

Fullgear FD 20W-40

Sınırlı Kaymalı (LS) Diferansiyel ve Aks Yağı

ÜRÜN TANIMI

Fullgear FD 20W-40, iş makinelerinin sınırlı kayma (limited slip) prensibi ile çalışan diferansiyellerinde, cerlerinde ve ıslak fren sistemli akslarında kullanılmak üzere, son teknoloji katık paketi ve yüksek kaliteli baz yağlar ile geliştirilmiş dişli yağıdır.

KULLANIM YERİ

- İş makinelerinin sınırlı kayma (limited slip) prensibi ile çalışan diferansiyellerinde, cerlerinde ve ıslak fren sistemli akslarında kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Ağır yük altında çalışan ıslak fren sistemlerinde ve diferansiyellerde etkin performans sağlar.
- Oluşturduğu kararlı yağ filmi sayesinde aşınmalara karşı etkin koruma sağlar, dişli verimliliğini artırır.
- Sürtünme düzenleyici katığı ile ıslak fren sistemlerindeki ve diferansiyellerdeki ses ve titreşimi azaltır.
- Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde yüksek sıcaklık altında dahi depozit ve vernik oluşumunu önleyerek sistemin verimli çalışmasını sağlar.
- Özel geliştirilmiş formülü sayesinde pas ve korozyon oluşumuna karşı etkin koruma sağlar.

PERFORMANSLAR

- ZF TE ML 03E/05F/06K/17E/21F

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk @15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,895
Viskozite @40°C, mm ² /s	ASTM D 445	116,6
Viskozite @100°C, mm ² /s	ASTM D 445	15,0
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	134
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	231
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-21

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş., ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.