

Fullgear FRM 75W-80

Ağır Hizmet Manuel Transmisyonlar İçin Uzun Ömürlü Sentetik Dişli Yağı

ÜRÜN TANIMI

Fullgear FRM 75W-80, senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel transmisyonlarda kullanılmak üzere sentetik baz yağ teknolojisi ve yeni nesil katıklarla geliştirilmiş otomotiv dişli yağıdır. Özel formülü geleneksel dişli yağlarına göre daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

KULLANIM YERİ

Senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel transmisyonlarda kullanımı uygundur.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Yeni katık teknolojisi sayesinde en ağır mekanik ve ısıl yükler altında dahi sorunsuz çalışma sağlar.
- Yeni nesil senkromeç sistemleriyle uyumludur, vites geçişlerini kolaylaştırır.
- Çok soğuk iklim koşullarında bile mükemmel yağlama sağlar.
- Geleneksel yağlara göre daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Mükemmel kesme dayanımı sayesinde en uzun yağ değişim periyodu boyunca dahi viskozitesini korur.

PERFORMANSLAR

- API GL-4
- MAN 341 TYPE Z4
- VOLVO 97307
- ZF TE-ML 01L/02L/16K

TİPİK ÖZFI I İKI FRİ

Yoğunluk @15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,857
Viskozite @40°C, mm²/s	ASTM D 445	58,2
Viskozite @100°C, mm²/s	ASTM D 445	9,8
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	153
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	222
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

OPET.TBF.0925/Rev.07/12.03.2019



1/2

: +90 216 522 69 00



teknik bilgi formu

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

⋘Koc

OPET.TBF.0925/Rev.07/12.03.2019

teknikservisler@opetfuchs.com.tr opetfuchs.com.tr

: +90 216 522 69 00

Faks : +90 216 522 69 90