

TDT4145 - Øving 1

Sander Lindberg

1 Oppgave 1: Databasesystemer

1.1 Oppgave a

"Forklar kort og overordnet hva en database (DB) og et databasehåndteringssystem (DBMS) er."

En database er en strukturert samling med data, som er lagret i en pc/server. Dataen er en samling av relaterte dataer. Feks kan du lagre informasjon om en person, som navn, nummer, fødselsdato, barn, foreldre, kjæledyr osv...

Databasehåndteringssystem eller DBMS er et program en bruker for å håndtere databaser. For eksempel **DB2**, **Oracle**, **MySQL** osv...

1.2 Oppgave b

"En database og et databasehåndteringssystem kan man tenke seg til sammen utgjør et databasesystem. Det er mange fordeler ved å bruke et databasesystem i motsetning til tradisjonelle filsystemer der hver brukergruppe selv tar hånd om egne filer for å behandle lagring av data. Forklar nærmere hva som menes med følgende tre egenskaper og hvilke fordeler det medfører:"

1. **Program-data uavhengighet:** Sørger for at dataen fortsatt har integritet og tilgjengelighet, selvom databasen blir endret, enten fysisk eller logisk.
2. **Flerbrukerstøtte:** Går ut på at databasen støtter at flere kan aksessere og endre dataen samtidig. For eksempel om to stykker skal oppdatere en saldo samtidig, da vil kun det siste innskuddet til saldoen bli registrert om databasen ikke har flerbrukerstøtte, mens begge vil registreres dersom den gjør.
3. **Selvbeskrivende:** Hvis databasen inneholder en beskrivelse av sin egen struktur, sies den å være *selvbeskrivende*.

2 Oppgave 2: ER-modellen

2.1 Oppgave a

Forklar:

1. **Forskjellen på en entitet og en entitetsklasse:** En **entitet** er et objekt av en **entitetsklasse**. Entitetsklassen er en "oppskrift" på hvordan en entitet skal se ut. For eksempel kan en entitetsklasse være (igjen) Person, som har attributtene "ID", "Navn", "Fødselsdato" osv... Mens en spesiell person (entitet) kan ha fylt inn disse attributtene med data; "ID: 1", "Navn: Sander Lindberg", "Fødselsdato: 27.06.98".
2. **Forskjellen på en relasjon og en relasjonsklasse:** En **relasjon** er en sammenheng mellom to eller flere entiteter, f.eks mellom en Person og en Hund. **Relasjonsklassen** her kan være "Eier". Kan også ha rekursive relasjoner, som er relasjoner mellom like entiteter, f.eks Person og Person. En person kan være sjef for en annen person, og denne personen kan være arbeidstaker av sjefen. Relasjonsklasser kan også ha attributter. F.eks en relasjonsklasse "BittAv" (som sier om en person er bitt av en hund eller ikke) kan ha attributten "Antall", som sier hvor mange ganger.
3. **Hvorfor alle entiteter må ha et eller flere nøkkelattributt:** For å kunne identifisere de. Nøkkelattributtene er unike for hver entitet, f.eks en ID eller et fødselsnummer for en person.

2.2 Oppgave b

"Betrakt ER-modellen under og avgjør om følgende utsagn kan stemme. For hvert utsagn skal du svare "true", "false" eller "maybe" og gi en kort begrunnelse for svaret ditt. Fyll svarene dine inn i tabellen

1. *Taco er en entitetsklasse og hver enkelt instans av en taco identifiseres ved hjelp av nøkkelattributtet TacoID.*
2. *En taco kan inneholde et vilkårlig antall kjøttdeiger, oster, grønnsaker og sauser.*

3. *En ordre gjort av en kunde trenger ikke inneholde noen taco.*
 4. *En ordre gjort av en kunde kan inneholde en million tacoer.*
 5. *Så fort en ordre er opprettet kan den hentes i en vilkårlig butikk.*
 6. *En kunde kan eksistere i systemet uten noensinne å ha bestilt noen tacoer.*
 7. *Hver eneste grønnsak-entitet har en vekt.*
 8. *En ansatt kan jobbe i ulike butikker med ulike stillingstitler*
 9. *Alle ordre delegeres typisk til denne samme personen som er ansatt.*
 10. *En kunde må være registrert med et navn.*
- ”

(Videre er tallet hvilken påstand som besvares)

1. **True.** Taco er en firkant, som er notasjonen for entitetsklasse, i tillegg vil alle instanser av taco ha samme egenskaper. Oppfyller også kravet om en unik identifikator; TacoID. TacoID er understreket, som sier at det er en nøkkel.
2. **True.** Alle relasjonene er (0, n), som sier at Taco **kan** ha vilkårlig mange kjøttdeiger, sauser, oster og grønnsaker, men *trenger* ikke ha noen.
3. **False.** Relasjonen bestilling mellom ordre og taco har en restriksjon (1, n), som sier at den **må** ha en taco, og kan ha vilkårlig mange.
4. **True.** Svart på i forrige punkt.
5. **False.** Det er en (1, 1) restriksjon mellom ordre og butikk, som sier at en ordre **må** ha en og bare en butikk.
6. **True.** Restriksjonen (0, n) mellom kunde og en ordre sier at en kunde **trenger** ikke ha en ordre for å være kunde.
7. **Maybe.** En grønnsak har en kilopris, som impliserer at den har en vekt, men det står ingenting om hva vekten er. Vekten kan ligge i beskrivelse.
8. **True.** Restriksjonen (1, n) sier at en ansatt **må** ha en jobb (relasjonsklassen mellom ansatt og butikk, som har attributten stillingstittel), og at han kan ha uendelig mange

jobber. Han vil dog ha en annen AnsattID hos de forskjellige butikkene, da denne er unik (strek under).

9. **Maybe.** Altså, denne ansatte kan ha utrolig uflaks og bli delegert alle ordre, men restriksjonen sier at den kan gå til uendelig mange, så alle ansatte kan få den. En ansatt har dog en "Tilgjengelighet"-attributt, som jeg antar sier om han allerede er delegert en ordre eller ikke, så det kan jo hende det er noe greier der som passer på at en ansatt ikke blir delegert alle ordre.
10. **Maybe.** Dunno om "Navn"-attributtet er satt til NotNull eller ikke. Om den er satt til det, må en kunde ha navn.

3 Oppgave 3: Svake klasser, forekomstdiagram og nye krav

3.1 Oppgave a

"Over ser du et eksempel på en svak klasse. Når kan det være hensiktsmessig med svake klasser? Forklar hva i modellen over som er identifiserende entitetsklasse, identifiserende relasjonsklasse og delvis nøkkel."