

ارزیابی FarsiUI برای پروژه

منبع: کلون مستقیم مخزن MiladJoodi/FarsiUI (آخرین کامیت: ۸ اکتبر ۲۰۲۶). اعداد زیر از خود کد شمرده شده‌اند.

مشخصات تأییدشده

مقدار	مورد
فورک RTL-first از shadcn/ui؛ کد کامپوننت‌ها با CLI داخل پروژه‌ی شما کپی می‌شود (مالکیت کامل کد)	ماهیت
MIT — استفاده‌ی تجاری آزاد	لایسنس
Next.js 16.3 · React 19.2 · Tailwind CSS 4.3 · Base UI / Radix	پشته
npx و npx farsui@latest init <farsui@latest add <component	نصب
۶۴ (در استایل base-nova)، شامل - day picker-persian (تقویم شمسی)، persian-digits, direction (DirectionProvider)	کامپوننت‌های پایه
۴۸۰ (۹۶ خانواده × ۵ نسخه)	بلاک‌ها
Vazirmatn, Estedad, IRANSans (اعداد فارسی)، Lalezar, Markazi (عربی)، Noto, Geist	فونت‌ها
۱۳ تم پایه (nova, luma, glass, rose, ...)	استایل‌ها
next-app, next-monorepo, vite, astro, react-router, start	تمپلیت‌ها
پوشه‌ی /skills و فایل‌های AG/CLAUDE.md ENTS.md برای کار با عامل‌های هوش مصنوعی	ابزار AI

نگاشت بلاک‌های FarsiUI به صفحات سایت پرامپت

بلاک‌های آماده‌ی FarsiUI	صفحه‌ی سایت ما
hero · features · bento · stats · testimonials · logo-cloud · cta · faq · newsletter	خانه / لندینگ
product-grid · media-grid · advanced-filters · filters · sort-filter · search · search-results · empty-search	کتابخانه / فهرست پرامپت
product-details · image-gallery · comments · preview · comparison	صفحه‌ی پرامپت

صفحه‌ی سایت ما	بلاک‌های آماده‌ی FarsiUI
قیمت‌گذاری و اشتراک	pricing·plan-selection·subscription·comparison
سبد و پرداخت	shopping-cart·checkout·order-summary·payment·payment-methods·success-state·invoice
حساب کاربری	login·signup·otp·forgot-password·profile·order-history·wishlist·account-billing·account-notifications·security-settings·sessions
داشبورد سازنده / ادمین	dashboard·dashboard-stats·analytics·data-table-block·user-management·file-upload·activity
اجرای پرامپت در سایت	+ chat·conversation·message-list message, bubble, کامیوننت‌های attachment
وبلاگ / آکادمی	blog-grid·article·steps
احراز هویت فروشنده (فاز ۲)	identity-verification·national-id·document-verification
صفحات سیستمی	not-found-block·error-state·maintenance·coming-soon·loading-state

عملاً تقریباً ۹۰٪ رابط کاربری از بلاک آماده ساخته می‌شود؛ کار اصلی ما منطق، داده و انوماسیون است.

نکات فنی که باید رعایت شود

- سه جهت/زبان:** پیش‌فرض rtl: false است. باید برای fa/ و ar/ جهت rtl و برای en/ جهت ltr را در لایه‌ی layout.tsx/[locale] با DirectionProvider و dir روی <html> تنظیم کنیم. چون کامپوننت‌ها از کلاس‌های منطقی (start/end) استفاده می‌کنند، یک کد برای هر سه زبان کافی است.
- فونت به ازای زبان:** فارسی Vazirmatn/Estedad، عربی Markazi یا Noto Naskh/Kufi، انگلیسی Geist.
- اعداد:** persian-digits فقط برای fa؛ عربی معمولاً ارقام هندی-عربی یا لاتین (قابل انتخاب)، انگلیسی لاتین.
- تقویم:** شمسی برای fa، میلادی (و در صورت نیاز هجری قمری) برای ar/en.
- ریسک وابستگی:** پروژه‌ی تک‌نگهدارنده با ~۱۲۰ ستاره است. چون مدل shadcn را به پروژه کپی می‌کند، وابستگی زمان اجرا ندارد؛ نسخه‌ای که استفاده می‌کنیم را قفل و در مخزن خودمان نگه می‌داریم.