

QUIZ

Post Test Modul 4

Started on Tuesday, 19 November 2024, 8:45 PM

State Finished

Completed on Tuesday, 19 November 2024, 8:55 PM

Time taken 10 mins

Marks 13.00/18.00

Grade 7.22 out of 10.00 (72.22%)

QUESTION 1

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Terdapat dua cara untuk membuat sebuah Thread baru. Cara pertama yaitu dengan extends `Thread` dan cara kedua yaitu dengan implements interface `Runnable`

Your answer is correct.

The correct answer is:

Terdapat dua cara untuk membuat sebuah Thread baru. Cara pertama yaitu dengan extends `[Thread]` dan cara kedua yaitu dengan implements interface `[Runnable]`

QUESTION 2

Correct

Mark 5.00 out of 5.00

Diketahui 2 kelas sebagai berikut

```

class ThreadBaru implements Runnable {
    String name; // name of thread
    Thread t;

    ThreadBaru(String threadname) {
        this.name = threadname;
        this.t = new Thread(this, name);
        System.out.println("New thread: " + t);
        t.start(); // Start the thread
    }

    public void run() {
        try {
            for (int i = 5; i > 0; i--) {
                System.out.println(name + ": " + i);
                Thread.sleep(1000);
            }
        } catch (InterruptedException e) {
            System.out.println(name + "Interrupted");
        }
        System.out.println(name + " exiting.");
    }
}

class CobaMultiThread {
    public static void main(String args[]) {
        new ThreadBaru("One");
        new ThreadBaru("Two");
        new ThreadBaru("Three");
        try {
            Thread.sleep(10000);
        } catch (InterruptedException e) {
            System.out.println("Main thread Interrupted");
        }
        System.out.println("Main thread exiting.");
    }
}

```

Lengkapi kode diatas sehingga apabila kelas dengan method main dijalankan, akan menghasilkan luaran sebagai berikut :

```
New thread: Thread[One,5,main]
New thread: Thread[Two,5,main]
New thread: Thread[Three,5,main]
Two: 5
Three: 5
One: 5
One: 4
Three: 4
Two: 4
One: 3
Three: 3
Two: 3
One: 2
Three: 2
Two: 2
Three: 1
One: 1
Two: 1
One exiting.
Three exiting.
Two exiting.
Main thread exiting.
```

string	t.start()	Thread.sleep(1000)	one	three
thread.sleep(1000)				

Your answer is correct.

The correct answer is:

Diketahui 2 kelas sebagai berikut

```

class ThreadBaru implements Runnable {
    String name; // name of thread
    Thread t;

    ThreadBaru([String] threadname) {
        this.name = threadname;
        this.t = new Thread(this, name);
        System.out.println("New thread: " + t);
        [t.start();]// Start the thread
    }

    public void run() {
        try {
            for (int i = 5; i > 0; i--) {
                System.out.println(name + ": " + i);
                [Thread.sleep(1000);]
            }
        } catch (InterruptedException e) {
            System.out.println(name + "Interrupted");
        }
        System.out.println(name + " exiting.");
    }
}

class CobaMultiThread {
    public static void main(String args[]) {
        new ThreadBaru("[One]"); // start threads
        new ThreadBaru("[Two]");
        new ThreadBaru("[Three]");
        try {
            Thread.sleep(10000);
        } catch (InterruptedException e) {
            System.out.println("Main thread Interrupted");
        }
        System.out.println("Main thread exiting.");
    }
}

```

Lengkapi kode diatas sehingga apabila kelas dengan method main dijalankan, akan menghasilkan luaran sebagai berikut :

```
New thread: Thread[One,5,main]
New thread: Thread[Two,5,main]
New thread: Thread[Three,5,main]
Two: 5
Three: 5
One: 5
One: 4
Three: 4
Two: 4
One: 3
Three: 3
Two: 3
One: 2
Three: 2
Two: 2
Three: 1
One: 1
Two: 1
One exiting.
Three exiting.
Two exiting.
Main thread exiting.
```

QUESTION 3

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Metode mana yang digunakan untuk menghentikan eksekusi thread secara paksa?

- ☐ interrupt()
- ☐ pause()
- ☐ terminate()
- ☒ stop() ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

interrupt()

QUESTION 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa yang terjadi jika start() dipanggil lebih dari sekali pada objek Thread yang sama?

- ☐ Thread akan berhenti
- ☒ Terjadi IllegalStateException ✔
- ☐ Thread akan dijalankan kembali dari awal
- ☐ Tidak ada efek apa pun

Your answer is correct.

The correct answer is:

Terjadi IllegalStateException

QUESTION 5

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Apa hasil eksekusi kode berikut ini:

```
class MyRunnable implements Runnable {  
    public void run() {  
        for (int i = 0; i < 5; i++) {  
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": " + i);  
        }  
    }  
}  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Thread thread1 = new Thread(new MyRunnable());  
        Thread thread2 = new Thread(new MyRunnable());  
        thread1.start();  
        thread2.start();  
    }  
}
```

- ☐ Terjadi InterruptedException
- ☐ Output selalu berurutan dari thread1 diikuti oleh thread2
- ☐ Output selalu berurutan dari thread2 diikuti oleh thread1
- ☒ Output bisa tidak berurutan karena eksekusi thread bersifat paralel ✓

Your answer is correct.

The correct answer is:

Output bisa tidak berurutan karena eksekusi thread bersifat paralel

QUESTION 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tahapan-tahapan mengkoneksikan Java dengan MySQL

- ☐ Import package `java.jdbc.mysql.*`, pilih driver yang digunakan, buat Query, tampilkan hasil
- ☒ Import package `java.sql.*`, pilih driver yang digunakan, buat sebuah koneksi, eksekusi sebuah Query ✓
- ☐ Import package `java.sql.*`, buat sebuah koneksi, masukan Query, tampilkan hasil
- ☐ Import package `java.sql.*`, buat sebuah koneksi, masukan Query, matikan koneksi

Your answer is correct.

The correct answer is:

Import package `java.sql.*`, pilih driver yang digunakan, buat sebuah koneksi, eksekusi sebuah Query

QUESTION 7

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ada banyak jenis driver yang bisa digunakan dalam mengkoneksikan database dalam java. Manakah dibawah ini yang merupakan driver yang **tidak dapat** digunakan untuk mengkoneksikan database?

- ☐ org.postgresql.Driver
- ☐ org.gjt.mm.mysql.Driver
- ☒ oracle.jdbc.driver.OracleDriver ✖
- ☐ sun.jdbc.odbc.jdbcOdbcDriver
- ☐ org.mysql.jdbc.Driver

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

org.mysql.jdbc.Driver

QUESTION 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Method yang digunakan untuk memulai suatu objek thread adalah?

- ☒ start() ✓
- ☐ run()
- ☐ startThread()
- ☐ runThread()

Your answer is correct.

The correct answer is:

start()

QUESTION 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Apa fungsi dari Thread.sleep()?

- ☐ Menghentikan eksekusi thread selama waktu tertentu tanpa melepaskan lock
- ☐ Menghentikan thread secara permanen
- ☐ Menghentikan thread dan melepaskan semua lock yang dimilikinya
- ☒ Mengubah prioritas thread selama waktu tertentu ✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Menghentikan eksekusi thread selama waktu tertentu tanpa melepaskan lock

QUESTION 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa itu Thread dalam Java?

- ☒ Unit terkecil dari sebuah proses yang dapat dijadwalkan oleh CPU ✓
- ☐ Kelas yang digunakan untuk menangani pengecualian (exception)
- ☐ Bagian dari program yang berfungsi untuk mengelola database
- ☐ Objek yang digunakan untuk melakukan operasi input/output

Your answer is correct.

The correct answer is:

Unit terkecil dari sebuah proses yang dapat dijadwalkan oleh CPU

QUESTION 11

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Proses eksekusi dari beberapa thread dalam program, di mana thread-thread tersebut dapat berjalan secara bersamaan, disebut....

Answer: Multithread



The correct answer is: multithreading

QUESTION 12

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Multithreading adalah teknik untuk menjalankan beberapa thread secara berurutan.

☒ True ✖

☐ False

The correct answer is 'False'.