1 ex05 – Créer une en-tête simple

Dans cet exercice, nous allons maintenant enrichir l'en-tête de notre édition des textes de l'Oulipo. Il s'agit ici d'explorer les possibilités offertes par la TEI pour fournir les métadonnées concernant le fichier.

1.1 La description de fichier (<fileDesc>)

Pour le moment, votre en-tête TEI présente des informations minimales. Nous allons maintenant essayer de mieux renseigner la description de fichier.

- Donner un titre à votre édition Dans <titleStmt>, donnez un titre et un sous-titre à votre édition.
- Fournir les mentions de responsabilité Toujours à l'intérieur de <titleStmt>, renseignez maintenant l'éditeur (on dira pour l'exercice qu'il s'agit de Lou Burnard), renseignez le transcripteur (on dira ici que c'est vous).
- Indications sur le financement du projet Comme votre édition est financée par l'Agence Nationale de Recherche, vous voulez l'indiquer.
- Renseigner les mentions de publication Vous allez maintenant renseigner les mention de publication avec <publicationStmt>. Observez à quel endroit le schéma vous permet d'ajouter cet élément. Donnez ici une date de publication, et un responsable de la publication (disons la Bibliothèque nationale de France).
- **Description de la source** La description de la source avec **<sourceDesc>** est obligatoire dans un fichier TEI. Précisons-la maintenant.

1.2 La description de l'encodage (<encodingDesc>)

Nous allons maintenant essayer de fournir des indications sur l'encodage du fichier.

- Fournir un élément <encodingDesc> Ajoutez à votre fichier un élément <encodingDesc> après <fileDesc>.
- Observer les éléments disponibles dans <encodingDesc> Dans <encodingDesc>, plusieurs sous-éléments sont disponibles pour indiquer la manière dont le texte est encodé. Positionnez-vous à l'intérieur de <encodingDesc> et tappez < pour observer les éléments disponibles, et parcourez les.
- **Donner des indications éditoriales** Nous voulons fournir des indications sur nos pratiques éditoriales avec **<editorialDecl>**. Observez à nouveau les sous-éléments disponibles. Nous nous contenterons de les donner en texte libre avec **>**.

1.3 Indication sur les révisions

Au fur et à mesure de votre édition, il pourrait être utile de renseigner l'historique des révisions apportées à votre fichier.

- Ajouter un élément sur les révisions Après <encodingDesc>, ajoutez maintenant un élément <revisionDesc>
- Indiquer la création sur fichier Dans l'élément <revisonDesc>, essayez d'indiquer la date de création du fichier et de fournir une date.