Bloc 2 — Cadrer la décision (fiche de travail, 20 min)

Table n° ____ · Prénoms : _____

Situation : le service client de **Lumio** (opérateur fictif : box, mobile, TV, envoi de matériel) reçoit environ 2 000 messages par jour. Aujourd'hui, une personne lit chaque message pour l'envoyer à la bonne équipe. On veut qu'un modèle de décision fasse ce tri **quand il est sûr**, et qu'il **passe la main à un humain sinon**.

1. La question (une seule phrase, posée au modèle)

> Exemple : « Quel service doit traiter ce message client ? »

Notre question : _____

2. Les options : liste fermée, une ligne par option

Règles :

- chaque option a un **identifiant court** (pour le code) et une **description** (pour le modèle) ;
- décrivez ce que l'option **couvre**, avec les **mots des clients** (« prélevé », « débité », « plus de réseau »…) ;
- **pas d'option « tout le reste / pas sûr »** : on traitera l'incertitude par une règle (étape 4) ;
- 3 à 7 options : au-delà, découpez en deux décisions.

Identifiant	Description lue par le modèle (ce que ça couvre)	Action déclenchée (qui, quoi, en combien de temps)
facturation		
technique		
resiliation		
livraison		
autre		

3. Cas limites : où va… ?

Message	Option choisie	Pourquoi ?
« J'ai résilié en août et vous continuez de me prélever »		
« Internet coupé depuis une semaine, je vais partir »		
« Je déménage, comment transférer ma box ? »		
« l'appli plante dès que j'ouvre mes factures »		
« bonjour »		

Notre **règle d'annotation** pour les messages à plusieurs sujets (une phrase) :

---

4. Quand passer la main à un humain ?

- Coût d'une **erreur de tri** (client mal orienté) : □ faible □ moyen □ élevé — exemple : _____
- Coût d'un message **lu par un humain** : environ ____ minutes
- Part de messages qu'on voudrait **automatiser** : ____ %
- Nombre d'erreurs automatiques **acceptable** pour 100 messages : ____
- Toujours un humain, quelle que soit la confiance, pour : □ résiliation □ menace juridique □ décès □ autre : _____

5. Données

D'où viendraient nos exemples étiquetés ? □ vrais messages anonymisés (RGPD : base légale, minimisation, suppression des noms, numéros et IBAN) □ jeu public □ messages synthétiques (rapide, mais à relire, et ils ne ressemblent jamais tout à fait aux vrais)

Combien d'exemples pour le **dev** ? ____ Pour le **test scellé** ? ____ Qui garde le test sous clé ? _____