OS & SP

Name : D. Teja Sadwika **Roll No :** 2520030536

SKILL – 05

1.Skill5.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_INPUT 1024
#define MAX_TOKENS 100

typedef struct {
    char *tokens[MAX_TOKENS];
    int count;
} TokenList;

/* Add token */
```

```
void add_token(TokenList *list, const char *token)
{
    if (list->count >= MAX_TOKENS) {
        printf("Error: Too many tokens\n");
        return;
    }

    list->tokens[list->count] = malloc(strlen(token) + 1);

    if (list->tokens[list->count] == NULL) {
        perror("malloc");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    strcpy(list->tokens[list->count], token);
    list->count++;
}
```

```
/* Free tokens */
void free_tokens(TokenList *list)
{
    for (int i = 0; i < list->count; i++) {
        free(list->tokens[i]);
        list->tokens[i] = NULL;
    }

    list->count = 0;
}

/* Expand environment variable */
char *expand_variable(const char *variable)
{
    char *value = getenv(variable);

    if (value == NULL) {
        return strdup("");
```

```
    }

    return strdup(value);
}

/* Parse command */
void parse_command(const char *input, TokenList *list)
{
    int i = 0;
    char token[MAX_INPUT];
    int token_pos;

    list->count = 0;

    while (input[i] != '\0') {

        /* Skip spaces */
        while (input[i] == ' ' || input[i] == '\t') {
```

```
    i++;
}

if (input[i] == '\0') {
    break;
}

token_pos = 0;

/* SINGLE QUOTES */
if (input[i] == '\'') {
    i++;

    while (input[i] != '\0' && input[i] != '\'') {
        token[token_pos++] = input[i++];
    }

    if (input[i] == '\'') {
```

```
            i++;
        } else {
            printf("Error: Unclosed single quote\n");
            return;
        }
        token[token_pos] = '\0';
        add_token(list, token);
    }
    /* DOUBLE QUOTES */
    else if (input[i] == '"') {
        i++;
        while (input[i] != '\0' && input[i] != '"') {
            /* Environment variable */
            if (input[i] == '$') {
                i++;
                char variable[256];
                int vpos = 0;
```

```
while (
    input[i] != '\0' &&
    (
        (input[i] >= 'A' && input[i] <= 'Z') ||
        (input[i] >= 'a' && input[i] <= 'z') ||
        (input[i] >= '0' && input[i] <= '9') ||
        input[i] == '_'
    )
) {
    if (vpos < 255) {
        variable[vpos++] = input[i];
    }
    i++;
}
variable[vpos] = '\0';
char *value = expand_variable(variable);

for (int j = 0; value[j] != '\0'; j++) {
```

```
            if (token_pos < MAX_INPUT - 1) {
                token[token_pos++] = value[j];
            }
        }
        free(value);
    } else {
        if (token_pos < MAX_INPUT - 1) {
            token[token_pos++] = input[i];
        }
        i++;
    }
}
if (input[i] == '"') {
    i++;
} else {
    printf("Error: Unclosed double quote\n");
    return;
}
```

```
    token[token_pos] = '\0';
    add_token(list, token);
}
/* NORMAL TOKEN */
else {
    while (
        input[i] != '\0' &&
        input[i] != ' ' &&
        input[i] != '\t'
    ) {
        if (token_pos < MAX_INPUT - 1) {
            token[token_pos++] = input[i];
        }
        i++;
    }
    token[token_pos] = '\0';
    add_token(list, token);
}
```

```
    }
}
/* Display tokens */
void print_tokens(const TokenList *list)
{
    printf("\n--- Parsed Tokens ---\n");
    for (int i = 0; i < list->count; i++) {
        printf("Token %d: [%s]\n",
               i + 1, list->tokens[i]);
    }
    printf("Total tokens: %d\n", list->count);
}
int main()
{
    char input[MAX_INPUT];
    TokenList list = { .count = 0 };
    printf("====================================\n");
    printf("        OSSP PROGRAM 5\n");
```

```
printf("        Quote Parser\n");
printf("==================================\n");
printf("Environment variable example: $USER\n");
printf("Type 'exit' to quit.\n\n");
while (1) {
    printf("parser> ");
    if (fgets(input, sizeof(input), stdin) == NULL) {
        break;
    }
    input[strcspn(input, "\n")] = '\0';
    if (strcmp(input, "exit") == 0) {
        break;
    }
    if (strlen(input) == 0) {
        printf("Error: Empty command\n\n");
        continue;
    }
    parse_command(input, &list);
```

```
        print_tokens(&list);
        free_tokens(&list);
        printf("\n");
    }
    printf("Parser terminated successfully.\n");
    return 0;
}
```

OUTPUT :

