ESCRITORIO para Windows 11

Especificación funcional, de interfaz, arquitectura, requisitos y plan agéntico de construcción

Documento de ingeniería de producto Base de referencia: Scrivener 3 para macOS, tutoriales aportados, capturas, documentación oficial y fuentes especializadas Objetivo: definir una aplicación nueva denominada ESCRITORIO, funcionalmente equivalente en alcance y flujos, implementada mediante *clean-room reimplementation*, con identidad visual, código, activos y documentación propios. Fecha de corte: 23 de octubre de 2026

> Nota jurídica y técnica. Este documento especifica compatibilidad funcional y paridad conductual, no clonación de marca, iconos, activos, textos protegidos ni código. REA solo debe usarse sobre copias y equipos que el operador posea o esté autorizado a analizar; su propio proyecto limita el uso a investigación lícita, interoperabilidad, preservación y software autorizado.[156]

Resumen ejecutivo

Scrivener 3 es un entorno de proyectos documentales que combina un repositorio jerárquico de fragmentos y recursos, edición rica, vistas de planificación, metadatos, investigación, instantáneas, objetivos, búsqueda, colecciones y una canalización de compilación multiformato. Su propuesta es reunir manuscrito, notas e investigación en un proyecto, trabajar por secciones pequeñas y recomponer el resultado para Word, PDF, impresión o libro electrónico.[32][47][82]

ESCRITORIO debe reproducir ese modelo de trabajo, no solo su aspecto. Será una aplicación *offline-first*, portable para Windows 11 x64, con ejecutable y carpeta de configuración, almacenamiento transaccional recuperable, compilación determinista, accesibilidad y pruebas de contrato, interfaz, persistencia, rendimiento y regresión visual.

La fuente primaria es el manual oficial de Scrivener 3 para macOS —alrededor de 900 páginas, con interfaz, menús, atajos y ajustes—, complementado por tutoriales oficiales, vídeos y capturas facilitados. Las páginas concretas de Scrivener.es no pudieron recuperarse de forma estable; sus temas se contrastaron con el manual oficial, la base de conocimientos del fabricante y documentación pública accesible. No debe confundirse macOS con Windows: comparten conceptos, pero difieren en menús, integración, tipografía y tecnologías del sistema.[45][64][85]

Alcance y método

Alcance incluido

- Arranque, selector de proyectos y plantillas.
- Ventana principal: archivador, colecciones, editor, inspector, barras y estados.
- Documento, *Scrivenings*, corcho, esquema, doble editor, *copyholders*, referencia rápida y composición.
- Texto enriquecido, estilos, listas, tablas, enlaces, comentarios, notas, anotaciones, guiones y revisión.
- Sinopsis, notas, etiquetas, estados, palabras clave, metadatos personalizados, objetivos y tipos de sección.
- Importación, exportación, búsqueda, plantillas internas, favoritos, papelera, backups, sincronización e historial.
- Compilación: contenido, diseños, sustituciones, transformaciones y salida multiformato.
- Arquitectura, requisitos funcionales/no funcionales, seguridad, calidad, pruebas y distribución portable.
- Prompts para IDE agéntico y agentes verificadores en bucle.

Criterio de evidencia

Cada comportamiento se clasifica como O observado; D documentado; I inferido; o E decisión de ESCRITORIO. Las capturas confirman el selector de plantillas, archivador, tres vistas centrales, etiquetas, objetivos, temas, opciones y compilación.[file:3][file:4][file:5][file:6][file:7][file:8][file:9][file:10][file:11][file:12][file:13][file:14][file:15][file:16][file:17][file:18][file:19][file:20]

Los tutoriales muestran crear proyectos, capítulos y escenas; navegar por archivador/editor/inspector; usar corcho y esquema; crear fichas; personalizar etiquetas; configurar objetivos; emplear comentarios e instantáneas; y compilar.[1][2][32][33]

Modelo conceptual

La unidad básica es un elemento del proyecto. Puede ser texto, carpeta, recurso multimedia, web archivada, PDF o referencia externa. Un texto puede contener hijos y una carpeta puede contener texto propio.[1][47]

Entidad	Responsabilidad	Atributos mínimos
`Project`	Raíz transaccional	UUID, nombre, esquema, fechas, preferencias, hash
`BinderNode`	Árbol ordenado	UUID, padre, posición, tipo, título, icono
`TextContent`	Texto enriquecido	AST/Delta, estilos, adjuntos, idioma, checksum
`Synopsis`	Resumen de tarjeta	texto o imagen, alineación
`Metadata`	Clasificación	etiqueta, estado, tipo, incluir, bloqueo, fecha
`Keyword`	Taxonomía	UUID, nombre, color, jerarquía
`Collection`	Lista o búsqueda guardada	nombre, color, criterio, miembros
`Snapshot`	Versión inmutable	nodo, fecha, título, contenido, checksum
`Target`	Objetivo cuantitativo	unidad, valor, fecha, opciones de sesión
`CompileProfile`	Transformación	formato, filtros, diseños, reglas, metadatos
`ResearchAsset`	Material de apoyo	MIME, origen, ruta/alias, miniatura
`ProjectTemplate`	Proyecto clonable	manifiesto, estructura, ajustes, recursos

Invariantes

1. Cada nodo posee UUID estable, independiente del título y posición.
2. Reordenar en archivador, corcho o esquema produce una secuencia común.
3. Borrar mueve a Papelera salvo eliminación explícita.
4. Una instantánea nunca se modifica.
5. Compilar no modifica la fuente.
6. Los enlaces internos apuntan a UUID.
7. Guardado y migración son atómicos; tras caída se abre la última revisión válida.
8. Los recursos internos se deduplican por hash; los alias registran estado.

Arranque y ciclo del proyecto

Primer inicio

Sin proyecto, se presenta el selector de plantillas con categorías Introducción, Todo, En blanco, Ficción, No ficción, Guion y Mis plantillas. Cada tarjeta muestra miniatura, nombre y descripción; las acciones permiten abrir existente/reciente, gestionar opciones y crear. Los tutoriales confirman categorías, plantilla “Novel” y estructura inicial.[1][2][file:5]

Flujo requerido:

1. Detectar configuración portable y versión de esquema.
2. Recuperar sesión interrumpida y ofrecer restauración.
3. Mostrar selector o reabrir proyectos previos según preferencia.
4. Solicitar nombre, carpeta e idioma.
5. Validar ruta, permisos, espacio y colisiones.
6. Clonar plantilla por transacción, generar UUID y abrir.
7. Ofrecer visita guiada opcional, no modal y reiniciable.

La plantilla de novela crea: instrucciones; `Manuscrito` con `Capítulo` y `Escena`; `Personajes`; `Lugares/Mundo`; material preliminar; notas; investigación; salida de ejemplo; plantillas; y papelera. Las fichas se instancian desde plantillas internas y un proyecto preparado puede guardarse como plantilla.[1][2]

Apertura y guardado

- Abrir local, reciente, favorito o mediante arrastre.
- Bloqueo cooperativo y advertencia si otra instancia lo abre.
- Autoguardado configurable y guardado explícito con *flush*.
- “Guardar como” cambia a la copia; “Copia de seguridad en” no cambia el activo.

- Cierre: guardar, validar índices y opcionalmente crear ZIP.
- Reconstrucción de búsqueda y diagnóstico de integridad.

Scrivener guarda automáticamente durante el trabajo y al cerrar; distingue “Save As” de “Back Up To” y permite reconstruir índices.[45]

Ventana principal

La ventana se organiza en menú; toolbar; zona de trabajo con lateral, uno/dos editores e inspector; encabezado por editor; y pie con zoom, estadísticas y metadatos. La selección del archivador determina el editor; la posición activa del editor determina el inspector. Archivador e inspector pueden ocultarse y el editor dividirse horizontal o verticalmente.[1][32][66]

Archivador

- Conmutador Archivador/Colecciones/Resultados.
- Árbol con expansión, iconos, etiqueta y menús contextuales.
- Drag-and-drop por niveles, teclado y multiselección.
- Manuscrito, investigación, plantillas y papelera como áreas especiales.
- Añadir texto/carpeta/plantilla/web; duplicar, mover, agrupar, convertir, icono, abrir, revelar, colección, etiqueta, estado, tipo, inclusión, bloqueo e instantánea.
- Coloreado en iconos, fila o fondo.

Los vídeos muestran etiquetas como punto de vista y las capturas su edición y aplicación.[1][2][file:12][file:13][file:14]

Editor y modos de grupo

Al seleccionar un documento se abre su editor. Para un contenedor se elige:

Modo	Propósito	Interacciones
Documento/Scrivenings	Editar uno o concatenar descendientes	límites, navegación, estadísticas
Corcho	Planificar con tarjetas	reordenar, sinopsis, imágenes, libre, etiquetas
Esquema	Gestionar estructura/metadatos	columnas, orden, edición, totales

Scrivener 3 añadió estilos, *copyholders*, corcho libre/con hilos, esquema mejorado y compilación rediseñada.[32][35][81]

Inspector

Pestañas obligatorias:

- Sinopsis y metadatos: texto/imagen, etiqueta, estado, tipo, incluir, saltos, bloqueo y campos propios.
- Notas: notas del documento y proyecto.
- Marcadores: documento/proyecto con previsualización.
- Palabras clave: colores, arrastre y HUD.
- Instantáneas: lista, lectura, comparación y restauración.
- Comentarios/notas al pie: navegación, edición, color, conversión y borrado.

Capturas y vídeos verifican sinopsis, notas, etiqueta, estado, objetivos y comentarios; el manual documenta marcadores, keywords, metadatos y snapshots.[1][2][39][44]

Vistas de trabajo

Documento y Scrivenings

El editor es WYSIWYM: el formato de escritura puede conservarse o transformarse al compilar. *Scrivenings* presenta varios fragmentos en secuencia, con límites identificables, pero conserva entidades separadas.[1][48]

Capacidades:

- Texto Unicode, bidireccional e IME.
- Fuente, tamaño, color, resaltado, negrita, cursiva, subrayado, tachado, super/subíndice.
- Alineación, sangrías, tabuladores, espaciado, interlineado, paginación.
- Listas numeradas/viñetas/multinivel.

- Estilos de párrafo y carácter; crear, redefinir, renombrar, seleccionar y borrar.
- Reglas, tablas, imágenes, saltos, guiones/espacios especiales.
- Enlaces internos, externos y de archivo.
- Comentarios, notas, anotaciones y texto fantasma.
- Buscar/sustituir, autocompletar y nombres.
- Revisión por colores; estadísticas; voz y transcripción A/V.

El fabricante confirma estilos, comentarios, notas, listas, tablas, imágenes, guion y lingüística; App Store confirma transcripción y exportación técnica.[32][39][82]

Corcho

- Tarjetas con título, sinopsis o imagen, color/estado y reverso.
- Orden por arrastre sincronizado con archivador.
- Tamaño, relación, espaciado y número configurables.
- Rejilla o libre; la libre conserva coordenadas hasta confirmar orden.
- Corcho por selección múltiple.
- Hilos para continuidad; apilado y selección.
- Colores de etiqueta en borde/ficha/chincheta.

Los tutoriales muestran sinopsis, imágenes, orden y etiquetas/estado; la documentación confirma modos libre y por hilos.[2][32][35]

Esquema

- Árbol tabular con jerarquía y edición de título/sinopsis.
- Columnas: icono, etiqueta, estado, tipo, keywords, fechas, recuentos, totales, objetivos, progreso, inclusión y campos propios.
- Orden/anchura persistentes; clasificación temporal sin alterar el árbol salvo orden explícito.
- Totales recursivos y progreso.
- Exportación CSV.

La captura muestra columnas “Word Count”, “Total Word Count”, “Target”, “Progress” e “Include in Compile”.[file:7]

Doble editor, Copyholders y referencia rápida

División vertical/horizontal; cada editor conserva historial, modo, zoom, selección y bloqueo. Un *copyholder* muestra referencia sin sustituir el activo; Scrivener 3 permite hasta cuatro documentos en la ventana.[34][81]

La Referencia rápida abre cualquier elemento en ventana flotante editable, con zoom, metadatos y fijación.

Composición

- Fondo sólido o imagen; opacidad/desenfoque.
- Anchura/posición de hoja; altura y márgenes.
- Papel, texto, fuente, zoom y pie autoocultable.
- Navegación y salida rápida.
- Editores claros con tema oscuro.

Los tutoriales muestran fondo, ancho, posición y transparencia; el manual documenta preferencias específicas.[1][2]

Organización avanzada

Colecciones y búsqueda

Las colecciones son listas ordenadas de referencias, no copias. Son manuales o búsquedas guardadas; un elemento puede estar en varias. Permiten crear desde selección, añadir/quitar, color, ordenar, revelar original, abrir como grupo y filtrar compilación.[43][47]

Búsqueda requerida:

- Local del documento y global indexada.
- Texto, título, sinopsis, notas, comentarios, keywords y metadatos.

- AND/OR/NOT, frase, palabra completa, regex y mayúsculas.
- Manuscrito, selección, colección o proyecto.
- Resultados en lateral, guardables como colección dinámica.
- Búsqueda por formato, estilo, anotación, enlace roto y metadato.

Etiquetas, estados y tipos

Etiqueta y Estado son listas configurables. Sus nombres visibles también —por ejemplo “Punto de vista” o “Fase”—, por lo que se separan `system_key` y `display_name`. El Tipo de sección define el papel semántico y se asigna explícita/automáticamente; compilación lo mapea a diseño.[1][58]

Palabras clave

HUD flotante jerárquico con colores, búsqueda, combinación, eliminación y arrastre a documentos. El inspector muestra asignadas; la búsqueda admite todas/cualquiera.

Objetivos y estadísticas

- Objetivo total de palabras/caracteres con fecha y días.
- Sesión reiniciable diariamente, medianoche, cierre o manual.
- Escritura negativa y filtros de inclusión.
- Meta por documento con progreso.
- Estadísticas de proyecto y texto/frecuencia.

Vídeos y capturas muestran “Project Targets”, borrador, sesión, reinicio y días laborables.[1][file:15]

Instantáneas

Crear individual/masiva, titular, visualizar, comparar mediante diff y restaurar. La restauración crea antes una instantánea del actual. El tutorial demuestra toma, comparación y contexto por documento.[1]

Importación e investigación

Familia	Formatos/acciones	Tratamiento
Texto rico	RTF, RTFD, DOC, DOCX, ODT	modelo rico; estilos/comentarios/notas viables
Texto plano	TXT, LOG, TEX, XML, MD, MMD	codificación; Markdown opcional
Web	HTML, WebArchive, URL	texto limpio o archivo offline
Guion	FDX, Fountain, guion plano	elementos y división por escenas
Esquema	OPML, Markdown, DOCX con estilos	jerarquía a nodos
Lectura	PDF	recurso, texto/miniaturas, anotación propia
Multimedia	imagen, audio, vídeo	visor/reproductor y miniatura
Proyecto	ESCRITORIO/Scrivener autorizado	árbol y metadatos compatibles
Referencia	alias externo	vínculo monitorizado

El manual enumera esos formatos y “Import and Split” por delimitador o estructura interna.[45][76]

La biblioteca de investigación requiere PDF con zoom/búsqueda; imagen/OCR opcional; A/V con velocidad/saltos; web offline/texto; aliases; y apertura paralela. Debe dividir por selección, patrón, estructura DOCX/Markdown o escena; combinar conservando delimitadores; mover selección a nuevo documento y convertir texto/carpeta.

Editor de guiones

- Elementos: escena, acción, personaje, diálogo, parentético, transición y propios.
- Cambio con Tab/Enter y reglas de siguiente elemento.
- Márgenes, mayúsculas, espaciado, prefijos/sufijos y atajos.
- Autocompletado de personajes/lugares.
- Escenas, revisiones y bloqueo.
- FDX/Fountain y salida PDF/editable.

El manual dedica capítulos a modo guion, formato, elementos, autocompletado e importación; la salida pública incluye Final Draft y Fountain.[76][81]

Compilación y publicación

Modelo

1. Elegir destino: manuscrito, selección, colección o filtro.
2. Marcar nodos y front/back matter.
3. Resolver tipos de sección.
4. Asignar tipo a diseño.
5. Aplicar separadores, transformaciones, reemplazos y metadatos.
6. Generar formato e informe.

Este desacoplamiento permite escribir con una apariencia y publicar con otra. La captura muestra formato, diseños, árbol con casillas, “Assign Section Layouts”, material preliminar/posterior y Compile.[file:3]

Pantalla Compilar

- Destinos: DOCX, RTF, PDF, impresión, TXT, HTML, EPUB 3, Markdown/MMD, LaTeX, FDX, Fountain, ODT fiable.
- Izquierda: predefinidos/proyecto/usuario, duplicar, editar, importar/exportar `.esformat`.
- Centro: previsualización y diseños.
- Derecha: árbol, casillas, filtro, tipo/diseño.
- Pie: front/back, metadatos, destino y validación.

App Store confirma Word, PDF/impresión, EPUB/Kindle mediante EPUB, Final Draft, MMD y LaTeX; versiones recientes retiraron MOBI directo porque Amazon exige EPUB.[82][83]

Editor de formato

- Página, márgenes, headers/footers, numeración y columnas.
- Diseños: título/número/sinopsis/texto; prefijo/sufijo; páginas.
- Separadores entre documentos/carpetas.
- Mapeo de estilos y guion.
- Transformaciones tipográficas y exclusión de comentarios.
- Sustituciones, regex y tokens.
- Notas/comentarios a pie/final/margen/exclusión.
- Imágenes, compresión, DPI, portada.
- PDF/impresión: fuentes, bookmarks, TOC, PDF/X-1a.
- DOCX/RTF: estilos, páginas, notas, comentarios, encabezados.
- EPUB 3: metadata, ISBN, idioma, autores, portada, TOC, CSS y EPUBCheck.
- Markdown/MMD/Pandoc/LaTeX: front matter, conversión, escapes, plantilla.
- Guion: FDX/Fountain, escenas, revisiones.

Notas oficiales confirman PDF/X-1a, portada PDF, Vellum DOCX, EPUB 3, Kindle, TOC Pandoc, FDX/Fountain y Markdown.[82][83][84]

`Exportar archivos` conserva granularidad; `Compilar` produce una obra transformada. También: OPML/CSV, comentarios y copia compatible.[45]

Copias, nube y sincronización

Backup

Automático al cerrar/opcional al guardar; ZIP/carpeta; fecha; retención; destino; copia actual/todos; verificación; restauración sin sobrescritura silenciosa.

Nube

No habrá edición multiusuario sobre la misma carpeta. Solo carpetas sincronizadas con todos los archivos locales y cierre antes de otro equipo. Un proyecto multipieza puede dañarse con sincronización parcial.[63][77]

Carpeta externa

- Elegir carpeta y ámbito.

- RTF/TXT/Markdown.
- Nombres estables con ID.
- Importar al abrir/cerrar o manualmente.
- Conflictos y diferencias.
- Nunca presentar esto como sincronización de dos instancias.

La documentación muestra `File → Sync → With External Folder`, borrador/otros textos y Markdown; soporte recalca que no equivale al proyecto completo.[79][80][77]

Árbol exhaustivo de menús

Nombres adaptados a Windows 11; equivalentes funcionales, no copia literal. Atajos configurables con convenciones Windows.

Archivo

```
Archivo
├─ Nuevo proyecto…
├─ Abrir…
├─ Proyectos recientes ►
│  ├─ [lista dinámica]
│  └─ Borrar menú
├─ Proyectos favoritos ►
│  ├─ [lista dinámica]
│  └─ Añadir/Quitar actual
├─ Mostrar proyecto en Explorador
├─ Cerrar proyecto / todos
├─ Guardar / Guardar como…
├─ Guardar y reconstruir índices
├─ Importar ►
│  ├─ Archivos…
│  ├─ Página web…
│  ├─ Recursos como alias…
│  ├─ Guion de texto plano…
│  ├─ Proyecto…
│  └─ Importar y dividir…
├─ Exportar ►
│  ├─ Archivos…
│  ├─ OPML…
│  ├─ Esquema como CSV…
│  ├─ Comentarios y anotaciones…
│  └─ Proyecto compatible…
├─ Sincronizar ►
│  ├─ Con carpeta externa…
│  ├─ Con dispositivo móvil…
│  └─ Sincronizar ahora
├─ Copia de seguridad ►
│  ├─ Crear en…
│  ├─ Crear ahora
│  ├─ Crear de todos
│  └─ Abrir carpeta de copias
├─ Guardar como plantilla…
├─ Configurar página…
├─ Imprimir documento actual…
├─ Compilar…
└─ Salir
```

Editar

```
Editar
├─ Deshacer / Rehacer
├─ Cortar / Copiar / Pegar
├─ Copiar especial ►
│  ├─ Documento como enlace externo
│  ├─ Texto de documentos
│  ├─ Documentos como TOC
│  ├─ Lista de enlaces estructurada
│  ├─ Sin comentarios/notas
│  ├─ Como Markdown
│  └─ Como HTML (completo/básico)
├─ Pegar y adaptar estilo
├─ Pegar texto plano como guion
├─ Eliminar
├─ Seleccionar ►
│  ├─ Todo / Nada
│  ├─ Palabra / Frase / Párrafo
│  ├─ Rango / Todo / Siguiente en estilo
│  ├─ Formato similar
│  ├─ Anotación o nota
│  ├─ Subgrupos
│  └─ Con subdocumentos / Incluidos
├─ Completar ►
│  ├─ Palabra
│  ├─ Título de documento
│  └─ Añadir a autocompletado
├─ Mover ► Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha / A…
├─ Insertar ►
│  ├─ Imagen / Tabla / Regla
│  ├─ Enlace / Comentario / Nota
```

```
│  ├─ Anotación en línea
│  ├─ Fecha y hora / Carácter especial
│  └─ Token de compilación
├─ Enlace ▶ Añadir / Editar / Quitar / Documento / Abrir
├─ Buscar ▶ Buscar / Siguiente / Anterior / Reemplazar / Formato
├─ Transformaciones ▶ Caja / Comillas / Guiones / Espacios
├─ Voz ▶ Iniciar / Detener / Configurar
├─ Dictado del sistema
└─ Emoji y símbolos
```

Ver

```
Ver
├─ Diseños ▶ Guardar / Gestionar / Aplicar
├─ Archivador / Colecciones / Inspector
├─ Barra de formato / Regla / Toolbar / Pie
├─ Disposición del editor ▶
│  ├─ Sin división
│  ├─ Vertical / Horizontal
│  ├─ Intercambiar
│  └─ Bloquear
├─ Editor ▶ Documento / Corcho / Esquema / Scrivenings / Página
├─ Copyholders ▶ Mostrar / Ocultar / Cerrar
├─ Zoom ▶ [porcentajes] / Ajustar anchura
├─ Opciones de corcho ▶
│  ├─ Distribución / Tamaño / Relación
│  ├─ Etiqueta / Estado / Chinchetas
│  ├─ Números / Keywords
│  ├─ Libre
│  └─ Hilos
├─ Opciones del esquema ▶ Columnas / Sinopsis / Totales
├─ Colores de etiqueta en ▶ Archivador / Iconos / Corcho / Esquema
├─ Invisibles / Saltos / Enlaces
├─ Modo de enfoque
├─ Composición
├─ Referencia rápida
└─ Pantalla completa
```

Navegar

```
Navegar
├─ Atrás / Adelante
├─ Documento anterior / siguiente
├─ Padre / Primer hijo
├─ Ir a ▶ Manuscrito / Investigación / Papelera / [árbol]
├─ Revelar en archivador / colección
├─ Abrir ▶
│  ├─ Editor actual / Otra división
│  ├─ Copyholder
│  ├─ Referencia rápida
│  └─ Ventana externa
├─ Foco ▶ Archivador / Editor / Inspector / Sinopsis / Notas
├─ Historial
├─ Favoritos
└─ Siguiente/Anterior comentario, nota, marcador o cambio
```

Proyecto

```
Proyecto
├─ Nuevo texto / Carpeta / Desde plantilla ▶
├─ Búsqueda…
├─ Objetivos…
├─ Estadísticas del proyecto… / del texto…
├─ Palabras clave…
├─ Metadatos…
│  ├─ Etiquetas / Estados / Tipos
│  ├─ Campos personalizados
│  └─ Autocompletado
├─ Ajustes del proyecto…
│  ├─ General / Formato / Imágenes
│  ├─ Guion / Compartir / Backup
├─ Colecciones ▶ Crear / Selección / Guardar búsqueda / Gestionar
├─ Plantillas ▶ Establecer carpeta / Gestionar
├─ Marcadores ▶ Añadir / Gestionar
├─ Reemplazos…
├─ Vaciar papelera…
└─ Verificar/Reparar proyecto…
```

Documentos

```
Documentos
├─ Abrir / Abrir con…
├─ Duplicar ▶ Con hijos / Solo elemento
├─ Papelera / Eliminar definitivamente
├─ Instantáneas ▶
│  ├─ Crear / Con título / En seleccionados
│  ├─ Mostrar en inspector
│  └─ Restaurar / Eliminar / Exportar
├─ Dividir ▶ Selección / Patrón / Títulos
├─ Combinar
├─ Mover selección a nuevo documento
├─ Convertir ▶ Texto a carpeta / Carpeta a texto
```

```
├─ Cambiar icono ▶ Galería / Restablecer
├─ Tipo de sección ▶ [lista]
├─ Etiqueta ▶ [lista] / Editar
├─ Estado ▶ [lista] / Editar
├─ Palabras clave ▶ Añadir / Quitar / HUD
├─ Añadir a colección ▶ [lista]
├─ Incluir en compilación / Bloquear
├─ Objetivo…
├─ Ordenar ▶ Título / Fecha / Dirección
├─ Transcribir ▶ Reproducir/Pausa / Saltos / Velocidad
└─ Enlaces, referencias y marcadores
```

Formato

```
Formato
├─ Fuente ▶ Familia / Tamaño / Aumentar / Reducir / Panel
├─ Estilo ▶ [lista] / Nuevo / Redefinir / Renombrar / Eliminar
├─ Texto ▶ Negrita / Cursiva / Subrayado / Tachado / Color / Resaltado
├─ Línea base ▶ Superíndice / Subíndice / Normal
├─ Párrafo ▶
│  ├─ Alineación / Sangrías / Tabuladores
│  ├─ Interlineado / Espaciado
│  ├─ Mantener con siguiente / líneas juntas
│  └─ Viudas y huérfanas
├─ Listas ▶ Viñetas / Numeración / Nivel / Personalizar
├─ Tablas ▶ Insertar / Filas / Columnas / Combinar / Propiedades
├─ Guion ▶ Elementos / Opciones / Mayúsculas / Numerar escenas
├─ Comentario/nota ▶ Convertir / Color / Eliminar
├─ Revisión ▶ Nivel-color / Siguiente / Aceptar / Quitar color
├─ Resaltar / Anotación
├─ Formato predeterminado ▶ Aplicar / Convertir / Guardar
└─ Panel de formatos
```

Ventana y Ayuda

```
Ventana
├─ Minimizar / Maximizar / Restaurar
├─ Proyecto anterior / siguiente
├─ Reunir/Mover ventanas
├─ Referencias rápidas ▶ [lista]
├─ Paneles ▶ Keywords / Objetivos / Estilos / Scratchpad
└─ [proyectos abiertos]

Ayuda
├─ Ayuda / Tutorial / Manual / Atajos
├─ Vídeos y recursos
├─ Buscar comando…
├─ Actualizaciones…
├─ Diagnóstico / Paquete de soporte
├─ Licencias de terceros
└─ Acerca de ESCRITORIO
```

Ajustes globales

Deben exportarse/importarse, restaurarse por panel y agruparse en perfiles/temas. El manual organiza General, Edición, Comportamientos, Apariencia, Correcciones, Teclado, Compartir y Backup.[45]

Panel	Subpaneles y controles esenciales
General	inicio, sesión, selector, updates, guardado, autor, idioma, servicios, scratchpad, plantillas compartidas, citas, separadores, cierre, advertencias
Edición	editor, formato predeterminado, fuente, regla, espaciado, revisiones
Comportamiento	composición, links, doble clic, drag/drop, carpetas, navegación, esquema, reproducción, Enter, snapshots
Apariencia	interfaz, binder, composición, corcho, fullscreen, tarjetas, inspector, editor, esquema, página, quick reference, scratchpad, Scrivenings, snapshots, targets, marcas, editores claros
Correcciones	autocorrección, sustituciones, comillas, puntuación, detección y autocompletar
Teclado	buscar comando, reasignar, conflictos, exportar/restaurar
Compartir	import, export, sync, conversión, codificación, extensiones, conversores
Backup	disparadores, ZIP, retención, nombre, fecha, destino, verificación, restore

Ajustes por proyecto

Nombres/valores de etiqueta y estado; tipos; campos; formato y guion; reemplazos y autocompletado; objetivos; plantillas; fondo; front/back matter; perfiles Compile; sync externo; estado visual (columnas, split, historial, zoom).

Requisitos funcionales

Prioridades: P0 núcleo; P1 paridad amplia; P2 avanzada.

ID	Requisito verificable	Pri.	Aceptación resumida
RF-001	Crear/abrir/cerrar/guardar/clonar	P0	atómico; reapertura idéntica
RF-002	Selector/gestor de plantillas	P0	categorías e import/export
RF-003	Árbol jerárquico	P0	100.000 nodos, orden, selección, papelera
RF-004	Tipos de nodo/recursos	P0	texto, carpeta, PDF, imagen, A/V, web, alias
RF-005	Editor Unicode rico	P0	formato, IME, RTL, clipboard
RF-006	Scrivenings	P0	concatenado conserva límites/nodos
RF-007	Corcho	P0	tarjetas, sinopsis, imagen, orden, etiquetas
RF-008	Esquema	P0	columnas, árbol, edición, totales, CSV
RF-009	Doble editor	P0	V/H, historiales, bloqueo
RF-010	Inspector	P0	seis áreas completas
RF-011	Metadatos	P0	label/status/type/custom editables
RF-012	Búsqueda indexada	P0	campos, operadores, regex, alcance
RF-013	Colecciones	P1	manual/dinámica sin duplicación
RF-014	Snapshots/diff	P0	crear, comparar, restaurar seguro
RF-015	Objetivos/estadísticas	P0	documento, sesión, proyecto, fecha
RF-016	Comentarios/notas/anotaciones	P0	CRUD, navegar, convertir, exportar
RF-017	Estilos	P0	carácter/párrafo y usos
RF-018	Listas/tablas/imágenes/links	P0	edición, persistencia, Compile
RF-019	Composición	P1	fullscreen, fondo, opacidad, hoja
RF-020	Copyholders/Quick Reference	P1	cuatro referencias
RF-021	Keywords jerárquicas	P1	HUD, color, asignación, búsqueda
RF-022	Plantillas de documentos	P1	instanciar contenido/metadata
RF-023	Import texto/Office	P0	TXT/RTF/DOCX/ODT + pérdidas
RF-024	Import web/recursos	P1	URL, PDF, imagen, A/V
RF-025	Import esquema/guion	P1	OPML, MD, FDX, Fountain
RF-026	Export granular	P0	árbol, OPML, CSV, comentarios
RF-027	Compile semántico	P0	tipo→diseño, filtros, transforms
RF-028	DOCX/RTF/PDF/TXT/HTML	P0	válidos y deterministas
RF-029	EPUB 3	P1	EPUBCheck, portada, TOC, metadata
RF-030	Markdown/MMD/LaTeX/Pandoc	P1	plantilla y escape
RF-031	Motor de guion	P1	elementos, reglas, FDX/Fountain

ID	Requisito verificable	Pri.	Aceptación resumida
RF-032	Impresión/página	P1	paginación, headers/footers
RF-033	Backup automático	P0	ZIP, retención, restore
RF-034	Sync carpeta externa	P1	ida/vuelta, conflictos, informe
RF-035	Integridad/recuperación	P0	WAL, repair, índices
RF-036	Diseños de ventana	P1	guardar/aplicar
RF-037	Temas/dark mode	P1	contraste, import/export
RF-038	Atajos configurables	P1	búsqueda, conflicto, perfiles
RF-039	Corrector/autocorrección	P1	idioma, diccionario, sustitución
RF-040	Generador de nombres	P2	filtros y dataset licenciado
RF-041	Actualización portable	P1	verificar firma y reemplazar seguro
RF-042	Diagnóstico	P0	logs sanitizados, integridad, soporte
RF-043	Localización	P0	ES/EN, plurales, región
RF-044	Automatización accesible	P1	UIA, comandos, deep links
RF-045	Formato propio versionado	P0	migraciones reversibles

Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Umbral objetivo
RNF-001	Plataforma	Windows 11 x64 23H2+, usuario estándar
RNF-002	Portabilidad	exe + config + data; sin Registro obligatorio
RNF-003	Arranque	<2 s caliente; <5 s frío
RNF-004	Escala	100k nodos, 10 GB, 5M palabras
RNF-005	Interacción	tecleo p95 <16 ms; búsqueda p95 <150 ms
RNF-006	Memoria	<500 MB base; virtualización
RNF-007	Durabilidad	cero pérdida tras autoguardado confirmado
RNF-008	Determinismo	misma entrada/perfil, salida estable
RNF-009	Accesibilidad	WCAG 2.2 AA y Microsoft UIA
RNF-010	Seguridad	Authenticode, hashes, SBOM, pins
RNF-011	Privacidad	offline; telemetría opt-in
RNF-012	Calidad	líneas ≥80%, ramas críticas ≥90%, mutación ≥70%
RNF-013	Fiabilidad	soak 8 h sin fuga >10% ni bloqueo
RNF-014	Compatibilidad	DPI 100–300%, multimonitor, rutas largas
RNF-015	L10n	cero UI hardcodeada; pseudo-locale y RTL
RNF-016	Observabilidad	logs estructurados sin contenido
RNF-017	Mantenibilidad	módulos, ADR, API, complejidad controlada
RNF-018	Recuperabilidad	backup verificado y migración idempotente

Estas cifras son objetivos de ESCRITORIO, no mediciones de Scrivener. Los datasets sintéticos sirven para carga interna, nunca para atribuir rendimiento al original.

Arquitectura propuesta

Tecnología

Recomendación: .NET 10 LTS/C# + WPF, controles virtualizados, WebView2 solo para preview HTML/EPUB, SQLite y un proyecto abierto de manifiesto + base + blobs. WPF integra Windows, texto, impresión y UIA; el dominio debe ser independiente.

Alternativas: WinUI 3 (moderna, edición menos madura), Avalonia (portabilidad con adaptación), Electron/Tauri (HTML fácil, costes en texto/impresión/nativo). Validar mediante *spikes* de 100k palabras, IME, tablas, paginación y UIA.

```
ESCRITORIO
├─ Presentation
│  ├─ Shell / Menus / Commands / Docking
│  ├─ Binder / Collections / Search
│  ├─ RichEditor / Scrivenings
│  ├─ Corkboard / Outliner
│  ├─ Inspector / QuickReference / Composition
│  └─ Compile / Settings / Dialogs
├─ Application
│  ├─ CommandBus + Undo/Redo
│  ├─ Project lifecycle / Search / Targets
│  ├─ Import / Export / Compile
│  └─ Backup / Sync / Recovery
├─ Domain
│  ├─ ProjectAggregate / BinderTree / Document AST
│  ├─ Metadata / Collections / Keywords
│  └─ Snapshots / Targets / CompileProfile
├─ Infrastructure
│  ├─ SQLite / BlobStore / WAL / Migrations
│  ├─ FTS index
│  ├─ OpenXML / RTF / PDF / EPUB
│  └─ OS / watchers / logging / updates
└─ Quality
   ├─ Unit / Property / Contract / Integration
   ├─ UIA / Visual / Performance / Soak / Fuzz
   └─ Oracle observations
```

Persistencia portable

```
ESCRITORIO-portable/
├─ ESCRITORIO.exe
├─ runtimes/
├─ config/
│  ├─ settings.json / keymap.json
│  ├─ themes/ / dictionaries/
├─ data/
│  ├─ templates/ / compile-formats/
│  ├─ backups/ / cache/ / logs/
└─ projects/MiProyecto.escritorio/
   ├─ manifest.json
   ├─ project.db / project.db-wal
   ├─ blobs/ab/cdef...
   ├─ previews/
   └─ recovery/
```

Texto y compilación

No guardar HTML arbitrario como canónico. Usar AST/Delta versionado con bloques y marcas; adaptadores a WPF/OpenXML/HTML/Markdown. Pipeline:

```
Selection → Resolve tree → Flatten → Section typing → Layout mapping
→ Normalize AST → Transform → Separators → Variables/links/notes
→ Target IR → Package → Validate
```

Cada etapa produce diagnóstico con severidad, nodo, regla y solución. Plugins con permisos mínimos y contrato versionado.

Seguridad, legalidad y compatibilidad

Clean-room

- Observación documenta entrada/salida sin entregar código descompilado.
- Implementación recibe contratos y pruebas de caja negra.
- No copiar marca, iconos, plantillas, ayuda, look pixel-perfect ni cadenas.
- Identidad propia, accesible y Windows 11.
- Analizar copia legítima y revisar EULA/ley.
- Formatos propietarios mediante estándar/interoperabilidad permitida; documentar límites.

REA analiza localmente binarios, Electron/JS, .NET, paquetes, recursos y runtime, devolviendo evidencia y límites. Exige separar observación, inferencia y desconocido; estático no prueba ejecución.[156][157]

Amenazas y controles

ZIP bomb/path traversal/XXE; HTML activo; DOCX/EPUB/RTF hostiles; UNC; scripts; update manipulado; fuga en logs. Controles: límites; sandbox; scripts off; CSP; paths; firma/hash; SBOM; sanitización; fuzz; secretos fuera del proyecto.

Estrategia de pruebas

1. Unitarias: árbol, reglas, tokens, estadísticas.
2. Propiedad: mover/dividir/combinar/undo y round-trip.
3. Contrato de formatos con validadores.
4. Integración: WAL, búsqueda, backups, migraciones, recovery.
5. UI Automation por teclado/UIA.
6. Regresión visual a varios DPI/temas/idiomas.
7. Diferencial con original autorizado y comparación semántica.
8. Rendimiento/soak.
9. Fuzz/seguridad.
10. Portable en VM limpia, offline y usuario estándar.

Área	Oráculo	Aprobación
Árbol	secuencia/parentesco/UUID	exactitud tras reabrir/undo
Texto	AST normalizado	mismas marcas; pérdidas declaradas
Vistas	modelo compartido	orden sincronizado
Snapshots	hashes/diff	restore exacto y preventivo
Búsqueda	conjunto/orden	sin falsos negativos
Compile	IR/validadores	DOCX/PDF/EPUB válidos
UI	UIA + imagen	labels, foco y tolerancia
Backup	manifiesto/checksum	restore íntegro

Definition of Done

Trazabilidad, review, pruebas, docs, accesibilidad, l10n, rendimiento, seguridad, cero Critical/High y evidencia en `verification/ledger.jsonl`. “Se parece” no vale.

Plan de entrega

Fase	Alcance	Control
0	legal/evidencia/corpus	matriz clean-room
1	proyecto/árbol/editor/guardado	alfa durable
2	Scrivenings/corcho/esquema/inspector/search	alfa funcional
3	estilos/comentarios/snapshots/targets/composición	beta autoría
4	import/export/recursos/sync	beta interoperable
5	Compile DOCX/PDF/EPUB/MD/guion	RC
6	a11y/perf/crash/fuzz/portable	1.0 firmada

La unidad de avance debe ser: observación → contrato → implementación → prueba → evidencia → revisión.

Anexo A. Prompts para Antigravity IDE + REA

Protocolo común

REA requiere Node.js 22.x ≥22.19, 24.x ≥24.11 o 26+, y npm; se prepara con `npx rea-agents@latest setup`. `antigravity` está soportado por diagnóstico/configuración; el flujo prudente usa doctor, dry-run, aprobación, aplicación y reinicio.[156][157]

> Regla global: nunca copiar código, textos, iconos, plantillas o activos. Clasificar OBSERVADO/INFERIDO/DESCONOCIDO/DECISIÓN. Mantener evidencia, alcance y limitaciones.

Prompt 0 — Orquestador maestro

```
ROL: agente principal de ESCRITORIO para Windows 11.
OBJETIVO: construir la app portable y offline-first de la especificación, sin copiar IP.

REGLAS:
1. Crea matriz Requirement → diseño → código → prueba → evidencia.
2. No afirmes paridad sin prueba automatizada y ledger.
3. Distingue OBSERVADO / INFERIDO / DESCONOCIDO / DECISIÓN.
4. Usa REA solo sobre artefactos autorizados explícitos.
5. No hagas acciones destructivas; ramas/commits pequeños.
6. No desactives pruebas.
7. Cada fallo abre issue y prueba de regresión.
8. Identidad, código, nombres, iconos y textos originales.

AGENTES: evidence, architecture, domain, editor, UI, compile,
interoperability, QA, security, accessibility, release.

BUCLE: PLAN → IMPLEMENT → BUILD → TEST → OBSERVE → COMPARE
→ DEFECTS → FIX → RETEST.

Termina solo con cero Critical/High, P0/P1 PASS y RNF cumplidos.
Entregables: solución, tests, ADR, corpus/oráculos, trazabilidad, SBOM,
licencias, portable ZIP e informe PASS/FAIL/PARTIAL/UNKNOWN.
PRIMERA ACCIÓN: inspecciona repo; devuelve plan/riesgos/árbol, sin código.
```

Prompt 1 — Preparar REA

```
Comprueba si REA ya está conectado; no cambies nada si funciona.
Si falta:
1. npx -y rea-agents@latest doctor --client antigravity --json
2. Distingue registro, reinicio o proveedor.
3. npx -y rea-agents@latest setup --client antigravity --dry-run --json
4. Muestra rutas/backups/cambios y DETENTE para aprobación.
5. Tras aprobación aplica el mismo alcance con --yes.
6. No instales Hopper salvo aprobación explícita.
7. Reinicia/reconecta y verifica tools; registra versión y límites.

No instales/actualices Node, Java, Ghidra, IDA o JADX lateralmente.
JS/ASAR: estático primero. Bundle Apple autorizado: recursos primero.
Código nativo: solo si es necesario y autorizado.
```

Es el flujo recomendado por `SKILL.md`: conectar solo cuando haga falta, dry-run, aprobación y diagnóstico específico.[157]

Prompt 2 — Investigación clean-room

```
ROL: evidencia de caja negra.
ENTRADAS: ruta autorizada, versión, VM macOS y escenarios.
1. Hash/identidad/versión/OS.
2. Inventario mínimo: plist, menús/recursos, accesibilidad, config.
3. Por escenario: precondición, pasos, entrada, eventos, archivos y resultado.
4. Captura UIA/captura/vídeo solo del flujo.
5. Si hace falta estático: REA summary-first; conserva Evidence IDs.
6. Runtime solo si estático no basta; acciones y target exactos.
7. Entrega contratos conductuales, no pseudocódigo propietario.
8. Búsqueda negativa siempre acotada.
SALIDA: feature_id, version, steps, observations, contract, evidence_ids,
confidence, limitations, unknowns, legal_scope.
```

REA aconseja resumen, preguntas concretas, IDs, límites y runtime solo cuando sea necesario.[157]

Prompt 3 — Bootstrap

```
Crea solución .NET 10:
/src Domain, Application, Infrastructure, Presentation.Wpf,
Format.OpenXml, Format.Epub, Format.Markdown, Format.Screenplay
/tests Unit, Property, Integration, Contract, UI, Performance, Security
/tools Corpus, Migration, Repair, Package
/docs/adr, ux, formats, verification
/verification/evidence, oracles, baselines, ledger.jsonl

Activa nullable, analyzers, warnings-as-errors, builds deterministas,
central packages/lock; xUnit, FsCheck, Verify, FlaUI, BenchmarkDotNet.
CI: build/test/SBOM/license/vulnerability.
Publica win-x64 self-contained con config/data junto al exe.
Entrega ADR-001..004 y smoke verde.
```

Prompt 4 — Dominio y persistencia

```
Implementa RF-001..005, 033, 035 sin UI final.
- ProjectAggregate/BinderNode/UUID/orden.
- Create/Move/Reparent/Duplicate/Trash/Restore/Split/Merge.
- Undo/redo y property tests.
- SQLite WAL, migraciones, blobs SHA-256, manifest.
- Autoguardado y lock cooperativo.
- Crash injection.
- Backup ZIP verificado y Repair read-only primero.
ACEPTA: 100k nodos, 10k operaciones aleatorias, igualdad al reabrir,
kill en 100 fronteras sin perder commit y restore igual por hashes.
```

Prompt 5 — Editor y Scrivenings

```
Implementa AST rico y adaptador WPF virtualizado: párrafo, marks, estilos,
listas, tablas, imágenes, links, comentarios, notas, anotaciones y guion.
IME, Unicode, RTL, teclado, clipboard, undo y UIA obligatorios.
Scrivenings concatena sin fusionar; edición vuelve al nodo correcto.
Tests golden/round-trip/paste sanitizado/100k palabras/IME/memoria.
PASS solo con tecleo p95 <16 ms y cero corrupción.
```

Prompt 6 — Shell e inspector

```
Implementa shell original de tres paneles: menú, toolbar, binder/collections/search,
dos editores, headers/footers e inspector de seis pestañas.
DPI 100-300%, temas, multimonitor, teclado, UIA, foco y contraste AA.
Comandos centralizados para menú/toolbar/contexto/shortcut. Virtualiza.
Genera tests UIA y baselines ES/EN, claro/oscuro, 100/200%.
```

Prompt 7 — Corcho/esquema/referencias

```
Implementa Corkboard, Outliner, dual editor, Copyholders y Quick Reference.
Corcho: tarjeta, sinopsis/imagen, label/status, grid/freeform/threads.
Esquema: árbol-tabla, columnas, totales, edición, CSV.
Modelo/orden/selección compartidos con binder. Hasta cuatro referencias.
Prueba 10k tarjetas, persistencia libre, columnas/layouts y UIA/DPI.
```

Prompt 8 — Organización

```
Implementa labels, statuses, section types, custom metadata, keywords,
collections, search, snapshots/diff, targets, statistics, templates, composition.
Índice incremental sin bloquear. Campos/AND-OR-NOT/frase/regex/alcance.
Snapshots inmutables y restore preventivo. Reloj inyectable para targets.
Prueba corpus sin falsos negativos, diff exacto, zonas horarias y DST.
```

Prompt 9 — Interoperabilidad

```
Adaptadores aislados para TXT, RTF, DOCX, ODT, HTML, Markdown, OPML,
PDF recurso, imagen, A/V, FDX y Fountain.
Parsers limitados; sin entidades externas/macros; sanitiza HTML; informa pérdidas.
No dependas de Office. Licencia cada biblioteca.
Valida con SDK/parsers independientes; adversarial y fuzz. Crash/hang = Critical.
```

Prompt 10 — Compilador

```
Implementa pipeline puro y UI Compile: section type→layout; filtros;
front/back; separadores; estilos; notas; reemplazos; variables; imágenes; TOC.
P0 DOCX/RTF/PDF/TXT/HTML. P1 EPUB3/MD/MMD/LaTeX/FDX/Fountain.
IR normalizado y validator; EPUBCheck/OpenXML/PDF render/HTML validator.
```

```
Golden sin fechas y determinismo. Preview, diagnósticos, Asignar diseños.
Scripts externos solo opt-in+sandbox.
```

Prompt 11 — Verificador de paridad

```
Agente QA independiente; no modifica producción al medir.
Por Feature-ID:
1. fixture compartible idéntico;
2. escenario en referencia autorizada y ESCRITORIO;
3. compara estado semántico, salida, UIA, eventos y capturas por región;
4. PASS/FAIL/PARTIAL/UNKNOWN;
5. defecto reproducible con severidad/evidencia/test;
6. tras fix: focal + subsistema + smoke.
No pixel-perfect; equivalencia funcional y calidad Windows.
UNKNOWN nunca es PASS; manual nunca es única evidencia.
```

Prompt 12 — FixLoop

```
while Critical/High o P0/P1 no PASS:
  elige defecto reproducible
  confirma prueba roja
  localiza causa raíz
  aplica cambio mínimo
  ejecuta tests afectados y regresión
  si pasa: commit + ledger
  si falla: revierte/corrige; no silencies
  tras 3 fallos: escala hipótesis/evidencia/siguiente experimento
Cada 10 fixes: suite total, benchmark corto, a11y y scan.
Termina por gates, no por sensación.
```

Prompt 13 — Seguridad

```
STRIDE para proyecto, importadores, WebView, updates, plugins, sync, backups.
SAST, secrets, dependencies, CycloneDX, license, fuzz y ZipSlip/XXE/bomb/UNC.
Exige CSP, WebView sin privilegios, update firmado, Authenticode, logs limpios,
sandbox, scripts off y límites. Repite hasta cero Critical/High.
```

Prompt 14 — Accesibilidad/localización

```
Recorre por teclado/UIA. Foco, nombres, roles, estados, shortcuts, zoom,
contraste, no solo color, high contrast, reduce motion, 200/300% DPI.
Accessibility Insights. ES, EN, pseudo +40%, RTL. Sin hardcode; formatos regionales.
Cada fallo se convierte en test.
```

Prompt 15 — Rendimiento/resiliencia

```
Datasets reproducibles solo para carga interna. Mide startup, tecleo, search,
árbol, corcho, Compile, memoria/GC. Soak 8h y crash injection: kill, disco lleno,
lock, backup ausente, nube offline, path Unicode/largo, cambio horario.
RNF; regresión >10% bloquea. Tres ejecuciones; mediana/p95 y trazas.
```

Prompt 16 — Portable

```
Publica win-x64 self-contained reproducible: exe, runtimes, config, data,
licencias, manual, hashes. Sin Registry/AppData salvo opt-in. Rutas relativas.
Prueba USB, espacios/Unicode, sin admin, VM limpia offline.
Firma, SBOM y ZIP. Smoke crear/escribir/reabrir/snapshot/backup/Compile.
```

Prompt 17 — Certificación final

```
Comité QA+Security+A11y+Architecture; nadie certifica su subsistema.
Revisa trazabilidad, evidencia, cobertura, mutación, defectos, perf, soak,
fuzz, SBOM, licencias, firma y portable. Repite 20% aleatorio y todos High.
Salida: CONDITIONAL/REJECTED/APPROVED; RF/RNF PASS/FAIL/PARTIAL/UNKNOWN;
desviaciones, riesgos, hashes, entorno y firmas.
APPROVED solo con P0/P1 PASS, cero Critical/High y evidencia completa.
Declaración final: “paridad funcional verificada para escenarios enumerados”.
```

Anexo B. Catálogo de pantallas

ID	Pantalla	Controles/estados obligatorios
UI-01	Selector	categorías, tarjetas, recientes, abrir, crear, opciones
UI-02	Shell	menú, toolbar, sidebar, editores, inspector, estado
UI-03	Archivador	árbol, DnD, iconos, etiquetas, contexto, papelera
UI-04	Colecciones	lista, color, miembros, búsquedas guardadas
UI-05	Resultados	consulta, filtros, resaltado, guardar, revelar
UI-06	Editor	header, texto, regla, formato, footer, zoom, target
UI-07	Scrivenings	fragmentos, separadores, navegación, stats
UI-08	Corcho	tarjetas, zoom, grid/freeform/thread, opciones
UI-09	Esquema	árbol-tabla, columnas, totales, edición, orden
UI-10	Inspector	sinopsis, notas, markers, keywords, snapshots, comments
UI-11	Referencia rápida	ventana, editor/visor, metadata, pin
UI-12	Composición	canvas, papel, controles y fondo
UI-13	Keywords	árbol, buscar, color, añadir/combinar/eliminar
UI-14	Objetivos	manuscrito, sesión, fecha, días, unidades
UI-15	Estadísticas	proyecto/texto, filtros, frecuencia, exportar
UI-16	Metadatos	label/status/types/custom/autocomplete
UI-17	Snapshots	lista, visor, diff, restore, delete, export
UI-18	Importar/dividir	archivos, formato, encoding, patrón, preview
UI-19	Sync externo	carpeta, ámbito, formato, trigger, conflictos
UI-20	Backup/restore	destino, ZIP, retención, verify, selección
UI-21	Compile	destino, formato, layouts, contenido, preview
UI-22	Editor Compile	página, layouts, separators, styles, transforms
UI-23	Ajustes globales	árbol/pestañas, buscar, aplicar, reset, import/export
UI-24	Ajustes proyecto	general, format, script, images, share, backup
UI-25	Atajos	buscador, comando, shortcut, conflicto, reset
UI-26	Temas	galería, preview, claro/oscuro, import/export
UI-27	Plantillas	categorías, miniatura, editar, import/export/delete
UI-28	Diagnóstico	versión, integridad, logs, índices, soporte
UI-29	Reparación	copia previa, read-only, acciones, reporte
UI-30	Acerca de	versión, licencia, terceros, privacidad, updates

Anexo C. Fuentes y limitaciones

Fuentes principales

- Manual oficial de Scrivener 3 para macOS, enlazado por el fabricante y usado para interfaz, menús, formatos, compilación y ajustes.[46][45]
- Características y novedades oficiales.[32][35]
- “Mastering Scrivener: 10 Steps…” y tutorial español aportado.[1][2]
- Capturas aportadas como evidencia visual.[file:3][file:4][file:5][file:6][file:7][file:8][file:9][file:10][file:11][file:12][file:13][file:14][file:15][file:16][file:17][file:18][file:19][file:20]
- App Store y notas de versión para formatos/cambios.[82][83]
- Repositorio y skill de REA para instalación, alcance, evidencia y restricciones.[156][157]

Limitaciones

- Los vídeos `42kG57jhKAI` y `qjYrhMeB-WQ` no ofrecieron contenido recuperable; sus capturas sí se examinaron y contrastaron con el manual.
- Las siete páginas de Scrivener.es devolvieron errores/intersticiales; sus materias se cubrieron con fuentes oficiales y tutoriales accesibles.
- No se ejecutó Scrivener ni REA contra un binario local. El informe no certifica comportamiento interno ni equivalencia exhaustiva: define el plan para obtener esa evidencia autorizada.
- Los RNF son objetivos de ESCRITORIO, no prestaciones medidas de Scrivener.
- Menús varían por versión de macOS, canal, idioma y personalización.

Suficiencia

La especificación cubre el modelo funcional y las superficies principales para construir una herramienta de la misma categoría. La paridad completa solo puede afirmarse para versión, entorno y suite concretos, manteniendo `UNKNOWN` para lo no observado. REA exige preservar límites y no confundir estático con ejecución.[157]