Panel Temizleme Makinesi

ORITEQ-C 1300



Üç-Birleşik Toz Giderme	24 Set Çift Katmanlı Bez	12 Kat Daha Hızlı
Üfleme + Süpürme + Emme	Maksimum Temizleme Kapasitesi	Manuel Temizlemeye Kıyasla

Panel mobilya üretim hatları için endüstriyel düzeyde otomatik çift yüzey temizleme çözümü.
Kenar bantlama, sınıflandırma ve paketleme hatlarına entegre edilebilir.

Teknik Özellikler

Parametre	Değer	Parametre	Değer
Toplam Güç	5,9 kW	**Toz Giderme Fırçaları**	1 takım (2 adet) antistatik yüksek yoğunluklu spiral fırça
Minimum Panel Boyutu	300 × 30 mm	**Toz Emme Portları**	1 takım üst toz emme portu
Maksimum Panel Boyutu	1250 × 3500 mm	**Toz Emme Fanları**	1 takım (2 adet) üst toz emme fanı
Panel Kalınlığı	8–60 mm	**Temizleme Bezleri**	24 takım çift katmanlı temizleme bezi
İşleme Hızı	0–25 m/dk	**Motorlar**	8 adet
Çalışma Yüksekliği	900 mm	**Toz Emme Ağzı Çapı**	Ø100 mm / 2 adet
Makine Ölçüleri (G×U×Y)	1850 × 2060 × 1700 mm	**Yükleme/Boşaltma Platformu (Opsiyonel)**	2 m motorlu bant konveyör + 2 m motorsuz rulo tabla

Verimlilik Parametreleri

Manuel Temizleme	İnline Panel Temizleme Makinesi	Karşılaştırma	Açıklama
~100 m^2/kişi/8 saat	~1200 m^2/makine/2 kişi/8 saat	**12 Kat Daha Hızlı**	Makine, tek operatör verimini 6 kat artırır
İşçilik Maliyeti: 1,5 $/$m^2$	Temizleme Maliyeti: 0,2 $/$m^2$	**Günlük 1.300 $ tasarruf**	Eşit üretimde toplam maliyet manuelin 1/5'i

Makine Temizlemenin Manuel Silmeye Göre Ek Avantajları:

- Yüksek temizleme verimi sayesinde teslimat sürelerini önemli ölçüde kısaltır
- Üstün temizleme performansı: Düz renk, skin-touch, mat kaplama gibi yüzeylerde mükemmel sonuç
- Tutarlı temizleme kalitesi: Manuel işlemdeki tutarsızlık veya ihmalden kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırır
- İşçi sayısını azaltır ve iş gücü yönetimini basitleştirir

Performans Avantajları

- Sektöre özel tasarım, patentli özgün yapı
- Üç-birleşik toz giderme modülü (üfleme, süpürme, emme) ile kusursuz toz temizliği
- 24 takım çift katmanlı temizleme bezi ile maksimum temizleme kapasitesi
- Özgün bez konfigürasyonu: sert/yumuşak ve kuru/ıslak bez kombinasyonu
- Sektörde ilk: kayar ray sistemiyle hızlı bez değiştirme mekanizması
- Geçirgen sıvı püskürtme boruları ile düşük temizleme sıvısı tüketimi
- Tamamen korozyona dayanıklı boru sistemi: metal bağlantı parçaları ve Teflon borular
- Paslanmaz çelik ve alüminyum alaşımlı bez çerçeveleri: korozyona dayanıklı ve antistatik
- Verimliliği artırır, toplam temizleme maliyetini düşürür, kaliteyi yükseltir ve tutarlılığı sağlar
- Çift yüzey temizleme: toz, leke, yağ, kalıntı, yapışkan lekeleri, yapışkan izleri ve statik elektriği giderir
- Zararlı kalıntıları ve kokuları yok eder, ilk formaldehit emisyonlarını baskılar
- Üretim hatlarına bağlanabilir: kenar bantlama → sınıflandırma → paketleme akışında otomasyon sağlar



Manuel Temizleme Sonucu



Makine Temizleme Sonucu

Manuel temizleme sonucu ile makine temizleme sonucu arasındaki fark — özellikle düz renkli ve mat kaplamalı panellerde — gözle görülür düzeydedir.

Özgün Avantajlar

Aktif Pozitif Basınçlı Taze Hava Havalandırma Sistemi (Çift Bağımsız Fan)

- **Pozitif basınçlı havalandırma:** Temiz hava aktif olarak beslenir, kirli hava zorla dışarı atılarak sabit hava akışı korunur
- **Hızlı kimyasal gaz dağılımı:** Temizleme sıvısı buharı, formaldehit ve işleme buharlarının birikmesini önleyerek elektrik bileşenlerini ve operatörleri korur
- **Termal denge yönetimi:** Motor ve sürücülerden kaynaklanan ısıyı dağıtarak kabin sıcaklığını stabilize eder, performans dalgalanmalarını ve hızlı yaşlanmayı önler
- Harici merkezi toz toplama sistemiyle uyumludur; çift sistem bağımsız çalışarak atölye toz giderme kapasitesini artırır

Akıllı Koruma Özellikleri

- **Otomatik Panel Yükseklik Algılama Sistemi:** Giriş bölümünde yükseklik sensörleri ile donatılmıştır; aşırı yüksek panelleri otomatik olarak engelleyerek hatalı kullanımdan kaynaklanan ekipman hasarını önler.
- **Panel Temizleme Sıvısı Seviye Algılama Cihazı:** Depolama tankındaki sıvı seviyesinin gerçek zamanlı izlenmesi; seviye yetersiz olduğunda otomatik erken uyarı vererek susuz çalışmayı ve su pompası hasarını önler.

Yapısal İşçilik ve Mekanik Kalite

- **Yüksek rijitlikli bütünsel şasi tasarımı:** Yüksek kaliteli profil çelikten kaynaklı; titreşim ve deformasyona dayanıklı.
- **Çift eğimli yüzeyli motorlu bant konveyör:** Pürüzsüz ve dayanıklı transmisyon sağlar; bant kaymasını ve aşınmayı önemli ölçüde azaltır.
- **Geçirgen püskürtme borusu tasarımı:** Temizleme sıvısının bezlere hassas nüfuzunu sağlar; su tüketimini ve sarf malzeme maliyetlerini düşürür.
- **Tam set korozyona dayanıklı boru sistemi:** Metal bağlantı parçaları + PTFE (Teflon) borular; asit ve alkali korozyonuna dayanıklı, uzun servis ömrü.
- **Paslanmaz çelik + alüminyum alaşımlı bez tutucu yapısı:** Korozyona dayanıklı ve statik birikimini önler.
- **Sektörde ilk kayar ray hızlı bez değiştirme yapısı:** Aletsiz, tek kişilik işlem ile saniyeler içinde değişim tamamlanır; bakım duruş süresini büyük ölçüde azaltır.

Ürün Detayları — Ana Bileşenler

Bileşen	Açıklama
Taze Hava Sistemi	Çift bağımsız fanlı aktif pozitif basınçlı havalandırma ünitesi
Kapı Güvenlik Strok Anahtarı	Operatör güvenliği için kapı açıkken makineyi otomatik durdurur
Su Pompası	Pnömatik diyafram pompa ile hassas temizlik sıvısı kontrolü
Sıvı Seviye Sensörü	Depo sıvı seviyesinin gerçek zamanlı izlenmesi ve erken uyarı sistemi
Pnömatik Diyafram Pompa	Korozyona dayanıklı, bakım kolaylığı sunan pompa sistemi
Püskürtme Memesi	Geçirgen sıvı püskürtme boruları ile hassas temizlik sıvısı dağılımı
Patlama Korumalı Motor	Güvenli çalışma için özel tasarlanmış patlamaya dayanıklı motorlar
10,1" INOVANCE HMI Kontrol Paneli	Dokunmatik ekranlı kullanıcı arayüzü ile kolay operasyon
SICK (Almanya) Fotoelektrik Sensör	Hassas panel algılama ve yükseklik kontrolü
Siklon Toz Emme Ünitesi	Verimli toz toplama ve filtreleme sistemi
Hava Bıçağı Yüksek Basınçlı Motor	Panellerin üst ve alt yüzeylerinden toz uzaklaştırma











