CFL 403- Año 2026
Informe Páginas Web con IA - Alumno: Stella García. Profesor Lucas Salvatori

---

Proceso con IA

Partiendo de la base funcional de mi proyecto, he realizado diferentes prompts a la IA para enriquecerlo y optimizar algunos aspectos.

- Para comprobar su eficiencia, quise controlar si en el documento script.js habia listener (en el pedido trabajo final pide al menos 3) La respuesta es que el proyecto base contiene 5

En **script.js** hay **5 event listeners**:
Si cuentas por **métodos `addEventListener` únicos**, son **5**. Si cuentas por **cada listener agregado** (considerando que algunos se aplican a múltiples elementos), son más. Pero la respuesta estándar es: **5 event listeners principales**.

1. **Línea 46**: `toggleBtn.addEventListener('click', ...)` - Botón para cambiar tema oscuro/claro
2. **Línea 61**: `form.addEventListener('submit', ...)` - Validación del formulario de contacto
3. **Línea 104**: `link.addEventListener('click', ...)` - Smooth scroll para enlaces de navegación (aplicado a múltiples enlaces con `forEach`)
4. **Línea 138**: `window.addEventListener('scroll', ...)` - Efecto visual del header al scrollear
5. **Línía 179**: `input.addEventListener('blur', ...)` - Validación en tiempo real al perder el foco (aplicado a múltiples inputs)
6. **Línea 183**: `input.addEventListener('input', ...)` - Validación en tiempo real mientras se escribe (aplicado a múltiples inputs)

- También realicé un prompt para verificar las font, la respuesta fue la siguiente:En

En este proyecto se usan 2 familias tipográficas:

- ➢ Inter, sans-serif
- ➢ Playfair Display, serif

Lo confirmé en la importación de Google Fonts y en las variables de CSS:

- index.html: carga Inter y Playfair Display
- styles.css: define --font-principal: 'Inter', sans-serif; y --font-titulos: 'Playfair Display', serif

Siguiendo este hilo conductor, agregué la sección: **Información útil**, y dentro de la misma me pareció interesante proponer un espacio acerca:

- Actividades para los jubilados en la ciudad
- Transporte público y privado en Tandil
- Huella de carbono
- Guía para realizar compost domiciliario
- Cotización de moneda extranjera.

Al principio tuve algunos problemas por no conocer la mecánica de cómo se trabaja en repositorios locales y remotos. Los prompts los realizaba en Gwen e incorporaba los cambios que me proponía la IA en el editor de Visual Studio y luego los ejecutaba para probar si los cambios eran exitosos. En paralelo ensayaba con los comandos Git, pero no obtenía los resultados esperados. No lograba sincronizar local-remoto. Luego me enfoqué en el uso de copilot y así pude interactuar con mi proyecto. No es intuitivo el uso de este agente, no podía encontrar los iconos, entonces solo preguntaba por chat. También tuve problemas al cambiar el orden de las tarjetas de Información Util.
En ese devenir también se rompió el vínculo que invoca las actividades a realizar en arte. Ahí tuve que hacer varios commit, luego se desvinculó el botón para seguir interactuando, se había borrado la línea Ver Más

Consignas de nivel 2:

Crear secciones, en el html se creó
<section id="info-util" class="section">

Consignas de nivel 3:

Esto cumple con el Requerimiento de entrega de proyecto, nivel 3, opción A
Se configura un contenedor css grid de dos columnas de igual ancho, flexibles,permitiendo que se reduzcan para no romper el diseño de pantalla. Auto rows establece que las filas creadas tengan la misma altura. Stretch Estira los elementos hijos verticalmente para que ocupen todo el alto de su respectiva celda. Gap define la separación entre celdas. Max-with limita el ancho del contenedor. Margin centra el contenedor.

En styles.js se creó la clase

```
 .informacion-util-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  grid-auto-rows: 1fr;
  align-items: stretch;
  gap: var(--espaciado-md);
  max-width: 900px;
  margin: 0 auto;
}
```

Esto cumple con el Requerimiento de entrega de proyecto, nivel 3, opción C
Estas secciones tienen la particularidad de trabajar con apis públicas
Para la cotización se realiza una petición, una llamada http asincronica a la API publica dedolarpi.com
ffetch('https://dolarapi.com/v1/dolares/blue')

Esto cumple con el Requerimiento de entrega de proyecto, nivel 2 (mejora secciones)

Para ello se realiza el siguiente prompt: *“quisiera que la tarjeta de cotización dentro de la sección info util se encuentre en último lugar”*
La IA responde: *“Voy a ayudarte a reorganizar la tarjeta de cotización para que aparezca en último lugar en la sección "info util". Primero, déjame revisar la estructura actual del repositorio.”*
View file index.html
Perfecto, veo que la tarjeta de cotización (Dólar blue) está actualmente en primer lugar dentro de la sección "info-util". La voy a mover al último lugar:Estoy esperando tu confirmación para realizar el cambio en el archivo. ¿Deseas que continúe?

Make these code changes?

index.html
Sí: todo quedó guardado en GitHub.
Repositorio: https://github.com/telitagarci-ship-it/mi-portfolio-prueba
- Archivo actualizado: index.html
- Commit creado: Reordenar la tarjeta de cotización al final de la sección info-util
- Commit SHA: 1e3cc82cd3d9c0d5c4308e232d52fba9578b071a
Si además quieres guardarlo en tu computadora local, estos son los pasos:
git status
- git add .
- git commit -m "Reordenar la tarjeta de cotización al final de la sección info-util"
- git push origin main

Esta devoulución resolvío un problema sencillo como es el cambio de lugar de la tarjeta y quedó bien.

Otro prompt que hice cumpliendo Requerimiento de Nivel 3 opción B es el siguiente:

Podrás decirme si en este proyecto hay animaciones, @keyframes y transiciones pulidas?
La IA responde:
“Voy a buscar en tu proyecto si hay animaciones, @keyframes y transiciones pulidas.
Search results for "@keyframes animation" in "repo:telitagarci-ship-it/mi-portfolio-prueba" and 2 other tool calls
Ahora déjame revisar el archivo CSS completo para obtener una visión más detallada:
View file styles.css
Basándome en mi análisis del código de tu proyecto, aquí está mi evaluación:
Sí, hay animaciones, transiciones y movimientos, pero LIMITADOS:
✅ *Transiciones presentes (pulidas):*

1. *Transformaciones suaves en tarjetas de proyectos:*
    - *transform: translateY(-8px) al pasar el mouse (eleva la tarjeta)*
    - *Cambios de sombra con transition: all 0.3s ease*
2. *Efectos hover en elementos:*
    - *Logo: cambio de color con transition: color 0.2s ease*
    - *Tags: traslación + cambio de color con transition: all 0.2s ease*
    - *Botones: elevación + cambio de sombra*
    - *Links de navegación: cambio de fondo suave*

3. *Animación de entrada en secciones (JavaScript):*
    - *Usa IntersectionObserver para animar secciones al scroll*
    - *Anima opacity y transform: translateY(20px) con 0.6s ease*

❌ *Lo que NO tiene:*

- *No hay @keyframes definidas en CSS (animations complejas)*
- *No hay animaciones cíclicas o continuas*
- *No hay efectos de carga o pulsación*

💡 *Recomendaciones para mejorar:*

Si quieres hacerlo más pulido, podrías agregar:
CSS

```
@keyframes slide-up {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(20px);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}

.section {
  animation: slide-up 0.6s ease forwards;
}
```

O un efecto de "glow" en botones:
CSS

```
@keyframes glow {
  0%, 100% { box-shadow: 0 0 5px rgba(16, 185, 129, 0.5); }
  50% { box-shadow: 0 0 15px rgba(16, 185, 129, 0.8); }
}
```

Conclusión: Tu proyecto tiene transiciones bien implementadas pero le faltan animaciones keyframe más sofisticadas para darle ese toque más profesional y moderno.

Sí, ya quedó implementado en tu proyecto.
Qué añadí:

- *Animaciones con keyframes:*
    - *float*
    - *pulseGlow*
    - *fadeUp*
    - *shine*
    - *gradientShift*
- *Mejoras de hover y estados interactivos*

- *Transiciones más suaves en botones, tarjetas, links, inputs y hero*
- *Efecto de brillo en CTA*
- *Animación de entrada al hacer scroll en secciones*
- *Ajuste de accesibilidad para usuarios con movimiento reducido*

Archivo modificado:

- *styles.css*

Si quieres, también puedo ayudarte a:

- *hacer que las animaciones se vean más "premium"*
- *añadir parallax o microinteracciones*
- *crear un efecto de carga inicial más moderno*

Esto cumple con el Requerimiento de entrega de proyecto, nivel 3, opción D

Realice el siguiente Prompt: ¿En el proyecto hay Promesas?

Sí. En tu proyecto sí hay promesas, aunque no están escritas con async/await sino con encadenamiento .then() y .catch().
La parte relevante está en script.js:
telitagarci-ship-it / mi-portfolio-prueba / script.js

```
fetch('https://dolarapi.com/v1/dolares/blue')
  .then(response => {
    if (!response.ok) {
      throw new Error('No se pudo consultar la cotización');
    }
    return response.json();
```

Qué significa:

- *fetch(...) devuelve una Promise.*
- *.then(...) se ejecuta cuando la promesa resuelve.*
- *.catch(...) se ejecuta si falla.*
- *No hay new Promise(...) explícito, pero sí hay promesas de forma real porque fetch usa el patrón Promise.*

Si quieres, también te puedo decir si hay más promesas en el proyecto o convertir este bloque a async/await.

```
fetch('https://dolarapi.com/v1/dolares/blue')
  .then(response => {
    if (!response.ok) {
      throw new Error('No se pudo consultar la cotización');
    }
    return response.json();
  })
  .then(cotizacion => {
    // ...
  })
  .catch(() => {
    // ...
  });
```