Документация Ozon Performance API (2.0)

В документе описаны методы Ozon Performance API — интерфейса для работы с рекламным кабинетом для обмена информацией между системой продавца и Ozon.

По вопросам работы с API, обращайтесь в поддержку через личный кабинет.

Введение

Чтобы использовать API отчётов по рекламным кампаниям Ozon, получите `client_id` и `client_secret` в вашем личном кабинете:

1. В личном кабинете перейдите на страницу **Настройки → API-ключи**.
2. При необходимости создайте сервисный аккаунт: нажмите **Создать новый аккаунт**.
3. Нажмите на название сервисного аккаунта.
4. Нажмите **Добавить новый ключ**.

Для использования API:

1. Получите авторизационный токен с помощью `client_id` и `client_secret` в сервисе авторизации.

2. Выполните запросы с помощью авторизационного токена. Если срок действия токена истёк, получите новый.

Авторизация через API-ключ

Для получения авторизационного токена отправьте запрос:

```
POST /api/client/token HTTP/1.1
Host: https://api-performance.ozon.ru
Content-Type: application/json
Accept: application/json

{
    "client_id":"XYZ@advertising.performance.ozon.ru",
    "client_secret":"b1u5XXDQW3wEqQ7dG...ancMyuhQtMNBI",
    "grant_type":"client_credentials"
}
```

Сервис авторизации вернёт токен с указанием периода его действия в секундах:

```
{
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.WyJFTWhVVU...qTz2XXZBv41h4",
    "expires_in": 1800,
    "token_type": "Bearer"
}
```

Авторизация через OAuth-токен

Доступно только продавцам из России.

Чтобы получить OAuth-токен для доступа к Performance API, создайте частное или публичное приложение и выдайте ему доступ к вашему личному кабинету. После этого вы получите OAuth-токен, который позволит работать с методами Performance API.

Используйте OAuth-токен с методами Performance API согласно уровням доступа, которые вы назначили приложению.

Пример запроса:

```
POST https://api-performance.ozon.ru/{эндпоинт метода Performance API}
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN
```

Лимиты на запросы

Общий лимит на количество запросов в сутки — 100 000.

Лимиты на работу с кампаниями:

Лимит	Значение лимита
Лимит на создание кампаний.	• в день — 1000; • в час — 300.
Лимит на копирование кампаний.	• в день — 1000; • в час — 300.
Лимит на изменение бюджета и смену стратегии для каждой кампании.	• в день — 500; • в час — 100.
Лимиты на количество добавлений товаров в созданную кампанию.	• в день — 1200 запросов на добавление, не больше 1000 товаров в одном запросе; • в час — 200 запросов на добавление, не больше 1000 товаров в одном запросе.
Лимит на изменение ставок внутри кампании.	• в день — 6000 запросов на изменение, не больше 10 000 товаров в одном запросе; • в час — 500 запросов на изменение, не больше 10 000 товаров в одном запросе.

Лимиты на выгрузки статистики проверяются в начале формирования отчёта. Лимиты действуют для отчётов из раздела **Статистика**.

Одна рекламная кампания = одна выгрузка. Если в запросе несколько кампаний, это считается как несколько выгрузок.

Лимит на количество выгрузок в сутки рассчитывается по формуле: количество активных кампаний × 240 — но не больше значения из таблицы ниже.

Лимиты на выгрузки:

Лимит	Значение лимита
Лимит на количество дней в выгрузке.	62
Лимит на количество кампаний в отчёте.	10
Лимит на количество одновременных выгрузок с аккаунта.	1
Лимит на количество выгрузок за 24 часа с аккаунта.	2000
Лимиты на количество одновременных выгрузок по организации.	5
Лимит на количество выгрузок за 24 часа в рамках организации.	2000

Обновления

5 октября 2026

Метод	Описание
—	В разделе **Лимиты на запросы** обновили информацию о лимитах на работу с кампаниями.

4 сентября 2026

Метод	Описание
—	В раздел **Лимиты на запросы** добавили лимиты на работу с кампаниями. Введём лимиты 14 сентября 2026 года.

6 августа 2026

Метод	Изменение
GET /api/client/campaign	Добавили значение `PLACEMENT_TILE_MAIN` в параметре `list.placement` в ответе метода.
POST /api/client/statistics	Обновили описание метода.

8 июня 2026

Метод	Изменение
GET /api/client/statistics/campaign/product	Обновили описание метода.
POST /api/client/statistics/products/sku	Добавили метод для получения статистики по товарам для кампании с оплатой за клик.

2 июня 2026

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/{campaignId}/products PUT /api/client/campaign/{campaignId}/products	Добавили параметр `bids.topPosition` в запрос методов.
GET /api/client/campaign/{campaignId}/v2/products	Добавили параметр `products.topPosition` в ответ метода.
GET /api/client/campaign/all_sku_promo/activate	Добавили параметр `selectedBid` в ответ метода.
GET /api/client/campaign/all_sku_promo/set_bid	Добавили метод для установки ставки продвижения в Оплате за заказ.

22 мая 2026

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product	Обновили описание метода. В запросе метода: • обновили описание параметра `productAutopilotStrategy`; • удалили параметр `ProductAdvPlacements`; • пометили устаревшим параметр `dailyBudget`.
POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate	В ответе методов: • обновили описание параметров `productAutopilotStrategy` и `placement`; • удалили параметры `ProductAdvPlacements` и `advObjectType`; • пометили устаревшим параметр `dailyBudget`.
PATCH /api/client/campaign/{campaignId}	В запросе метода: • удалили параметр `ProductAdvPlacements`; • пометили устаревшим параметр `dailyBudget`.
POST /api/client/campaign/{campaignId}/products PUT /api/client/campaign/{campaignId}/products	В запросе методов: • добавили параметр `bids.targetCir`; • обновили описание параметра `bids.bid`.

Метод	Изменение
GET /api/client/campaign/{campaignId}/v2/products	В ответе метода: • добавили параметр `products.targetCir`; • обновили описание параметра `products.bid`.

6 апреля 2026

Метод	Изменение
—	Изменили название раздела **Как получить API-ключ** на **Авторизация через API-ключ**. Добавили раздел **Авторизация через OAuth-токен**.

19 марта 2026

Метод	Изменение
GET /api/client/campaign/all_sku_promo/activate GET /api/client/campaign/all_sku_promo/deactivate GET /api/client/statistics/all_sku_promo/orders/generate	Добавили методы для работы с продвижением всех товаров в оплате за заказ.

Метод	Изменение
GET /api/client/statistics/all_sku_promo/products/generate	
POST /api/client/statistic/orders/generate POST /api/client/statistic/products/generate	Обновили названия методов.

16 февраля 2026

Метод	Изменение
POST /api/client/statistics/phrases	Добавили метод для получения отчёта по поисковым запросам.

20 января 2026

Метод	Изменение
POST /api/client/statistics/video POST /api/client/statistics/attribution GET /api/client/statistics/campaign/media GET /api/client/statistics/expense	Изменили содержание отчётов в описании методов.

Метод	Изменение
GET /api/client/statistics/daily GET /api/client/statistics/campaign/product POST /api/client/statistic/orders/generate POST /api/client/statistic/products/generate POST /api/client/statistics	

15 января 2026

Метод	Изменение
GET /api/client/campaign POST /api/client/campaign/cpc/v2/product POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate PATCH /api/client/campaign/{campaignId}	Обновили описание методов.
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product PATCH /api/client/campaign/{campaignId}	В запросе методов: • пометили параметр `ProductAdvPlacements` как устаревший; • удалили параметр `autoIncreasePercent`.
POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate	Пометили параметр `ProductAdvPlacements` как устаревший в ответе метода.

Метод	Изменение
GET /api/client/campaign POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate	Удалили параметр `autoIncrease` из ответа методов.
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product	Удалили значение `PLACEMENT_OVERTOP` параметра `placement` и значение `TAKEOVER` параметра `productAutopilotStrategy` в запросе метода.

18 ноября 2025

Метод	Изменение
GET /api/client/products_with_bonuses	Добавили метод для получения списка товаров с бонусами.

31 октября 2025

Метод	Изменение
POST /api/client/statistic/products/generate	Обновили описание метода.

29 октября 2025

Метод	Изменение
GET /api/client/statistics/campaign/product	Обновили описание метода.

23 октября 2025

Метод	Изменение
GET /api/client/campaign	Добавили значение `TOP_PROMOTION` в параметр `list.productAutopilotStrategy` в ответе метода.
POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate	Добавили значение `TOP_PROMOTION` в параметр `productAutopilotStrategy` в ответе методов.

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product	Добавили значение `TOP_PROMOTION` в параметр `productAutopilotStrategy` в запросе метода.

21 октября 2025

Метод	Изменение
GET /api/client/campaign	Параметр автоподнятия `list.autoIncrease` устаревает, отключим его с 29 октября 2025.
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product PATCH /api/client/campaign/{campaignId}	Параметр автоподнятия `autoIncreasePercent` устаревает, отключим его с 29 октября 2025.
POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate	Параметр автоподнятия `autoIncrease` устаревает, отключим его с 29 октября 2025.

13 октября 2025

Метод	Изменение
GET /api/client/campaign	Добавили параметры `list.isAutocreated` и `list.autostopStatus` в ответ метода.
POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate	Добавили параметры `isAutocreated` и `autostopStatus` в ответ методов.

2 октября 2025

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/search_promo/carrots/enable POST /api/client/campaign/search_promo/carrots/disable	Обновили описание методов.

2 сентября 2025

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/search_promo/carrots/enable POST /api/client/campaign/search_promo/carrots/disable	Добавили методы для включения и отключения продвижения товара в акции «Морковск».
POST /api/client/campaign/search_promo/v2/products	Добавили параметры `products.bidWithoutAdditive`, `products.carrotsAdditive` и `products.carrotsStatus` в ответ метода.

1 сентября 2025

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product	Обновили описание параметров `placement` и `productAutopilotStrategy` в запросе метода.
POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate	Обновили описание параметров `paymentType`, `advObjectType`, `placement` и `productAutopilotStrategy` в ответе методов.
POST /external/api/dynamic_budget	Обновили описание параметров `createCampaign.autopilotStrategy`, `createCampaign.placement` и `updateCampaign.autopilotStrategy` в запросе метода.

Метод	Изменение
GET /api/client/campaign	Обновили описание параметра `advObjectType` в запросе метода. Обновили описание параметров `list.advObjectType`, `list.placement` и `list.productAutopilotStrategy` в ответе метода.
GET /api/client/campaign/{campaignId}/objects POST /api/client/statistics	Обновили описание методов.
GET /api/client/limits/list	Обновили описание метода. Обновили описание параметров `limits.objectType` и `limit.placement` в ответе метода.
POST /api/client/min/sku	Обновили описание параметра `paymentType` в запросе метода.
GET /api/client/statistics/campaign/product	Изменили название метода.
—	Изменили название раздела **Трафареты и вывод в топ** на **Оплата за клик**. Изменили название раздела **Товары в Трафаретах и Выводе в топ** на **Товары в Оплате за клик и Спецразмещении**.

25 августа 2025

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product	Обновили описание метода. В запросе метода: • добавили значение `PLACEMENT_OVERTOP` в параметр `placement`; • добавили значение `TAKEOVER` в параметр `productAutopilotStrategy`; • добавили параметр `ProductAdvPlacements`.
PATCH /api/client/campaign/{campaignId}	Добавили параметр `ProductAdvPlacements` в запрос метода.
POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate	В ответе методов: • добавили значение `PLACEMENT_OVERTOP` в параметр `placement`; • добавили значение `TAKEOVER` в параметр `productAutopilotStrategy`; • добавили параметр `ProductAdvPlacements`.

19 августа 2025

Метод	Изменение
POST /external/api/dynamic_budget	Метод устаревает и будет отключён 1 сентября 2025 года.

24 июля 2025

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product	В запросе метода: • пометили устаревшим значение `PLACEMENT_TAKEOVER` в параметре `placement`; • удалили значение `TAKEOVER` в параметре `productAutopilotStrategy`; • обновили описание значения `TARGET_BIDS` в параметре `productAutopilotStrategy`.
POST /api/client/min/sku	Обновили описание параметра `paymentType` в запросе метода.
GET /api/client/campaign	Обновили описание параметра `advObjectType` в запросе метода. Обновили описание параметра `list.advObjectType` в ответе метода. Добавили значение `PLACEMENT_OVERTOP` в параметре `list.placement` в ответе метода.

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate	В ответе методов: • пометили устаревшим значение `PLACEMENT_TAKEOVER` в параметре `placement`; • удалили значение `TAKEOVER` в параметре `productAutopilotStrategy`; • обновили описание параметра `advObjectType`.
GET /api/client/limits/list	Обновили описание параметра `limits.objectType` в ответе метода. Добавили значение `CAMPAIGN_PLACEMENT_OVERTOP` в параметре `limits.placement` в ответе метода. Обновили описание метода.
POST /api/client/campaign/search_promo/v2/products	Обновили описание параметров `products.isSearchPromoAvailable` и `products.searchPromoStatus` в ответе метода. Изменили название метода.
GET /api/client/statistics/{UUID}	Обновили описание параметра `kind` в ответе метода.
GET /api/client/statistics/list /api/client/statistics/externallist	Обновили описание параметра `items.meta.kind` в ответе методов.
GET /api/client/campaign/{campaignId}/objects POST /api/client/statistics	Обновили описание методов.
POST /api/client/statistic/orders/generate POST /api/client/statistic/products/generate POST	Изменили название методов.

Метод	Изменение
/api/client/campaign/search_promo/v2/bids/delete POST /api/client/search_promo/product/disable POST /api/client/search_promo/product/enable	
POST /external/api/dynamic_budget	В запросе метода: • пометили устаревшим значение `CAMPAIGN_PLACEMENT_TAKEOVER` в параметре `createCampaign.placement`; • удалили значение `TAKEOVER` в параметре `createCampaign.autopilotStrategy`; • удалили значение `TAKEOVER` в параметре `updateCampaign.autopilotStrategy`.
—	Изменили название раздела **Продвижение в поиске** на **Оплата за заказ**.

17 июля 2025

Метод	Изменение
POST /external/api/dynamic_budget	Обновили описание параметра `skuPrice` в ответе метода.

10 июня 2025

Метод	Изменение
GET /api/client/campaign	Добавили параметры `page` и `pageSize` в запрос метода.

17 апреля 2025

Метод	Изменение
POST /api/client/min/sku	Добавили новый метод для получения минимальной ставки для товаров по SKU.
GET /api/client/campaign/{campaignId}/brand_shelf/{brandShelfId}	Удалили метод из документации.
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product PATCH /api/client/campaign/{campaignId}	Добавили параметр `autoIncreasePercent` в запрос методов.
GET /api/client/campaign POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate	Добавили параметры `autoIncrease.autoIncreasePercent`, `autoIncrease.isAutoIncreased`, `autoIncrease.autoIncreasedBudget`,

Метод	Изменение
	`autoIncrease.recommendedAutoIncreasePercent` в ответ методов.

4 апреля 2025

Метод	Изменение
GET /api/client/statistics/report	Обновили описание метода. Изменили структуру заголовков и тела ответа.

1 апреля 2025

Метод	Изменение
GET /api/client/statistics/campaign/product	Обновили описание метода.

25 марта 2025

Метод	Изменение
POST /api/client/search_promo/get_cpo_min_bids	Обновили название параметра в запросе метода.

3 марта 2025

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product	Обновили описание параметров `placement` и `productAutopilotStrategy` в запросе метода.
POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate	Обновили описание параметров `placement` и `productAutopilotStrategy` в ответе методов.
POST /external/api/dynamic_budget	Обновили описание параметров `createCampaign.autopilotStrategy`, `createCampaign.placement` и `updateCampaign.autopilotStrategy.strategy` в запросе метода.

26 февраля 2025

Метод	Изменение
POST /api/client/search_promo/bids/recommendation POST /api/client/campaign/search_promo/v2/bids/set	Пометили методы устаревшими.
POST /api/client/search_promo/get_cpo_min_bids	Добавили метод для получения фиксированных ставок на товары.

20 января 2025

Метод	Изменение
POST /external/api/dynamic_budget	Добавили метод для расчёта минимального бюджета кампании.

9 января 2025

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product	Обновили описание параметра `productAutopilotStrategy` в запросе метода.
PATCH /api/client/campaign/{campaignId}	Удалили параметр `autopilot.skuAddMode` в запросе метода.

28 ноября 2024

Метод	Изменение
GET /api/client/statistics/campaign/product	Добавили недельный бюджет в отчёт.

31 октября 2024

Метод	Изменение
POST /api/client/campaign/cpc/v2/product	Удалили параметр `productCampaignMode` в запросе метода.

Метод	Изменение
GET /api/client/statistics/campaign/media GET /api/client/statistics/campaign/product	Обновили описание методов.

11 октября 2024

Метод	Изменение
GET /api/client/statistics/externallist	Добавили метод для получения списка отчётов, сгенерированных через API.
GET /api/client/statistics/list	Обновили описание метода.
GET /api/client/campaign	Обновили значение `CAMPAIGN_STATE_STOPPED` параметра `state` в запросе и параметра `list.state` в ответе метода.
POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate	Обновили значение `CAMPAIGN_STATE_STOPPED` параметра `state` ответах методов.

26 сентября 2024

Метод	Изменение
Все методы	С 15 января 2025 года хост `performance.ozon.ru` перестаёт работать. Перейдите на новый хост `api-performance.ozon.ru`.

3 сентября 2024

Метод	Изменение
GET /campaign/{campaignId}/products	Метод устарел, удалили его из документации. Используйте GET /campaign/{campaignId}/v2/products.
POST /campaign/{campaignId}/search_promo/products	Метод устарел, удалили его из документации. Используйте POST /campaign/search_promo/v2/products.
POST /campaign/{campaignId}/search_promo/bids/set	Метод устарел, удалили его из документации. Используйте POST /campaign/search_promo/v2/bids/set.
POST /campaign/cpc/product	Метод устарел, удалили его из документации. Используйте POST /campaign/cpc/v2/product.
POST /campaign/{campaignId}/search_promo/bids/delete	Метод устарел, удалили его из документации. Используйте POST /campaign/search_promo/v2/bids/delete.

Метод	Изменение
POST /campaign/cpm/v2/product PATCH /campaign/{campaignId}/brand_shelf/{brandShelfId}	Методы устарели, удалили их из документации.
POST /campaign/search_promo/v2/bids/delete POST /search_promo/product/enable POST /search_promo/product/disable POST /campaign/search_promo/v2/bids/delete	В описании методов добавили, что в одном запросе можно передать максимум 1000 товаров.

29 августа 2024

Метод/раздел	Описание
POST /campaign/cpc/v2/product	Обновили описание параметра `productAutopilotStrategy` в запросе метода.
POST /campaign/{campaignId}/activate POST /campaign/{campaignId}/deactivate	Обновили в ответе метода описание парамеров: `advObjectType`, `placement` и `productAutopilotStrategy`.
GET /campaign	Обновили описание парамера `advObjectType` в запросе метода.
GET /campaign/{campaignId}/objects	Обновили описание метода.

Метод/раздел	Описание
GET /limits/list	Обновили описание метода и параметров в ответе: `limits.objectType` и `limits.placement`.
GET /statistics/campaign/product GET /statistics/campaign/media	Обновили примеры запросов.
Трафареты и Вывод в топ Товары в Трафаретах и Выводе в топ	Обновили названия разделов.

15 августа 2024

Метод	Изменение
POST /campaign/{campaignId}/products PUT /campaign/{campaignId}/products GET /campaign/{campaignId}/v2/products POST /campaign/search_promo/v2/products POST /search_promo/bids/recommendation POST /campaign/search_promo/v2/bids/set	В параметрах `bid`, `bids` и `SKU*` уточнили, что ставка применяется только к заказам или кликам.

7 августа 2024

Метод	Изменение
POST /campaign/{campaignId}/v2/activate POST /campaign/{campaignId}/v2/deactivate	Методы не использовались, удалили их из документации. Используйте POST /campaign/{campaignId}/activate и POST /campaign/{campaignId}/deactivate.
POST /campaign/{campaignId}/activate POST /campaign/{campaignId}/deactivate	Убрали отметки, что методы устарели.
POST /campaign/search_promo/v2/bids/set POST /search_promo/product/enable	Обновили параметры ответа методов.
POST /campaign/{campaignId}/search_promo/bids/reset	Метод устарел, удалили его из документации.

22 июля 2024

Метод	Описание
POST /campaign/cpc/product POST /campaign/cpc/v2/product PATCH /campaign/{campaignId}	Добавили параметр `weeklyBudget` в запросы методов.
POST /campaign/{campaignId}/v2/activate POST /campaign/{campaignId}/activate GET /campaign	Добавили параметр `weeklyBudget` в ответы методов.

3 июля 2024

Метод	Описание
POST /campaign/cpm/product	Метод устарел, удалили его из документации.
POST /campaign/cpm/v2/product	Пометили метод устаревшим.
POST /campaign/{campaignId}/v2/activate POST /campaign/{campaignId}/activate	Обновили описания методов.

1 июля 2024

Метод	Описание
GET /campaign/{campaignId}/brand_shelf/{brandShelfId} PATCH /campaign/{campaignId}/brand_shelf/{brandShelfId}	Брендовая полка перестала работать, пометили методы устаревшими.
GET /limits/list GET /campaign/{campaignId}/objects POST /statistics POST /statistics/attribution	Убрали упоминание брендовой полки в описании методов и параметров.

23 мая 2024

Метод	Описание
POST /campaign/cpm/v2/product POST /campaign/cpc/v2/product PATCH /campaign/{campaignId}	Удалили параметр `expenseStrategy` в запросе метода.
POST /campaign/cpc/v2/product	Дополнили описание параметра `productAutopilotStrategy` в запросе метода.
GET /campaign	Дополнили описание параметра `list.placement` в ответе метода.
POST /campaign/cpm/v2/product	Дополнили описание параметра `placement` в запросе метода.

Метод	Описание
POST /campaign/{campaignId}/v2/activate POST /campaign/{campaignId}/v2/deactivate	Дополнили описание параметра `productAutopilotStrategy` в ответе метода.

26 апреля 2024

Метод	Описание
POST /campaign/search_promo/v2/products	Добавили параметр `products.isSearchPromoAvailable` в ответ метода.

22 апреля 2024

Метод	Описание
POST /campaign/cpm/v2/product POST /campaign/cpc/v2/product	В запросе метода: • удалили параметр `autopilot`; • изменили значение по умолчанию у параметра `productCampaignMode`.

Метод	Описание
POST /statistic/orders/generate	Добавили метод для получения отчёта по заказам в оплате за заказ.
POST /statistic/products/generate	Добавили метод для получения отчёта по товарам в оплате за заказ.

19 марта 2024

Метод	Описание
GET /limits/list	Добавили метод для получения: • минимальных и максимальных ставок для «Оплаты за заказ», «Трафаретов» и «Брендовой полки»; • минимальных ставок по категориям товаров в «Оплате за заказ» и «Трафаретах».

5 марта 2024

Метод	Описание
PUT /campaign/{campaignId}/products	Обновили описание метода.

Метод	Описание
POST /campaign/search_promo/v2/products	Обновили описание параметра `page` в запросе.
—	В разделе **Лимиты на запросы** повысили лимиты до 2000 на количество выгрузок за 24 часа с аккаунта и в рамках организации.

22 февраля 2024

Метод	Описание
GET /campaign/{campaignId}/products	Пометили метод устаревшим. Используйте GET /campaign/{campaignId}/v2/products.
POST /campaign/cpm/product	Пометили метод устаревшим.
POST /campaign/cpc/product	Пометили метод устаревшим. Используйте POST /campaign/cpc/v2/product.
POST /campaign/{campaignId}/activate	Пометили метод устаревшим. Используйте POST /campaign/{campaignId}/v2/activate.
POST /campaign/{campaignId}/deactivate	Пометили метод устаревшим. Используйте POST /campaign/{campaignId}/v2/deactivate.
GET /campaign/{campaignId}/v2/products	Добавили новый метод для получения списка товаров кампании.

Метод	Описание
POST /campaign/cpm/v2/product	Добавили новый метод для создания кампании с оплатой за показы.
POST /campaign/cpc/v2/product	Добавили новый метод для создания кампании с оплатой за клики.
POST /campaign/{campaignId}/v2/activate	Добавили новый метод для активации кампании.
POST /campaign/{campaignId}/v2/deactivate	Добавили новый метод для выключения кампании.
GET /campaign/{campaignId}/products/bids/competitive	Добавили новый метод для получения конкурентных ставок для товара в Трафаретах.

26 января 2024

Метод	Описание
POST /campaign/{campaignId}/search_promo/products POST /campaign/{campaignId}/search_promo/bids/set POST /campaign/{campaignId}/search_promo/bids/reset POST /campaign/{campaignId}/search_promo/bids/delete	Пометили методы устаревшими, используйте новые методы для управления оплатой за заказ.

Метод	Описание
POST /campaign/search_promo/v2/products	Добавили метод для получения списка товаров из оплаты за заказ.
POST /search_promo/bids/recommendation	Добавили метод для получения рекомендованных ставок для товаров из оплаты за заказ.
POST /campaign/search_promo/v2/bids/set	Добавили метод для установки ставок на оплату за заказ для товаров.
POST /search_promo/product/enable	Добавили метод для включения оплаты за заказ для товара.
POST /search_promo/product/disable	Добавили метод для отключения оплаты за заказ для товара.
POST /campaign/search_promo/v2/bids/delete	Добавили метод для удаления товаров из оплаты за заказ.

17 января 2024

Метод	Описание
POST /campaign/cpm/product POST /campaign/cpc/product	Обновили описания методов. Удалили параметр `productCampaignMode` из запросов методов.

Метод	Описание
POST /campaign/{campaignId}/products	Обновили описание метода. Удалили параметры `phrases`, `groupId` и `stopWords` из запроса метода.
PUT /campaign/{campaignId}/products	Удалили параметры `phrases`, `groupId` и `stopWords` из запроса метода.
GET /campaign/{campaignId}/products	Удалили параметры `phrases`, `groupId` и `stopWords` из ответа метода.
GET /campaign/{campaignId}/objects POST /statistics/attribution POST /statistics POST /statistics/video	Обновили описания методов.
—	Раздел **Лимиты на ставки** устарел, удалили его из документации.
GET /campaign/available POST /campaign/{campaignId}/group GET /campaign/{campaignId}/group/{groupId} PUT /campaign/{campaignId}/group/{groupId} POST /statistics/phrases	Методы устарели, удалили их из документации.
PUT /campaign/{campaignId}/period PUT /campaign/{campaignId}/daily_budget	Методы устарели, удалили их из документации. Используйте PATCH /campaign/{campaignId}.

21 декабря 2023

Метод	Описание
POST /statistics/ POST /statistics/video POST /statistics/attribution GET /statistics/campaign/media GET /statistics/campaign/product GET /statistics/daily GET /statistics/expense	Добавили в описание методов информацию о JSON-формате отчётов.

20 октября 2023

Метод	Описание
—	Обновили заголовки разделов: «Товарные рекламные кампании» на **Трафареты** и «Товары в рекламной кампании» на **Товары в Трафаретах**.
GET /campaign	Обновили описание параметра `advObjectType` в запросе метода. Добавили параметр `PaymentType` в ответ метода.

10 апреля 2023

Метод	Описание
POST /statistics/phrases	Удалили параметр `groupBy` из запроса метода.

3 ноября 2022

Метод	Описание
—	Обновили лимиты на ставки и добавили метод оплаты «Клики» для кампаний с размещением в «Карточке товара и категории».
POST /campaign/cpc/product	Добавили метод для создания рекламных кампаний с оплатой за клики.
POST /campaign/{campaignId}/products	В описание метода добавили рекомендации по добавлению товаров в кампании с оплатой за клики.
PUT /campaign/{campaignId}/daily_budget	Из запроса метода убрали параметры `fromDate` и `toDate`.
PUT /campaign/{campaignId}/period	Из запроса метода убрали параметр `dailyBudget`.
PATCH /campaign/{campaignId}	В запрос метода добавили параметр `autopilot` для передачи информации о кампаниях с включённой автостратегией.

Метод	Описание
	Изменили описание параметра `budget`.
POST /campaign/cpm/product	В запрос метода добавили параметр `autopilot.skuAddMode` для включения автоматического добавления товаров в кампании. В запросе метода обновили описание параметра `toDate`. В запрос метода добавили параметр `budget`.
GET /campaign	В ответ метода добавили поле `autopilot.skuAddMode` для получения информации об автоматическом добавления товаров в кампании.

5 сентября 2022

Метод	Описание
GET /campaign POST /campaign/{campaignId}/activate POST /campaign/{campaignId}/deactivate	Добавили поля с информацией об автостратегиях `productAutopilotStrategy` и `autopilot` в ответы методов.
POST /campaign/cpm/product	Добавили параметры `productAutopilotStrategy` и `autopilot` для передачи информации об автостратегиях в запрос метода.
POST /campaign/{campaignId}/products	Добавили ограничения при работе с кампаниями с включённой автостратегией в описания методов.

Метод	Описание
PUT /campaign/{campaignId}/products	

2 сентября 2022

Метод	Описание
GET /campaign/{campaignId}/products	Добавили в ответ поля: • `categories.bid` — ставка на категорию, • `categories.categoryId` — идентификатор категории, • `title` — название товара.

30 августа 2022

Метод	Описание
POST /statistics/video	Добавили метод для получения статистики по показам видеобаннера.

22 августа 2022

Метод	Описание
GET /organisation/vendor_tag	Добавили метод для получения меток организации для внешних рекламных кампаний.

11 августа 2022

Метод	Описание
GET /statistics/report	Добавили описание ошибки некорректного UUID в ответ метода.

10 августа 2022

Метод	Описание
GET /statistics/{UUID} GET /statistics/list	Добавили значение для поля `kind` в ответах методов.

5 августа 2022

Метод	Описание
GET /campaign/{campaignId}/group/{groupId}	Добавили метод для получения информации о группе.

18 июля 2022

Метод	Описание
—	Обновили максимальную ставку на оплату за заказ в разделе Лимиты на ставки.

15 июля 2022

Метод	Описание
POST /campaign/cpm/product	Обновили описание параметра `productCampaignMode` в запросе.
POST /campaign/{campaignId}/products	Обновили описание метода.

14 июля 2022

Метод	Описание
POST /campaign/cpm/product	Обновили описание метода. Добавили параметр `productCampaignMode` и обновили описание параметра `placement` в запросе.
POST /campaign/{campaignId}/products	Обновили описание метода. Обновили описание параметра `bids.bid` в запросе метода.
PUT /campaign/{campaignId}/products	Обновили описание метода.
GET /campaign	Обновили описание параметра `advObjectType` в запросе. Добавили поле `productCampaignMode` в ответ метода.
POST /campaign/{campaignId}/group PUT /campaign/{campaignId}/group/{groupId} POST /statistics/phrases	Обновили описания методов.

Метод	Описание
GET /campaign/available	Добавили метод для получения доступных режимов создания рекламных кампаний.

11 июля 2022

Метод	Описание
—	Добавили раздел Лимиты на ставки.

8 июля 2022

Метод	Описание
GET /campaign/{campaignId}/brand_shelf/{brandShelfId}	Добавили поля `targetDeepLink` и `bids.bidMicros` в ответ метода. Уточнили возвращаемые значения для поля `image.format` в ответе. Обновили описание полей `bids.bid` и `searchBids.bid` в ответе.

Метод	Описание
PATCH /campaign/{campaignId}/brand_shelf/{brandShelfId}	Убрали поле `searchBids.relevanceStatus` из запроса метода.

7 июля 2022

Метод	Описание
POST /vendors/statistics	Добавили метод для запуска формирования отчёта с аналитикой внешнего трафика.
GET /vendors/statistics/list	Добавили метод для получения всех запрошенных отчётов с аналитикой внешнего трафика.
GET /vendors/statistics/{UUID}	Добавили метод для получения информации об отчёте с аналитикой внешнего трафика.

5 июля 2022

Метод	Описание
POST /campaign/{campaignId}/search_promo/products POST /campaign/{campaignId}/search_promo/bids/delete	Обновили описание методов.

4 июля 2022

Метод	Описание
POST /statistics POST /statistics/phrases POST /statistics/attribution	Изменили максимальный период, за который можно получить отчёт, в параметрах запроса `to` и `from`.

30 июня 2022

Метод	Описание
GET /statistics/{UUID}	Добавили поле `kind` в ответ и пример метода.

Метод	Описание
POST /statistics	Добавили поле `vendor` в ответ и пример метода.

28 июня 2022

Метод	Описание
POST /campaign/cpc/product	Метод устарел, удалили его из документации.
—	Теперь получить `client_id` и `client_secret` можно в личном кабинете продавца. Добавили инструкцию в документацию.

27 июня 2022

Метод	Описание
PUT /campaign/{campaignId}/daily_budget	Исправили описание к параметру `dailyBudget` в запросе.

2 июня 2022

Метод	Описание
—	Добавили раздел Лимиты на запросы.

27 сентября 2021

Метод	Описание
—	Добавили раздел Список методов.
—	Поменяли название раздела «Начало работы» на «Введение».
	Поменяли название раздела «Получить токен» на «Как получить API-ключ».

Кампании и рекламируемые объекты

Список кампаний

GET /api/client/campaign

Описание и примеры | Консоль

QUERY PARAMETERS

campaignIds — Array of strings <uint64>

Список идентификаторов кампаний, для которых необходимо вывести информацию.

Если передать значение, то в ответе будет информация по кампаниям, которые указаны в поле `campaigns`. Если поле пустое, информация будет отдана по всем кампаниям.

advObjectType — string

Тип рекламируемой кампании:

- `SKU` — Оплата за клик;
- `BANNER` — Баннерная рекламная кампания;
- `SEARCH_PROMO` — Оплата за заказ;
- `VIDEO_BANNER` — Видеобаннер.

Подробнее о типах рекламных кампаний

state — string

Default: `"CAMPAIGN_STATE_UNKNOWN"`

Примеры запроса

```
GET /api/client/campaign?campaignIds=52374&adv
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5
Host: api-performance.ozon.ru:443
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

Копировать

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

Example

Enum: `"CAMPAIGN_STATE_UNKNOWN"` `"CAMPAIGN_STATE_RUNNING"` `"CAMPAIGN_STATE_PLANNED"` `"CAMPAIGN_STATE_STOPPED"` `"CAMPAIGN_STATE_INACTIVE"` `"CAMPAIGN_STATE_ARCHIVED"` `"CAMPAIGN_STATE_MODERATION_DRAFT"` `"CAMPAIGN_STATE_MODERATION_IN_PROGRESS"` `"CAMPAIGN_STATE_MODERATION_FAILED"` `"CAMPAIGN_STATE_FINISHED"`

Состояние кампании.

Возможные значения:

- `CAMPAIGN_STATE_RUNNING` — активная кампания;
- `CAMPAIGN_STATE_PLANNED` — кампания, сроки проведения которой ещё не наступили;
- `CAMPAIGN_STATE_STOPPED` — кампания, приостановленная из-за нехватки бюджета;
- `CAMPAIGN_STATE_INACTIVE` — кампания, остановленная владельцем;
- `CAMPAIGN_STATE_ARCHIVED` — архивная кампания;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_DRAFT` — отредактированная кампания до отправки на модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_IN_PROGRESS` — кампания, отправленная на модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_FAILED` — кампания, непрошедшая модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_FINISHED` — кампания завершена, дата окончания в прошлом, такую кампанию нельзя изменить, можно только клонировать или создать новую.

Баннерная кампания


```
{
 - "list": {
      "id": 48949,
      "paymentType": "CPM",
      "title": "Баннерная кампания",
      "state": "CAMPAIGN_STATE_RUNNING",
      "advObjectType": "BANNER",
      "fromDate": "2019-10-07",
      "toDate": "2021-10-07",
      "dailyBudget": 504000000,
    - "placement": [
         "PLACEMENT_PDP"
      ],
      "budget": 50000000,
      "createdAt": "2019-10-07T06:28:44.
      "updatedAt": "2020-10-01T06:28:44.
      "productAutopilotStrategy": "NO_AU
      "productCampaignMode": "PRODUCT_CA
   }
}
```


Копировать Свернуть всё

`page` integer <int64>

Номер страницы. Пагинация начинается с единицы.

`pageSize` integer <int64>

Размер страницы.

Ответы

200 Список всех кампаний

RESPONSE SCHEMA: application/json

`list` Array of objects

Список кампаний.

```
Array () [
```

`id` string <uint64>

Идентификатор кампании.

`paymentType` string

Default: `"CAMPAIGN_TYPE_INVALID"`

Тип оплаты:

- `CPC` — за клики,
- `CPM` — за показы,
- `CPO` — за заказы.

`title` string

Название кампании.

`state` string

Default: `"CAMPAIGN_STATE_UNKNOWN"`

Состояние кампании:

- `CAMPAIGN_STATE_RUNNING` — активная кампания;
- `CAMPAIGN_STATE_PLANNED` — кампания, сроки проведения которой ещё не наступили;
- `CAMPAIGN_STATE_STOPPED` — кампания, приостановленная из-за нехватки бюджета;
- `CAMPAIGN_STATE_INACTIVE` — кампания, остановленная владельцем;
- `CAMPAIGN_STATE_ARCHIVED` — архивная кампания;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_DRAFT` — отредактированная кампания до отправки на модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_IN_PROGRESS` — кампания, отправленная на модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_FAILED` — кампания, непрошедшая модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_FINISHED` — кампания завершена, дата окончания в прошлом, такую

кампанию нельзя изменить, можно только клонировать или создать новую.

`advObjectType`

string

Тип рекламируемой кампании:

- `SKU` — Оплата за клик;
- `BANNER` — Баннерная рекламная кампания;
- `SEARCH_PROMO` — Оплата за заказ;
- `VIDEO_BANNER` — Видеобаннер.

`fromDate`

string

Дата старта рекламной кампании.

`toDate`

string

Дата завершения рекламной кампании.

`autostopStatus`

string

Default: `"AUTOSTOP_STATUS_NONE"`

Enum: `"AUTOSTOP_STATUS_NONE"` `"AUTOSTOP_STATUS_ENABLED"` `"AUTOSTOP_STATUS_DISABLED"` `"AUTOSTOP_STATUS_STOPPED"`

Статус кампании:

- `AUTOSTOP_STATUS_NONE` — продавец создал кампанию вручную.

- `AUTOSTOP_STATUS_ENABLED` — кампания создана автоматически и остановится, когда кончатся баллы.
- `AUTOSTOP_STATUS_DISABLED` — кампания создана автоматически, но она не остановится, когда кончатся баллы.
- `AUTOSTOP_STATUS_STOPPED` — баллы закончились, кампания остановлена автоматически.

`isAutocreated`	boolean `true`, если кампания создана автоматически.
`budget`	string <uint64> Бюджет рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.
`dailyBudget`	string <uint64> Дневной бюджет рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

`weeklyBudget`

string <uint64>

Недельный бюджет рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

`placement`

string

Default: `"PLACEMENT_INVALID"`

Enum: `"PLACEMENT_INVALID"`

`"PLACEMENT_PDP"`

`"PLACEMENT_SEARCH_AND_CATEGORY"`

`"PLACEMENT_TOP_PROMOTION"`

`"PLACEMENT_OVERTOP"`

`"PLACEMENT_TAKEOVER"`

`"PLACEMENT_TILE_MAIN"`

Место размещения продвигаемых товаров:

- `PLACEMENT_INVALID` — не определено.
- `PLACEMENT_PDP` — карточка товара. Доступно только для кампаний с ручным управлением.
- `PLACEMENT_SEARCH_AND_CATEGORY` — поиск и рекомендации.
- `PLACEMENT_TOP_PROMOTION` — поиск.
- `PLACEMENT_OVERTOP` — поиск и главная (Спецразмещение).

- `PLACEMENT_TAKEOVER` — одновременный показ товаров на первых 4 плитках.
- `PLACEMENT_TILE_MAIN` — главная, нативный баннер.

`productAutopilotStrategy` string

Default: `"NO_AUTO_STRATEGY"`

Enum: `"MAX_VIEWS"` `"MAX_CLICKS"` `"TOP_MAX_CLICKS"` `"NO_AUTO_STRATEGY"` `"TAKEOVER"` `"TOP_PROMOTION"` `"TARGET_BIDS"` `"TARGET_CIR"`

Стратегия, которая используется для кампании:

- `MAX_VIEWS` — максимальное количество показов;
- `MAX_CLICKS` — автостратегия для Поиска и рекомендаций;
- `TOP_MAX_CLICKS` — автостратегия для Поиска;
- `TAKEOVER` — спецразмещение для Поиска;
- `TOP_PROMOTION` — вывод в топ;
- `TARGET_BIDS` — средняя стоимость клика для Поиска и рекомендаций;
- `TARGET_CIR` — целевой расход;
- `NO_AUTO_STRATEGY` — автостратегия не используется.

`autopilot` >

object

Информация о кампании. Возвращается, если в параметре `productAutopilotStrategy` включена стратегия.

`createdAt`

string <date-time>

Дата создания кампании в формате RFC3339.

`updatedAt`

string <date-time>

Дата обновления кампании в формате RFC3339.

`productCampaignMode`

string

Default: `"PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_AUTO"`

Enum: `"PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_AUTO"` `"PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_MANUAL"`

Режим создания и управления товарной рекламной кампанией:

- `PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_AUTO` — автоматически;
- `PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_MANUAL` — вручную.

]

default Ошибка запроса

Список продвигаемых объектов в кампании

GET /api/client/campaign/{campaignId}/objects

Описание и примеры | Консоль

Метод для получения списка продвигаемых объектов в кампаниях «Оплата за клик», «Баннеры» и «Видеобаннеры».

Чтобы получить товары в кампании «Оплата за заказ», используйте POST /campaign/search_promo/v2/products.

PATH PARAMETERS

campaignId required	string <uint64> Идентификатор кампании.

Ответы

200 Список рекламируемых объектов в кампании

RESPONSE SCHEMA: application/json

Примеры запроса

```
GET /api/client/campaign/48852/objects HTTP/1.
Host: api-performance.ozon.ru:443
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5
```

Копировать

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

`list` Array of objects

Список идентификаторов рекламируемых объектов.

`Array () [`

`id` string <uint64>

Идентификатор рекламируемого объекта:

- SKU — для рекламы товаров в спонсорских полках и в каталоге;
- числовой идентификатор — для баннерных кампаний.

`]`

```
{
 - "list": [
    - {
        "id": "string"
      }
   ]
}
```

Копировать Свернуть всё

default Ошибка запроса

Лимиты ставок для инструментов продвижения

GET /api/client/limits/list

Описание и примеры | Консоль

Вы можете получить лимиты ставок по инструментам:

- Оплата за заказ:
  - Минимальная и максимальная ставка для инструмента.
  - Минимальные ставки за заказ для некоторых категорий товаров.
- Спецразмещение и Оплата за клик:
  - Минимальная и максимальная ставка за клик.
  - Минимальные ставки за клик для некоторых категорий товаров.

Ответы

200 Лимиты ставок

RESPONSE SCHEMA: application/json

`limits` Array of objects

Минимальные и максимальные ставки для инструментов продвижения.

```
Array () [
```

`categories` Array of objects

Минимальная ставка для категории второго уровня. Если категории нет в списке, применяется минимальная ставка для инструмента.

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json


```
{
 - "limits": [
    - {
       - "categories": [
          - {
                "bid": 0,
                "category": "string"
            }
        ],
        "maxBid": 0,
        "minBid": 0,
        "objectType": "SKU",
        "paymentMethod": "CPO",
        "placement": "CAMPAIGN_PLACEMEN
    }
  ]
}
```


Копировать Свернуть всё

`maxBid` number <double>

Максимальная ставка в рублях.

`minBid` number <double>

Минимальная ставка в рублях.

`objectType` string

Enum: `"SKU"` `"SEARCH_PROMO"`

Тип инструмента:

- `SKU` — Оплата за клик,
- `SEARCH_PROMO` — Оплата за заказ.

`paymentMethod` string

Enum: `"CPO"` `"CPC"` `"CPM"`

Способ оплаты:

- `CPO` — оплата за заказ,
- `CPC` — оплата за клик,
- `CPM` — оплата за 1000 показов.

`placement` string

Enum: `"CAMPAIGN_PLACEMENT_SEARCH_AND_CATEGORY"` `"CAMPAIGN_PLACEMENT_TOP_PROMOTION"` `"CAMPAIGN_PLACEMENT_OVERTOP"`

Тип кампании:

- `CAMPAIGN_PLACEMENT_SEARCH_AND_CATEGORY` — Поиск и рекомендации;
- `CAMPAIGN_PLACEMENT_TOP_PROMOTION` — Поиск;

- `CAMPAIGN_PLACEMENT_OVERTOP` — Спецразмещение.

]

> **default** Ошибка

Минимальная ставка для товаров по SKU

POST /api/client/min/sku

Описание и примеры | Консоль

Используйте метод, чтобы узнать минимальную ставку для одного или нескольких товаров по SKU.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`marketplaceId` string

Enum: `"MARKETPLACE_ID_RU"` `"MARKETPLACE_ID_KZ"` `"MARKETPLACE_ID_BY"`

Страна витрины:

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
    "marketplaceId": "MARKETPLACE_ID_RU",
    "paymentType": "CPO",
```

- `MARKETPLACE_ID_RU` — Россия;
- `MARKETPLACE_ID_KZ` — Казахстан;
- `MARKETPLACE_ID_BY` — Белоруссия.

`paymentType` string

Enum: `"CPO"` `"CPC"` `"CPC_TOP"`

Тип минимальной ставки:

- `CPO` — по кампании «Оплата за заказ»;
- `CPC` — по поиску и рекомендациям;
- `CPC_TOP` — по поиску.

`sku` Array of strings <uint64>

Идентификатор товара: Ozon ID или SKU.

Ответы

200 Размер минимальной ставки

RESPONSE SCHEMA: application/json

`minBids` Array of objects

Информация о минимальных ставках.

```
Array () [
```

`bid` number <double>

Размер ставки.

```
  - "sku": [
      "string"
    ]
}
```

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

```
{
  - "minBids": [
    - {
        "bid": 0,
        "sku": "string"
      }
    ]
}
```

Копировать Свернуть всё

sku string <uint64>

Идентификатор товара: Ozon ID или SKU.

]

> **default** Ошибка

Список товаров с бонусами

GET /api/client/products_with_bonuses

Описание и примеры | Консоль

Возвращает список SKU товаров, на которые начислены бонусы.

За клик на товар в первую очередь тратятся начисленные на него бонусы. Если бонусы кончились, тратится общий бюджет кампании.

Ответы

> **200** Список товаров с бонусами

RESPONSE SCHEMA: application/json

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

skus	Array of strings <uint64> Список SKU товаров.	

> **default** Ошибка

```
{
  - "skus": [
      "string"
    ]
}
```

Копировать Свернуть всё

Статистика

Даты в отчётах рекламного кабинета группируются по московскому времени.

Для получения отчёта кампании:

1. Отправьте запрос на генерацию отчёта.
2. Получите сгенерированный отчёт по UUID запроса.

Статистика по кампании

POST /api/client/statistics

Описание и примеры Консоль

В запросе укажите временной промежуток с помощью полей `from` и `to` или `dateFrom` и `dateTo`. Если заполнены все четыре поля, в ответе будет статистика по временному промежутку из полей `dateFrom` и `dateTo`.

Performance API асинхронный. Поэтому в результате запроса будет не сам отчёт, а уникальный идентификатор отправленного запроса, с помощью которого можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт. Формат отчёта — CSV.

Архивы с примерами отчётов для разных типов кампаний:

- Баннеры и нативные баннеры
- Видеобаннеры
- Оплата за клик

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте в адрес метода `/json` и отправьте запрос по адресу `/api/client/statistics/json`.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Примеры запроса

Payload JSON

Content type
application/json


```
{
  - "campaigns": [
      "string"
    ],
    "from": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "to": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "dateFrom": "string",
    "dateTo": "string",
    "groupBy": "NO_GROUP_BY"
}
```


Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

`campaigns`
required

Array of strings <uint64>

Список идентификаторов кампаний, для которых необходимо подготовить отчёт.

Формат отчёта:

- CSV — если в списке одна кампания.
- ZIP архив — если в списке несколько кампаний. Каждый файл соответствует одной кампании из списка. Имя файла вида `<идентификатор кампании>.csv`.

`from`

string <date-time>

Начальная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

Максимальный период, за который можно получить отчёт — 62 дня.

`to`

string <date-time>

Конечная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

Максимальный период, за который можно получить отчёт — 62 дня.

`dateFrom`

string

Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`.

`dateTo`

string

Конечная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`.

`groupBy`

string

Default: `"NO_GROUP_BY"`


```
{
    "UUID": "0c159c60-ab92-46d9-9a6b-d225d
    "vendor": true
}
```




Копировать Свернуть всё

Enum: `"NO_GROUP_BY"` `"DATE"` `"START_OF_WEEK"` `"START_OF_MONTH"`

Тип группировки по времени:

- `DATE` — группировка по дате (по дням);
- `START_OF_WEEK` — группировка по неделям;
- `START_OF_MONTH` — группировка по месяцам.

Ответы

200 Статистика по кампании

RESPONSE SCHEMA: application/json

`UUID` string

Уникальный идентификатор отправленного запроса.

По нему можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт.

`vendor` boolean

Если запрашивается отчёт с аналитикой внешнего трафика — `true`.

default Ошибка запроса

Статистика по показам видеобаннера

POST /api/client/statistics/video

Описание и примеры | Консоль

В запросе укажите временной промежуток с помощью полей `dateFrom` и `dateTo`.

Performance API асинхронный. Поэтому в результате запроса будет не сам отчёт, а уникальный идентификатор отправленного запроса, с помощью которого можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт. Формат отчёта — CSV.

Отчёт содержит:

- название;
- идентификатор кампании;
- период отчёта;
- идентификатор баннера;
- показы;
- клики;
- охват;
- CTR;
- доля видимых показов;
- досмотры по квартилям: 25%, 50%, 75% и 100%;

Примеры запроса

Payload JSON

Content type
application/json

```
{
  - "campaigns": [
        "string"
    ],
    "dateFrom": "string",
    "dateTo": "string",
    "groupBy": "NO_GROUP_BY"
}
```

Копировать Свернуть всё

- доля досмотров: 25%, 50%, 75% и 100%;
- просмотры со звуком;
- заказы;
- расход.

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте в адрес метода `/json` и отправьте запрос по адресу `/api/client/statistics/video/json`.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

campaigns *required*
Array of strings <uint64>
Список идентификаторов кампаний, для которых необходимо подготовить отчёт.

Формат отчёта:

- CSV — если в списке одна кампания.
- ZIP архив — если в списке несколько кампаний. Каждый файл соответствует одной кампании из списка. Имя файла вида `<идентификатор кампании>.csv`.

dateFrom
string
Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`.

dateTo
string
Конечная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`.

groupBy
string

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json


```
{
    "UUID": "0c159c60-ab92-46d9-9a6b-d225d
    "vendor": true
}
```


Копировать Свернуть всё

Default: `"NO_GROUP_BY"`

Enum: `"NO_GROUP_BY"` `"DATE"` `"START_OF_WEEK"` `"START_OF_MONTH"`

Тип группировки по времени:

- `DATE` — группировка по дате (по дням);
- `START_OF_WEEK` — группировка по неделям;
- `START_OF_MONTH` — группировка по месяцам.

Ответы

200 Статистика по показам видеобаннера

RESPONSE SCHEMA: application/json

`UUID` string

Уникальный идентификатор отправленного запроса.

По нему можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт.

`vendor` boolean

Если запрашивается отчёт с аналитикой внешнего трафика — `true`.

---

default Ошибка запроса

Отчёт по заказам

POST /api/client/statistics/attribution

Описание и примеры | Консоль

Метод для получения отчёта по заказам на баннеры.

В запросе укажите временной промежуток с помощью полей `from` и `to` или `dateFrom` и `dateTo`. Если заполнены все четыре поля, в ответе будет статистика по временному промежутку из полей `dateFrom` и `dateTo`.

Performance API асинхронный. Поэтому в результате запроса будет не сам отчёт, а уникальный идентификатор отправленного запроса, с помощью которого можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт. Формат отчёта — CSV.

Отчёт содержит:

- название,
- идентификатор кампании,
- период отчёта,
- SKU,
- названия товаров,
- количество заказов,

Примеры запроса

Payload JSON

Content type
application/json

```
{
 - "campaigns": [
      "string"
   ],
   "from": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "to": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "dateFrom": "string",
   "dateTo": "string",
   "groupBy": "NO_GROUP_BY"
}
```

- выручка в рублях,
- количество заказов модели,
- выручка с заказов модели,
- тип атрибуции.

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте в адрес метода `/json` и отправьте запрос по адресу `/api/client/statistics/attribution/json`.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

campaigns
required

Array of strings <uint64>

Список идентификаторов кампаний, для которых необходимо подготовить отчёт.

Формат отчёта:

- CSV — если в списке одна кампания.
- ZIP архив — если в списке несколько кампаний. Каждый файл соответствует одной кампании из списка. Имя файла вида `<идентификатор кампании>.csv`.

from

string <date-time>

Начальная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

Максимальный период, за который можно получить отчёт — 62 дня.

to

string <date-time>

Конечная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

```
{
    "UUID": "0c159c60-ab92-46d9-9a6b-d225d
}
```

Копировать Свернуть всё

Максимальный период, за который можно получить отчёт — 62 дня.

`dateFrom` string

Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`.

`dateTo` string

Конечная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`.

`groupBy` string

Default: `"NO_GROUP_BY"`

Enum: `"NO_GROUP_BY"` `"DATE"` `"START_OF_WEEK"` `"START_OF_MONTH"`

Тип группировки по времени:

- `DATE` — группировка по дате (по дням);
- `START_OF_WEEK` — группировка по неделям;
- `START_OF_MONTH` — группировка по месяцам.

Ответы

200 Отчёт по заказам

RESPONSE SCHEMA: application/json

`UUID` string

Уникальный идентификатор отправленного запроса.

По нему можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт.

`vendor` boolean

Если запрашивается отчёт с аналитикой внешнего трафика — `true`.

default Ошибка запроса

Статус отчёта

GET /api/client/statistics/{UUID}

Описание и примеры | Консоль

PATH PARAMETERS

`UUID` string
required

Уникальный идентификатор запроса.

Ответы

200 Статус отчёта

Примеры запроса

```
GET /api/client/statistics/0c159c60-ab92-46d9-
Host: api-performance.ozon.ru:443
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

Копировать

RESPONSE SCHEMA: application/json

`UUID` string

Уникальный идентификатор запроса, для которого производилась проверка.

`state` string

Default: `"NOT_STARTED"`

Enum: `"NOT_STARTED"` `"IN_PROGRESS"` `"ERROR"` `"OK"`

Текущее состояние запроса:

- `NOT_STARTED` — запрос ожидает выполнения;
- `IN_PROGRESS` — запрос выполняется в данный момент;
- `ERROR` — выполнение запроса завершилось ошибкой;
- `OK` — запрос успешно выполнен.

`createdAt` string <date-time>

Дата и время получения запроса сервером, часовой пояс UTC.

`updatedAt` string <date-time>

Дата и время последнего обновления состояния запроса, часовой пояс UTC.

`request` › object

Структура исходного запроса.

`error` string

Краткое описание возникшей ошибки.

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json


```
{
    "UUID": "0c159c60-ab92-46d9-9a6b-d225d
    "state": "OK",
    "createdAt": "2020-03-23T19:30:58.2646
    "updatedAt": "2020-03-23T19:30:58.6890
  - "request": {
        "attributionDays": "",
        "campaignId": 1,
      - "campaigns": [
            12558
        ],
        "dateFrom": "2020-03-01",
        "dateTo": "2020-03-20",
        "from": "2020-03-01T00:00:00Z",
        "groupBy": "DATE",
        "objects": [ ],
        "to": "2020-03-20T00:00:00Z"
    },
    "link": "string",
    "kind": "STATS"
```

Поле присутствует, если выполнение запроса завершилось ошибкой.

`link` string

Относительная ссылка на отчёт в формате CSV.

Поле присутствует, если запрос выполнен успешно.

`kind` string

Default: `"STATS"`

Enum: `"STATS"` `"SEARCH_PHRASES"` `"ATTRIBUTION"` `"VIDEO"`

Тип запрашиваемого отчёта:

- `STATS` — отчёт по кампании;
- `SEARCH_PHRASES` — отчёт по поисковым фразам и по категории товаров;
- `ATTRIBUTION` — отчёт по заказам для оплаты за заказ;
- `VIDEO` — отчёт по показам видеобаннера.

> **default** Ошибка запроса

```
}
```

Копировать Свернуть всё

Список отчётов, сгенерированных через интерфейс

GET /api/client/statistics/list

Описание и примеры | Консоль

Метод для получения списка отчётов, которые сгенерированы через интерфейс рекламного кабинета.

QUERY PARAMETERS

page	integer <int64> Номер страницы.
pageSize	integer <int64> Размер страницы.

Ответы

200 Список отчётов

RESPONSE SCHEMA: application/json

items >	Array of objects Список отчётов.
total	string <uint64> Количество отчётов.

default Ошибка запроса

Примеры запроса

```
GET /api/client/statistics/list?page=1&pageSiz
Host: api-performance.ozon.ru:443
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

Копировать

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

{

```
- "items": [
    - {
        - "campaigns": [
            - {
                "id": "string",
                "title": "string"
              }
          ],
        - "meta": {
            "UUID": "string",
            "state": "NOT_STARTED",
            "createdAt": "2019-08-24T14
            "updatedAt": "2019-08-24T14
            - "request": {
                - "campaigns": [
                    "string"
                  ],
                "from": "2019-08-24T14:1
                "to": "2019-08-24T14:15:
                "dateFrom": "string",
                "dateTo": "string",
                "groupBy": "NO_GROUP_BY"
              },
            "error": "string",
            "link": "string",
            "kind": "STATS"
          },
          "name": "string"
```

```
        }
    ],
    "total": "string"
}
```


Копировать Свернуть всё

Список отчётов, сгенерированных через API

GET /api/client/statistics/externallist

Описание и примеры Консоль

Метод для получения списка отчётов, которые сгенерированы через API сервисными аккаунтами.

QUERY PARAMETERS

page	integer <int64> Номер страницы.
pageSize	integer <int64>

Примеры запроса

```
GET /api/client/statistics/list?page=1&pageSiz
Host: api-performance.ozon.ru:443
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

Копировать

Размер страницы.

Ответы

200 Список отчётов

RESPONSE SCHEMA: application/json

`items` › Array of objects
Список отчётов.

`total` string <uint64>
Количество отчётов.

default Ошибка запроса

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

{

```
- "items": [
    - {
        - "campaigns": [
            - {
                "id": "string",
                "title": "string"
              }
          ],
        - "meta": {
            "UUID": "string",
            "state": "NOT_STARTED",
            "createdAt": "2019-08-24T14
            "updatedAt": "2019-08-24T14
            - "request": {
                - "campaigns": [
                    "string"
                  ],
                "from": "2019-08-24T14:1
                "to": "2019-08-24T14:15:
                "dateFrom": "string",
                "dateTo": "string",
                "groupBy": "NO_GROUP_BY"
              },
            "error": "string",
            "link": "string",
            "kind": "STATS"
          },
          "name": "string"
```

```
        }
    ],
    "total": "string"
}
```


Копировать Свернуть всё

Получить отчёты

GET /api/client/statistics/report

Описание и примеры Консоль

При успешном запросе ссылка на скачивание отчёта в формате CSV или ZIP появится в поле `link` при использовании метода «Статус отчета».

Формат отчёта в заголовке ответа указан в поле `content-type`. Формат зависит от того, сколько кампаний в поле `campaigns` исходного запроса:

- CSV — если в списке одна кампания.
- ZIP-архив — если в списке несколько кампаний. Каждый файл соответствует одной кампании из списка. Имя файла вида

Примеры запроса

```
GET /api/client/statistics/report?UUID=0c159c6
Host: api-performance.ozon.ru:443
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5
```

Копировать

Примеры ответа

`<идентификатор кампании>.csv`.

QUERY PARAMETERS

`UUID`	string Уникальный идентификатор запроса.

Ответы

200 Отчёт

RESPONSE HEADERS

`content-type`	string Example: `"text/csv; charset=UTF-8"`
`x-o3-trace-id`	string

RESPONSE SCHEMA: text/csv

string
Строки отчёта.

404 Некорректный UUID

default Ошибка запроса

200 404 default

Content type
text/csv

```
; Кампания по продвижению товаров № 13883(
sku; Название товара; Цена товара, Р; Пока
Всего;;;0;0;0,00; 0; 0,00;0,00; 0,00; 0; (
```

Копировать

Статистика по медийным кампаниям

GET /api/client/statistics/campaign/media

Описание и примеры | Консоль

В запросе укажите временной промежуток с помощью полей `from` и `to` или `dateFrom` и `dateTo`. Если заполнены все четыре поля, в ответе будет статистика по временному промежутку из полей `dateFrom` и `dateTo`.

Формат отчёта — CSV.

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте в адрес метода `/json` и отправьте запрос по адресу `/api/client/statistics/campaign/media/json`.

Отчёт содержит:

- идентификатор кампании,
- название кампании,
- формат кампании,
- статус кампании,
- дневной бюджет в рублях,
- бюджет в рублях,
- расход в рублях,

Примеры запроса

```
GET /api/client/statistics/campaign/media?date
Host: api-performance.ozon.ru:443
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5
Content-Type: application/json
```

Копировать

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{
    "contentType": "string"
}
```

- показы,
- клики,
- средняя цена 1000 показов в рублях,
- отношение числа кликов к числу показов (CTR),
- средняя цена клика в рублях,
- заказы в штуках,
- заказы после просмотра в штуках,
- сумма заказов после просмотра,
- доля рекламных расходов (ДРР),
- сумма заказов,
- тип оплаты,
- тип бюджета.

Копировать Свернуть всё

QUERY PARAMETERS

`campaignIds` Array of strings <uint64>

Список идентификаторов кампаний, для которых необходимо подготовить отчёт.

Если поле заполнено, в отчёте будет статистика только по указанным кампаниям. Если поле пустое, в ответе будет статистика по всем кампаниям в указанном промежутке времени.

Необязательное поле.

`from` string <date-time>

Начальная дата периода отчёта в формате RFC3339.

Необязательное поле.

`to` string <date-time>

Конечная дата периода отчёта в формате RFC3339.

Необязательное поле.

`dateFrom` string

Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД.
Например: `2019-02-10`.

Необязательное поле.

`dateTo` string

Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД.
Например: `2019-02-10`.

Необязательное поле.

Ответы

200 Статистика по медийным кампаниям

RESPONSE SCHEMA: application/json

`contentType` string

Формат отчёта.

default Ошибка запроса

Статистика по кампании Оплата за клик

GET /api/client/statistics/campaign/product

Описание и примеры | Консоль

Не расходует лимиты Performance API.

В запросе укажите временной промежуток с помощью полей `from` и `to` или `dateFrom` и `dateTo`. Если заполнены все четыре поля, в ответе будет статистика по временному промежутку из полей `dateFrom` и `dateTo`.

Формат отчёта — CSV.

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте в адрес метода `/json` и отправьте запрос по адресу `/api/client/statistics/campaign/product/json`.

Отчёт содержит:

- идентификатор кампании,
- название кампании,
- тип объекта,

Примеры запроса

```
GET /api/client/statistics/campaign/product?da
Host: api-performance.ozon.ru:443
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5
Content-Type: application/json
```

Копировать

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

- статус кампании,
- недельный бюджет в рублях,
- бюджет в рублях,
- расход в рублях,
- показы,
- клики,
- количество добавлений товара в корзину,
- отношение числа кликов к числу показов (CTR),
- средняя цена клика в рублях,
- заказы в штуках,
- заказы в рублях,
- доля рекламных расходов (ДРР),
- тип продвижения,
- места размещения для спецразмещения.

QUERY PARAMETERS

`campaignIds` Array of strings <uint64>

Список идентификаторов кампаний, для которых необходимо подготовить отчёт.

Если поле заполнено, в отчёте будет статистика только по указанным кампаниям. Если поле пустое, в ответе будет статистика по всем кампаниям в указанном промежутке времени.

Необязательное поле.

`from` string <date-time>

Начальная дата периода отчёта в формате RFC3339.

Необязательное поле.


```
{
    "contentType": "string"
}
```


Копировать Свернуть всё

`to` string <date-time>

Конечная дата периода отчёта в формате RFC3339.

Необязательное поле.

`dateFrom` string

Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД.
Например: `2019-02-10`.

Необязательное поле.

`dateTo` string

Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД.
Например: `2019-02-10`.

Необязательное поле.

Ответы

200 Статистика по продуктовым кампаниям

RESPONSE SCHEMA: application/json

`contentType` string

Формат отчёта.

default Ошибка запроса

Статистика по расходу кампаний

GET /api/client/statistics/expense

Описание и примеры | Консоль

Если в запросе не указаны значения полей `dateFrom` и `dateTo`, то в ответе будет статистика за последние 7 дней.

Формат отчёта — CSV.

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте в адрес метода `/json` и отправьте запрос по адресу `/api/client/statistics/expense/json`.

Отчёт содержит:

- идентификатор кампании,
- дата,
- название,
- расход,
- расход с абонентского счёта,
- расход бонусов.

QUERY PARAMETERS

Примеры запроса

```
GET /api/client/statistics/expense?campaigns=4
Host: api-performance.ozon.ru:443
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5
Content-Type: application/json
```

Копировать

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{
    "contentType": "string"
}
```

Копировать Свернуть всё

`campaignIds` Array of strings <uint64>

Список идентификаторов кампаний, для которых необходимо подготовить отчёт.

Если поле заполнено, в отчёте будет статистика только по указанным кампаниям. Если поле пустое, в ответе будет статистика по всем кампаниям в указанном промежутке времени.

Необязательное поле.

`dateFrom` string

Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`.

Необязательное поле.

`dateTo` string

Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`.

Необязательное поле.

Ответы

200 Статистика по расходу кампаний

RESPONSE SCHEMA: application/json

`contentType` string

Формат отчёта.

> **default** Ошибка запроса

Дневная статистика по кампаниям

GET /api/client/statistics/daily

Описание и примеры | Консоль

Если в запросе не указаны значения полей `dateFrom` и `dateTo`, то в ответе будет статистика за последние 7 дней.

Формат отчёта — CSV.

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте в адрес метода `/json` и отправьте запрос по адресу `/api/client/statistics/daily/json`.

Отчёт содержит:

- идентификатор кампании,
- название кампании,
- дата,
- показы,
- клики,
- расход в рублях,

Примеры запроса

```
GET /api/client/statistics/daily?campaigns=488
Host: api-performance.ozon.ru:443
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5
Content-Type: application/json
```

Копировать

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

- заказы в штуках,
- заказы в рублях.

QUERY PARAMETERS

`campaignIds` — Array of strings <uint64>

Список идентификаторов кампаний, для которых необходимо подготовить отчёт.

Если поле заполнено, в отчёте будет статистика только по указанным кампаниям. Если поле пустое, в ответе будет статистика по всем кампаниям в указанном промежутке времени.

Необязательное поле.

`dateFrom` — string

Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`.

Необязательное поле.

`dateTo` — string

Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`.

Необязательное поле.

Ответы

200 Дневная статистика по кампаниям

```
{
    "contentType": "string"
}
```

Копировать Свернуть всё

RESPONSE SCHEMA: application/json

`contentType` string
Формат отчёта.

› **default** Ошибка запроса

Получить отчёт по заказам в оплате за заказ — выбранные товары

POST /api/client/statistic/orders/generate

Описание и примеры | Консоль

В параметрах запроса `from` и `to` укажите промежуток времени.

Performance API асинхронный. Поэтому в результате запроса будет не сам отчёт, а уникальный идентификатор отправленного запроса, с помощью которого можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт в формате CSV.

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте `/json` в адрес метода: `/api/client/statistic/orders/generate/json`.

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
    "from": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "to": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Отчёт содержит:

- период отчёта;
- дату;
- ID заказа;
- номер заказа;
- SKU;
- SKU продвигаемого товара;
- артикул;
- наименование;
- источник заказа;
- количество;
- стоимость, ₽;
- ставку, %;
- ставку, ₽;
- расход, ₽.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`from` string <date-time>
Начальная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

`to` string <date-time>
Конечная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

Ответы

200 Статистика по кампании

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{
    "UUID": "string",
    "vendor": true
}
```

Копировать Свернуть всё

RESPONSE SCHEMA: application/json

`UUID`	string Уникальный идентификатор отправленного запроса. По нему можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт.
`vendor`	boolean Если запрашивается отчёт с аналитикой внешнего трафика — `true`.

› **default** Ошибка запроса

Получить отчёт по товарам в оплате за заказ — выбранные товары

POST /api/client/statistic/products/generate

Описание и примеры | Консоль

В параметрах запроса `from` и `to` укажите промежуток времени.

Примеры запроса

Content type

Performance API асинхронный. Поэтому в результате запроса будет не сам отчёт, а уникальный идентификатор отправленного запроса, с помощью которого можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт в формате CSV.

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте `/json` в адрес метода: `/api/client/statistic/products/generate/json`.

Отчёт содержит:

- период отчёта;
- SKU;
- артикул;
- наименование;
- категорию;
- продвижение;
- цену товара, ₽;
- ставку, %;
- ставку, ₽;
- количество заказов;
- сумму заказов, ₽;
- расход, ₽;
- продажи («Оплата за клик»), ₽;
- расход («Оплата за клик»), ₽;
- заказы («Оплата за клик»), шт;
- в корзину;
- ДРР, %;
- последнее изменение.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

application/json

```
{
    "from": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "to": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

```
{
    "UUID": "string",
    "vendor": true
}
```

Копировать Свернуть всё

`from` string <date-time>

Начальная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

`to` string <date-time>

Конечная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

Ответы

200 Статистика по кампании

RESPONSE SCHEMA: application/json

`UUID` string

Уникальный идентификатор отправленного запроса.

По нему можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт.

`vendor` boolean

Если запрашивается отчёт с аналитикой внешнего трафика — `true`.

default Ошибка запроса

Получить отчёт по заказам в оплате за заказ — все товары

GET /api/client/statistics/all_sku_promo/orders/generate

Описание и примеры | Консоль

В параметрах запроса `timeBounds.from` и `timeBounds.to` укажите промежуток времени.

Performance API асинхронный. Поэтому в результате запроса будет не сам отчёт, а уникальный идентификатор отправленного запроса, с помощью которого можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт в формате CSV.

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте `/json` в адрес метода:
`/api/client/statistics/all_sku_promo/orders/generate/json`.

Отчёт содержит:

- период отчёта;
- дату;
- идентификатор заказа;
- номер заказа;
- SKU;
- SKU продвигаемого товара;
- артикул;
- название товара;
- количество;
- стоимость, ₽;

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{
    "UUID": "string"
}
```

Копировать Свернуть всё

- стоимость продажи, ₽;
- ставку, %;
- ставку, ₽;
- расход, ₽.

QUERY PARAMETERS

`timeBounds.from` string <date-time>
Начальная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

`timeBounds.to` string <date-time>
Конечная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

Ответы

200 Статистика по кампании

RESPONSE SCHEMA: application/json

`UUID` string
Уникальный идентификатор отправленного запроса.

По нему можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт.

default Ошибка

Получить отчёт по товарам в оплате за заказ — все товары

GET /api/client/statistics/all_sku_promo/products/generate

Описание и примеры | Консоль

В параметрах запроса `timeBounds.from` и `timeBounds.to` укажите промежуток времени.

Performance API асинхронный. Поэтому в результате запроса будет не сам отчёт, а уникальный идентификатор отправленного запроса, с помощью которого можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт в формате CSV.

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте `/json` в адрес метода:
`/api/client/statistics/all_sku_promo/products/generate/json`.

Отчёт содержит:

- дату;
- статус продвижения: включено или выключено;
- расход, ₽;
- продажи из поиска, ₽;

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{
    "UUID": "string"
}
```

Копировать Свернуть всё

- продажи из рекомендаций, ₽;
- количество заказов из поиска;
- количество заказов из рекомендаций.

QUERY PARAMETERS

`timeBounds.from` string <date-time>
Начальная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

`timeBounds.to` string <date-time>
Конечная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

Ответы

200 Статистика по кампании

RESPONSE SCHEMA: application/json

`UUID` string
Уникальный идентификатор отправленного запроса.

По нему можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт.

default Ошибка

Отчёт по поисковым запросам

POST /api/client/statistics/phrases

Описание и примеры | Консоль

Метод находится на стадии тестирования.

Отчёт можно сформировать только для кампаний с оплатой за клик с признаком `placement = PLACEMENT_TOP_PROMOTION`.

Чтобы запросить отчёт в формате JSON, добавьте в адрес метода `/json` и отправьте запрос по адресу `/api/client/statistics/phrases/json`.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

campaigns — Array of strings <uint64>
Список кампаний.

dateFrom — string
Начальная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`. Дата не может быть раньше 1 февраля 2025 года.

dateTo — string

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
 - "campaigns": [
      "string"
   ],
   "dateFrom": "string",
   "dateTo": "string",
   "from": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "to": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "groupBy": "NO_GROUP_BY"
}
```

Копировать Свернуть всё

Конечная дата периода отчёта в формате ГГГГ-ММ-ДД. Например: `2019-02-10`.

`from` — string <date-time>

Начальная дата периода отчёта в формате RFC 3339. Дата не может быть раньше 1 февраля 2025 года.

`to` — string <date-time>

Конечная дата периода отчёта в формате RFC 3339.

`groupBy` — string

Default: `"NO_GROUP_BY"`

Enum: `"NO_GROUP_BY"` `"DATE"` `"START_OF_WEEK"` `"START_OF_MONTH"`

Тип группировки по времени:

- `DATE` — группировка по дате (по дням);
- `START_OF_WEEK` — группировка по неделям;
- `START_OF_MONTH` — группировка по месяцам.

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

```
{
    "UUID": "string",
    "vendor": true
}
```

Копировать Свернуть всё

Ответы

200 Отчёт по поисковым запросам

RESPONSE SCHEMA: application/json

`UUID` string

Уникальный идентификатор отправленного запроса.

По нему можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт.

`vendor` boolean

Если запрашивается отчёт с аналитикой внешнего трафика — `true`.

> **default** Ошибка

Получить статистику по товарам в оплате за клик

POST /api/client/statistics/products/sku

Описание и примеры | Консоль

Не расходует лимиты Performance API.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Примеры запроса

Content type

application/json

`campaignIds` Array of strings <uint64>

Список идентификаторов кампаний.

`dateFrom` string YYYY-MM-DD

Дата начала периода статистики, не раньше предыдущего дня.

`dateTo` string YYYY-MM-DD

Дата окончания периода статистики.

Ответы

200 Статистика по товарам

RESPONSE SCHEMA: application/json

`rows` Array of objects

Статистика по товарам.

```
Array () [
```

`avgCpc` string

Средняя стоимость клика в рублях.

`campaignId` string <uint64>

Идентификатор кампании.

`clicks` string <uint64>

Количество кликов.


```
{
 - "campaignIds": [
      "string"
   ],
   "dateFrom": "string",
   "dateTo": "string"
}
```


Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

`ctr`	number <double>	Отношение числа кликов к числу показов — CTR.
`date`	string	Дата, за которую посчитана статистика.
`dateAdded`	string <date-time>	Дата добавления кампании.
`drr`	number <double>	Доля рекламных расходов — ДРР.
`expense`	string	Расход в рублях.
`modelOrders`	string <uint64>	Количество заказов модели.
`modelSales`	string	Стоимость заказов модели в рублях.
`orders`	string <uint64>	Количество заказов.
`price`	string	Цена товара в рублях.
`sales`	string	Стоимость заказов в рублях.
`sku`	string <uint64>	Идентификатор товара в системе Ozon — SKU.


```
{
 - "rows": [
    - {
        "avgCpc": "string",
        "campaignId": "string",
        "clicks": "string",
        "ctr": 0,
        "date": "string",
        "dateAdded": "2019-08-24T14:15:
        "drr": 0,
        "expense": "string",
        "modelOrders": "string",
        "modelSales": "string",
        "orders": "string",
        "price": "string",
        "sales": "string",
        "sku": "string",
        "toCart": "string",
        "views": "string"
      }
   ]
}
```


Копировать Свернуть всё

	`toCart`	string <uint64> Количество добавлений товара в корзину.
	`views`	string <uint64> Количество показов.

]

> **default** Ошибка

Оплата за клик

Создать кампанию с оплатой за клики

POST /api/client/campaign/cpc/v2/product

Описание и примеры | Консоль

Метод для создания товарной рекламной кампании с оплатой за клики.

Примеры запроса

Content type
application/json

При успешном выполнении запроса в поле `campaignId` ответа будет идентификатор созданной кампании.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`title` — string
Название рекламной кампании.

`fromDate` — string
Дата начала рекламной кампании по московскому времени.

Если параметр не заполнен, датой старта считается начало текущего дня. Откртука начинается сразу после активации кампании, если не нужна модерация.

`toDate` — string
Дата окончания рекламной кампании по московскому времени. Параметр не учитывается для кампаний с оплатой за клики, созданных в автоматическом режиме.

~~`dailyBudget`~~ — string <uint64>
Deprecated
Ограничение дневного бюджета рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

Если параметр не заполнен, дневной бюджет не ограничен. После создания рекламной кампании


```
{
    "title": "string",
    "fromDate": "string",
    "toDate": "string",
    "dailyBudget": "string",
    "weeklyBudget": "string",
    "placement": "PLACEMENT_INVALID",
    "productAutopilotStrategy": "MAX_CLICK
}
```


Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json


```
{
    "campaignId": "string"
}
```


Копировать Свернуть всё

изменить бюджет с дневного на недельный и наоборот не получится.

`weeklyBudget`

string <uint64>

Ограничение недельного бюджета рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

Если параметр не заполнен, недельный бюджет не ограничен. После создания рекламной кампании изменить бюджет с недельного на дневной и наоборот не получится.

`placement`
required

string

Default: `"PLACEMENT_INVALID"`

Enum: `"PLACEMENT_TOP_PROMOTION"` `"PLACEMENT_INVALID"` `"PLACEMENT_SEARCH_AND_CATEGORY"`

Место размещения продвигаемых товаров:

- `PLACEMENT_TOP_PROMOTION` — поиск;
- `PLACEMENT_INVALID` — не определено;
- `PLACEMENT_SEARCH_AND_CATEGORY` — поиск и рекомендации.

`productAutopilotStrategy`

string

Enum: `"MAX_CLICKS"` `"TOP_MAX_CLICKS"` `"TARGET_BIDS"` `"TOP_PROMOTION"` `"TARGET_CIR"`

Стратегия, которая будет использоваться для кампании:

- `MAX_CLICKS` — автостратегия для Поиска и рекомендаций;
- `TOP_MAX_CLICKS` — автостратегия для Поиска;
- `TARGET_BIDS` — средняя стоимость клика для Поиска и рекомендаций;
- `TOP_PROMOTION` — вывод в топ;
- `TARGET_CIR` — целевой расход.

Ответы

200 Кампания создана

RESPONSE SCHEMA: application/json

`campaignId` string <uint64>
Идентификатор кампании.

default Ошибка запроса

Рассчитать минимальный бюджет кампании Deprecated

POST /external/api/dynamic_budget

Описание и примеры | Консоль

1 сентября 2025 года метод будет отключён. Теперь минимальный бюджет рассчитывается по формуле: **2 000 рублей × 1 SKU**.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`createCampaign` > object
Параметры для расчёта при создании кампании.

`updateCampaign` > object
Параметры для расчёта при обновлении кампании.

Ответы

200 Результат запроса

RESPONSE SCHEMA: application/json

`campaignBudget` string <uint64>
Бюджет рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

`dynamicBudget` string <uint64>

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
 - "createCampaign": {
      "autopilotStrategy": "NO_AUTO_STRA
      "placement": "CAMPAIGN_PLACEMENT_I
      "skusCount": "string"
   },
 - "updateCampaign": {
    - "addingSkus": [
         "string"
      ],
    - "autopilotStrategy": {
         "strategy": "NO_AUTO_STRATEGY"
      },
      "campaignId": "string"
   }
}
```

Копировать | Свернуть всё

Минимальный бюджет.

`dynamicBudgetType` string

Default: `"DYNAMIC_BUDGET_REQUIRED"`

Enum: `"DYNAMIC_BUDGET_REQUIRED"` `"DYNAMIC_BUDGET_RECOMMENDED"`

Тип минимального бюджета:

- `DYNAMIC_BUDGET_REQUIRED` — обязательный;
- `DYNAMIC_BUDGET_RECOMMENDED` — рекомендованный.

`skuPrice` string <uint64>

Сумма в рублях, на которую увеличивается минимальный бюджет за каждый добавленный в кампанию товар.

> **default** Ошибка запроса

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json


```
{
    "campaignBudget": "string",
    "dynamicBudget": "string",
    "dynamicBudgetType": "DYNAMIC_BUDGET_R
    "skuPrice": "string"
}
```


Копировать Свернуть всё

Активировать кампанию

POST /api/client/campaign/{campaignId}/activate

Описание и примеры Консоль

PATH PARAMETERS

Примеры запроса

`campaignId` *required*
string <uint64>
Идентификатор кампании.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

object

Ответы

200 Кампания активирована

RESPONSE SCHEMA: application/json

`id`
string <uint64>
Идентификатор кампании.

`autostopStatus`
string
Default: `"AUTOSTOP_STATUS_NONE"`
Enum: `"AUTOSTOP_STATUS_NONE"` `"AUTOSTOP_STATUS_ENABLED"` `"AUTOSTOP_STATUS_DISABLED"` `"AUTOSTOP_STATUS_STOPPED"`
Статус кампании:

- `AUTOSTOP_STATUS_NONE` — продавец создал кампанию вручную.
- `AUTOSTOP_STATUS_ENABLED` — кампания создана автоматически и остановится, когда кончатся баллы.
- `AUTOSTOP_STATUS_DISABLED` — кампания создана автоматически, но она

Payload JSON

Content type
application/json

```
{ }
```

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json


```
{
    "id": "string",
    "autostopStatus": "AUTOSTOP_STATUS_NON
    "isAutocreated": true,
    "paymentType": "CAMPAIGN_TYPE_INVALID"
    "title": "string",
    "state": "CAMPAIGN_STATE_UNKNOWN",
    "fromDate": "string",
    "toDate": "string",
    "budget": "string",
    "dailyBudget": "string",
```

не остановится, когда кончатся баллы.
- `AUTOSTOP_STATUS_STOPPED` — баллы закончились, кампания остановлена автоматически.

`isAutocreated`

boolean

`true`, если кампания создана автоматически.

`paymentType`

string

Default: `"CAMPAIGN_TYPE_INVALID"`

Тип оплаты:

- `CPC` — за клики.

`title`

string

Название кампании.

`state`

string

Default: `"CAMPAIGN_STATE_UNKNOWN"`

Состояние кампании:

- `CAMPAIGN_STATE_RUNNING` — активная кампания;
- `CAMPAIGN_STATE_PLANNED` — кампания, сроки проведения которой ещё не наступили;
- `CAMPAIGN_STATE_STOPPED` — кампания, приостановленная из-за нехватки бюджета;
- `CAMPAIGN_STATE_INACTIVE` — кампания, остановленная владельцем;


```
"weeklyBudget": "string",
"placement": "PLACEMENT_INVALID",
"productAutopilotStrategy": "MAX_CLICK
- "autopilot": {
    "categoryId": "string",
    "skuAddMode": "PRODUCT_CAMPAIGN_SK
},
"createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
"updatedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
"productCampaignMode": "PRODUCT_CAMPAI
}
```




Копировать Свернуть всё



- `CAMPAIGN_STATE_ARCHIVED` — архивная кампания;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_DRAFT` — отредактированная кампания до отправки на модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_IN_PROGRESS` — кампания, отправленная на модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_FAILED` — кампания, непрошедшая модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_FINISHED` — кампания завершена, дата окончания в прошлом, такую кампанию нельзя изменить, можно только клонировать или создать новую.

`fromDate` string

Дата старта рекламной кампании.

`toDate` string

Дата завершения рекламной кампании.

`budget` string <uint64>

Бюджет рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

~~`dailyBudget`~~ string <uint64>

Deprecated

Дневной бюджет рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например,

значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

`weeklyBudget`

string <uint64>

Недельный бюджет рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

`placement`

string

Default: `"PLACEMENT_INVALID"`

Enum: `"PLACEMENT_INVALID"` `"PLACEMENT_PDP"` `"PLACEMENT_SEARCH_AND_CATEGORY"` `"PLACEMENT_TOP_PROMOTION"` `"PLACEMENT_OVERTOP"`

Место размещения продвигаемых товаров:

- `PLACEMENT_INVALID` — не определено.
- `PLACEMENT_PDP` — карточка товара. Доступно только для кампаний с ручным управлением.
- `PLACEMENT_SEARCH_AND_CATEGORY` — поиск и рекомендации.
- `PLACEMENT_TOP_PROMOTION` — поиск.

`productAutopilotStrategy`

string

Enum: `"MAX_CLICKS"` `"TOP_MAX_CLICKS"` `"TARGET_BIDS"` `"TOP_PROMOTION"` `"TARGET_CIR"`

Стратегия, которая используется для кампании:

- `MAX_CLICKS` — автостратегия для Поиска и рекомендаций;
- `TOP_MAX_CLICKS` — автостратегия для Поиска;
- `TARGET_BIDS` — средняя стоимость клика для Поиска и рекомендаций;
- `TOP_PROMOTION` — вывод в топ;
- `TARGET_CIR` — целевой расход.

`autopilot` >

object

Информация о кампании. Возвращается, если в параметре `productAutopilotStrategy` включена стратегия.

`createdAt`

string <date-time>

Дата создания кампании в формате RFC3339.

`updatedAt`

string <date-time>

Дата обновления кампании в формате RFC3339.

`productCampaignMode`

string

Default: `"PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_AUTO"`

Enum: `"PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_AUTO"` `"PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_MANUAL"`

Режим создания и управления товарной рекламной кампанией:

- `PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_AUTO` — автоматически;
- `PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_MANUAL` — вручную.

> **default** Ошибка запроса

Выключить кампанию

POST /api/client/campaign/{campaignId}/deactivate

Описание и примеры | Консоль

PATH PARAMETERS

`campaignId` required	string <uint64>	Идентификатор кампании.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

object

Ответы

200 Кампания деактивирована

RESPONSE SCHEMA: application/json

`id`	string <uint64>

Примеры запроса

Payload JSON

Content type
application/json

```
{ }
```

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Идентификатор кампании.

`autostopStatus`

string

Default: `"AUTOSTOP_STATUS_NONE"`

Enum: `"AUTOSTOP_STATUS_NONE"` `"AUTOSTOP_STATUS_ENABLED"` `"AUTOSTOP_STATUS_DISABLED"` `"AUTOSTOP_STATUS_STOPPED"`

Статус кампании:

- `AUTOSTOP_STATUS_NONE` — продавец создал кампанию вручную.
- `AUTOSTOP_STATUS_ENABLED` — кампания создана автоматически и остановится, когда кончатся баллы.
- `AUTOSTOP_STATUS_DISABLED` — кампания создана автоматически, но она не остановится, когда кончатся баллы.
- `AUTOSTOP_STATUS_STOPPED` — баллы закончились, кампания остановлена автоматически.

`isAutocreated`

boolean

`true`, если кампания создана автоматически.

`paymentType`

string

Default: `"CAMPAIGN_TYPE_INVALID"`

Тип оплаты:

- `CPC` — за клики.

Content type

application/json


```
{
    "id": "string",
    "autostopStatus": "AUTOSTOP_STATUS_NON
    "isAutocreated": true,
    "paymentType": "CAMPAIGN_TYPE_INVALID"
    "title": "string",
    "state": "CAMPAIGN_STATE_UNKNOWN",
    "fromDate": "string",
    "toDate": "string",
    "budget": "string",
    "dailyBudget": "string",
    "weeklyBudget": "string",
    "placement": "PLACEMENT_INVALID",
    "productAutopilotStrategy": "MAX_CLICK
  - "autopilot": {
        "categoryId": "string",
        "skuAddMode": "PRODUCT_CAMPAIGN_SK
    },
    "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updatedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "productCampaignMode": "PRODUCT_CAMPAI
}
```

Копировать Свернуть всё

`title` string

Название кампании.

`state` string

Default: `"CAMPAIGN_STATE_UNKNOWN"`

Состояние кампании:

- `CAMPAIGN_STATE_RUNNING` — активная кампания;
- `CAMPAIGN_STATE_PLANNED` — кампания, сроки проведения которой ещё не наступили;
- `CAMPAIGN_STATE_STOPPED` — кампания, приостановленная из-за нехватки бюджета;
- `CAMPAIGN_STATE_INACTIVE` — кампания, остановленная владельцем;
- `CAMPAIGN_STATE_ARCHIVED` — архивная кампания;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_DRAFT` — отредактированная кампания до отправки на модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_IN_PROGRESS` — кампания, отправленная на модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_MODERATION_FAILED` — кампания, непрошедшая модерацию;
- `CAMPAIGN_STATE_FINISHED` — кампания завершена, дата окончания в прошлом, такую кампанию нельзя изменить, можно только клонировать или создать новую.

`fromDate` string

Дата старта рекламной кампании.

`toDate` string

Дата завершения рекламной кампании.

`budget` string <uint64>

Бюджет рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

~~`dailyBudget`~~ string <uint64>

Deprecated

Дневной бюджет рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

`weeklyBudget` string <uint64>

Недельный бюджет рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

`placement` string

Default: `"PLACEMENT_INVALID"`

Enum: `"PLACEMENT_INVALID"` `"PLACEMENT_PDP"` `"PLACEMENT_SEARCH_AND_CATEGORY"`

`"PLACEMENT_TOP_PROMOTION"`

`"PLACEMENT_OVERTOP"`

Место размещения продвигаемых товаров:

- `PLACEMENT_INVALID` — не определено.
- `PLACEMENT_PDP` — карточка товара. Доступно только для кампаний с ручным управлением.
- `PLACEMENT_SEARCH_AND_CATEGORY` — поиск и рекомендации.
- `PLACEMENT_TOP_PROMOTION` — поиск.

`productAutopilotStrategy` string

Enum: `"MAX_CLICKS"` `"TOP_MAX_CLICKS"` `"TARGET_BIDS"` `"TOP_PROMOTION"` `"TARGET_CIR"`

Стратегия, которая используется для кампании:

- `MAX_CLICKS` — автостратегия для Поиска и рекомендаций;
- `TOP_MAX_CLICKS` — автостратегия для Поиска;
- `TARGET_BIDS` — средняя стоимость клика для Поиска и рекомендаций;
- `TOP_PROMOTION` — вывод в топ;
- `TARGET_CIR` — целевой расход.

`autopilot` >

object

Информация о кампании. Возвращается, если в параметре `productAutopilotStrategy` включена стратегия.

`createdAt`

string <date-time>

Дата создания кампании в формате RFC3339.

`updatedAt`

string <date-time>

Дата обновления кампании в формате RFC3339.

`productCampaignMode`

string

Default: `"PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_AUTO"`

Enum: `"PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_AUTO"` `"PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_MANUAL"`

Режим создания и управления товарной рекламной кампанией:

- `PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_AUTO` — автоматически;
- `PRODUCT_CAMPAIGN_MODE_MANUAL` — вручную.

> **default** Ошибка запроса

Параметры кампании

PATCH /api/client/campaign/{campaignId}

Описание и примеры | Консоль

Метод для изменения параметров кампании.

PATH PARAMETERS

`campaignId` required — string <uint64>
Идентификатор кампании.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`autopilot` > — object
Информация о кампании. Обязательный параметр, если в параметре `productAutopilotStrategy` включена автостратегия.

`fromDate` — string
Дата начала рекламной кампании по московскому времени.

Не может быть раньше текущей даты.

`toDate` — string
Дата окончания рекламной кампании по московскому времени.

Не может быть раньше даты начала.

Примеры запроса

Payload | JSON

Content type
application/json

```
{
 - "autopilot": {
       "categoryId": "string",
       "skuAddMode": "PRODUCT_CAMPAIGN_SK
   },
   "fromDate": "string",
   "toDate": "string",
   "budget": "string",
   "dailyBudget": "string",
   "weeklyBudget": "string"
}
```

Копировать | Свернуть всё

`budget` string <uint64>

Ограничение общего бюджета рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

Учитывается только для автоматических кампаний брендов и агентств. В других организациях установить новое ограничение общего бюджета не получится. Если у кампании уже установлен бюджет, можно:

- Убрать ограничения: передайте `0` в этом параметре.
- Не менять бюджет кампании. Когда он будет исчерпан, уберите ограничения бюджета или создайте новую кампанию с неограниченным бюджетом.

~~`dailyBudget`~~ string <uint64>

Deprecated

Ограничение дневного бюджета рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

Если параметр не заполнен, дневной бюджет не ограничен. После создания рекламной кампании изменить бюджет с дневного на недельный и наоборот не получится.

`weeklyBudget` string <uint64>

Ограничение недельного бюджета рекламной кампании. Единица измерения — одна миллионная доля рубля, округляется до копеек. Например, значение `1 000 000` в параметре равно 1 рублю.

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

```
{
    "campaignId": "string"
}
```

Копировать Свернуть всё

Если параметр не заполнен, недельный бюджет не ограничен. После создания рекламной кампании изменить бюджет с недельного на дневной и наоборот не получится.

Ответы

200 Параметры кампании обновлены

RESPONSE SCHEMA: application/json

`campaignId` string <uint64>
Идентификатор кампании.

default Ошибка запроса

Товары в Оплате за клик

Добавить товары в кампанию

POST /api/client/campaign/{campaignId}/products

Описание и примеры | Консоль

В кампанию можно добавить не более 500 товаров.

Рекомендации по заполнению параметров для разных кампаний

- Для добавления в кампанию товаров передайте значения параметров `sku` и `bid`. Если параметр `bid` не указан, автоматически задаётся конкурентная ставка.
- Параметр `bid` учитывается только для кампании с включённой стратегией «Средняя стоимость клика».
- Для кампании с включённой стратегией можно добавлять товары только из категории `autopilot.categoryId`.

PATH PARAMETERS

`campaignId` required	string <uint64>	Идентификатор кампании.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`bids` >	Array of objects	Ставки за клики.

Ответы

— **200** Товары добавлены в кампанию

Примеры запроса

Payload | JSON

Content type
application/json

```
{
 - "bids": [
    - {
        "sku": "string",
        "bid": "string",
        "targetCir": 15,
        "topPosition": "Топ-20"
      }
   ]
}
```

Копировать | Свернуть всё

Примеры ответа

default

> **default** Ошибка запроса

Content type

application/json

```
{
    "error": "text"
}
```

Копировать Свернуть всё

Обновить ставки товаров

PUT /api/client/campaign/{campaignId}/products

Описание и примеры Консоль

Этот метод перезаписывает список стоп-слов и фразы со ставками. Исходные стоп-слова и фразы со ставками удаляются.

Чтобы обновить ставки в кампании с размещением в карточке товара, передайте значения параметров `sku` и `bid`.

Параметр `bid` учитывается только для кампании с включённой стратегией «Средняя стоимость клика».

Примеры запроса

Payload JSON

Content type

application/json

PATH PARAMETERS

`campaignId` *required*
string <uint64>
Идентификатор кампании.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`bids` >
Array of objects
Ставки за клики.

Ответы

— **200** Ставки обновлены

› **default** Ошибка запроса

```
{
 - "bids": [
    - {
        "sku": "string",
        "bid": "string",
        "targetCir": 15,
        "topPosition": "Топ-20"
      }
   ]
}
```

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

default

Content type
application/json

```
{
   "error": "text"
}
```

Копировать Свернуть всё

Список товаров кампании

GET /api/client/campaign/{campaignId}/v2/products

Описание и примеры | Консоль

PATH PARAMETERS

campaignId required	string <uint64>	Идентификатор кампании.

QUERY PARAMETERS

page	integer <int64>	Номер страницы.
pageSize	integer <int64>	Размер страницы.

Ответы

200 Список товаров кампании

RESPONSE SCHEMA: application/json

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json


```
{
 - "products": [
    - {
        "sku": "string",
        "bid": "string",
        "targetCir": 15,
        "title": "string",
        "topPosition": "Топ-20"
      }
   ]
}
```

Копировать Свернуть всё

`products` Array of objects

Список товаров кампании.

`Array () [`

`sku` string <uint64>

Идентификатор товара: Ozon ID или SKU.

`bid` string <uint64>

Только для стратегии «Средняя стоимость клика».

Ставка за один клик — CPC.

`targetCir` number <double> `[ 10 .. 100 ]`

Default: `15`

Только для стратегии «Целевой расход».

Целевая доля рекламных расходов в процентах.

`title` string

Название товара.

`topPosition` string <uint64>

Default: `"Топ-20"`

Только для стратегии «Вывод в топ».

Диапазон позиций в поиске:

- `Топ-4`,
- `Топ-12`,
- `Топ-20`,
- `Топ-30`.

]

default Ошибка запроса

Удалить товары из кампании

POST /api/client/campaign/{campaignId}/products/delete

Описание и примеры | Консоль

PATH PARAMETERS

`campaignId` *required* — string <uint64>
Идентификатор кампании.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`sku` — Array of strings <uint64>
SKU продвигаемого товара.

Примеры запроса

Payload JSON

Content type
application/json

Ответы

— **200** Товар удалён из кампании

> **default** Ошибка запроса


```
{
 - "sku": [
      "string"
   ]
}
```


Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

default

Content type

application/json


```
{
   "error": "text"
}
```


Копировать Свернуть всё

Конкурентные ставки для товара

GET /api/client/campaign/{campaignId}/products/bids/competitive

Описание и примеры | Консоль

Если товар не добавлен в кампанию, в параметре `bid` будет значение `0`. В одном запросе вы можете передать до 200 товаров.

PATH PARAMETERS

`campaignId` required	string	Идентификатор кампании.

QUERY PARAMETERS

`skus`	Array of strings	Список SKU товаров.

Ответы

200 Конкурентные ставки

RESPONSE SCHEMA: application/json

`bids` >	Array of objects	Список ставок.
`campaignId`	string	Идентификатор кампании.

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json


```
{
 - "bids": [
    - {
        "bid": "string",
        "sku": "string"
      }
   ],
   "campaignId": "string"
}
```


Копировать Свернуть всё

> **default** Ошибка запроса

Оплата за заказ

Список товаров в продвижении в оплате за заказ

POST /api/client/campaign/search_promo/v2/products

Описание и примеры | Консоль

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`page`	integer <int64> Номер страницы. Пагинация начинается с единицы.
`pageSize`	integer <int64> Размер страницы.

Ответы

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
    "page": 0,
    "pageSize": 0
}
```

200 Список товаров

Копировать Свернуть всё

RESPONSE SCHEMA: application/json

`products` >	Array of objects	Список товаров.
`total`	string <uint64>	Количество товаров.

> **default** Ошибка

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

{

```
- "products": [
    - {
        "bid": 0,
        "bidPrice": "string",
        "bidWithoutAdditive": 0,
        "carrotsAdditive": 0,
        "carrotsStatus": "CARROTS_STATl
      - "hint": {
            "campaignId": "string",
            "organisationTitle": "strin
        },
        "imageUrl": "string",
        "isSearchPromoAvailable": true,
      - "previousBid": {
            "bid": 0,
            "bidPrice": "string",
            "updatedAt": "2019-08-24T14
        },
        "previousVisibilityIndex": "str
        "price": "string",
        "searchPromoStatus": true,
        "sku": "string",
        "sourceSku": "string",
        "title": "string",
      - "views": {
            "previousWeek": "string",
            "thisWeek": "string"
        },
```

```
            "visibilityIndex": "string"
        }
    ],
    "total": "string"
}
```

Копировать Свернуть всё

Рекомендованные ставки для товаров

Deprecated

POST /api/client/search_promo/bids/recommendation

Описание и примеры Консоль

За один запрос вы можете передать до 200 SKU.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

skus — Array of strings <uint64>
Список идентификаторов товаров.

Примеры запроса

Content type
application/json

Ответы

200 Рекомендованные ставки

RESPONSE SCHEMA: application/json

`recommendedBids` object

Список рекомендованных ставок.

*SKU** string

SKU товара и рекомендованная ставка за 1 заказ (CPO) в процентах от цены товара.

default Ошибка

```
{
 - "skus": [
      "string"
   ]
}
```

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

```
{
 - "recommendedBids": {
      "sku1": "string",
      "sku2": "string"
   }
}
```

Копировать Свернуть всё

Установить ставку на товар Deprecated

POST /api/client/campaign/search_promo/v2/bids/set

Описание и примеры | Консоль

Если товар ещё не добавлен в продвижение, система добавит его автоматически.

В одном запросе можно передать максимум 1000 товаров.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`bids` > Array of objects
Значения ставок.

Ответы

200 Ставка установлена

RESPONSE SCHEMA: application/json

`response` Array of objects
Ответ метода.

```
Array () [
```

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
 - "bids": [
    - {
        "bid": 0,
        "sku": "string"
      }
   ]
}
```

Копировать | Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type

	`bid`	number <double> Значения ставок.
	`error`	string Ошибка, из-за которой нельзя обновить ставку.
	`sku`	string <uint64> SKU продвигаемого товара.
	`update`	boolean `true`, если ставка обновилась.

]

> **default** Ошибка

application/json


```
{
 - "response": [
    - {
        "bid": 0,
        "error": "string",
        "sku": "string",
        "update": true
      }
   ]
}
```


Копировать Свернуть всё

Получить фиксированные ставки для товаров

POST /api/client/search_promo/get_cpo_min_bids

Описание и примеры | Консоль

За один запрос вы можете передать до 200 SKU.

Примеры запроса

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`skus` — Array of strings <uint64>

Список идентификаторов товаров.

Ответы

200 Фиксированные ставки получены

RESPONSE SCHEMA: application/json

`bids` — Array of objects

Информация о ставках.

```
Array () [
    bid     number <double>
            Значение ставки.
    sku     string <uint64>
            SKU продвигаемого товара.
]
```

default Ошибка

Content type

application/json

```
{
 - "skus": [
       "string"
   ]
}
```

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

```
{
 - "bids": [
    - {
          "bid": 0,
          "sku": "string"
      }
   ]
}
```

Копировать Свернуть всё

Включить продвижение товара в оплате за заказ

POST /api/client/search_promo/product/enable

Описание и примеры | Консоль

В одном запросе можно передать максимум 1000 товаров.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

skus — Array of strings <uint64>
Список идентификаторов товаров.

Ответы

200 Продвижение товара включено

RESPONSE SCHEMA: application/json

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
 - "skus": [
      "string"
   ]
}
```

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

response Array of objects

Ответ метода.

Array () [

bid number <double>

Значения ставок.

error string

Ошибка, из-за которой нельзя включить продвижение товара.

sku string <uint64>

SKU продвигаемого товара.

update boolean

`true`, если продвижение товара включилось.

]

200 default

Content type

application/json


```
{
 - "response": [
    - {
        "bid": 0,
        "error": "string",
        "sku": "string",
        "update": true
      }
   ]
}
```


Копировать Свернуть всё

> **default** Ошибка

Отключить продвижение товара в оплате за заказ

POST /api/client/search_promo/product/disable

Описание и примеры | Консоль

В одном запросе можно передать максимум 1000 товаров.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

skus	Array of strings <uint64> Список идентификаторов товаров.

Ответы

200 Продвижение товара отключено

RESPONSE SCHEMA: application/json

object

default Ошибка

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
  - "skus": [
        "string"
    ]
}
```

Копировать | Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{ }
```

Копировать | Свернуть всё

Удалить товар из продвижения в оплате за заказ

POST /api/client/campaign/search_promo/v2/bids/delete

Описание и примеры | Консоль

В одном запросе можно передать максимум 1000 товаров.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

sku	Array of strings <uint64> Список идентификаторов товаров.

Ответы

200 Товар удалён

RESPONSE SCHEMA: application/json

object

default Ошибка

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
  - "sku": [
        "string"
    ]
}
```

Копировать | Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{ }
```

Копировать Свернуть всё

Включить продвижение в оплате за заказ — все товары

GET /api/client/campaign/all_sku_promo/activate

Описание и примеры Консоль

Ответы

200 Продвижение включено

RESPONSE SCHEMA: application/json

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{
    "selectedBid": "string"
```

`selectedBid` string <uint64>

Выбранная ставка для продвижения.

> **default** Ошибка

Выключить продвижение в оплате за заказ — все товары

GET /api/client/campaign/all_sku_promo/deactivate

Описание и примеры | Консоль

Ответы

— **200** Продвижение выключено

> **default** Ошибка

Примеры ответа

default

Content type

application/json


```
{
    "error": "text"
}
```



```
}
```


Копировать | Свернуть всё

Копировать Свернуть всё

Установить ставку для продвижения в Оплате за заказ — все товары

GET /api/client/campaign/all_sku_promo/set_bid

Описание и примеры | Консоль

QUERY PARAMETERS

`bid` string <uint64>

Default: 7

Значение ставки в процентах:

- 5,
- 7,
- 9.

Ответы

— 200 Ставка установлена

Примеры ответа

default

Content type

application/json

```
{
    "error": "text"
}
```

Копировать Свернуть всё

> **default** Ошибка

Включить продвижение товаров в акции «Морковск»

POST /api/client/campaign/search_promo/carrots/enable

Описание и примеры | Консоль

Добавляет товары в акцию «Морковск».
Подробнее об акции

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

skus required	Array of strings <uint64>	Список идентификаторов товаров.

Ответы

200 Продвижение включено

RESPONSE SCHEMA: application/json

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
 - "skus": [
      "string"
   ]
}
```

Копировать | Свернуть всё

Примеры ответа

skuToInfo object

Информация о включении продвижения по SKU товара.

property name* object

Информация об операции.

> **default** Ошибка

200 default

Content type

application/json


```
{
  - "skuToInfo": {
      - "property1": {
            "error": "CARROT_ERROR_NONE",
            "isDisabled": false
        },
      - "property2": {
            "error": "CARROT_ERROR_NONE",
            "isDisabled": true
        }
    }
}
```


Копировать Свернуть всё

Отключить продвижение товаров в акции «Морковск»

POST /api/client/campaign/search_promo/carrots/disable

Описание и примеры | Консоль

Удаляет товары из акции «Морковск».
Подробнее об акции

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

skus required	Array of strings <uint64>	Список идентификаторов товаров.

Ответы

200 Продвижение отключено

RESPONSE SCHEMA: application/json

skuToInfo	object	Информация об отключении продвижения по SKU товара.
property name*	object	Информация об операции.

default An unexpected error response.

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
 - "skus": [
      "string"
   ]
}
```

Копировать | Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{
 - "skuToInfo": {
    - "property1": {
          "error": "CARROT_ERROR_NONE",
          "isDisabled": true
      },
    - "property2": {
          "error": "CARROT_ERROR_NONE",
          "isDisabled": false
      }
  }
}
```


Копировать Свернуть всё

Аналитика внешнего трафика

Отчёт с аналитикой внешнего трафика

POST /api/client/vendors/statistics

Описание и примеры Консоль

Метод для запуска формирования отчёта с аналитикой внешнего трафика.

Разница между `dateFrom` и `dateTo` должна быть не больше трёх месяцев. Если разница больше, отчёт сформируется за 3 месяца с даты, указанной в `dateFrom`.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

`dateFrom` — string

Начало отчётного периода.

Дата должна быть не ранее 1 января 2022 года.

`dateTo` — string

Конец отчётного периода.

Дата должна быть позднее `dateFrom` не больше чем на 3 месяца. Если дата позднее трёх месяцев, отчёт сформируется за 3 месяца с даты, указанной в `dateFrom`.

`type` — string

Enum: `"TRAFFIC_SOURCES"` `"ORDERS"`

Тип отчёта:

- `TRAFFIC_SOURCES` — отчёт по источникам трафика.
- `ORDERS` — отчёт по заказам.

Ответы

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
    "dateFrom": "string",
    "dateTo": "string",
    "type": "TRAFFIC_SOURCES"
}
```

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

```
{
    "UUID": "string",
    "vendor": true
}
```

Копировать Свернуть всё

200 Успешно

RESPONSE SCHEMA: application/json

`UUID` string

Уникальный идентификатор отправленного запроса.

По нему можно проверить статус формирования отчёта и скачать отчёт.

`vendor` boolean

Если запрашивается отчёт с аналитикой внешнего трафика — `true`.

default Ошибка запроса

Список запрошенных отчётов с аналитикой внешнего трафика

GET /api/client/vendors/statistics/list

Описание и примеры | Консоль

QUERY PARAMETERS

Примеры ответа

`page`	integer <int64> Номер страницы.
`pageSize`	integer <int64> Размер страницы.

Ответы

200 Отчёты

RESPONSE SCHEMA: application/json

`items` >	Array of objects Информация об отчётах.
`total`	string <uint64> Количество отчётов.

default Ошибка запроса

200 default

Content type
application/json


```
{
 - "items": [
    - {
       - "meta": {
            "UUID": "string",
            "createdAt": "2019-08-24T14
            "error": "string",
            "link": "string",
          - "request": {
               "dateFrom": "string",
               "dateTo": "string",
               "type": "TRAFFIC_SOURCES
            },
            "state": "NOT_STARTED",
            "updatedAt": "2019-08-24T14
         },
         "name": "string"
      }
   ],
   "total": "string"
}
```

Копировать Свернуть всё

Информация об отчёте по UUID

GET /api/client/vendors/statistics/{UUID}

Описание и примеры | Консоль

PATH PARAMETERS

UUID required	string	Уникальный идентификатор запроса.

QUERY PARAMETERS

vendor required	boolean	Признак, что запрашивается отчёт с аналитикой внешнего трафика. Передавайте `true` в этом параметре.

Ответы

200 Информация об отчёте

RESPONSE SCHEMA: application/json

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{
    "UUID": "string",
    "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "error": "string",
    "link": "string",
```

`UUID` string

Уникальный идентификатор отправленного запроса, с помощью которого в дальнейшем можно проверить статус выполнения запроса и скачать отчёт.

`createdAt` string <date-time>

Дата формирования отчёта.

`error` string

Описание ошибки.

`link` string

Ссылка на отчёт.

`request` > object

Метод, с помощью которого запросили формирование отчёта.

`state` any

Default: `"NOT_STARTED"`

Enum: `"NOT_STARTED"` `"IN_PROGRESS"` `"OK"` `"ERROR"` `"TIMEOUT"` `"CANCEL"`

Статус формирования отчёта:

- `NOT_STARTED` — ещё не началось.
- `IN_PROGRESS` — в процессе.
- `CANCEL` — отменено.
- `OK` — отчёт сформирован.
- `ERROR` — произошла ошибка.
- `TIMEOUT` — время ожидания истекло.


```
- "request": {
      "dateFrom": "string",
      "dateTo": "string",
      "type": "TRAFFIC_SOURCES"
  },
  "state": "NOT_STARTED",
  "updatedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```


Копировать Свернуть всё

`updatedAt`	string <date-time> Время изменения статуса.

> **default** Ошибка запроса

Метка организации для внешних рекламных кампаний

`GET` /api/client/organisation/vendor_tag

Описание и примеры | Консоль

Метод возвращает префикс для метки UTM_CAMPAIGN по идентификатору организации.

Подробнее о ссылках для внешних рекламных кампаний

QUERY PARAMETERS

`orgId` `required`	string <uint64> Идентификатор организации.

Ответы

Примеры запроса

```
GET /api/client/organisation/vendor_tag?orgId=
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5
Host: api-performance.ozon.ru:443
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

Копировать

Примеры ответа

200 Метка организации

RESPONSE SCHEMA: application/json

`tag` string

Префикс организации для UTM-метки.

default Ошибка запроса

200 default

Content type

application/json


```
{
    "tag": "vendor_org_42"
}
```


Копировать Свернуть всё