

```

[20200298@0200298 ~]$ cat > sample2
123456
654321
[20200298@0200298 ~]$ cat < sample2
123456
654321
[20200298@0200298 ~]$ █
[20200298@0200298 ~]$ ln -s sample2 Linksample
[20200298@0200298 ~]$ ls
20200298  sample  work  다운로드  바탕화면  사진  템플릿
Linksample sample2  공개  문서  비디오  음악
[20200298@0200298 ~]$ cat < Linksample
123456
654321
-
[20200298@0200298 ~]$ cat > textAdd
20200298 2023-09-22
[20200298@0200298 ~]$ ls
20200298  sample  textAdd  공개  문서  비디오  음악
Linksample sample2  work  다운로드  바탕화면  사진  템플릿
[20200298@0200298 ~]$ cat textAdd >> sample2
[20200298@0200298 ~]$ cat Linksample
123456
654321
20200298 2023-09-22

```

➔ Sample2에 textAdd의 내용을 덧붙임. 이 결과는 sample2의 심볼릭 링크 파일인 Linksample에서도 동일하게 나타나며 Linksample 파일을 통해 결과를 확인할 수 있음

```

[20200298@0200298 ~]$ ls
20200298  sample  textAdd  공개  문서  비디오  음악
Linksample sample2  work  다운로드  바탕화면  사진  템플릿
[20200298@0200298 ~]$ mv textAdd sample3
[20200298@0200298 ~]$ ls
20200298  sample  sample3  공개  문서  비디오  음악
Linksample sample2  work  다운로드  바탕화면  사진  템플릿
[20200298@0200298 ~]$ rm Linksample
[20200298@0200298 ~]$ ls
20200298  sample2  work  다운로드  바탕화면  사진  템플릿
sample  sample3  공개  문서  비디오  음악

```