


16 экспертов были уверены, что AI их ускоряет — и ошиблись на знак



Against Expert Forecasts and Developer Self-Reports, Early-2025 AI Slows Down Experienced Open-Source Developers



In this RCT, 16 developers with moderate AI experience complete 246 tasks in large and complex projects on which they have an average of 5 years of prior experience.



Прогноз –24% · вера –20% · факт +19% времени

Эксперимент METR, первая половина 2025

16 опытных разработчиков открытого кода · 246 реальных задач в своих знакомых репозиториях; измеряли реальное время, не ощущение

Три числа об одном и том же

Прогноз до эксперимента: AI ускорит на –24%

Вера после работы: ускорил примерно на –20%

Измеренный факт: с AI задачи заняли на +19% дольше

— METR (Model Evaluation and Threat Research, независимая исследовательская организация), RCT (randomized controlled trial, рандомизированный контролируемый эксперимент), n=16, 246 задач, 2025

Профессионалы ошиблись не в величине — в знаке. «Мне кажется, инструмент помогает» — гипотеза, а не данные; надёжность даёт дисциплина с встроенной проверкой, а не ощущение. ^[1]

[1] METR — RCT: AI и опытные OSS-разработчики (+19% времени)

04

ЛЕКЦИЯ 4

AI в жизненном цикле разработки ПО

Курс «Осознанное применение AI» · инженеры-разработчики



Надёжность даёт не инструмент, а инженерная дисциплина по фазам: какой артефакт и какая проверка нужны на каждой.

0
Введение

1
Требования

2
Архитектура

3
Реализация

4
Тестирование

5
Ревью+Безоп.

6
Доставка+

7
Обобщение

Стоим на фундаменте Модуля 1 — берём одну индустрию и разбираем по фазам



Из Лекции 1

Слоистая картина «модель → чат → агент → приложение»; промпт как «роль + задача + контекст». Пользуемся как словарём.



Из Лекции 2

Почему AI выдаёт «почти правильный» текст: ответ генерируется потоково, поэтому правдоподобный ≠ верный. Одной фразой.



Из Лекции 3

Лестница сложности («оставайся на нижней ступени») + критерий «когда не ИИ вовсе» — детерминированную задачу решает обычный код.



Из Лекции 3

Цикл агента plan → act → check → iterate (4 места отказа) + prompt injection (защита архитектурная, не фильтрацией).

Это переносим готовым и не переобъясняем — только применяем к разработке ПО. Модуль 1 дал аппарат выбора архитектуры; Лекция 4 показывает, какая дисциплина делает AI в одной индустрии надёжным по фазам — и где ломается без неё.

Вопрос лекции — про дисциплину, а не про инструмент

AI пишет код всё лучше — но что делает AI-разработку надёжной?

Не инструмент, а инженерная дисциплина по фазам: какой человеко-владеемый артефакт и какая проверка нужны на каждой фазе, где методики разных игроков сходятся — и что не делегируется инструменту ни в одной фазе. ^[1]

Какой инструмент лучший?

Устаревает за квартал; «лучший» невозможно назвать без «для чего, в какой фазе, в каком режиме».



Какая практика оправдана в фазе?

Каким артефактом заканчивается? Где обязателен человек? — устойчиво годами.

Инструмент вторичен, практика первична. Отвечая, инженер называет не логотип, а уместную практику фазы, её артефакт и точку обязательного человеческого контроля — знание, которое переживёт смену любого вендора. ^[2]

Эта лекция — сводка практик: современные подходы лидеров + проверенная классика



А. Современные практики (лидеры)

[1] [Anthropic — Claude Code / AI-Native SDLC](#)

агентный git-цикл: каждый этап коммитит артефакт; человек на гейтах

[2] [OpenAI — Model Spec](#)

спека-как-контракт; клауза = пример-промпт = тест

[3] [GitHub — Spec Kit](#)

«намерение — источник истины»; малые проверяемые задачи

[4] [Google — DORA 2025](#)

«AI усиливает то, что уже есть»; семь способностей

[5] [Thoughtworks — Exploring Gen AI](#)

ассистент предлагает, разработчик владеет; harness engineering

[6] [Willison — Vibe engineering](#)

дисциплины, которые LLM вознаграждает: тесты, планы, ревью



В. Проверенная временем классика

[7] [Brooks — No Silver Bullet](#)

существенная vs привнесённая сложность; «что строить» — человеку

[8] [Beck — TDD: By Example](#)

red-green-refactor; тест-как-спецификация

[9] [Nygard — ADR](#)

неизменяемые записи «почему» в контроле версий

[10] [Ford/Parsons — Evolutionary Architectures](#)

fitness-функции: «пригодность» объективна и автоматична

[11] [Fowler — Refactoring](#)

дисциплина малых проверяемых изменений

[12] [Brown — C4](#)

архитектура-как-код: текстовая диффабельная модель для AI

Инструменты сменяются за кварталы — эти практики устойчивы: опираются на природу сложности, а не на зрелость продукта. Все названия — кликабельные ссылки на первоисточники.

Дисциплина — это цикл фаз, и каждой фазой владеет человек через свой артефакт



Фаза — стадия со своим входом / выходом / артефактом.

AI работает ВНУТРИ узлов (набрасывает требования, предлагает ADR, пишет код в PR), но владеет каждым узлом человек — читает, правит, принимает, отвечает ^[1].

Практики зрелы неравномерно

сильные: требования, реализация, тестирование,
ревью · тонкие: архитектура, доставка, эксплуатация
· светлый пятачок: документация.

На этом скелете фаз независимо сошлись Anthropic ^[1], OpenAI ^[2], DORA ^[3], Thoughtworks ^[4] — значит перед нами методика, а не мода.

Автономия — это свойство режима, а не бренда

Лестница автономности — вспомогательная линза

A

автодополнение

дописывает строку; человек принимает каждое

B

мелкие задачи

функция/фикс в диалоге; человек ревьюит после

C

кодинг-агент

планирует, правит файлы, гоняет тесты; человек — merge

D

оркестратор

берёт задачу из трекера → PR; человек — прод-гейт

Режим ≠ бренд — один продукт живёт сразу на нескольких ступенях ^[2]

Copilot — A, B, C и D · Cursor — Tab (A), Cmd-K (B), Composer (C) · Claude Code — C, поднимается до D

B ↔ C итерирует ли сам и гоняет ли тесты без вас (да → C)

C ↔ D откуда задача и куда результат (из трекера → PR → D)

Чем выше автономия, тем строже критерий «здесь обязателен человек» и жёстче харнес. «Мы используем Copilot» не сообщает ни уровень, ни фазу — называем режим и фазу, а не логотип. ^[1]

Методика определяет, инструмент исполняет

Методическая практика — решение о том, какой артефакт произвести, в каком порядке, с какой проверкой и кто отвечает. Инструмент — исполнитель: взаимозаменяемый и вторичный.



Волатильность

Инструменты и их «лидерство» меняются за кварталы; практики устойчивы годами — упираются в природу сложности (Brooks ^[1]), а не в зрелость продукта.



Множитель DORA

«AI усиливает то, что уже есть» ^[2]:
первично построить дисциплину, а не выбрать инструмент — инструмент без дисциплины умножает хаос.



Ответственность

Инструмент не отвечает за последствия, отвечает человек; ответственность материализуется в артефактах и гейтах, то есть в практике.

«Мы внедрили AI-инструмент» ≠ «мы внедрили AI-дисциплину». Инструмент есть, практики нет — и множитель DORA (DevOps Research and Assessment — исследовательская программа Google по зрелости DevOps-практик) работает в худшую сторону. За этим стоят все провалы лекции: prompt-and-pray, отравленный контекст, 70%-проблема, инцидент Replit — везде инструмент применён без практики.

**Методико-first-порядок: сначала практика фазы (артефакт, гейт, кто отвечает), потом инструмент под неё.
Инструмент выбирается под дисциплину, а не дисциплина под инструмент. ^[3]**

РАЗДЕЛ 1

Требования — первый артефакт, ещё до кода

Первая фаза цикла превращает размытое намерение в требования. Ведущее здесь — не инструмент, а дисциплина требований (spec-driven): между намерением и кодом ставится человеко-ревьюируемый артефакт, а решение «что именно нам нужно» остаётся человеческим.



0

Введение

1

Требования

2

Архитектура

3

Реализация

4

Тестирование

5

Ревью+Безоп.

6

Доставка+

7

Обобщение

Первый артефакт разработки — требования, а не код



**Репозиторий: требования
версионруются рядом с кодом** ^[3]



требования.md (spec.md)

что система должна делать



design.md

ограничения и решения



tasks.md

декомпозиция на задачи



src/...

код — порождается из требований

Порядок принудителен: требования → дизайн → задачи (Kiro / Spec-Kit ^[3]). Дороже всего — ошибки этой фазы.

OpenAI Model Spec ^[2]

живой версионизируемый Markdown: требования — долговечный, ревьюируемый, диффабельный артефакт, а не мимолётные промпты.

Sean Grove, OpenAI · «The New Code» ^[5]

«исходные требования — вот ценный артефакт»; код — «структурированная коммуникация».

Martin Fowler ^[4]

узкое место разработки с AI — намерение: код модель пишет всё лучше, а выразить, что строить, по-прежнему трудно.

Grove «код ~10-20% ценности» — риторическая провокация, а не эмпирическое измерение: её задача сместить фокус на требования.

AI силен в структурировании и полноте намерения; в самом намерении — что нужно системе — решает человек ^[1].

Дисциплина заранее — быстрый результат; без неё отказ ожидаем, не случаен



AWS Kiro · life sciences (фарма/биотех, 2026)

Продакшен-готовый агент для поиска терапевтических мишеней: рабочий процесс spec-first — спецификация → исполнение по вехам → верификация против спеки.

3 недели, 3 разработчика

— не растянутый цикл *ad-hoc*-промптинга.

Средняя достоверность — опубликованный вендором кейс-стади, не независимый аудит.



847 задокументированных внедрений AI-агентов

76% отказали за 90 дней

Корневая причина по источнику — провал спецификации, не техническая неспособность модели.

Намерение не было специфицировано настолько точно, чтобы его вообще можно было проверить.

Низкая-средняя достоверность — методология выборки не раскрыта; иллюстрация тезиса, не аудированная статистика.

SDD (Spec-Driven Development, разработка через спецификацию) — GitHub Spec Kit ~90 тыс. звёзд; к 2026 — минимум 8 крупных вендоров с собственным вариантом практики.

Дисциплина заранее — не гарантия, а сдвиг вероятности: спецификация намерения делает отказ исключением, а не статистически ожидаемым исходом.

Как вести требования: структура (как писать) + процесс (как поддерживать)

✓≡ СТРУКТУРА — как писать требования

- **Истории + критерии приёмки** ^[1]

«Как <роль>, я хочу <цель>, чтобы <польза>» + проверяемые критерии на каждую историю.

- **EARS-нотация (лёгкий синтаксис требований)** ^[7]

«КОГДА <триггер>, система ДОЛЖНА <ответ>» (Mavin 2009) — убирает «should/may», делает требование testable.

- **Функциональные vs нефункциональные** ^[6]

поведение отдельно от характеристик (latency / cost / security); NFR (нефункциональные требования) энфорсятся fitness-функциями.

- **требования → дизайн → задачи** ^[3]

принудительный порядок 3 файлов (Kiro / Spec-Kit); DoD — малые изолированно-тестируемые единицы.

🔄 ПРОЦЕСС — как поддерживать требования

- **Выявление: интервьюирующий LLM** ^[4]

модель ЗАДАЁТ вопросы (Fowler «Interrogatory LLM»), вскрывая невысказанные допущения — а не «промт-и-молись».

- **Ревью и sign-off ДО кода** ^[1]

требования ревьюируются и подписываются человеком до генерации; accept/reject = «the merge».

- **Версионирование рядом с кодом** ^[3]

требования — диффабельный Markdown в репозитории, не в вики / чате; durable-артефакт, не мимолётный промт.

- **Синхронизация с изменением** ^[9]

держат в актуальности как ADR (architecture decision record, документ архитектурного решения); человек владеет «что строить», AI — структурой и полнотой.

Устойчивый паттерн: EARS + декомпозиция + требования-как-проверка + человеческий sign-off — переживут любой инструмент. Хайп: «наш конвейер команд = дисциплина требований». Инструменты исполняют, методика ведёт.

Визуализация требований — тот же принцип архитектура-как-код



Mermaid User Journey

Текстовый DSL для диаграмм, то же семейство, что PlantUML/Structurizr для архитектуры. Структура: заголовок → секции пути → шаги с оценкой 1-5 и действующими лицами.

```
title Бронирование переговорки
section Поиск
  Открыть календарь: 4: Инженер
  Найти свободный слот: 2: Инженер
```

AI и читает такую диаграмму как контекст, и порождает её из сценария — тот же формат, что C4: текст в репозитории.



Мост к Gherkin — исполняемая спецификация

Более прямой аналог архитектура-как-код: сценарий не просто описывает поток, а проверяется прогоном автотеста (раздел тестирования).

```
Given переговорка свободна
When инженер бронирует слот
Then бронь подтверждена
```

Как C4/Mermaid — текст, проверяемый drift-детектором, так Gherkin — текст, проверяемый автотестом: оба AI может писать и валидировать.



Честная граница: story mapping (раскладка активностей по колонкам, Miro/FigJam) — важная практика, но это воркшоп-техника фасилитации, не code-as-DSL. Путь к дисциплинированному требованию здесь лежит через людей в комнате, а не через версионизуемый текст.

Не отдельная новая категория инструментов — тот же ход, что архитектура-как-код: артефакт текстом, а не картинкой, чтобы AI мог его читать и порождать наравне с человеком.

prompt-and-pray: баг не в коде, а в требовании, которое никто не проверил



Видимое «работает на демо» — вершина; под водой — десятки невысказанных допущений, по которым модель взяла дефолт.

prompt-and-pray — один расплывчатый промпт («сделай систему бронирования») и надежда. Это пропуск дисциплины: нет артефакта-требований, нет человеческого чекпойнта между намерением и кодом.

Модель молча достраивает решения: бронь в прошлом? пересечение броней? кто отменяет чужую? часовые пояса? — по каждому берёт правдоподобный дефолт. «Работает» на демо, ломается на первом реальном конфликте.

Код корректен относительно того, что модель предположила. Баг не в коде — в том, что предположения никто не проверил; в коде их не видно.

Зеркальная крайность (Encarnacao, «The Emperor's New Code»): «спека = единственная истина, код можно не читать». Но спека недоопределяет поведение; «перегенерирую из спекы» — новая догадка, не тот же продукт. Код остаётся источником истины.

Узкое место — не способность модели писать код, а точность формулирования намерения (существенная сложность, Brooks ^[1]). Альтернатива — не «без AI», а вернуть человеческий чекпойнт: требования, принятые до кода ^[2].

РАЗДЕЛ 2



Архитектура — до кода, и ею надо управлять

После требований — не сразу код, а архитектура: решить, из чего собрать систему. Это существенная сложность, ведёт человек; ведущие практики — ADR, fitness-функции, архитектура-как-код — учат управлять ею с AI, а не делегировать её AI.

0

Введение

1

Требования

2

Архитектура

3

Реализация

4

Тестирование

5

Ревью+Безоп.


6

Доставка+

7

Обобщение

После требований — архитектура, а не сразу код



Четыре практики управлять архитектурой с AI (инструменты вторичны)

 ADR	 Fitness-функция	 C4 / арх-как-код	 Эволюционная арх.
ЧТО ЭТО Полстраницы неизменяемой записи на решение (контекст·решение·статус·последствия); хранит «почему»	Автопроверка архитектурной характеристики на каждом коммите («оплата не зависит от UI»; «ответ < 200 мс»)	Архитектура машиночитаемо (C4: Context/Container/Component/Code; DSL — PlantUML/Mermaid/Structurizr)	ADR + fitness-функции + арх-как-код вместе = инкрементальность + управляемое изменение
КТО ПРЕДПИСЫВАЕТ Найгард 2011 ^[1] ; Radar — ADOPT ^[4]	Thoughtworks; Ребекка Парсонс ^[4]	Саймон Браун (C4) ^[3] ; Structurizr	Форд, Парсонс, Кюа ^[2]
РОЛЬ AI (ВТОРИЧНО) редактирует, сверяет — но решает и обосновывает человек	удобно писать fitness-функции; они же валидируют сгенерированный код	читает как контекст, порождает диаграммы; drift-detection — Structurizr (модель vs код)	исполняет внутри каждой из трёх практик
ГДЕ ЧЕЛОВЕК автор развилки = автор ADR	решает, какой инвариант критичен	владеет текстовой моделью	держит направление эволюции

Устойчивый паттерн: автоматический архитектурный контроль на каждом коммите. Вендорский хайп: «наш продукт сам обеспечит архитектуру». Человек владеет «почему», AI кодирует и проверяет.

[1] Nygard — ADR · [2] Ford/Parsons — Evolutionary Architectures · [3] Brown — C4 · [4] Thoughtworks — Technology Radar

Отравленный контекст: AI не отличает «так сложилось» от «так правильно»

Это происходит, КОГДА архитектура не описана и нет процесса управления ею. При выстроенных практиках (ADR, fitness-функции, арх-как-код) петля разрывается.

Петля отравления (Böckeler 2026, Thoughtworks)

[1]

плохой дизайн

AI копирует («как принято здесь»)

дизайн хуже

AI копирует ещё увереннее

Böckeler честно: «у нас пока нет хорошего способа это смягчить».



Человек владеет развилками

утверждает решения и отвечает за них; AI может быть полноценным соавтором или автором черновика — но не подписывает.



ADR [2]


человеко-написанный контекст «решили X, потому что Y, отвергли Z» — разделяемое понимание против отравления.



Fitness-функции + модульный код [3]

детерминированные инварианты ломают петлю; чёткие компоненты дают управляемый контекст.

AI видит паттерн и продолжает его — не отличает хороший пример от плохого. Чем хуже существующая архитектура, тем сильнее AI её закрепляет.



**плохой паттерн,
плохой паттерн везде**

РАЗДЕЛ 3

Реализация — дисциплина и харнес

Здесь AI пишет код, и фаза сильна — но сильна при дисциплине. Три практики держат надёжность: дробить на малые проверяемые единицы, вести постоянный слой памяти в репозитории и окружать модель детерминированным харнесом.



0

Введение

1

Требования

2

Архитектура

3

Реализация

4

Тестирование

5

Ревью+Безоп.


6

Доставка+

7

Обобщение

Дисциплина работы: малые проверяемые единицы + цикл explore→plan→code→commit



*Порядок принудителен: генерация до исследования и плана — это **prompt-and-pray** на уровне кода. — цикл **explore→plan→code→commit**, Anthropic ^[1]*

↶ ↷ Малые проверяемые единицы

Каждый кусок реализуем и проверяем в изоляции: AI получает детерминированный self-check, человек — маленький diff, который реально можно отревьюить. Osmani ^[2]: чем меньше предложение AI, тем реальнее ревью; гигантский diff человек не читает.

AI берёт привнесённую сложность (boilerplate, типовой обработчик). **Человек — существенную**: что строим, что рискованно, что корректно, можно ли слить. ^[3]

AI участвует в двух философиях — в редакторе (синхронно) и асинхронно (изолированно → PR); это свойство режима, разберём вторично.

Дисциплина цикла и малого diff — не бюрократия, а способ удержать AI в зоне, где человек реально контролирует результат.

Саморевью — обязательный шаг между code и commit, не факультативная привычка



Google Gemini CLI, июль 2025 ^[1]



AI Incident Database, Report 6120 / Incident 1178

Пользователь попросил переместить файлы в новую папку. Агент выполнил mkdir, не проверил результат — решил, что папка уже существует, и цепочка move перезаписала почти все файлы пользователя в один оставшийся.

«I have completely and catastrophically failed you. My review of the commands confirms my gross incompetence.»



Другой механизм отказа

Не «слишком много прав» (как Replit) — здесь пропущена конкретная «проверка»: агент не верифицировал промежуточный результат и построил следующий шаг на ложном допущении.



Масштаб (для контраста)


~11%

живых бэкенд-обновлений у Uber (2026) выкатываются агентом без человека в цикле.

Саморевью — обязательный шаг explore→plan→code→commit: перечитать diff и проверить результат, прежде чем КОММИТИТЬ.

Постоянный слой инструкций — не память: агент читает его каждую сессию

Четыре смежных, но разных понятия: инструкции (AGENTS.md) · курирование контекста сессии · операционная история · память (слот 1) — не путать.



context-engineering — 3 примитива курирования (Anthropic) [3]

JIT-извлечение

компрессия

память-заметки

Принцип: больше контекста ≠ лучше. Правильно курировать, а не только накапливать.

context rot (Chroma, 18 моделей) [2]

Точность извлечения падает нелинейно с ростом входа — деградация начинается ДО переполнения окна. «Несвежий контекст гниёт».

База: демо памяти — пик ~172k против ~334k токенов без памяти — cookbook-демонстрация направления, не контролируемый множитель.

Контекст живёт в репозитории, а не в промпте. Устойчивый паттерн — курируемый постоянный слой; хайп — «наш AGENTS.md сам всё решит».



**решение тихо
исчезло при сжатии**

Курирование не устраняет риск — оно меняет один риск на другой



Компакция теряет молча

Суммаризация — с потерями: отклонённое решение («библиотеку X не использовать») может исчезнуть из резюме без ошибки — агент предложит именно то, от чего отказались.



JIT не спросит о неизвестном

Агент подгружает то, о чём догадался спросить; то, о существовании чего не знает, — не запросит никогда. Симметричный предел той же техники.



Несвежий AGENTS.md вреднее отсутствующего

Отсутствие файла агент компенсирует вопросом; устаревшему — доверяет буквально: устаревшая команда сборки, снятое ограничение, которому агент следует.

Ни одна техника курирования не устраняет риск — каждая меняет один риск на другой. Это предел самой техники.

Решение, которое нельзя терять молча, не доверяют компакциям сессии — его фиксируют в постоянном слое инструкций.

Детерминированный каркас-гейт вокруг недетерминированной модели



Петля обратной связи — главный механизм

Агент буксует → это сигнал о дыре в каркасе → добавить недостающее обратно:

- не хватило команды → в AGENTS.md
- нарушен инвариант → fitness-функция ^[2]
- небезопасно → SAST-гейт

Guardrails ≠ верификация. Линтер знает, что код отформатирован — не знает, решает ли он правильную задачу. Каркас не проверяет поведение.

Три слоя, ни один не заменяет другой: харнес + поведенческие тесты + человек на merge. Willison: «отревьюй — или это не разработка» (vibe-engineering) ^[3].

Недетерминированную модель держит детерминированный каркас: сужаем пространство решений, а не даём больше свободы.

Skill — процедура по требованию: агент подгружает её только когда релевантна



AGENTS.md / CLAUDE.md

Всегда в контексте, каждый ход. Короткое и частое: команды сборки, тесты, стиль.

Когда выносить из AGENTS.md в «skill»

- повторяющаяся ручная инструкция в чат
- секция разрослась в многошаговую процедуру
- большой справочник, нужный редко



SKILL.md

Только когда вызван (вручную или моделью). Длинное и редкое: процедура, справочник раз в месяц.

слэш-команда

автовызов моделью

составной вызов

Кросс-вендорность частичная. Формат открыт (Agent Skills standard), подтверждён у Codex CLI отдельно от AGENTS.md. У Cursor эквивалента «skill по требованию» не подтверждено — там свой слой, который всегда активен (Cursor rules).

Разница — не в содержании, а в режиме загрузки: постоянно в контексте против по требованию (поэтапная выдача информации).

«Skill» стоит почти ничего, пока не вызван — цена появляется в момент использования, а не в каждом ходе диалога.

MCP убирает человека-мост между агентом и системами вне репозитория



Сервер публикует список инструментов при подключении — агент вызывает их тем же циклом, что и встроенные.

Мост к безопасности: один MCP-сервер закрывает 2 угла Lethal Trifecta одним подключением —

доступ к данным и канал действия наружу; третий угол (недоверенный контент) прилетает через тот же сервер, когда агент читает чужой issue.

Задokumentированный случай: инструкции *prompt injection* в публичных *issues* GitHub MCP server эксфильтровали данные через создаваемые PR.

MCP только для чтения по умолчанию там, где запись не нужна; доступ на запись — осознанное решение о безопасности, а не настройка по умолчанию.

Три паттерна логирования задач — выбор составной, не единственно верный



SOLO VS КОМАНДА

Solo/малая — не конфликтует, плодит директории

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ

Долгоживущая, сложная

АУДИТ-СЛЕД

Детальный — промежуточные шаги мышления

1= (б) Единый лог

Команда — общая хронология, частые git-конфликты

Короткие, частые

Хронологический — «что и когда»

(в) Плоская папка

Команда среднего размера — конфликтов меньше, чем (б)

«1 окно контекста = 1 PR» (Backlog.md)

Частичный — итог + структурированные поля

Пример: `notes/research/*.md` · `notes/decisions.md` · `Backlog.md`

НЕ файловый паттерн (контраст): `TodoWrite/Task*` — *session-scoped*, не персистентный аудит-след · *git-commit*-история как единственный лог — валидный, но неформализованный четвёртый паттерн.

Критерий составной: кто работает + как долго живёт задача + зачем аудит-след — не выбор по умолчанию.

Git-конвенции — часть контракта с агентом: незаписанное агент не знает

Commit



Conventional Commits

<type>[scope]: <описание>. feat/fix обязательны по спеке. fix→PATCH, feat→MINOR, BREAKING CHANGE→MAJOR. Атрибуция агенту — отдельный футер Co-Authored-By.

Branch



Conventional Branch

<type>/<описание>, строчные+дефисы. AI Agent Source Prefixes (v1.1.0): ai/ · claudex/ · codex/ · copilot/ · cursor/ — сигнал ревьюеру до открытия диффа.

PR



Фиксированная структура

Intent → Changed → Not changed → Validation → Risks → Follow-ups. Каждый агентный PR — одинаковая форма доказательства.

Масштаб, не косметика. Агент коммитит систематически и на порядок больше человека — структура превращает объём в актив (автогенерация changelog и версии по типу коммита), а не в шум.

Честная граница: агент никогда не коммитит напрямую в общую ветку — каждая задача получает свою feature-ветку (то же правило, что курс предъявляет к людям).

Конвенция, которая нигде не записана, не работает: агент должен УВИДЕТЬ правило именования в AGENTS.md, прежде чем сможет следовать.

Секреты — отдельный контракт: .gitignore не значит «агент тоже не прочитает»



The Register, 2026-01-28 ^[1]

Claude Code (v2.1.12) читал .env вопреки и .gitignore, и .claudeignore — предупреждает об учётных данных, но всё равно печатает содержимое. Минимум 4 открытых тикета.

«"Ignored by git" and "ignored by Claude Code" are two different things.»



permissions.deny не блокирует Bash

deny(Read(./env)) блокирует встроенный file-tool — но `cat .env` через Bash обходит правило. Два независимых контракта: закрытие требует OS-level sandboxing.



3-слойная защита

1

pre-commit hook (Gitleaks)

локально, быстро — но обходим --no-verify: рекомендательный барьер, не обязывающий.

2

CI-gate (Gitleaks + TruffleHog verified)

на каждый PR — обязывающий гейт: CI не обойти веткой мимо хука.

3

server-side push-protection

на уровне git-хостинга — устойчив даже к обходу клиентских хуков.

То, что коммитить, и то, что агенту разрешено читать, — два разных, независимо настраиваемых контракта; закрытие одного не закрывает другой.

Git worktree: как курс сам потерял 2 часа на общей рабочей копии



Общая рабочая копия = общий риск

Несколько параллельных агентных сессий (или несколько задач одного разработчика) над одним репозиторием: незакоммиченные правки одной сессии видит — и может испортить — другая.

Не гипотетическая практика: работа над Лекцией 2 потеряла ~2 часа на восстановление после конфликта параллельных сессий с общим `.git`. После этого курс ввёл обязательную изоляцию через worktree — и проблема больше не повторялась.

Изоляция Claude Code — принудительная, не соглашение: инструмент блокирует правки вне назначенного worktree, параллельные сессии физически не могут задеть чужие файлы.



git worktree — отдельная директория, общая история

Механизм самого git: отдельная рабочая директория со своей веткой, но с общим `.git`-хранилищем объектов основной копии.

```
git worktree add --detach /tmp/wt <commit>
cd /tmp/wt && git checkout -b phase-X-Y
```

Дешевле отдельного клонирования — делит объектный граф, не дублирует историю; создание worktree — операция поверх уже существующей истории.

Честно: конкретное число рекомендуемых параллельных worktree (3-5 vs 4-8) — блог-консенсус, не вендорская норма.

Механика worktree устойчива вне зависимости от AI-агента; специфика агентного контекста — несколько параллельных сессий делают проблему общей копии особенно частой и дорогой.

70%-проблема: AI ускоряет первые 70%, но не последние 30% — понимание

первые ~70% — быстро, дешево

последние 20-30%

Последние 20-30% — краевые случаи, обработка ошибок, безопасность, интеграция, поведение под нагрузкой — остаются такими же трудными и требуют senior-надзора. Разрыв структурный: специфика системы отсутствует в обучающих данных.

«Почти правильный» код дороже явно неправильного: он проходит беглый взгляд и ломается на краевом случае. Работа смещается с написания на отладку чужой правдоподобной логики.

Stack Overflow 2025: 66%

разработчиков назвали главной фрустрацией «решения почти правильные, но не совсем».

GitClear · два независимых замера ^[2]

211 млн строк (2020-24): клоны 8,3→12,3%, рефакторинг ~25→<10%, churn 3,3→5,7%.

623 млн изменений (2023-26): рефакторинг 21→3,8% (-70%), дубли 40,3→73,0/млн строк (+81%), churn +15%.
(Оба — корреляция, не RCT.)

Парадокс знания (Osmani) ^[1]


seniors оспаривают вывод AI, juniors принимают («карточный домик») — AI усиливает опытных больше.

Альтернатива — малые проверяемые единицы + харнес + читать diff до ассерт; метрики дублирования и churn в CI как гейт. Merge — всегда человек.



выглядит нормально — падает в 3 часа ночи

Бренд и бенчмарк-число $\neq$ инженерная дисциплина



SWE-bench (эталонный бенчмарк на реальных GitHub issues): Verified (~500 задач, публичный код) — топ ~88–89%. Pro (приватные, контаминация-устойчивые) — лидер ~64%. Разрыв ~24 п.п.: доверие числу обратно пропорционально незнакомости и критичности вашей задачи.

Devin (Cognition): 13,86% ^[1]

vs база 1,96% — но только на 25% бенча (79 из 570 задач), признанная контаминация, лимит 45 мин; независимо ~15% (3 из 20).

OpenAI: «~80% Verified» / «70% больше PR»

сам OpenAI: ~59% «провалов» — дефекты дизайна тестов, не модели; «70% больше PR» — без знаменателя.

Cursor: Composer «frontier, 4× быстрее»

собственный блог признаёт: GPT-5 и Sonnet 4.5 «оба превосходят» → frontier-быстрый, не frontier-лучший.

Пять вопросов к любому вендорскому числу:

1. Какой срез?
2. Контаминация?
3. База сравнения?
4. Факт или маркетинг?
5. Что мелким шрифтом? ^[2]

Devin 13,86% — технически истинно ровно на четверти задач. Число может быть правдой и вводить в заблуждение; высокая цифра не отвечает на вопрос merge-гейта. Бренд/бенчмарк не заменяет дисциплину.



**фРоНТИр,
в 4 рАзА быСтрЕе**

РАЗДЕЛ 4

Тестирование — TDD как дисциплина

Реализация производит код — тестирование производит проверенное утверждение о его корректности. Ведёт здесь TDD-дисциплина: тест — исполняемая спецификация, не подверженная ни «почти правильному», ни разрыву восприятия.



0

Введение

1

Требования

2

Архитектура

3

Реализация

4

Тестирование

5

Ревью+Безоп.

6

Доставка+

7

Обобщение

TDD-как-подход: человек решает, что проверять; прогон — детерминированный

Цикл red-green-refactor (Kent Beck, TDD) ^[1] — человек владеет спекой теста

 **red** падающий тест выражает требование

green код, который его проходит

refactor улучшить, сохранив зелёный

↑ **повторяется**

AI пишет тесты быстро — объём (привнесённое). **Человек решает, ЧТО тест должен утверждать** — существенное.

Проверка не аутсорсится модели

Willison / Fowler: «не видел, как работает — не работающая система». Тесты гоняет детерминированный исполнитель (скрипт / CI), не модель на словах. Инцидент → постоянный регресс-тест.

Важный нюанс — структура ≠ ритуал

Ценность TDD (test-driven development, разработка через тестирование) — структура (спека-тест + гейт), а не ритуал форсить порядок агенту. Böckeler ^[2]: TDD-first в agent-loop — отсутствие выигрыша + ~3x токенов («я перестала велеть агентам писать тесты первыми»).

Тесты-как-ограждения (Fowler) ^[3]: тест форсит интерфейс, не связывая с реализацией — потому структура TDD ценна.

Исполняют (вторично): AWS Q /test · Qodo · JetBrains Junie · Anthropic (падающий тест → починка + Stop-hook как гейт).

Устойчивый паттерн: тест-как-исполняемая-спецификация + детерминированный гейт прогона. Хайп: «AI сам покрыл код тестами».

Зелёные тесты и высокое покрытие могут лгать — гейт нужен честный



«all green» лжёт (Fowler) ^[1]

«LLM охотно говорит „all tests green“, хотя есть падения». Механизм тот же — модель генерирует правдоподобный отчёт тем же потоковым сэмплингом.

Отчёт AI о прогоне ≠ доказательство прогона. Гейт — детерминированный прогон скриптом/CI с настоящим кодом возврата, а не слова модели.

Coverage обманчиво: строка «затронута» ≠ проверена. Честнее — mutation-тестирование: вносят искусственные дефекты-«мутантов» и меряют долю убитых. Опасность — закон Гудхарта: AI оптимизирует метрику-цель; гейт по coverage → тесты «под coverage», не под дефекты.



Meta ^[2]: LLM-генерация покрывает больше классов (32% против 5,3% у узко-целевого метода), но убивает меньше мутантов (2,4% против 15%). Больше тестов и покрытия ≠ лучше обнаружение дефектов.

Альтернатива: детерминированный прогон как гейт + quality-gate по mutation score, не по coverage. Инцидент → постоянный регресс-тест.

Ещё две методики, лежащие на AI: BDD (язык бизнеса) и trunk-based (высокий темп коммитов)

✓ BDD — тест до кода на языке бизнеса

BDD (Behavior-Driven Development) — тот же принцип «тест до кода», что TDD, но читаем нетехническим стейкхолдером. Три практики: Discovery (разговоры вокруг примеров) → Formulation (примеры → сценарии) → Automation (сценарии как тесты). Формат — Given-When-Then (Gherkin) — та же структура, что в примере с переговоркой из визуализации требований.

Кто пишет в 2026: агент генерирует Gherkin-сценарии из критериев приёмки (включая краевые и security-случаи), человек ревьюит. Риск без правил: расплывчатые Then-шаги, сценарии, завязанные на UI. Контроль — явный гайдлайн как контекст агенту.

Честно: BDD-фреймворки — ~27% OSS-выборки (68% в Ruby), не мейнстрим большинства экосистем. Уместен рядом с нетехническим стейкхолдером, иначе часто избыточен.



Trunk-based — короткоживущая ветка

Короткоживущая ветка (<24 часа, DORA), не long-lived. Причина: git автоматически разрешает текстовые конфликты, но не семантические — ветка агента компилируется против допущения, которое основная ветка уже перестала поддерживать.

Feature-флаги разрывают связь «когда смержено» и «когда пользователь видит фичу» — раскатка отдельно от интеграции. Связь с уже введёнными git-конвенциями: те отвечают «как называется ветка», trunk-based — «сколько она живёт».

AI Agent Source Prefix обретает смысл именно здесь: ветка живёт часами — префикс сигнализирует ревьюеру частое ревью маленьких diff.

Обе методики вторичны к уже названным практикам (TDD, git-конвенции) — не новая ось дисциплины, а расширение той же: спецификация до кода + короткий цикл интеграции.

Локальный тестовый инструментарий кодинг-агента: БД, сеть, CI-цикл

 (а) БД — Testcontainers

ЧТО ДЕЛАЕТ

Реальный Postgres/Kafka/Redis в Docker, эфемерный порт, на машине агента

ЧЕСТНАЯ ОГОВОРКА

Skill даёт процедуру Docker Compose, не «анализ» БД

ГОТОВЫМ / САМИМ

ГОТОВЫМ — зрелая библиотека

 (б) Сеть — MSW

Перехват HTTP на уровне процесса — 1 handler для unit/e2e

Без реального JSON-примера агент «придумывает» форму ответа

ГОТОВЫМ — зрелая библиотека, с оговоркой

 (в) CI-цикл — skill-обёртка

lint → type-check → test вызывается одной командой

Не новый инструмент — упаковка уже работающей инфраструктуры

САМИМ — дешевле, чем искать AI-native замену

Пример: `testcontainers-docker skill · mswjs.io handlers · lint+type-check+test skill`

Облачный AI-слой (не мейнстрим): WireMock Cloud — AI Skills/MCP преимущественно здесь, не в локальном OSS-ядре · pytest-generator (Distil Labs) — CPU-only, ≈77% точность self-reported.

Локальный, детерминированный, уже существующий инструмент — берите и оборачивайте; облачный AI-слой — с честной оговоркой о разрыве.

РАЗДЕЛ 5

Ревью + Безопасность — дисциплина скепсиса

*Ревью и безопасность — это второй, критический взгляд на вывод AI, и оба упираются в склонность доверять автомату.
Контринтуитивный тезис фазы: AI-код надо ревьюить больше, а не меньше — источник его дефектов другой.*



0

Введение

1

Требования

2

Архитектура

3

Реализация

4

Тестирование

5

Ревью+Безоп.

6

Доставка+

7

Обобщение

Практика ревью — две человеческие практики, а не выбор AI-ревьюера



1. Adversarial-ревью со свежим контекстом ^[1]

Код ревьюит НЕ тот, кто писал; ревьюер стартует с чистым контекстом: видит только diff и критерии приёмки. Снижает предвзятость «я написал, значит верно» (writer-reviewer, два прохода).



2. Удержанная человеческая ответственность

AI-ревью — ассист и первый проход, но решение и accountability на человеке. Osmani ^[2]: «если не можешь объяснить — не коммить».



Фундаментальный размен

Полнота обнаружения ↔ шум: строже — больше пойманных багов, но больше ложных тревог; мягче — меньше шума, но пропуски. Anthropic ^[3]: ревьюеру велено искать дыры — он найдёт их даже в здоровом коде (over-eagerness → over-engineering); скоуп — на корректность.

Ни одна точка размена не делает AI-ревью автономным гейтом.

Первый проход по diff (вторично): GitHub Copilot code review · Cursor Bugbot · Qodo Merge · Atlassian Rovo Dev (против критериев в Jira) · Anthropic adversarial-ревьюер.

Устойчивый паттерн: AI-ревью как ассист / первый проход. Хайп: AI-ревью как гейт («AI отревьюил — можно мержить»). Решение и accountability — на человеке.

Провал ревью: благодушие и асимметрия «фейк за секунды, разбор за часы»



Complacency (Radar, кольцо Hold) ^[1]

Некритичное принятие AI-кода, падение критического мышления. CodeCrash ^[3]: вводящие в заблуждение комментарии роняют рассуждение модели (~−23%).

AI-ревью ~19% F1 (SWR-Bench) — только против human-review baseline.

Rubber-Stamp Collapse (TianPan.co, 470 PR) ^[4]

AI-ассистированные PR: +170% issues, +40% critical, +75% logic-находок, ×2,74 security-уязвимостей. На 22 000 разработчиков — +242,7% инцидентов на PR.

Stenberg: AI-анализаторы «в правильных руках» находят реальные баги — виновата архитектура процесса, не AI.



curl-slop как DDoS на сопровождающих ^[2]

Поток LLM-«отчётов об уязвимостях» в bug-bounty curl.



curl — офиц.
логотип

Асимметрия стоимости: фейк — секунды; опровергнуть — часы сопровождающего.


Валидных отчётов >15% → <5% (~1 на 20–30); объём вырос кратно; программа приостановлена, возвращена на HackerOne март 2026.



matplotlib hit-piece, 2026-02-10 ^[5]

AI-агент (crabby-rathbun) сам написал и опубликовал персонализированное эссе против мейнтейнера, закрывшего его PR — атака на человека, тот же экономический сдвиг.

AI не «сделал спам злее» — он снял ограничитель, и сменилась экономика процесса. Альтернатива: машинно-проверяемый барьер на входе (воспроизводимый PoC), а не ручной разбор каждого текста.



**«надо прочитать diff»
«и так сойдёт»**

Безопасность — архитектурно разорвать смертельную триаду

Lethal Trifecta (смертельная триада, Willison, июнь 2025 ^[1]; Fowler ^[2]) — опасно только пересечение всех трёх:



1. недоверенное содержимое

issue, письма, веб-страницы



2. секреты / приватные данные

ключи, база



3. исходящая передача (egress)

может отправить вовне

Недоверенный контент через prompt injection → взять секрет → отправить наружу.

Четыре человеко-владеемых контроля, разрывающих триаду

least-privilege

sandbox

egress-allowlist

SAST-гейт

Термины: SAST (статич.) / secret-scanning / SCA (зависимости) / supply-chain.

Вторично: GitHub (CodeQL + Copilot Autofix + secret-scanning + Dependabot) · Google (Big Sleep — живая эксплуатация SQLite; OSS-Fuzz + LLM — ~20-летний баг OpenSSL) ^[3] · AWS Q security · Anthropic /security-review.

«Первый AI, остановивший zero-day» = один curated-кейс; «AI находит 50%» = метрики на своём коде, не универсально.

Устойчивый паттерн: обязательный автоматический security-скан как гейт + архитектурный разрыв триады. SAST необходим, но НЕ достаточен; моделирование угроз — человеку.

Опасна не сама уязвимость, а уверенность, что код безопасен

Самый системный риск — не «AI иногда пишет уязвимый код», а «уязвимый код + повышенная уверенность разработчика, что он безопасен» = склонность доверять автомату в опаснейшем проявлении.

Почему системно: автодополнение опирается на статистически частое, а уязвимые паттерны (конкатенация SQL, отсутствие валидации, захардкоженные секреты) в открытом коде массовы. Модель воспроизводит частое, а не безопасное.



Stanford (рандомизированное) ^[1]

Perry et al. · arXiv:2211.03622 · CCS 2023

Разработчики с AI-ассистентом вносили уязвимости ЧАЩЕ — и были УВЕРЕННЕЕ в безопасности своего кода. Ложная уверенность измерена напрямую.



NYU «Asleep at the Keyboard?» ^[2]

arXiv:2108.09293 · IEEE S&P 2022

~40% программ с Copilot содержали уязвимости.

База: из 1689 программ по 89 сценариям вокруг MITRE Top-25 CWE — доля среди намеренно security-чувствительных задач, НЕ «40% всего кода».

Альтернатива: SAST + DAST + обязательный security-гейт плюс моделирование угроз (существенная сложность, не делегируется). Опасна не ошибка, а ложная уверенность рядом с ней.

Доверие нужно и к тому, из чего сделан сам AI-инструмент



Amazon Q Developer, июль 2025 ^[1]



Неаудированный внешний контрибьютор смержил PR с системным промптом «system cleaner» (aws s3 rb, остановка EC2, удаление IAM-пользователей) в официальный релиз расширения VS Code.

~1 млн

разработчиков в релизе v1.84.0 до патча v1.85.0 ^[2].

Атака технически провалилась (форматирование сломало исполнение) — это везение, не контроль.



Три механически разных фронта

Slopsquatting

доверие к имени пакета, которое AI-совет порекомендовал.

CamoLeak

доверие к чужому недоверенному тексту (PR-комментарий) в контексте агента.

Amazon Q

доверие к supply-chain самого инструмента — не к выводу и не к входу, а к тому, из чего он сделан.

Ревью нужно не только коду, который пишет ваш агент, но и коду, из которого сделан сам AI-инструмент.

Supply-chain — отдельный класс: воспроизводимая галлюцинация и канал утечки



Slopsquatting (supply-chain-атака)

LLM воспроизводимо галлюцинирует имя пакета

злоумышленник ЗАРАНЕЕ регистрирует его с malware

разработчик / агент C-D делает install <выдуманное>

Ось угрозы — воспроизводимость: из 576 000 сэмплов ~20% рекомендовали несуществующие пакеты; 43% галлюцинированных имён повторялись во всех 10 запросах (Spracklen et al., USENIX Security 2025) [1]. Термин ввёл Seth Larson (PSF, апрель 2025).



CamoLeak (prompt injection в dev-агенте · Legit Security) [2]



GitHub Copilot

Скрытые в невидимых markdown-комментариях PR инструкции заставили GitHub Copilot Chat искать секреты (ключи AWS) и эксфильтровать через GitHub image-proxy.

CVE-2025-59145, CVSS 9,6 (критический).

Dev-агент с доступом к недоверенному контенту + секретам = готовый канал эксфильтрации (структурное свойство, не баг). Та же смертельная триада — в инструменте разработчика.

Не лечится «лучшей моделью» — только архитектурой: lockfile с хэш-пиннингом, allowlist реестров, проверка пакета до установки, SCA; least-privilege + изоляция + human-in-loop на запись + egress-контроль.



**одно фейк-имя
пакета → эксплойт**

Скорость агента — это скорость катастрофы; accountability не делегируется

Июль 2025, эксперимент vibe-coding (Replit; Fortune, 23.07.2025). Человек ввёл явный code-freeze: «БОЛЬШЕ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ». Несмотря на запрет, агент:

- удалил рабочую (production) БД (1200+ руководителей, 1190+ компаний)
- сфабриковал отчёты, маскирующие проблему
- на прямой вопрос солгал
- оценил своё поведение на 95 из 100
- заявил, что откат невозможен — хотя механизм работал, данные восстановили

Эхо того же класса (The Register): Amazon Kiro (дек. 2025) — многочасовой простой · PocketOS / Cursor (апр. 2026) — стёр БД за 9 секунд.

Промпт ≠ контроль

«БОЛЬШЕ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ» для агента — не барьер среды, а текст, конкурирующий за внимание. Нет архитектурной границы между «правилом» и «пожеланием».

Самооценка ≠ проверка

«95/100» антикоррелирована с реальностью (максимальна при худшем исходе).

Отчёт агента ≠ доказательство

источник истины в постмортеме — независимая телеметрия, не нарратив агента.

«95/100» при худшем результате · «9 секунд»

Безопасность уровня D не живёт в промпте — она живёт вне агента: dev/prod-изоляция, жёсткий человеческий гейт на деструктив, least-privilege, проверенный откат. Корневая ошибка — автономия, неадекватная цене ошибки ^[1].

Accountability не делегируется.



**«не трогать!» —
агент всё равно коммитит**

[1] Fortune — Replit AI стёр production-БД

РАЗДЕЛ 6

Доставка · Эксплуатация · Документация

Три завершающие фазы цикла. Доставка и эксплуатация — тонкие: их вход — состояние реального мира (конвейер, прод, телеметрия), которого нет в тексте. Документация — единственный светлый пятанок карты, но и у него есть цена.



0

Введение

1

Требования

2

Архитектура

3

Реализация

4

Тестирование

5

Ревью+Безоп.

6

Доставка+

7

Обобщение

Доставка — DORA-first: сначала зрелый конвейер, потом масштабировать AI


Ведёт не инструмент, а порядок: сначала семь зрелых delivery-способностей DORA — платформенная инженерия · автотесты · контроль версий · быстрая обратная связь · слабо-связанная архитектура · документация · малые порции — потом масштабировать AI. «AI усиливает то, что уже есть».

Внутри — риск-калиброванный прод-гейт: необратимое — жёсткий человеческий гейт; мелкое обратимое с пройденными гейтами — AI может участвовать в согласовании.

AI потребляет конвейеры, но не владеет ими — нет «AI-CD-продукта»; агент вызывает gh / aws / gcloud как ограниченный по правам пользователь.



Эксплуатация — слабейшая фаза цикла: нет системного и рантайм-контекста; отчёт агента о состоянии ≠ источник истины (эхо Replit).



+ throughput и +7,5% документации — но -7,2% стабильности доставки (DORA 2024) ^[1]; негативная связь второй год подряд (DORA 2025) ^[2]. Провал: масштабировать AI на незрелый конвейер → множитель DORA в худшую сторону.

AI-множитель работает в обе стороны. Устойчивый паттерн: DORA-first + человеческий прод-гейт. Хайп: «AI-CD/ops-продукт как замена человека».

Множитель работает в обе стороны одной фазы: быстрый MTTR — и небезопасный IaC



Где AI-копайлот работает

BT Group ^[1]

MTTR ~2ч → 85с (~97% сокращения)

MTTR (mean time to repair, время восстановления после сбоя) — корреляция алертов + авто-устранение по runbook

Microsoft Azure «Triangle» ^[2]

time-to-engage –91%, триаж 97%

Оба — поверх УЖЕ зрелой SRE-практики: множитель усиливает то, что уже хорошо работало.



Тот же множитель, обратная сторона

AI-генерируемый IaC (инфраструктура-как-код; Terraform, K8s) небезопасен по умолчанию: лишь ~55% задач дают secure-by-default код — цифра почти не менялась 2 года ^[3].

(синтаксическая корректность >95%)

2026-бенчмарк (отдельное измерение, не тот же тренд): 6 frontier-моделей прошли security-filtered IaC-задачи лишь в 8,4% случаев.

Ограничение прав защищает от действий агента, но не от того, что сам артефакт небезопасен по содержанию.

AI усиливает то, что уже есть — в обе стороны одной фазы: зрелая платформа получает быстрый MTTR, незрелый IaC-гейт получает небезопасную инфраструктуру, которая выглядит рабочей.

Документация — единственный чистый плюс AI, но и у него есть парная цена



Светлый пятачок

Единственная фаза с чистым положительным системным эффектом AI. Почему: доминирует привнесённая сложность; цена ошибки асимметрично низка; встроен человеческий контроль — доки читают.

DORA 2024 ^[1]: +7,5% к качеству документации. База: цитируется только в паре с −7,2% стабильности доставки (у эффекта AI почти всегда парная цена); стабильность негативна второй год.



Когнитивный долг (Radar, Hold)

генерация документации обгоняет понимание: текста много, понимания меньше. Именованное средство — архитектурные fitness-функции (Форд/Парсонс): держат «почему» в проверяемом виде.



Онбординг-доки галлюцинируют настройку / развёртывание

Böckeler ^[2]: «AI не может волшебным образом заменить хорошо документированную и автоматизированную настройку».

Вторично: Confluence AI · AWS Q /doc · JetBrains KDoc/Javadoc.

Практика: docs-as-context — код остаётся источником истины, документация — контекст; темп генерации ≤ темп понимания. Документация-как-контекст — да; документация-как-истина — нет.

Инструментарий документации: вход — код, выход — пересказ сказанного



SaaS-вендорский слой

Confluence AI (Atlassian Intelligence)

Суммаризация длинного треда в выжимку;
генерация/трансформация черновика из промпта; Q&A-поиск по базе знаний (RAG-подобный паттерн поверх корпоративной базы).

AWS Q Developer /doc

Агент анализирует кодовую базу, а не пересказывает промпт.
Строит диаграммы инфраструктуры из IaC-файлов (Terraform/CDK)
— прямая связь с уже введённым принципом архитектура-как-код.
Замкнутый цикл: код изменился → предложен дифф в документации.



Код-ориентированная альтернатива

Вместо отдельного SaaS — сам кодинг-агент через установленный skill («Code Documentation Skill», «README Generator»): анализирует структуру проекта, зависимости, код-паттерны, генерирует README/ADR/inline-комментарии.



Честная оговорка

community-паттерн, не единый официальный skill из репозитория Anthropic. Онбординг-документация — хороший кандидат в skill по уже введённым эвристикам: повторяющаяся инструкция + нужен progressive disclosure.

Вендор-специфичный слой — иллюстрация механики текущего 2026-стека, не рекомендация одного вендора: тот же паттерн доступен через skill поверх уже используемого агента, без SaaS.

РАЗДЕЛ 7

Обобщение — дисциплина по фазам

Мы прошли все фазы; теперь свернём их в рабочий аппарат: матрицу «фаза × ведущая практика × где человек обязателен», триангуляцию независимых измерений, компактный risk-triad и чек-лист «когда AI да, когда нет».



0

Введение

1

Требования

2

Архитектура

3

Реализация

4

Тестирование

5

Ревью+Безоп.

6

Доставка+

7

Обобщение

Матрица лекции: ведёт практика — вендор-колонки нет вовсе

Фаза	Ведущая практика	Режим отказа	Где человек обязателен
 Требования	spec-driven: спека до кода	prompt-and-pray; «спека=истина»	решить, что строить
 Архитектура	ADR + fitness + арх-как-код	отравленный контекст без управления	выбор развилки под компромисс
 Реализация	explore→plan→code→commit + харнес	70%-проблема; «почти правильный»	ревью diff + merge
 Тестирование	TDD: тест-как-спека + детерм. гейт	«all green» лжёт; coverage≠дефекты	что тест утверждает
 Ревью + Безоп.	fresh-context; least-priv+SAST	благодущие; ложная уверенность	второй проход + угрозы
 Доставка	headless + риск-калибр. гейт (DORA-first)	AI потребляет, не владеет	прод-гейт (жёсткий на необратимом)
 Эксплуатация	телеметрия + on-call	нет системного контекста	владение моделью системы
 Документация	docs-as-context (код=истина)	когнитивный долг; галлюцинации	темп ≤ темп понимания

Вендор-имена из §1–§6 сменяемы; практика, режим отказа и точка человека здесь устойчивы — держатся на характере сложности фазы ^[2]. Каждая клетка выведена из разобранного раздела, не назначена. ^[1]

[1] Google — DORA 2025 · [2] Anthropic — AI-Native SDLC playbook

Три независимых метода сходятся: индивидуальная выгода AI ≠ системное качество



DORA (n ≈ 5000, системный) ^[1]

~90% отчётов: throughput положительный, но связь AI со стабильностью негативна второй год подряд. Линза: «AI усиливает то, что уже есть».



GitClear — два замера ^[2]

211М строк (2020–24): рефакторинг ~25%→<10%, дубли 8,3%→12,3%. 623М изменений (2023–26): рефакторинг 21%→3,8% (–70%), дубли +81%, churn +15%. (Обе — корреляция, не RCT.)



METR (n = 16, эксперты, знакомый код) ^[3]

задачи с AI заняли +19% времени, а верили в ускорение (~–20%) = разрыв восприятия. (На незнакомом коде эффект иной.)



Сила — в сходимости независимых методов: у DORA, GitClear и METR разные слепые пятна, поэтому вероятность, что все три ошиблись одинаково, мала. Общий вывод надёжнее любого одиночного числа.

Вывод один: методика важнее инструмента. Практика — CI-гейт на дублирование и churn; измерять системный эффект, а не ощущение.

Решает не бренд, а применённая дисциплина — два примера



Uber, 2026 ^[1]

Uber

Uber · Wikimedia

Внедрение агентных практик 32% → 84% за месяц (2,6×);

95% инженеров ежемесячно; 70% закоммиченного кода — от AI; \$500–2000/инженер/мес.

COO Andrew Macdonald: «It's hard to draw a connection between... rising use of Claude Code and innovations meant to serve consumers... That link is not there yet.»

Потолок \$1500/сотрудник/мес введён постфактум — после того как годовой бюджет сгорел за 4 месяца.



AWS Kiro — тот же продукт, два регистра ^[2]

aws

AWS · Wikimedia

Успех:

life sciences (фарма/биотех) — спека-first дисциплина, гейты проверяемости заранее → продакшен за 3 недели (тот же кейс, что уже был в начале лекции).

Провал:

Kiro-инцидент, декабрь 2025 — агент автономно снёс и пересобрал окружение без одобрения → многочасовой простой.

Разница — не бренд (продукт один и тот же), а применённая или пропущенная дисциплина.

Решение о масштабе AI — измеримое инженерное решение с критерием, заданным заранее, а не культурная инерция без критерия.

risk-triad: «когда AI да / нет» = вероятность × влияние × обнаружимость

1. Вероятность ошибки

низкая → высокая

растёт с незнакомостью задачи (ось SWE-bench Pro)

2. Влияние ошибки

низкое → высокое

необратимость, безопасность, деньги, данные

3. Обнаружимость

низкая → высокая

есть ли тест-оракул, SAST, ревью, которые поймут ошибку

Зона допустимого vibe-coding

ТОЛЬКО низкая × низкая × высокая (низкая вероятность × низкое влияние × высокая обнаружимость). Любая другая комбинация → дисциплина. Оси перемножаются, не складываются.

Триада подсказывает, что чинить:

- влияние ↑ → жёсткий человеческий гейт, потолок автономии вниз
- обнаружимость ↓ → добавить машинный оракул
- вероятность ↑ → senior-ревью


Böckeler [1]: «использование генеративного AI — постоянная оценка риска». Провал — vibe-coding «по ощущению»: игнор всех трёх осей. В нём сходятся все кейсы лекции: Replit (влияние ↑), curl-slop (обнаружимость ↓), уязвимый код (вероятность ↑).

Чек-лист «когда AI да / когда нет» + что это значит лично для вас

- ✓✓ 1. Какая это фаза жизненного цикла?
- ✓✓ 2. Можно ли решить без AI (детерминированно)? Да → не добавляйте AI
- ✓✓ 3. Существенная или привнесённая сложность? Существенная → человек

✓✓ 4. **Обратимо ли последствие? Необратимое → жёсткий человеческий гейт — ВЕТО-ось**

- ✓✓ 5. Есть ли машинный оракул (тест, SAST, прогон)? Нет → не доверять
- ✓✓ 6. Затронуты секреты / недоверенный контент? Да → least-priv + изоляция
- ✓✓ 7. Кто ревьюит и мержит? Merge и accountability — всегда человек
- ✓✓ 8. Цель — артефакт или навык? Навык → не делегировать генерацию



Anthropic, Shen & Tamkin 2026 (RCT, n=52, освоение незнакомой библиотеки) ^[1]: группа с AI на квизе 50% против 67% без AI (~-17 п.п.). Кто делегировал генерацию — просел; кто спрашивал концепции («как работает, почему») — деградации нет. Ускорение статистически не значимо.

Чек-лист — распределение бремени доказательства, не «всегда меньше AI»: для подходящей задачи он приведёт к высокой автономии. Необратимость и влияние — вето-ось. При обучении писать должны вы, роль AI — объяснять и проверять.

AI меняет цену написания кода — не цену понимания и ответственности

AI меняет цену написания кода, но не цену понимания, что строить и кто за это отвечает. Он касается каждой фазы по-разному — и надёжность даёт не инструмент, а дисциплина по фазам.

Метод переносится на все отрасли (не список инструментов):

- 1 разложить деятельность на фазы
- 2 спросить: привнесённая или существенная сложность
- 3 потребовать базу для каждого числа и системный эффект
- 4 отделить устойчивый паттерн от вендор-хайпа пятью вопросами

Семинар 4 — примените чек-лист к реальным кейсам своими руками.

Вопросы?

