

1: Crear un directorio con el nombre Git_P2 y posicionate dentro del directorio creado

```
mkdir Git_p2  
cd Git_P2
```

```
daw@daw01:~$ mkdir Git_P2  
daw@daw01:~$ cd Git_P2  
daw@daw01:~/Git_P2$
```

Crear y clonar repositorio.

Descargar el repositorio y luego clonarlo

```
daw@daw01:~/Git_P2$ git clone https://github.com/ROcpifpbajoaragon/ED_Prueba_Remoto.git  
Clonando en 'ED_Prueba_Remoto'...  
remote: Enumerating objects: 169, done.  
remote: Counting objects: 100% (17/17), done.  
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.  
remote: Total 169 (delta 6), reused 13 (delta 2), pack-reused 152 (from 1)  
Recibiendo objetos: 100% (169/169), 20.12 KiB | 10.06 MiB/s, listo.  
Resolviendo deltas: 100% (71/71), listo.  
daw@daw01:~/Git_P2$
```

Visualiza el contenido del directorio Git_P2

```
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ ls  
prueba01_Adrian_Almirall.txt  prueba01_Izan_Osado.txt  
prueba01_Adrian_Querol.txt   prueba01_Laura_Cejudo.txt  
prueba01_Alicia_lafuente.txt  prueba01_Luis_Oliver.txt  
prueba01_Andres_Gomez.txt     prueba01_Marcos_Ballesteros.txt  
prueba01_cesar_herrera.txt    prueba01_Marcos_Gil2.txt  
prueba01_Daniel_Bucur.txt     prueba01_Marcos_Gil.txt  
prueba01_david_beltran.txt    prueba01_Miguel_Fandos.txt  
prueba01_david_cortes.txt     prueba01_Raul_foz.txt  
prueba01_DiegoEsteban.txt     prueba01_Sergio_Asensio.txt  
prueba01_Eduardo_Egea.txt     prueba01_Sergio_Olles.txt  
prueba01_Gonzalo_Orta.txt     prueba01_Susana_Nunez.txt  
prueba01_Guillermo_Ferrer.txt prueba01_Unai_Rafales.txt  
prueba01_ivan_ferreruela.txt  README.md  
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$
```

Visualiza el contenido oculto

```
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ ls -a
.                  prueba01_ivan_ferreruela.txt
..                prueba01_Izan_Osado.txt
.git              prueba01_Laura_Cejudo.txt
prueba01_Adrian_Almirall.txt prueba01_Luis_Oliver.txt
prueba01_Adrian_Querol.txt  prueba01_Marcos_Ballesteros.txt
prueba01_Alicia_lafuente.txt prueba01_Marcos_Gil2.txt
prueba01_Andres_Gomez.txt   prueba01_Marcos_Gil.txt
prueba01_cesar_herrera.txt  prueba01_Miguel_Fandos.txt
prueba01_Daniel_Bucur.txt   prueba01_Raul_foz.txt
prueba01_david_beltran.txt  prueba01_Sergio_Asensio.txt
prueba01_david_cortes.txt   prueba01_Sergio_Olles.txt
prueba01_DiegoEsteban.txt   prueba01_Susana_Nunez.txt
prueba01_Eduardo_Egea.txt   prueba01_Unai_Rafales.txt
prueba01_Gonzalo_Orta.txt   README.md
```

2 Comprobar el repositorio remoto

```
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ git remote -v
origin https://github.com/ROcpifpbajoaragon/ED_Prueba_Remoto.git (fetch)
origin https://github.com/ROcpifpbajoaragon/ED_Prueba_Remoto.git (push)
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$
```

3 Descargar el historial del repositorio remoto

```
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ git fetch
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$
```

git status para ver el estado actual de las áreas y repositorios

```
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$
```

4. Descargar el historial del repositorio remoto e incorporar los cambios

```
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ git pull
Ya está actualizado.
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$
```

5. Comprobar el repositorio remoto

```
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ git remote -v
origin https://github.com/ROcpifpbajoaragon/ED_Prueba_Remoto.git (fetch)
origin https://github.com/ROcpifpbajoaragon/ED_Prueba_Remoto.git (push)
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$
```

6. Subir cambios al repositorio remoto.

Crea un nuevo fichero, añade los cambios al área de espera y confirma el cambio

```
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ echo "Esto es una prueba" > prueba01_Miguel_Tello.txt
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ git add .
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ git commit -m "modificación de Miguel_Tello"

[main b4a9d47] modificación de Miguel_Tello
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 prueba01_Miguel_Tello.txt
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$
```

git status para ver el estado actual de las áreas y repositorio

```
create mode 100644 prueba01_Miguel_Tello.txt
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ git status
En la rama main
Tu rama está adelantada a 'origin/main' por 1 commit.
(usa "git push" para publicar tus commits locales)

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$
```

Git push para subir cambios (Da error por que no somos colaboradores ni propietarios)

```
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$ git push
Username for 'https://github.com':
Password for 'https://github.com':
remote: No anonymous write access.
fatal: Autenticación falló para 'https://github.com/ROcpifpbajoaragon/ED_Prueba_Remoto.git/'
daw@daw01:~/Git_P2/ED_Prueba_Remoto$
```