

[TA] Авторизация и аутентификация в Pruffme

Оглавление:

- Общее описание
 - Тестовые доступы
 - Хранение ключей доступа (файл конфигурации)
- Сценарий первичной авторизации
- Сценарий ре-авторизации
- Использование авторизации в API-запросах
- Обработка ошибок Авторизации
- Обработка ошибок прав доступа

Общее описание

Для авторизации в Pruffme используются параметры код и ключ пользователя.

Найти их можно на странице <https://pruffme.com/cabinet/#/user/main> в аккаунте U-Verse Корпоративный.

```
1 var user = "USER_HASH",          // Код доступа к API Pruffme
2 var key  = "SECRET_HASH",        // Скрытый Ключ доступа
```

Они передаются в теле каждого запроса и никогда не меняются.

Тестовые доступы

Доступы к корпоративному аккаунту U-Verse в Pruffme для тестовой площадки:

<https://pruffme.com/>

```
1 email: test@uverse.com
2 password: PassWord2025!
```

Тестовые данные для API для U-Verse:

```
1 user hash = "12345678909876543",          // Код доступа к API Pruffme
2 api key   = "2345678909876543cvbn",        // Скрытый Ключ доступа
```

Хранение ключей доступа (файл конфигурации)

Добавить новый блок в `integrations:` файла конфигурации (YAML)

```
1 # =====
2 # Настройки интеграций
```

```

3 # =====
4
5 integrations:
6
7 .....
8
9 pruffme:
10   baseUrl: "https://pruffme.com/api/"
11   auth:
12     userHash: "12345678909876543"
13     apiKey: "2345678909876543cvbn"
14     timeout: 10

```

▼ Расширенный пример конфигов

```

1 # config.yml
2
3 # =====
4 # Общие настройки системы
5 # =====
6
7 app:
8   name: U-verse Platform
9   environment: production # или development / staging
10  version: 1.0.0
11
12 server:
13   host: 0.0.0.0
14   port: 8080
15
16 logging:
17   level: INFO
18   format: json
19   file: /var/log/uverse/app.log
20
21 database:
22   host: db.uverse.local
23   port: 5432
24   name: uverse_db
25   user: uverse_user
26   password: uverse_secure_password
27
28 security:
29   jwtSecret: "your-very-long-secret-key"
30   tokenExpirationMinutes: 60
31
32 # =====
33 # Настройки интеграций
34 # =====
35
36 integrations:
37
38   raifpay:
39     name: RaifPay
40     baseUrl: "https://api.raifpay.ru"
41     auth:
42       username: "raif_user"
43       password: "raif_secure_password"
44
45   pruffme:
46     name: Pruffme Webinar Platform
47     baseUrl: "https://api.pruffme.com"
48     auth:
49       login: "pruffme_login"

```

```
50     userHash: "user_hash_here"
51     apiKey: "api_key_here"
52
```

Сценарий первичной авторизации

(сценарий получения токена в обмен на логин и пароль)

Не применимо.

В запросе всегда передаются постоянные логин и пароль.

Сценарий ре-авторизации

(повторная фоновая авторизация без вмешательств пользователя и ручного ввода пароля, при истечении действия ключа или токена)

Ключ API постоянный.

Сценарий повторной авторизации не применим.

Использование авторизации в API-запросах

В параметрах x-www-form-urlencoded для всех HTTP-запросов к Pruffme передаются значения:

Параметр	Откуда брать в U-Verse	Описание
x-www-form-urlencoded		
"user"	Файл конфигурации integrations.pruffme.auth.userHash	Подставляется в прямом виде.
"key"	Файл конфигурации integrations.pruffme.auth.apiKey	Подставляется в прямом виде.

Обработка ошибок Авторизации

(имеется ввиду фоновая обработка)

От Pruffme получено HTTP-200, но в теле ответа:

```
1 {  
2   "error": {  
3     "id": 0,  
4     "description": "User - ApiKey dont exists",  
5     "additional": null,  
6     "code": 0  
7   }  
8 }
```

⚠ Причина: кто-то перевыпустил ключ для аккаунта.

- **Показать ошибку пользователю на стороне API U-Verse:**

HTTP-500

```
1 {  
2   "code": "PRUFFME_INT_401",  
3   "message": "Создание вебинарных комнат временно недоступно, мы уже работаем над этой проблемой"  
4 }
```

- **Показывать в системе мониторинга ошибку авторизации в Pruffme.**

Уровень: Blocker (критическая ошибка, которая мешает работе системы, срочно требуется вмешательство команды разработки)

Обработка ошибок прав доступа

(имеется ввиду фоновая обработка)

Не применимо.

✓ Пример, если бы у нас в пруффи авторизовывалась не только наша система, но и пользователи

От Pruffme получено HTTP-200, но в теле ответа:

```
1 ... дотестировать в Postman, либо забыть и вообще не обрабатывать, это не наша задача
```

⚠ Ожидаем, что такую ошибку наши пользователи не получат.

- **Показать ошибку пользователю на стороне API U-Verse:**

HTTP-403

```
1 {  
2   "code": "PRUFFME_INT_403",  
3   "message": "Недостаточно прав для выполнения операции во внешней системе"  
4 }
```