

[TA] [POST /flows/{flowId}/webinars] Создание онлайн-занятия

История изменений

Список ссылок (ссылка) на задачи в Jira. В основном: 1 метод = 1 задача = 1 Confluence.

Связанные документы (внутренние)

Тест-кейсы, описания БД и другие статитьи по проекту, которыми пользовались в ходе разработки

Оглавление:

Общее описание

Интеграционный API-метод для создания вебинарных комнат (онлайн-занятий) в выбранном потоке выбранного курса. В результате вызова метода создается запись о вебинаре в БД и получается ссылка на вебинарную комнату **из внешней платформы Pruffme**.

Доступы и ограничения

- Метод доступен только для авторизованных преподавателей.
- Запрещено создавать более 60 вебинаров в минуту.

API-документация Внешней системы

 [\[TA\] Общий обзор API Pruffme](#)

Метод: webinar-create

 [API Pruffme](#)

Ограничения Внешней системы:

- Создание вебинарных комнат свободное, и не ограничивается платными тарифами.

Запрос

Пример запроса:

```
1 POST https://app.uverse.ru//api/v1/flows/5629636a-ae0c-4c7f-a319-68c8bf
```

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token)
- Роли: Преподаватель

Headers:

- Authorization: Bearer <Token>
- Content-Type: application/json

query-parametrs:

- Нет

Тело запроса (Body)

Пример:

```
1 {  
2   "title": "Практика по интеграциям API",  
3   "shortDescription": "Онлайн-занятие для учеников по работе с API и вне  
4   "description": "На занятии разберём, как система U-Verse создаёт онлай  
5   "startAt": "2026-07-13T19:00:00",  
6   "durationMinutes": 120,  
7   "number": 1  
8 }
```

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 201

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "id": "258ca311-daf2-4690-85b6-284732ee2039",  
3   "title": "Практика по интеграциям API",  
4   "shortDescription": "Онлайн-занятие для учеников по работе с API и вн  
5   "description": "На занятии разберём, как система U-Verse создаёт онла  
6   "startAt": "2026-07-13T19:00:00",  
7   "durationMinutes": 120,  
8   "number": 1,  
9   "url": "https://pruffme.com/landing/u4954706/6e9ab9e6-28c9-4090-88f7-  
10 }
```

Пример ответа - Ошибка валидации

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Ошибка валидации",  
3   "details": [  
4     {  
5       "field": "title",  
6       "message": "Название вебинара обязательно для заполнения"  
7     },  
8     {  
9       "field": "startAt",  
10      "message": "Дата и время проведения не могут быть в прошлом"  
11    },  
12    {  
13      "field": "durationMinutes",  
14      "message": "Длительность должна быть не менее 30 минут"  
15    }  
16  ]  
17 }
```

Пример ответа - Ошибка формата

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Неверный формат данных",  
3   "details": {  
4     "field": "startAt",  
5     "message": "Поле 'startAt' должно быть в формате ISO 8601 (YYYY-MM-DD)"  
6   }  
7 }
```

Пример ответа - Создается вебинар с одинаковым названием внутри потока

Код HTTP: 409

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Вебинар с таким названием уже существует в данном потоке"  
3 }
```

Пример ответа - Тайм-аут Pruffme

Код HTTP: 504

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Сервис проведения вебинаров временно недоступен.  
3   Пожалуйста, попробуйте позже"
```

Пример ответа - Ошибка авторизации в Pruffme

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Ошибка авторизации в сервисе вебинаров. Обратитесь в  
3   техническую поддержку"
```

Пример ответа - Ошибка от Pruffme

Код HTTP: 500

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Ошибка при создании вебинара в сервисе Pruffme: {текст  
3   ошибки из Pruffme}"
```

Пример ответа - Некорректный ответ от Pruffme

Код HTTP: 502

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Некорректный ответ от сервиса проведения вебинаров"  
3 }
```

Пример ответа - Ошибка подключения к БД

Код HTTP: 500

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Внутренняя ошибка сервера. Пожалуйста, попробуйте позже"  
3 }
```

Пример ответа - Ошибка сохранения вебинара в БД

Код HTTP: 500

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Не удалось сохранить данные вебинара"  
3 }
```

Пример ответа - Отсутствие прав доступа

Код HTTP: 403

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Доступ запрещен. Только преподаватели могут создавать  
3   вебинары"  
}
```

Пример ответа - Поток не найден

Код HTTP: 404

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Поток с указанным ID не найден"  
3 }
```

Требования к реализации

Предусловие:

Frontend делает запрос на **Backend** для создания вебинарной комнаты:

```
POST /api/v1/flows/{flowId}/webinars
```

Алгоритм работы:

1. **Backend** принимает запрос и проверяет полученный JSON с данными о вебинаре: ФЛК и валидация по аналогии с Frontend.
2. **Backend** проверяет, что вебинар с таким названием не был создан ранее в этом потоке.
3. **Backend** генерирует уникальный id (UUID) вебинара и сохраняет в памяти процесса. А также **Backend** формирует JSON для создания вебинара в соответствии с требованиями маппинга и кодирует его в формат **Base64** для передачи в параметре запроса к Pruffme: content.
4. **Backend** вызывает API **Pruffme** для создания вебинарной комнаты:

```
POST https://pruffme.com/api/  
action: webinar-create
```


Маппинг данных описан в требованиях к интеграционному API методу

```
POST /api/v1/flows/{flowId}/webinars
```

.
5. **Pruffme** возвращает успешный ответ на запрос, включающий ссылку на вебинарную комнату и другие параметры.
6. **Backend** сохраняет в **БД** полученные параметры о вебинаре:
 - a. "webinar"."hash" - для его дальнейшего редактирования или удаления,
 - b. "webinar"."landing" - ссылка на вебинарную комнату, которую надо показывать пользователям.
 - c. а также указанные пользователем параметры из изначального запроса.

7. **Backend** формирует итоговый ответ в JSON, в который добавляет:
- a. id созданного вебинара в U-Verse,
 - b. ссылка на вебинар Pruffme,
 - c. данные о вебинаре, которые передал пользователь.
- и возвращает его на Frontend с кодом HTTP-201.

Маппинг данных

При формировании запроса к Pruffme используется структура:

[\[TA\] Общий обзор API Pruffme](#) | [Рекомендуемый сценарий](#)

В данном маппинге описано как сопоставлять данные с JSON для Pruffme, но без кодирования его в Base64 для передачи в запросе, в поле Content.

В остальном маппинг данных стандартный для Pruffme.

action: webinar-create

Для тела запроса:

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API Pruffme	Поле в БД U-Verse, таблица webinar	Описание поля, ФЛК и валидация
Название вебинара / онлайн-занятия	title	name	title	Название вебинара, которое отображается в расписании U-Verse и передаётся в Pruffme как название вебинарной комнаты. Обязательное поле. Тип: строка. Ограничение: до 256 символов. В рамках одного потока название должно быть уникальным, иначе HTTP-409.

Краткое описание занятия	shortDescription	–	short_description	Краткое описание занятия для учеников в U-Verse. Обязательное. Тип: строка. Ограничение: до 1024 символов.
Подробное описание занятия	description	–	description	Подробное описание занятия для учеников в U-Verse. В Pruffme не передаётся. Тип: строка. Ограничение: до 4096 символов.
Дата и время начала вебинара	startAt	time.selected_date	start_at	Дата и время начала онлайн-занятия. В API U-Verse передаётся в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS , например 2026-07-13T19:00:00 . Для Pruffme преобразуется в формат YYYY-MM-DD HH:MM:SS , например 2026-07-13 19:00:00 . Обязательное поле. Дата не должна быть в прошлом.
Длительность вебинара	durationMinutes	time.duration	duration_minutes	Продолжительность занятия в минутах. Обязательное поле.

				Тип: целое число. Допустимый диапазон: от 15 до 600 минут.
Порядковый номер вебинара	number	—	number	Порядковый номер вебинара в расписании потока. В Pruffme не передаётся, используется только внутри U-Verse. Обязательное поле. Тип: целое число. Диапазон: от 1 до 100. В рамках одного потока номер должен быть уникальным, иначе HTTP-409.
Уникальный код вебинара в Pruffme	—	login	id	Генерируется Backend U-Verse автоматически перед вызовом Pruffme. Пользователь на UI не заполняет. Значение должно быть уникальным. Формат: UUID
Пароль для входа в вебинар	—	password	—	Не передаём.
Признак публикации в каталоге Pruffme	—	publish	—	Системное значение. Для вебинаров U-Verse передавать 0, чтобы не публиковать вебинар в каталоге Pruffme.

Использование анкеты Pruffme	—	has_questions	—	Системное значение. Если анкеты Pruffme не используются, передавать 0.
Автоматическая запись вебинара	—	use_record	—	Системное значение. Автоматическая запись всегда включается, передавать 1.
Тип комнаты	—	type	—	Системное значение. Для онлайн-занятия передавать webinar.
Часовой пояс вебинара	—	time_zone_offset	(!) Уточнить	Смещение часового пояса в минутах для Pruffme. Брать на основе настроек учетной записи преподавателя курса.

Для тела ответа:

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API Pruffme	Поле в БД U-Verse, таблица webinar	Описание поля, ФЛК и валидация
Название вебинара / онлайн-занятия	title	name	title	Название вебинара, которое отображается в расписании U-Verse и передаётся в Pruffme как название вебинарной комнаты. Обязательное поле. Тип: строка.

				Ограничение: до 256 символов. В рамках одного потока название должно быть уникальным, иначе HTTP-409.
Краткое описание занятия	short Description	–	short_description	Краткое описание занятия для учеников в U-Verse. Обязательное. Тип: строка. Ограничение: до 1024 символов.
Подробное описание занятия	description	–	description	Подробное описание занятия для учеников в U-Verse. В Pruffme не передаётся. Тип: строка. Ограничение: до 4096 символов.
Дата и время начала вебинара	start At	time. selected_date	start_at	Дата и время начала онлайн-занятия. В API U-Verse передаётся в формате <code>YYYY-MM-DDTHH:MM:SS</code>, например <code>2026-07-13T19:00:00</code>. Для Pruffme преобразуется в формат <code>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</code>, например <code>2026-07-13 19:00:00</code>. Обязательное поле.

				Дата не должна быть в прошлом.
Длительность вебинара	<code>durationMinutes</code>	<code>time.duration</code>	<code>duration_minutes</code>	Продолжительность занятия в минутах. Обязательное поле. Тип: целое число. Допустимый диапазон: от 15 до 600 минут.
Порядковый номер вебинара	<code>number</code>	—	<code>number</code>	Порядковый номер вебинара в расписании потока. В Pruffme не передаётся, используется только внутри U-Verse. Обязательное поле. Тип: целое число. Диапазон: от 1 до 100. В рамках одного потока номер должен быть уникальным, иначе HTTP-409.
id	<code>id</code>	<code>id</code>	<code>id</code>	UUID вебинара. Обязательное поле. Используется как внешний идентификатор вебинара в системе Pruffme. Формат UUID.
Ссылка на вебинарную комнату	<code>url</code>	<code>landing</code>	<code>url</code>	URL комнаты вебинара. Обязательное поле. Должен быть корректным HTTPS URL.

Логирование и мониторинг

Стандартное.

Отдельно логировать вызов API U-Verse.

Отдельно логировать внешние вызовы от Backend U-Verse к Pruffme.