

[TA] Авторизация и аутентификация

Общее описание

Тестовые доступы

Хранение ключей доступа (файл конфигурации)

Рекомендации по хранению:

Пример конфигурационного файла:

Сценарий первичной авторизации

Сценарий ре-авторизации

Использование авторизации в API-запросах

Особенности использования:

Обработка ошибок Авторизации

Обработка ошибок прав доступа

Общее описание

Для авторизации в RaifPay используются два ключа доступа: `publicId` и `secretKey`.

- `publicId` - Идентификатор, который используется для открытия платежной формы и является публичным.
- `secretKey` - Секретный ключ, который используется для межсервисного взаимодействия. Является приватным, необходимо хранить в защищенном месте и не передавать третьим лицам.

Посмотреть боевой `publicId` и сформировать `secretKey` можно в [✖ Райффайзен Бизнес Онлайн](#), либо [✖ Merchant account panel](#)

Тестовые доступы

Для формирования `secretKey` в тестовом контуре необходимо обратиться в службу поддержки ecom@raiffeisen.ru

Хранение ключей доступа (файл конфигурации)

Рекомендации по хранению:

- `publicId` и `secretKey` должны храниться в файле конфигурации системы (например, `.env` или `config.yaml`).
- Секретный ключ `secretKey` доступен только на запись и не должен логироваться.
- Для разных сред (тестовая/продуктивная) должны использоваться разные ключи доступа.

- Ключи должны храниться в зашифрованном виде с использованием инструментов шифрования (например, git-crypt) или внешних систем управления секретами (например, Hashicorp Vault).

Пример конфигурационного файла:

Добавить новый блок в `integrations:` файла конфигурации (YAML)

```
1 # =====
2 # Настройки интеграций
3 # =====
4 integrations:
5   raifpay:
6     baseUrl: "https://pay.raif.ru"
7     auth:
8       publicId: "000001780049001-80049001"
9       secretKey: "abc123def456..."
10   settings:
11     timeout: 10
12     currency: "RUB"
```

```
1 # config.yml
2 # =====
3 # Общие настройки системы
4 # =====
5 app:
6   name: U-verse Platform
7   environment: production # или development / staging
8   version: 1.0.0
9
10 server:
11   host: 0.0.0.0
12   port: 8080
13
14 logging:
15   level: INFO
16   format: json
17   file: /var/log/uverse/app.log
18
19 database:
20   host: db.uverse.local
21   port: 5432
22   name: uverse_db
23   user: uverse_user
24   password: uverse_secure_password
25
26 security:
27   jwtSecret: "your-very-long-secret-key"
28   tokenExpirationMinutes: 60
29
30 # =====
31 # Настройки интеграций
32 # =====
33 integrations:
34   raifpay:
35     name: RaifPay
36     baseUrl: "https://pay.raif.ru"
37     auth:
38       publicId: "000001780049001-80049001"
39       secretKey: "abc123def456..."
40   settings:
41     timeout: 10
42     currency: "RUB"
```

```
43 pruffme:
44   name: Pruffme Webinar Platform
45   baseUrl: "https://pruffme.com/api/"
46   auth:
47     userHash: "12345678909876543"
48     apiKey: "2345678909876543cvbn"
49     timeout: 10
```

Сценарий первичной авторизации

(сценарий получения токена в обмен на логин и пароль)

Не применимо.

RaifPay использует модель авторизации на основе постоянных ключей доступа (`publicId` и `secretKey`), которые передаются в каждом запросе. Процесс получения токена по логину и паролю не предусмотрен.

Сценарий ре-авторизации

(повторная фоновая авторизация без вмешательств пользователя и ручного ввода пароля, при истечении действия ключа или токена)

Не применимо.

Ключи доступа (`publicId` и `secretKey`) являются постоянными и не имеют срока действия. Сценарий повторной авторизации не требуется, так как ключи передаются в каждом запросе и не истекают.

Использование авторизации в API-запросах

Все межсервисные запросы к API RaifPay авторизуются посредством секретного ключа `secretKey` . Параметр авторизации передается в заголовке `Authorization` , значение которого формируется как `Bearer <secretKey>`

```
1 | Authorization: Bearer <secretKey>
```

Особенности использования:

- `publicId` передается в теле запроса, `secretKey` — в заголовке `Authorization` .
- Секретный ключ `secretKey` должен храниться в защищенном месте и не должен логироваться .
- Для тестового контура используется адрес `https://pay-test.raif.ru` , для продуктивного — `https://pay.raif.ru`

Обработка ошибок Авторизации

При фоновой обработке ошибок авторизации в RaifPay возможны следующие сценарии:

1. Невалидный `secretKey`

RaifPay возвращает HTTP-401 Unauthorized или ошибку авторизации в теле ответа.

Причина: `secretKey` был перевыпущен в Личном Кабинете Райффайзен Бизнес Онлайн, а в конфигурации U-Verse остался старый ключ. Срок действия `secretKey` не истекает, поэтому данная ошибка возникает только при ручной смене ключа.

Действие Backend:

- Записать в лог ошибку с уровнем ERROR.
- Отправить уведомление администратору системы.
- Вернуть пользователю сообщение: «Платежная система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже».

Показать ошибку пользователю на стороне API U-Verse:

```
1 {  
2   "code": "RAIFPAY_INT_401",  
3   "message": "Платежная система временно недоступна, мы уже работаем  
4   над этой проблемой"
```

2. Неверный `publicId`

RaifPay возвращает ошибку о неверном идентификаторе магазина.

Причина: в конфигурации U-Verse указан неверный `publicId`, который можно посмотреть в Личном Кабинете

Действие Backend:

- Записать в лог ошибку с уровнем ERROR.
- Отправить уведомление администратору системы.
- Вернуть пользователю сообщение: «Ошибка конфигурации платежной системы. Обратитесь в техническую поддержку».

Показать ошибку пользователю на стороне API U-Verse:

```
1 {  
2   "code": "RAIFPAY_INT_400",  
3   "message": "Ошибка конфигурации платежной системы. Обратитесь в  
4   техническую поддержку"
```

3. Ошибка авторизации в RaifPay

RaifPay возвращает HTTP-200, но в теле ответа содержится ошибка авторизации:

```
1 {  
2   "error": {  
3     "code": 401,  
4     "message": "Invalid secretKey",  
5     "description": "Authorization failed"  
6   }  
7 }
```

Причина: кто-то перевыпустил `secretKey` для аккаунта в Личном Кабинете RaifPay, а в конфигурации U-Verse остался старый ключ

Действие Backend:

- Записать в лог ошибку с уровнем ERROR.
- Отправить уведомление администратору системы.
- Вернуть пользователю сообщение: «Платежная система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже».

Показать ошибку пользователю на стороне API U-Verse:

```
1 {  
2   "code": "RAIFPAY_INT_401",  
3   "message": "Платежная система временно недоступна, мы уже работаем  
4   над этой проблемой"  
5 }
```

Показывать в системе мониторинга ошибку авторизации в RaifPay.

Уровень: Blocker (критическая ошибка, которая мешает работе системы, срочно требуется вмешательство команды разработки).

Обработка ошибок прав доступа

Не применимо.