

[TA] GET /api/v1/salary/payment-registry/create-submit/result - Получение статуса реестра

[Общее описание](#)

[API-документация Внешней системы](#)

[Требования к реализации](#)

[Запрос](#)

[Пример тела запроса](#)

[Ответ](#)

[Требования к обработке ошибок](#)

[Пример ответа - Ошибка авторизации в Т-Банке \(401\)](#)

[Пример ответа - Нет прав доступа \(403\)](#)

[Пример ответа - Некорректный correlationId \(400\)](#)

[Пример ответа - Превышение лимита запросов \(429\)](#)

[Пример ответа - Истек срок хранения результата](#)

[Пример ответа - Ошибка сервера Т-Банка \(500\)](#)

[Маппинг данных](#)

[Логирование и мониторинг](#)

Общее описание

В этом разделе описан процесс получения статуса платежного реестра после его отправки в Т-Банк для системы U-Verse.

Что это:

Интеграция между Backend-приложением U-Verse и API Т-Банка для получения актуального статуса обработки платежного реестра после асинхронной операции создания и подписания.

Зачем:

Чтобы отслеживать результат создания и подписания реестра в Т-Банке, так как операция выполняется асинхронно и результат не возвращается сразу.

Чтобы автоматически запускать оплату реестра при получении статуса **ACCEPTED** без участия администратора.

Чтобы администратор U-Verse видел актуальный статус реестра с цветовой индикацией и мог оперативно реагировать на отклонения.

Для кого:

Для администраторов U-Verse, которые хотят контролировать процесс выплат преподавателям и отслеживать статус реестров в реальном времени.

Для Backend-приложения U-Verse, которое автоматически обрабатывает статусы и запускает оплату.

Для разработчиков, интегрирующих API Т-Банка и реализующих механизм опроса статуса.

API-документация Внешней системы

 [T-API](#) | [T-Bank Dev Portal](#)

Требования к реализации

Запрос

Пример запроса:

```
1 GET https://secured-openapi.tbank.ru/api/v1/salary/payment-registry/create-submit/result
```

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token)
- Роли: Администратор

Headers:

- Authorization: Bearer <Token>
- Content-Type: application/json

query-params:

- **correlationId** (string, обязательный) — уникальный идентификатор, полученный от Т-Банка при отправке реестра. Связывает запрос создания с запросом получения результата. Должен соответствовать формату UUID

Пример тела запроса

Пример:

```
1 https://secured-openapi.tbank.ru/api/v1/salary/payment-registry/create-submit/result?correlationId=cf99df08-0829-4614-8da3-0e440fd23fe0
```

Ответ

Успешный ответ (200 OK):

```
1 {
2   "paymentRegistryId": 789012,
3   "status": "ACCEPTED",
4   "paymentErrors": []
5 }
```

Требования к обработке ошибок

Пример ответа - Ошибка авторизации в Т-Банке (401)

```
1 {  
2   "statusCode": 401,  
3   "message": "Ошибка аутентификации"  
4 }
```

Пример ответа - Нет прав доступа (403)

```
1 {  
2   "statusCode": 403,  
3   "message": "Ошибка авторизации"  
4 }
```

Пример ответа - Некорректный correlationId (400)

```
1 {  
2   "statusCode": 400,  
3   "message": "Некорректный запрос. Проверьте корректность  
4   correlationId"
```

Пример ответа - Превышение лимита запросов (429)

```
1 {  
2   "statusCode": 429,  
3   "message": "Слишком много запросов. Повторите попытку позже"  
4 }
```

Пример ответа - Истек срок хранения результата

```
1 {  
2   "statusCode": 400,  
3   "message": "Срок хранения результата истек. Реестр не может быть  
4   обработан"
```

Пример ответа - Ошибка сервера Т-Банка (500)

```
1 {  
2   "statusCode": 500,  
3   "message": "Внутренняя ошибка сервера"  
4 }
```

Маппинг данных

Для тела запроса : Нет

Для тела ответа:

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API RaifPay	Поле в БД U-Verse	Описание поля, ФЛК и валидация

Статус реестра	<code>status</code> (внутренний)	<code>status</code>	<code>status</code>	Статус обработки реестра. Возможные значения: <code>IN_PROGRESS</code> , <code>ACCEPTED</code> , <code>REJECTED</code>
Идентификатор реестра в Т-Банке	-	<code>paymentRegistryId</code>	<code>external_id</code>	Идентификатор созданного реестра. Возвращается при статусе <code>ACCEPTED</code>
Ошибки по платежам	-	<code>paymentsErrors</code>	-	Список ошибок по платежам (при наличии)

Логирование и мониторинг

Стандартное.

Отдельно логировать вызов API U-Verse.

Отдельно логировать внешние вызовы от Backend U-Verse к Т-Банк.

Ошибки логируются с уровнями: ERROR — ошибки API Т-Банка (400, 422, 429, 500), ошибки при сохранении статуса в БД; CRITICAL — недоступность API Т-Банка, ошибка подключения к БД, ошибка авторизации.