

[TA] [МС Платежей] Обработка успешного платежа и публикация события

Общее описание

Доступы и ограничения

Запрос

Пример запроса:

Тело запроса (Body)

Пример ответа - Успех

Требования к обработке ошибок

Маппинг данных

Маппинг для Kafka

Общее описание

Метод обрабатывает подтверждение успешного платежа от внешней платежной системы, сохраняет информацию о платеже в БД и публикует событие в Kafka для асинхронной отправки уведомлений.

Используется после получения подтверждения от платежной системы (например, Т-Банк) об успешной оплате курса.

Доступы и ограничения

- Доступно только авторизованным пользователям с ролью «Ученик»
- Пользователь может оплатить только те курсы, которые доступны для покупки (не куплены ранее)
- Повторная обработка одного и того же платежа невозможна (идемпотентность)
- Платеж должен быть подтвержден платежной системой

Запрос

Method type: POST

BaseURL: <https://app.u-verse.ru/api/v1>

API name: payment-api

API version: v1.0

Method name: /payments/process

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token)

Headers:

- Authorization: Bearer <Token> (обязательный)
- Content-Type: application/json (обязательный)

Пример запроса:

```
1 | POST https://app.u-verse.ru/api/v1/payments/process
```

Тело запроса (Body)

Пример:

```
1 | {
2 |   "orderId": "ORD-2026-08-001",
3 |   "userId": "u_12345",
4 |   "courseId": "course_12345",
5 |   "amount": 4990.00,
6 |   "paymentMethod": "card",
7 |   "providerTransactionId": "txn_123456789"
8 | }
```

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200

Тело ответа (Body):

```
1 | {
2 |   "paymentId": "pay_12345",
3 |   "status": "PAID",
4 |   "message": "Платеж успешно обработан"
5 | }
```

Требования к обработке ошибок

Пример ответа - Некорректный запрос (400)

```
1 | {
2 |   "errorId": "err_550e8400",
3 |   "errorCode": "VALIDATION_ERROR",
4 |   "errorMessage": "Отсутствуют обязательные поля"
5 | }
```

Пример ответа - Пользователь не авторизован (401)

```
1 | {
2 |   "errorId": "err_550e8401",
3 |   "errorCode": "AUTH_ERROR",
4 |   "errorMessage": "Пользователь не авторизован"
5 | }
```

Пример ответа - Платеж уже обработан (409)

```
1 | {
2 |   "errorId": "err_550e8402",
3 |   "errorCode": "DUPLICATE_ERROR",
4 |   "errorMessage": "Платеж уже был обработан"
```

Пример ответа - Внутренняя ошибка сервера (500)

```

1 {
2   "errorId": "err_550e8403",
3   "errorCode": "INTERNAL_ERROR",
4   "errorMessage": "Внутренняя ошибка сервера. Повторите попытку позже"
5 }
```

Маппинг данных

Для тела запроса :

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в Kafka	Поле в БД U-Verse	Описание поля, ФЛК и валидация
Идентификатор заказа	orderId	orderId	order_id	Уникальный идентификатор заказа. Обязательное поле
Идентификатор пользователя	userId	userId	user_id	Идентификатор пользователя. Обязательное поле
Идентификатор курса	courseId	courseId	course_id	Идентификатор оплаченного курса. Обязательное поле
Сумма платежа	amount	coursePrice	amount	Сумма платежа. Число > 0. Обязательное поле
Способ оплаты	paymentMethod	-	payment_method	Способ оплаты (card, sbp). Обязательное поле
Идентификатор транзакции	providerTransactionId	-	provider_transaction_id	Идентификатор транзакции в платежной системе. Обязательное поле
Идентификатор	-	-	id	Уникальный идентификатор платежа.

платежа				Генерируется автоматически
Статус платежа	-	-	status	Статус платежа (PAID). Проставляется автоматически
Email пользователя	-	email	email	Email пользователя для отправки уведомления. Берется из профиля пользователя
Телефон пользователя	-	phone	phone	Номер телефона пользователя для отправки SMS. Берется из профиля пользователя
Название курса	-	course Name	-	Название оплаченного курса. Берется из БД курсов
Тип события	-	eventType	-	Тип события (PAYMENT_SUCCESS). Генерируется автоматически
Время события	-	timestamp	created_at	Время обработки платежа. Генерируется автоматически

Для тела ответа:

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в БД U-Verse	Описание поля, ФЛК и валидация
Идентификатор платежа	paymentId	id	Уникальный идентификатор платежа. Генерируется автоматически

Статус платежа	status	status	Статус платежа. Всегда PAID при успешной обработке
Сообщение	message	-	Текстовое сообщение о результате обработки

Маппинг для Kafka

[☐ \[TA\] \[Kafka\] Топики для уведомлений](#)