

[TA] [МС Уведомлений] Интеграционный метод для отправки уведомлений

[Общее описание](#)

[Доступы и ограничения](#)

[Запросы](#)

[Запрос к Unisender \(отправка email\)](#)

[Запрос к Unisender \(отправка SMS\)](#)

[Требования к обработке ошибок](#)

[Маппинг данных](#)

Общее описание

Интеграционный метод служит адаптером между Notification Service и API Unisender. Он инкапсулирует логику формирования запросов к Unisender, обработку ответов и преобразование данных. Метод вызывается Worker-ом для непосредственной отправки уведомлений (email и SMS) через внешний сервис Unisender.

Используется для унификации взаимодействия с Unisender и изоляции логики отправки уведомлений от основной логики Worker.

Доступы и ограничения

- Метод доступен только для внутреннего использования в Notification Service
- Для отправки уведомлений через Unisender требуется валидный API-ключ
- Ограничения Unisender:
 - 1200 запросов в минуту (для всех методов)
 - 60 запросов в минуту для метода `sendEmail`
 - Максимальная длина SMS: 160 символов
 - SMS-сообщения могут быть доставлены в течение 24 часов

Запросы

Запрос к Unisender (отправка email)

Method type: POST

BaseURL: <https://api.unisender.com/ru/api/sendEmail>

Headers:

- Content-Type: application/json

Тело запроса:

```

1 {
2   "api_key": "your_api_key",
3   "email": "user@example.com",
4   "sender_name": "U-Verse",
5   "sender_email": "noreply@u-verse.ru",
6   "subject": "Подтверждение покупки курса",
7   "body": "<h1>Здравствуйте!</h1><p>Вы успешно приобрели курс «Основы
программирования на Python».</p><p>Спасибо за покупку!</p>",
8   "list_id": 1
9 }

```

Ответ (успешный):

```

1 {
2   "result": {
3     "email_id": 123456789,
4     "status": "success"
5   }
6 }

```

Запрос к Unisender (отправка SMS)

Method type: POST

URL: <https://api.unisender.com/ru/api/sendSms>

Headers:

- Content-Type: application/json

Тело запроса:

```

1 {
2   "api_key": "your_api_key",
3   "phone": "79991234567",
4   "sender": "U-Verse",
5   "text": "U-Verse: Вы успешно приобрели курс «Основы программирования
на Python». Спасибо за покупку!"
6 }

```

Ответ (успешный):

```

1 {
2   "result": {
3     "sms_id": 987654321,
4     "status": "success"
5   }
6 }
7

```

Требования к обработке ошибок

Пример ответа - Неверный API-ключ (invalid_api_key)

```

1 {
2   "error": "AK100310-02",
3   "code": "invalid_api_key"
4 }

```

Действие: Не выполнять повторные попытки. Логировать ERROR с уровнем CRITICAL. Уведомить администратора о необходимости проверить API-ключ.

Пример ответа - Не хватает денег на счету (not_enough_money)

```
1 {  
2   "error": "Insufficient funds",  
3   "code": "not_enough_money"  
4 }
```

Действие: Не выполнять повторные попытки. Логировать ERROR. Уведомить администратора о необходимости пополнить баланс.

Пример ответа - Превышен лимит запросов (api_call_limit_exceeded_for_api_key)

```
1 {  
2   "error": "API call limit exceeded",  
3   "code": "api_call_limit_exceeded_for_api_key"  
4 }
```

Действие: Приостановить обработку на 60 секунд, затем повторить запрос. Если ошибка повторяется, логировать WARNING.

Пример ответа - Неверный формат email (invalid_arg)

```
1 {  
2   "error": "Invalid email format",  
3   "code": "invalid_arg"  
4 }
```

Действие: Не выполнять повторные попытки. Логировать ERROR. Сообщение в Kafka не подтверждается (остается для ручного анализа).

Пример ответа - Временный сбой (retry_later)

```
1 {  
2   "error": "Temporary error, please retry later",  
3   "code": "retry_later"  
4 }
```

Действие: Выполнить повторные попытки с экспоненциальной задержкой (до 5 раз). При успехе — сохранить статус SUCCESS. При исчерпании попыток — сохранить статус FAILED.

Пример ответа - Внутренняя ошибка сервера Unisender (500)

HTTP-статус: 500 Internal Server Error

```
1 {  
2   "error": "Internal server error",  
3   "code": "internal_error"  
4 }
```

Действие: Выполнить повторные попытки с экспоненциальной задержкой (до 5 раз). При исчерпании попыток — сохранить статус FAILED.

Пример ответа - Таймаут (504)

HTTP-статус: 504 Gateway Timeout

```
1 {
2   "error": "Request timeout",
3   "code": "timeout"
4 }
```

Действие: Выполнить повторные попытки с экспоненциальной задержкой (до 5 раз). При исчерпании попыток — сохранить статус FAILED.

Маппинг данных

Для тела запроса (отправка email) :

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse (Notification Service)	Поле в API Unisender	Обязательность	Описание
API-ключ	apiKey (из настроек)	api_key	Да	Ключ доступа к API Unisender
Email получателя	email (из Kafka)	email	Да	Email пользователя для отправки уведомления
Имя отправителя	senderName (из настроек)	sender_name	Да	Имя отправителя (U-Verse)
Email отправителя	senderEmail (из настроек)	sender_email	Да	Email отправителя

Тема письма	<code>subject</code> (генерируется)	<code>subject</code>	Да	Тема письма (Подтверждение покупки курса)
Текст письма	<code>body</code> (генерируется)	<code>body</code>	Да	HTML-шаблон письма с названием курса
ID списка	<code>listId</code> (из настроек)	<code>list_id</code>	Нет	ID списка рассылки в Unisender

Для тела ответа (успешная отправка email):

Название поля бизнесовое	Поле в API Unisender	Поле в API U-Verse (Notification Service)	Поле в БД U-Verse (notifications)	Описание
ID email	<code>result.email_id</code>	<code>emailId</code>	<code>email_id</code>	Уникальный идентификатор email в Unisender
Статус	<code>result.status</code>	<code>status</code>	<code>status</code>	Статус отправки (success)

Тело запроса к Unisender (отправка SMS):

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse (Notificati	Поле в API Unisender	Тип	Обязательность	Описание
--------------------------	--------------------------------	----------------------	-----	----------------	----------

	on Service)				
--	----------------	--	--	--	--

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse (Notification Service)	Поле в API Unisender	Тип	Обязательность	Описание
API-ключ	apiKey (из настроек)	api_key	string	Да	Ключ доступа к API Unisender
Номер телефона	phone (из Kafka)	phone	string	Да	Номер телефона пользователя (10-15 цифр)
Отправитель	senderName (из настроек)	sender	string	Нет	Имя отправителя (U-Verse)
Текст SMS	text (генерируется)	text	string	Да	Текст SMS-уведомления (до 160 символов)

Тело ответа от Unisender (успешная отправка SMS):

Название поля бизнесовое	Поле в API Unisender	Поле в API U-Verse	Поле в БД U-Verse	Описание
--------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------

		(Notification	(notifications	
ID SMS	result.sms_id	Service)	)sms_id	Уникальный идентификатор SMS в Unisender
Статус	result.status	status	status	Статус отправки (success)