

[TA] user - пользователь

Общее описание

Таблица user предназначена для хранения учётных записей всех пользователей платформы U-Verse независимо от их роли. Является центральной сущностью системы аутентификации и авторизации.

Реализация

Название таблицы БД: user

Название поля	Название в БД	Тип данных	Обязательность	Уникальность	Индекс	Описание и требования к хранимым данным
Уникальный идентификатор пользователя	ID	INT	да	да	РК	Уникальный числовой идентификатор пользователя. Автоинкремент. Не может быть изменён после создания. Не может быть отрицательным или нулевым.
Логин	login	VARCHAR(256)	да	да		Электронная почта

						пользователя, которая используется в качестве уникального логина для входа на платформу U-Verse.
Пароль	password	VARCHAR(256)	да			Хранит хеш пароля пользователя. Никогда не хранится в открытом виде. Используется для аутентификации при входе на платформу U-Verse.
Дата создания (регистрации)	created_at	TIMESTAMPZ	да			Момент времени, когда учётная запись пользователя была создана на платформе U-Verse.

Признак активности	is_active	BOOL	да			Булевый флаг, указывающий, разрешён ли пользователю доступ к платформе U-Verse.
Дата последнего входа	last_login_at	TIMESTAMPZ	да			Фиксирует дату и время последней успешной аутентификации пользователя на платформе U-Verse.

Особенности реализации:

1. Хранение дат и времени в UTC
2. Поле `is_active` должно иметь тип `BOOLEAN` со значением по умолчанию `TRUE` (активен). Значение `FALSE` интерпретируется как блокировка учётной записи.
3. Поле `created_at` должно автоматически заполняться текущей датой и временем в UTC при создании записи. Значение не должно обновляться автоматически при последующих изменениях других полей.
4. Физическое удаление записей из таблицы `user` должно быть запрещено. Для деактивации учётной записи используется поле `is_active = FALSE`.