

[TA] POST /api/v1/merchants/{publicId}/orders - Создание платежа

Описание

[API-документация Внешней системы](#)

[Требования к реализации](#)

[Запрос](#)

[Пример тела запроса](#)

[Ответ](#)

[Требования к обработке ошибок](#)

[Пример ответа - Не авторизован](#)

[Пример ответа - Курс не найден](#)

[Пример ответа - Курс недоступен для оплаты](#)

[Пример ответа - Повторная оплата курса](#)

[Пример ответа - Ошибка валидации](#)

[Пример ответа - Тайм-аут при запросе к RaifPay](#)

[Пример ответа - Ошибка при создании платежа в RaifPay](#)

[Пример ответа - Превышение лимита создания платежей](#)

[Пример ответа - Ошибка сохранения данных в БД](#)

[Пример ответа - Ошибка подключения к БД](#)

[Пример ответа - Ошибка авторизации в RaifPay](#)

[Требования к реализации](#)

[Маппинг данных](#)

Описание

Бэкенд U-Verse интегрируется с платежной системой RaifPay для создания платежей на оплату курсов. В результате взаимодействия создается заказ в RaifPay и получается платежная ссылка для перенаправления пользователя.

API-документация Внешней системы

[\[TA\] Общее описание API RaifPay](#)

Метод: webinar-create

[✖ Raiffeisenbank e-commerce API](#)

Требования к реализации

Запрос

Пример запроса:

```
1 POST https://pay-test.raif.ru/api/v1/merchants/000001680200002-80200002/orders
```

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token)
- Роли: Ученик

Headers:

- Authorization: Bearer <Token>
- Content-Type: application/json

query-params:

- Нет

Пример тела запроса

Пример:

```
1 {
2   "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
3   "amount": 1200.00,
4   "paymentMethods": ["ACQUIRING"],
5   "returnUrls": {
6     "successUrl": "https://app.uverse.ru/success",
7     "failUrl": "https://app.uverse.ru/fail",
8     "successSbpUrl": "https://app.uverse.ru/sbp-success"
9   },
10  "comment": "Оплата курса Продвинутый Python",
11  "expirationDate": "2026-08-06T23:59:59+03:00",
12  "paymentDetails": "Оплата курса Продвинутый Python",
13  "locale": "RU"
14 }
```

Ответ

Успешный ответ

Код: HTTP-201 Created

Тело ответа:

```
1 {
2   "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
3   "amount": 1200.00,
4   "comment": "Оплата курса Продвинутый Python",
5   "extra": {
6     "courseId": "5629636a-ae0c-4c7f-a319-68c8bf3df3dd"
7   },
8   "expirationDate": "2026-08-06T23:59:59+03:00",
9   "paymentDetails": "Оплата курса Продвинутый Python",
10  "status": {
11    "value": "NEW",
12    "date": "2026-08-06T10:00:00+03:00"
13  },
14  "payformUrl": "https://pay.raif.ru/pay?payformId=1238ana84"
```

Требования к обработке ошибок

Пример ответа - Не авторизован

Код HTTP: 401

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Необходима авторизация"  
3 }
```

Пример ответа - Курс не найден

Код HTTP: 404

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Курс с указанным ID не найден"  
3 }
```

Пример ответа - Курс недоступен для оплаты

Код HTTP: 409

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Курс недоступен для оплаты. Проверьте статус курса"  
3 }
```

Пример ответа - Повторная оплата курса

Код HTTP: 409

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "У вас уже есть доступ к данному курсу"  
3 }
```

Пример ответа - Ошибка валидации

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "error": "Ошибка валидации",  
3   "details": [  
4     {  
5       "field": "paymentMethod",  
6       "message": "Недопустимый способ оплаты. Доступные значения:  
7       ACQUIRING, SBP"  
     }  
   ]  
}
```

```
8   ]  
9   }
```

Пример ответа - Тайм-аут при запросе к RaifPay

Код HTTP: 504

Тело ответа (Body):

```
1  {  
2  "error": "Платежная система временно недоступна. Пожалуйста,  
3  попробуйте позже"
```

Пример ответа - Ошибка при создании платежа в RaifPay

Код HTTP: 500

Тело ответа (Body):

```
1  {  
2  "error": "Ошибка при создании платежа в платежной системе"  
3  }
```

Пример ответа - Превышение лимита создания платежей

Код HTTP: 429

Тело ответа (Body):

```
1  {  
2  "error": "Превышен лимит создания платежей. Попробуйте через минуту"  
3  }
```

Пример ответа - Ошибка сохранения данных в БД

Код HTTP: 500

Тело ответа (Body):

```
1  {  
2  "error": "Не удалось сохранить данные о платеже"  
3  }
```

Пример ответа - Ошибка подключения к БД

Код HTTP: 500

Тело ответа (Body):

```
1  {  
2  "error": "Внутренняя ошибка сервера. Пожалуйста, попробуйте позже"  
3  }
```

Пример ответа - Ошибка авторизации в RaifPay

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "error": "Ошибка авторизации в платежной системе. Обратитесь в
3   техническую поддержку"
}
```

Требования к реализации

Описаны в общем алгоритме работы интеграции, шаги описаны в п.3-6 ([\[TA\] Процесс оплаты с получением платёжной ссылки](#))

Маппинг данных

При формировании запроса к RaifPay используется структура:

[\[TA\] Общее описание API RaifPay](#)

В данном маппинге описано как сопоставлять данные из API U-Verse с JSON для RaifPay, для метода создания заказа с получением платежной ссылки.

action: webinar-create

Для тела запроса :

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API RaifPay	Поле в БД U-Verse, таблица payment	Описание поля, ФЛК и валидация
Path-параметры:				
Идентификатор мерчанта	publicId	publicId	⊖	Публичный идентификатор мерчанта в системе RaifPay. Берется из конфигурации бэкенда U-Verse.
Из объекта JSON:				
Идентификатор платежа	⊖	id	id	Уникальный идентификатор платежа,

				генерируется на Backend, UUID, обязательное поле
Сумма платежа	—	amount	amount	Стоимость курса в рублях. Рассчитывается на бэкенде U-Verse из данных о курсе в БД. Валидация RaifPay: число > 0, два знака после точки.
Способы оплаты	paymentMethods	paymentMethods	paymentMethods	Способы оплаты, переданные пользователем. Преобразуются в массив. CARD → ["ACQUIRING"], SBP → ["SBP"]. Валидация RaifPay: допустимые значения ACQUIRING, SBP.
URL успеха	—	successUrl	—	Берется из конфигурации Backend, обязательное поле
URL ошибки	—	failUrl	—	Берется из конфигурации Backend, обязательное поле
URL успеха СБП	—	successUrl	—	URL для возврата из приложения банка при успешной оплате по СБП. Берется из конфигурации бэкенда U-Verse.
Комментарий	—	comment	—	Комментарий к заказу. Формируется на бэкенде U-Verse по шаблону: "Оплата курса

				{courseName}". Валидация RaifPay: до 140 символов.
Срок жизни заказа	–	expirationDate	expiresAt	Время, до которого заказ действителен. Рассчитывается на бэкенде U-Verse (обычно 24 часа от текущего момента). Формат RaifPay: YYYY-MM-DDTHH24:MM:SS±HH:MM.
Назначение платежа	–	paymentDetails	–	Назначение платежа в выписке (используется для СБП). Формируется на бэкенде U-Verse по шаблону: "Оплата курса {courseName}". Валидация RaifPay: до 140 символов.
Язык интерфейса	–	locale	–	Язык, используемый в интерфейсе платежной формы. Берется из конфигурации бэкенда U-Verse. Допустимые значения: RU, EN. По умолчанию RU.

Для тела ответа:

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API RaifPaye	Поле в БД U-Verse, таблица payment	Описание поля, ФЛК и валидация
--------------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------

Path-параметры:				
Идентификатор мерчанта	publicId	publicId	—	Публичный идентификатор мерчанта в системе RaifPay. Берется из конфигурации бэкенда U-Verse.
Из объекта JSON:				
Идентификатор платежа	payment Id	id	id	Уникальный идентификатор платежа, генерируется на Backend, UUID, обязательное поле
Сумма платежа	—	amount	amount	Стоимость курса в рублях. Рассчитывается на бэкенде U-Verse из данных о курсе в БД. Валидация RaifPay: число > 0, два знака после точки.
Статус платежа	status	status .value	status	Текущий статус заказа в RaifPay. Возможные значения: NEW , PAID , EXPIRED , CANCELED .
Ссылка на оплату	payment Url	payfor mUrl	payment Url	Полная ссылка на платежную форму RaifPay для перенаправления пользователя.

Срок жизни заказа	<code>expiresAt</code>	<code>expirationDate</code>	<code>expiresAt</code>	Срок жизни заказа, возвращенный RaifPay.
Идентификатор курса	<code>courseId</code>	—	<code>courseId</code>	Идентификатор курса в системе U-Verse. Берется из контекста запроса.
Название курса	<code>courseName</code>	—	—	Название курса. Берется из БД U-Verse для отображения на фронтенде.
Способы оплаты	<code>paymentMethods</code>	<code>paymentMethods</code>	<code>paymentMethods</code>	Способы оплаты, переданные пользователем. Преобразуются в массив. <code>CARD</code> → <code>["ACQUIRING"]</code> , <code>SBP</code> → <code>["SBP"]</code> . Валидация RaifPay: допустимые значения <code>ACQUIRING</code> , <code>SBP</code> .