

[TA] /api/v1/salary/payment-registry/create-submit - Создать и подписать платежный реестр

[Общее описание](#)

[API-документация Внешней системы](#)

[Требования к реализации](#)

[Запрос](#)

[Пример тела запроса](#)

[Ответ](#)

[Требования к обработке ошибок](#)

[Пример ответа - Некорректный запрос \(400\)](#)

[Пример ответа - Ошибка аутентификации \(401\)](#)

[Пример ответа - Ошибка авторизации \(403\)](#)

[Пример ответа - Ошибка обработки данных \(422\)](#)

[Пример ответа - Превышение лимита запросов \(429\)](#)

[Пример ответа - Внутренняя ошибка сервера \(500\)](#)

[Маппинг данных](#)

[Логирование и мониторинг](#)

Общее описание

Backend-приложение U-Verse отправляет сформированный и проверенный реестр в Т-Банк для создания и одновременного подписания. Метод используется после того, как администратор проверил реестр, исправил ошибки и подтвердил отправку. Запрос асинхронный — результат не возвращается сразу, а требует отдельного запроса с использованием `correlationId`.

API-документация Внешней системы

[🔑 Создать и подписать платежный реестр | T-Bank Dev Portal](#)

Требования к реализации

Запрос

Пример запроса:

```
1 | POST https://secured-openapi.tbank.ru/api/v1/salary/payment-registry/create-submit
```

Authorization:

- Тип: Token (Bearer Token)
- Роли: Администратор

Headers:

- Authorization: Bearer <Token>
- Content-Type: application/json
- X-Request-id

query-parameters: нет

Пример тела запроса

Пример:

```
1 {
2   "payments": [
3     {
4       "number": 1,
5       "paymentPurpose": "Выплата по договору найма за август 2026",
6       "accountNumber": "40817810099910004312",
7       "employeeInfo": {
8         "firstName": "Иван",
9         "lastName": "Петров",
10        "middleName": "Сергеевич"
11      },
12      "periodEnd": "2026-08-11",
13      "sum": 35000.00
14    }
15  ],
16  "correlationId": "cf99df08-0829-4614-8da3-0e440fd23fe0",
17  "registryCreateType": "FAIL_ERRORS",
18  "loadDate": "2026-08-10T09:00:00Z"
19 }
```

Ответ

Успешный ответ (200 OK):

```
1 {
2   "correlationId": "cf99df08-0829-4614-8da3-0e440fd23fe0"
3 }
```

Требования к обработке ошибок

Пример ответа - Некорректный запрос (400)

```
1 {
2   "errorId": "60324c74-e4b9-477d-baae-786956876a28",
3   "errorMessage": "Некорректно заполнен ИНН",
4   "errorCode": "VALIDATION_ERROR"
5 }
```

Пример ответа - Ошибка аутентификации (401)

```
1 {
2   "errorId": "60324c74-e4b9-477d-baae-786956876a28",
3   "errorMessage": "Токен недействителен",
4   "errorCode": "UNAUTHORIZED"
5 }
```

Пример ответа - Ошибка авторизации (403)

```
1 {
2   "errorId": "60324c74-e4b9-477d-baae-786956876a28",
```

```

3  "errorMessage": "У вас неподходящие скопы для данной операции,
требуемые скопы: score",
4  "errorCode": "FORBIDDEN"
5  }

```

Пример ответа - Ошибка обработки данных (422)

```

1  {
2  "errorId": "60324c74-e4b9-477d-baae-786956876a28",
3  "errorMessage": "На балансе недостаточно средств",
4  "errorCode": "INSUFFICIENT_FUNDS"
5  }

```

Пример ответа - Превышение лимита запросов (429)

```

1  {
2  "errorId": "60324c74-e4b9-477d-baae-786956876a28",
3  "errorMessage": "Слишком много запросов. Попробуйте позже",
4  "errorCode": "TOO_MANY_REQUESTS"
5  }

```

Пример ответа - Внутренняя ошибка сервера (500)

```

1  {
2  "errorId": "60324c74-e4b9-477d-baae-786956876a28",
3  "errorMessage": "Непредвиденная ошибка. Попробуйте позже",
4  "errorCode": "INTERNAL_ERROR"
5  }

```

Маппинг данных

Для тела запроса :

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API RaifPay	Поле в БД U-Verse, таблица payment	Описание поля, ФЛК и валидация
Идентификатор платежа	id	number	id	Уникальный идентификатор платежа в системе U-Verse. Целое число (int32). Обязательное поле
Назначение платежа	paymentPurpose	paymentPurpose	payment_purpose	Назначение платежа. Длина: ≤ 210 символов. Не может быть пустым. Обязательное поле

Номер счета сотрудника	accountNumber	accountNumber	account_number	Номер счета преподавателя в Т-Банке. Длина: ≤ 50 символов. Только цифры. Обязательное поле
Имя сотрудника	employeeInfo.first Name	employeeInfo.first Name	first_name	Имя преподавателя. Только кириллица. Длина: ≤ 100 символов. Обязательное поле
Фамилия сотрудника	employeeInfo.last Name	employeeInfo.last Name	last_name	Фамилия преподавателя. Только кириллица. Длина: ≤ 100 символов. Обязательное поле
Отчество сотрудника	employeeInfo.middleName	employeeInfo.middleName	middle_name	Отчество преподавателя. Только кириллица. Длина: ≤ 100 символов. Необязательное поле
Окончание периода	periodEnd	periodEnd	period_end	Дата окончания периода выплаты. Формат: YYYY-MM-DD. Обязательное поле
Сумма выплаты	amount	sum	amount	Сумма выплаты преподавателю. Число > 0, не более 2 знаков после запятой. Обязательное поле
Идентификатор запроса	correlationId (генерируется)	correlationId	correlation_id	Уникальный идентификатор для отслеживания. Формат: UUID. Обязательное поле
Режим создания	registryCreateType	registryCreate	-	Условия создания реестра. Всегда передается

	(фиксированное)	teType		FAIL_ERRORS . Необязательное поле (по умолчанию FAIL_ERRORS)
Дата загрузки	loadDate (генерируется)	loadDate	-	Дата отправки реестра. Формат: ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ). Обязательное поле

Для тела ответа:

Название поля бизнесовое	Поле в API U-Verse	Поле в API RaifPay	Поле в БД U-Verse, таблица payment	Описание поля, ФЛК и валидация
Идентификатор запроса	correlationId	correlationId	correlation_id	Уникальный идентификатор для отслеживания. Формат: UUID. Обязательное поле

Логирование и мониторинг

Стандартное.

Отдельно логируются внешние вызовы к API Т-Банка: запросы на создание реестра (create-submit), оплату (pay), а также ответы от Т-Банка с указанием статуса и времени выполнения.

Логировются ошибки с уровнями: ERROR (ошибки API Т-Банка, БД) и CRITICAL (недоступность API Т-Банка, ошибка подключения к БД, ошибка авторизации).

Настроены оповещения: CRITICAL — при недоступности API Т-Банка или БД (Email, Telegram, ЛК), ERROR — при отклонении реестра или ошибке оплаты (Email, ЛК), WARNING — при превышении времени обработки (Email, ЛК).