

AX 검토용 글도비 LLM 파이프라인 상세 구성도

S0 → S2 → S3 → S4 기준축 전체 상세판

OneStop / FrontierLag는 본선이 아니라 특수 실행 제어 기능

핵심 기준축

S0 재료 정리 / 작품 계약 → S2 아크 기획 → S3 회차 설계도 → S4 원고 생성·검증·정착
비용/응답지연 병목은 주로 S4에서 커지지만, 원인은 S0/S2/S3의 stale 재료·권한·계보에서 올라올 수 있음

S0. 재료 정리 / 작품 계약

입력: 원천 리서치, 기획안, 장르/독자 약속, 로컬 자료, 운영 정책
흐름: Stage 0 전처리 → Phase 0 설계 → 작품 보호 규칙 초안/동결 → TR / BI → BI 회차 로드맵 계약
출력: S2가 읽는 아크 기준, S3가 읽는 회차 기준, S4가 읽는 작품 정체성·금지사항
AX 관점: 원천 재료가 넓거나 모순되면 이후 모든 LLM 호출의 토큰과 재시도가 커짐

S2. 아크 기획 - 생성

입력: BI/TR, 보호 규칙, 이전 아크, 현재 진행 상태, 장르 제약
아크 맥락 로드 → 아크 후보 생성 → 전술 흐름 구성
전술 흐름은 회차군의 갈등, 보상, 선택, 다음 흑을 정리하는 상위 설계

S2. 아크 기획 - 감리/판정

Director 감리: 장르 적합성, 정합성, 밀도, 후속 회차 사용 가능성 점검
PASS: 아크 확정
PWF: 부분 수정 후 재감리
REJECT: 재시도 증거 저장 후 재생성

S2. 아크 기획 - 저장/인계

저장: DB 아크, 아크 산출물, 시도 장부, Director 선택 보조 기록
인계: 단계 간 권한 패킷을 S3 설계 제약으로 전달
AX 관점: S2 계획이 오래되거나 모호하면 S3/S4가 stale 계획을 따라갈 수 있음

S3. 회차 설계도 - 입력 구성

입력: S2 아크, BI 회차 로드맵, 이전 최종 승인 원고, 정본 사실/세계상태/인물 상태
목표 회차 결정 → 최종 승인 맥락 로드 → 의미 맥락 묶음 구성
비최종 원고 row는 최종 승인 맥락 접근자에서 차단되어야 함

S3. 회차 설계도 - 생성/검증

설계 제약 컴파일: 필수 장면, 금지사항, 회차 목표, carryover를 구조화
3단계 설계도 실행 루프: 초안 → 검증 → 보강
REJECT는 검증/재시도 조정으로 되돌아가고, PASS/PWF만 S4 입력 후보가 됨

S3. 회차 설계도 - 계보/저장

저장: DB blueprints, 시도 장부, 참조용 txt 산출물
핵심: 설계도 계보에 이전 승인 원고 해시/source를 붙여 S4 최신성 사전 점검의 근거로 사용
AX 관점: 설계도 계보가 stale이면 S4에서 비싼 생성/검토 뒤 충돌이 늦게 발견됨

계보 근거

S4. 원고 생성 - 최신성/맥락 조립

설계도 + 계보 로드 → 최신성 사전 점검
오래됨/누락이면 S3 재생성 또는 판정 조정으로 되돌림
맥락 조립: 최종 승인 맥락, 사실 장부, 세계상태, 정본 사실, 연속성 투영, 맥락 캐시, 세션 메모리, 재시도 피드백

S4. 원고 생성 - 후보/Director

작가 에이전트가 후보 원고 생성
Python 사전 점검은 차단자가 아니라 경고/보조 조언
Director가 후보 선택과 의미 판정 수행
이 구간이 Stage4 비용과 응답지연의 주요 LLM 호출 표면

S4. 원고 생성 - 런타임 경로/선택 후 점검

Director 판정은 아직 임시 판정
런타임 경로 관문: 품질 하한, 수정 범위, 거절 경로 정규화
선택 후 연속성/히스토리 점검은 늦게 실행되는 실패 우선 관문
선택 후 충돌은 PASS/PWF도 REJECT/전체 재작성으로 하향 가능

S4. 원고 생성 - PWF/REJECT/PASS 분기

PASS: 정착 전 시도 장부 + 해시/경로 기록 후 정착 처리
PWF: 국소 수정 + Director 재감리 후에만 승인 가능
REJECT: 거절 후보 + 재시도 스냅샷 저장, 라운드 남으면 맥락 재조립 후 재시도
라운드 소진: 사람 검토 또는 보호된 건너뛰

S4. 원고 생성 - 정착/최종 승인

PASS 후 정착 처리: 길이 관문 + DB 트랜잭션
DB 성공: 정착 패킷, 진실 명세, 사람이 읽는 txt 내보내기, 품질/정착 보조 증거 기록
완전 정착 상태만 최종 승인 맥락으로 진입
정착 실패 시 실패 상태로 강등

최종 승인 맥락 갱신

장기 기억 / 권한 보조 계층

최종 승인 맥락 접근자: 물리 테이블이 아니라 정착 완료 원고를 읽는 계층
원고 DB 행, 사실 장부, 세계상태, 정본 사실, 설계도 계보, 연속성 투영, 맥락 캐시, 세션 메모리로 구성
제공사 캐시/세션 기억은 비용 보조 계층이며 정본 권한이 아님

관측 / 증거 계층

시도 장부: 판정, 실패 범주, 경로, duration, 산출물 경로
Director 선택 보조 기록: 선택 이유와 보조 근거, 최종 정본 아님
LLM 호출 장부: 입력/출력/캐시 토큰, 비용 추정, 응답지연
맥락 캐시 장부, 생산 로그, 상태 로그, 후보/거절/최종 산출물, 품질/정착 보조 증거

특수 실행 제어

OneStop / FrontierLag는 S2/S3/S4 본선이 아니라 실행 편의 기능
역할: S3 목표 회차 계산, S4 진행 경계 회차 계산, 되돌림/초기화/카나리아 정리 보조
현재 보강 포인트: 되돌림 시 설계도 계보, 정본 사실, 연속성 보조 증거 무효화 경계 명확화

AX 핵심 검토 지점

비용/응답지연: 작가 에이전트 + Director + 재시도 루프
토큰: 필수 맥락과 출력 예산을 역할별로 분리할 필요
캐시: 적중률보다 최신성 식별 지문과 stale-source 억제 증명이 중요
권한: Director 판정, 런타임 경로, 선택 후 점검, 정착 판정을 1급 필드로 분리할 필요
신뢰: 최종 승인 해시, 산출물 연결, 되돌림 시 무효화가 반복 생산 안정성의 핵심