

sisizanohito Apr 23, 2018 8:59 AM

# [Pr]Motion Graphics templatesのAPIについて

This question has been **Answered**.

AdobeのExtendScript(JavaScript)とCEPを使い、Premiere Pro 2018のアドオンを作っているものです。

最近Premiere Proがアップデートを行い新しいAPIが来ました。

Premiere Pro 12.1 API improvements

この中でもMotion Graphics templatesのAPIに関することで質問があります。 下記のサンプルコードを参考に(というかこのプログラムopenDialogを間違って る)コードをESTKで書いて実行してみたのですが、getMGTComponentがうまく動かないみたいです。

https://github.com/Adobe-

CEP/Samples/blob/7e5137cb25340b2c9e242af23e64646ca8d52bff/PProPanel/jsx/PPRO/Premiere.jsx#L1584

皆様の環境ではどうでしょうか?

以下実行コード

```
01.
      var activeSeq = app.project.activeSequence;
02.
      if (activeSeq) {
          var filterString = "";
03.
          if (Folder.fs === 'Windows'){
04.
              filterString = "Motion Graphics Templates:*.mogrt";
05.
06.
          var mogrtToImport = File.openDialog ( "Choose MoGRT", // title
07.
08.
                                                        filterString, // filter available
09.
                                                        false); // allow multiple?
10.
          if (mogrtToImport){
              var targetTime = activeSeq.getPlayerPosition();
11.
12.
              var vidTrackOffset = 1;
13.
              var audTrackOffset = 1;
              var newTrackItem = activeSeq.importMGT( mogrtToImport.fsName,
14.
15.
                                                            targetTime.ticks,
16.
                                                            vidTrackOffset,
                                                            audTrackOffset);
17.
               if (newTrackItem){
18.
```

```
19.
                   var moComp = newTrackItem.getMGTComponent();
20.
                   alert (moComp)
21.
                   if (moComp){
22.
                       var params = moComp.properties;
23.
                       var srcTextParam = params.getParamForDisplayName("Source Text");
                       if (srcTextParam){
24.
                           var val = srcTextParam.getValue();
25.
                           srcTextParam.setValue("New value set by PProPanel!");
26.
27.
                       }
28.
                   }
29.
               }
30.
          } else {
               app.setSDKEventMessage('Unable to import ' + mogrtToImport.fsName + '.'
31.
32.
33.
      }
      var activeSeq = app.project.activeSequence;
01.
02.
      if (activeSeq) {
          var filterString = "";
03.
          if (Folder.fs === 'Windows'){
04.
               filterString = "Motion Graphics Templates:*.mogrt";
05.
06.
07.
          var mogrtToImport = File.openDialog ( "Choose MoGRT", // title
                                                         filterString, // filter available
08.
                                                         false); // allow multiple?
09.
          if (mogrtToImport){
10.
              var targetTime = activeSeq.getPlayerPosition();
11.
12.
               var vidTrackOffset = 1;
               var audTrackOffset = 1;
13.
14.
               var newTrackItem = activeSeq.importMGT( mogrtToImport.fsName,
15.
                                                             targetTime.ticks,
                                                             vidTrackOffset,
16.
17.
                                                             audTrackOffset);
18.
               if (newTrackItem){
19.
                   var moComp = newTrackItem.getMGTComponent();
20.
                   alert (moComp)
21.
                   if (moComp){
22.
                       var params = moComp.properties;
23.
                       var srcTextParam = params.getParamForDisplayName("Source Text");
24.
                       if (srcTextParam){
25.
                           var val = srcTextParam.getValue();
26.
                           srcTextParam.setValue("New value set by PProPanel!");
27.
                       }
28.
29.
               }
30.
          } else {
               app.setSDKEventMessage('Unable to import ' + mogrtToImport.fsName + '.'
31.
32.
33.
      }
```



#### **Correct Answer**

by sisizanohito on Jun 15, 2018 7:29 PM

一応動いたので報告します...

前提条件としてMotion Graphics templateには2種類のものがあります.

グラフィックパラメーターがあるかないかです。

このパラメータはAEのものらしく, getMGTComponentもこのパラメータを取得しているようでした。

グラフィックパラメーターのないMotion Graphics templateは多分、PremiereProだけで使うように特殊な作り方をして制作したものだと考えられます。

なのでフォルダにAEとついているMotion Graphics templateは総じて読み込めますが、それ以外は駄目だという悲しい結果に終わりました。 <del>(マジでどういうことなの)</del>


697 Views Tags: cep extension, premiere pro 12.1, premiere 12.1.0

#### 2 HELPFUL

**10 A** Apr 23, 2018 9:27 PM (in response to sisizanohito)

Re: [Pr]Motion Graphics templatesのAPIについて

わたしの環境はOSX10.12.6なのですが、見事に動いてますねぇ...



…と思ったけど返ってくるのはUndefinedですね。 もう少し検証する必要がありますね。

1 person found this helpful

ACP

Actions -



Re: [Pr]Motion Graphics templatesのAPIについて

## ACP

#### オブジェクト追っかけてみました。

#### $newTrackItem\mathcal{O}componets$

displayName:不透明度

matchName: AE. ADBE Opacity

properties:[object ComponentParamCollection]

displayName:モーション

matchName:AE.ADBE Motion

properties:[object ComponentParamCollection]

displayName:基本3D

matchName: AE. ADBE Basic 3D

properties:[object ComponentParamCollection]

displayName:テキスト

matchName:AE.ADBE Text

properties:[object ComponentParamCollection]

displayName:タイムコード

matchName:AE.ADBE PPro Timecode

properties:[object ComponentParamCollection]

displayName:シェイプ

matchName:AE.ADBE Shape

properties:[object ComponentParamCollection]

displayName:Clip

matchName:Clip

properties:[object ComponentParamCollection]

displayName:Clip

matchName:Clip

properties:[object ComponentParamCollection]

### 上記のテキスト以下のpropertiesは

displayName:ソーステキスト

displayName:トランスフォーム displayName:位置 displayName:スケール displayName:水平比率 displayName: displayName:回転 displayName:不透明度 displayName:アンカーポイント displayName: displayName: displayName: displayName:start displayName:end displayName: displayName: displayName: displayName: displayName:親の幅 displayName:親の高さ displayName:親の回転 以上から 01. var srcTextParam = newTrackItem[3].getParamForDisplayName("ソーステキスト"); 02. srcTextParam.setValue("New value set by PProPanel!"); var srcTextParam = newTrackItem[3].getParamForDisplayName("ソーステキスト"); 01. 02. srcTextParam.setValue("New value set by PProPanel!"); となるのではないかと。 ちなみに各displayNameはローカライズド・ストリングです。 getMGTComponentメソッド自体は必要が無いような気がしますが... Edit Delete Like (1) Actions -



#### sisizanohito Apr 25, 2018 4:48 AM (in response to 10 A)

Re: [Pr]Motion Graphics templatesのAPIについて

検証ありがとうございました.

現在実行できない環境にいるため、後ほど参考にして私の環境下でも検証してみようと思います。



Re: [Pr]Motion Graphics templatesのAPIについて

ACP

まだ色々と検証する必要のある部分があります。

componentsの名前で捉える処理もそうなのですが、先のsetValueメソッド もtrueを返すには返すのですが果たして正常に処理できているのか疑わし い。

このあたりはテンプレートの構造自体にも関連しているかもしれません。



sisizanohito Apr 27, 2018 8:31 PM (in response to 10 A)

Re: [Pr]Motion Graphics templatesのAPIについて



Ten Aさんの検証を考慮してスクリプトを書き直して検証してみました.

```
01.
      var activeSeq = app.project.activeSequence;
02.
      if (activeSeq) {
          var filterString = "";
03.
          if (Folder.fs === 'Windows'){
04.
               filterString = "Motion Graphics Templates:*.mogrt";
05.
06.
          var mogrtToImport = File.openDialog ( "Choose MoGRT", // title
07.
                                                         filterString, // fi
08.
09.
                                                         false); // allow mu
10.
          if (mogrtToImport){
              var targetTime = activeSeq.getPlayerPosition();
11.
12.
              var vidTrackOffset = 1;
13.
              var audTrackOffset = 1;
               var newTrackItem = activeSeq.importMGT( mogrtToImport.fsNan
14.
15.
                                                             targetTime.tick
16.
                                                             vidTrackOffset,
17.
                                                             audTrackOffset)
18.
               if (newTrackItem){
19.
                   var moComp = newTrackItem.components[3];
20.
                   if (moComp){
21.
                       var params = moComp.properties;
                       var srcTextParam = params.getParamForDisplayName(")
22.
23.
                       if (srcTextParam){
24.
                           var val = srcTextParam.getValue();
                           srcTextParam.setValue("New value set by PProPar
25.
26.
27.
                   }
28.
               }
          } else {
29.
               app.setSDKEventMessage('Unable to import ' + mogrtToImport.
30.
31.
          }
32.
      var activeSeq = app.project.activeSequence;
```

```
02.
        if (activeSeq) {
            var filterString = "";
  03.
             if (Folder.fs === 'Windows'){
  04.
                filterString = "Motion Graphics Templates:*.mogrt";
  05.
  06.
             var mogrtToImport = File.openDialog ( "Choose MoGRT", // title
  07.
                                                         filterString, // fi
  08.
  09.
                                                         false); // allow mu
  10.
             if (mogrtToImport){
  11.
                var targetTime = activeSeq.getPlayerPosition();
                var vidTrackOffset = 1;
  12.
  13.
                var audTrackOffset = 1;
                var newTrackItem = activeSeq.importMGT( mogrtToImport.fsNan
  14.
  15.
                                                             targetTime.tick
  16.
                                                             vidTrackOffset,
  17.
                                                             audTrackOffset)
                 if (newTrackItem){
  18.
                     var moComp = newTrackItem.components[3];
  19.
  20.
                     if (moComp){
  21.
                         var params = moComp.properties;
  22.
                         var srcTextParam = params.getParamForDisplayName(")
  23.
                         if (srcTextParam){
  24.
                             var val = srcTextParam.getValue();
  25.
                             srcTextParam.setValue("New value set by PProPar
  26.
                     }
  27.
  28.
  29.
             } else {
  30.
                 app.setSDKEventMessage('Unable to import ' + mogrtToImport.
  31.
             }
  32.
まず、getValue()からは正しい値が帰ってこずESTKからのデータブラ
```

ウザの参照がおかしくなるので、バグだと思われます. setValue()はそもそも値をセットできず、文字が空白の状態になります

やっぱり最近実装されたAPIなのでバグが酷いものですね..... <del>(ぬか喜びさせやがって)</del>







Re: [Pr]Motion Graphics templatesのAPIについて

蛇足です

拙い英語ですが、英語フォーラムで質問してみました. 外国では普通に動いてるみたいですね...

Motion Graphics Templates API is not working

英語版を入れてやってみたのですが同じ結果でした. 何が原因なのでしょう?






10 A Jun 15, 2018 5:19 PM (in response to sisizanohito)

Re: [Pr]Motion Graphics templatesのAPIについて

ACP

わたしも再度検証してみましたが、インポートはできてもsetValue が動いていないように感じます。

Staffからも返答が途絶えているようですからどうしたものか...





sisizanohito Jun 15, 2018 6:15 PM (in response to 10 A)

Re: [Pr]Motion Graphics templatesのAPIについて



日本語OSが悪いのでしょうか? 動作している一連の様子を動画にしてもらいたいですね...

Actions - Edit Delete Report Abuse Like (0)



Correct Answer Re: [Pr] Motion Graphics templatesのAPIについて

一応動いたので報告します...

前提条件としてMotion Graphics templateには2種類のものが あります

グラフィックパラメーターがあるかないかです。

このパラメータはAEのものらしく, getMGTComponentもこ のパラメータを取得しているようでした.

グラフィックパラメーターのないMotion Graphics template は多分、PremiereProだけで使うように特殊な作り方をして 制作したものだと考えられます。


なのでフォルダにAEとついているMotion Graphics template は総じて読み込めますが、それ以外は駄目だという悲しい 結果に終わりました。 <del>(マジでどういうことなの)</del>

Edit Delete Report Abuse **Like** (0) Actions -



sisizanohito Jun 15, 2018 7:44 PM (in response to sisizanohito)

Re: [Pr]Motion Graphics templatesのAPIについて



Prのプロジェクトでは、インポート時にグラフィックパ ラメーターが欠如するらしく, バグの原因になってい るみたいです

1 person found this helpful

Actions -







