

AnchorNote

AI 能力说明与竞品分析

Demo 端 × Chrome 插件端 · AI 在语义书签全链路的应用

AI 能力数 7 项（含 2 项核心定位兜底） 竞品对比维度 8 个关键维度

核心差异 动态内容精准定位，业内首创 版本 v2.3 · 2026-05-04

PART 1 · DEMO 端 AI 能力（本地实现，无需 API KEY）

Demo 6 项 AI 能力，全部在浏览器本地运行

Demo 不依赖网络或大模型 API，所有 AI 效果由本地规则引擎（[anchornote-embed.js](#)）实现，确保评委在任何网络环境下都能完整体验产品闭环。

内容理解与摘要生成

Demo + 插件

用户选中文字保存书签后，系统自动从选中文本和上下文中提取关键词、生成简短标题和一句话摘要。书签从“原文摘录”变成可识别的信息节点，下次回访时不需要重读全文就能判断书签价值。

Demo：基于文本切分 + 关键词频率规则本地生成
插件：调用大模型 API，返回结构化 JSON
([bookmarkTitle](#) / [summary](#) / [aiNote](#))

意图识别（7 类）

Demo + 插件

对每条书签自动判断保存意图，分为 7 类：技术实现、产品价值、数据洞察、政策法规、战略建议、个人经历、问题痛点。意图结果驱动书签分组展示和知识点生成策略，用户无需手动打标签。

Demo：本地正则规则匹配（[INTENT_ICON](#) 映射表，7 类 + 通用兜底）
插件：大模型对 selectedText + contextText 做语义分类，精度更高

AI 回访简报（Resume Brief）

Demo + 插件

当一个页面存在多条书签时，书签库顶部自动生成页面级回访简报：关注焦点、关键要点、后续建议三栏。帮助用户在回访时 10 秒内恢复“上次为什么读这页、接下来该做什么”的记忆，而不是从头扫读。

Demo：遍历书签列表，按意图聚合，模板化生成三栏文本
插件：大模型输入书签元数据列表，生成更自然的自由文本简报

相关书签联想（Nudge）

Demo + 插件

保存新书签时，系统检测与当前页面已有书签的关键词重叠度。若相似度超过阈值，书签库面板弹出提示：“这条书签与『XXX』相关，可一并复盘”。降低内容碎片化，帮助用户在保存时建立关联。

Demo：关键词集合交集计算，重叠 ≥ 2 个词触发 nudge 提示
插件：语义向量相似度检测，召回更准确，可跨页面联想



AI 阅读笔记导出

Demo 已实现

点击「 AI 笔记」按钮，系统将当前页面所有书签转化为一份完整的阅读笔记，包含：整页内容摘要 + 每条书签的意图驱动知识点解析。7 种意图各有对应的说明角度——技术实现书签展示实现原理，数据洞察书签展示数字含义，战略建议书签展示行动路径。支持一键复制 Markdown，可直接用于写报告或整理素材，省去手动整理步骤。这是 AnchorNote 从「单条书签理解」到「整页内容整理」的能力延伸。

`articleOverview(bms)` 读取页面 h1/h2/h3 + 书签关键词，合成整页摘要 · `buildKnowledgePoint(bm)` 按 intent 字段选择对应解析模板（7 种意图各不同）· `buildNotesMarkdown()` 组装可复制的 Markdown 格式 · `copyNotesMarkdown()` 调用 `navigator.clipboard.writeText`，成功后按钮变绿反馈



懒加载书签定位兜底 ★ 核心

Demo 已实现

信息流页面（如腾讯要闻）的部分内容在首屏不渲染。当书签指向未加载的内容时，常规精确文本匹配会返回 null，书签跳转失败。AnchorNote 通过页面级 `onJumpFail` 钩子实现定位兜底：检测到定位失败 → 自动触发内容加载 → 动画展示卡片渐入过程 → 回调 `retryJump()` 二次精准定位。整个过程有可见动画，评委能直观看到「系统检测到内容未加载 → 自动处理 → 精准找到」的完整流程。

`hiText(text, container)` TreeWalker 精确文本匹配，返回 `<mark>` 或 null · `cfg.onJumpFail(bm, retryJump)` 页面注册钩子，触发 `loadMoreContent()` · `loadMoreContent()` 将 BATCH2_CARDS 追加到 DOM，90ms/卡片错开动画 · `retryJump()` 1600ms 后回调，执行二次 `hiText` + `scrollIntoView` + pulse 高亮

点击书签
`hiText()`
查找原文



内容未渲染
返回 null
× 定位失败



`onJumpFail` 钩子
Toast 提示
+ 自动加载



卡片渐入动画
`loadMoreContent()`
90ms 错开



`retryJump()`
精准高亮
脉冲定位 ✓

PART 2 · CHROME 插件端 AI 能力（超越 DEMO 的部分）

Extension

插件版调用真实大模型，并新增系统级能力

Chrome 插件通过 AI Proxy（Node/Python 代理服务）调用大模型 API，API Key 保存在代理环境变量中，不写入扩展代码，保护密钥安全。以下是插件版独有或显著增强的 AI 能力。



AI 语义重定位 ★ 核心

仅插件

页面内容因编辑、改版、广告插入而变化后，精确文本定位失败。插件提取当前页面候选内容块，将原始书签的 `selectedText` + 上下文做语义嵌入，计算与候选块的余弦相似度，取 Top-1 块作为跳转目标。高置信度时自动跳转，低置信度时提示用户确认，避免误定位。

保存时：选中文本 + context → AI Proxy → 语义嵌入向量写入 Chrome Storage
跳转时：hiText 失败 → 提取页面内容块 → 余弦相似度计算 → Top-1 跳转



MutationObserver 动态监听

仅插件

插件无需页面手动注册 `onJumpFail` 钩子，通过 `MutationObserver` 自动监听 DOM 节点新增事件。书签指向懒加载内容时，插件在后台等待目标文本出现，出现后立即执行定位，对用户完全透明。适配所有信息流、虚拟滚动和动态加载场景。

Content Script 在跳转失败后启动 `MutationObserver`，监听 `childList` 变化
目标文本出现后自动调用 `hiText` 定位，超时（10s）后降级提示用户手动滚动

1234

出现序号精确定位

仅插件

当同一文本在页面中出现多次（如“重要”、常见短语）时，保存时记录 `selectedOccurrenceIndex`（第几次出现），跳转时严格对齐到第 `N` 次，避免多处命中时的错误定位。

保存时：TreeWalker 遍历全文，统计 `selectedText` 出现次数，记录当前序号
跳转时：多处命中时按序号选取，单处命中时直接定位



完整结构化 AI 元数据

仅插件（完整版）

插件版每条书签保存时获取完整 AI 结构化输出：
`bookmarkTitle` / `summary` / `intent` / `keywords` / `nextAction` / `aiNote` 六字段，阅读断点额外生成 `checkpointBrief`（前面读了什么 / 停在哪里 / 接下来读什么），均约束为 JSON 格式，UI 稳定渲染不依赖自由文本解析。

Prompt 强制要求 JSON 输出，Background Worker 解析后写入 `chrome.storage.local`
AI 不可用时自动降级到 `shared/meta.js` 本地启发式逻辑，保证 Demo 可用

AI Proxy 安全架构： 扩展端（Content Script / Side Panel / Background）只保存代理服务的 URL，不保存 API Key。所有大模型请求通过 Node.js 或 Python 代理转发，密钥写在代理服务的环境变量中。代理层支持切换 OpenAI API、腾讯混元大模型 API 或腾讯云智能体开发平台，接口格式 OpenAI-compatible。API 超时或不可用时，Background Worker 自动切换到本地启发式逻辑，确保核心演示不因网络问题中断。

PART 3 · 竞品对比分析

对比

8 个维度 · 6 类竞品

产品	页内精准定位	动态内容定位	AI 意图理解	AI 笔记导出	懒加载自动处理	跨页断点续读	隐私（不扫全文）
AnchorNote	✓ 文本 + 语义双层	✓ onJumpFail + AI 重定位	✓ 7 类意图分类	✓ 意图驱动知识点	✓ 自动触发加载	✓ CR 横幅 + deep link	✓ 只处理已选中文字
浏览器书签 (Chrome/Edge)	✗ 仅保存 URL	✗ 无	✗ 无	✗ 无	✗ 无	✗ 无	✓
Pocket / Instapaper	✗ 保存整篇文章	✗ 无页内定位	△ 文章级标签	✗ 无	✗ 无	✗ 无	✗ 上传全文到云端
Hypothesis / Weava	△ 依赖 DOM selector	✗ 改版后失效	✗ 无意图理解	✗ 无	✗ 无	✗ 无	△ 上传选中文字
Readwise	△ 高亮保存，无精准跳转	✗ 无重定位	△ 通用 AI 摘要	△ 每日回顾，非笔记导出	✗ 无	✗ 无	✗ 上传全文
Liner	△ 高亮 + 简单跳转	✗ 无重定位	△ AI 摘要，无意图分类	✗ 无	✗ 无	✗ 无	✗ 上传高亮文本
Notion Web Clipper	✗ 导出到 Notion，无定位	✗ 无	△ Notion AI 摘要	△ 需手动整理	✗ 无	✗ 无	✗ 上传全文

✓ 完整支持 △ 部分支持或有明显局限 ✗ 不支持

1

书签保存页面内位置，不只是 URL

所有竞品的“收藏”都指向整个页面。AnchorNote 把书签精确到句子级别，保存选中文字、上下文、DOM 位置，回访时直接跳到那句话，不需要用户再次扫读整篇文章。

vs 竞品 | 浏览器书签 / Pocket / Instapaper 均为页面级收藏

2

动态内容定位兜底，业内首创

信息流懒加载、文章改版、广告插入都会导致传统定位失效。AnchorNote 的双层兜底 (onJumpFail 自动加载 + AI 语义重定位) 使书签在内容变化后仍能找到最相关位置，其他工具遇到这个场景直接失效。

vs 竞品 | Hypothesis / Weava / Liner 改版后定位失效，无兜底机制

3

意图驱动的 AI 理解，不是泛泛摘要

AnchorNote 对每条书签判断“为什么保存” (7 类意图)，并据此生成定制化的知识点解析和下一步建议。Readwise / Liner 的 AI 只做通用摘要，无法区分“这段是数据支撑”还是“这段是政策限制”。

vs 竞品 | Readwise / Liner AI 摘要无意图分类，所有书签同质化处理

4

AI 阅读笔记一键导出 Markdown

书签不只是标记，而是可以一键转化为完整阅读笔记的原材料。AnchorNote 结合页面结构和书签意图，生成整页摘要 + 逐条知识点，直接可用于写报告、整理素材，省去手动整理环节。

vs 竞品 | 没有任何竞品提供基于阅读意图驱动的笔记导出功能

5

跨页断点续读，平台内无缝衔接

用户在详情页保存断点，切换到频道首页时 CR 横幅自动出现，点击直接跳回。解决了“我知道自己读过但不知道在哪里继续”的问题，尤其适合腾讯新闻等多入口产品生态。

vs 竞品 | 竞品书签只绑定完整 URL，从首页、频道页看不到详情页的断点

6

隐私优先：AI 只处理你选中的内容

Pocket、Readwise、Liner 均需要上传全文到云端才能生成 AI 摘要。AnchorNote 的 AI 只处理用户主动选中并保存的片段，从不扫描整页内容，不在浏览时持续调用 API，数据默认存本地不上云。

vs 竞品 | Pocket / Readwise / Liner 均上传全文，隐私边界模糊

 **AnchorNote 的 AI 做了什么，没做什么**

✓ 只处理用户 主动选中并保存 的文字片段，从不扫描整页内容

✓ 仅在用户 主动点击保存/AI 笔记 时触发一次 AI 请求，不持续监听页面行为

✓ 不生成、改写或替代原文——AI 只帮用户管理自己选的内容

✓ 书签数据默认存储在 用户本地 localStorage / chrome.storage.local ，不上云、不共享

✓ API Key 保存在代理服务环境变量，不写入浏览器扩展代码或前端页面

✓ AI 不可用时系统自动回退本地规则， 核心功能不依赖网络

✓ 不做推荐内容、广告定向或任何商业化数据分析

能力总览

AI 能力	Demo 实现方式	插件实现方式	解决的核心问题
内容理解与摘要	本地关键词规则	大模型 JSON 输出	书签从摘录变成可识别节点
意图识别 (7 类)	本地正则匹配	大模型语义分类	无需手动分类，驱动笔记生成

AI 能力	Demo 实现方式	插件实现方式	解决的核心问题
AI 回访简报	模板化聚合生成	大模型自由文本	10 秒恢复上次阅读状态
相关书签联想	关键词集合交集	语义向量相似度	保存时建立内容关联
AI 阅读笔记导出	意图模板 + 标题结构	— (Demo 已完整)	书签直接转化为可用笔记
懒加载定位兜底 ★	onJumpFail hook + retryJump	MutationObserver 自动监听	未渲染内容仍能精准定位
AI 语义重定位 ★	— (需后端 API)	余弦相似度 Top-1	页面改版后书签不失效