Приложение №_____

к Контракту №_____

от «_____» _____20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка товаров (шторы рулонные) для оснащения образовательных учреждений после капитального ремонта в 2026 году (КР2026-292П1)

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка товаров (шторы рулонные) для оснащения образовательных учреждений после капитального ремонта в 2026 году (КР2026-292П1)

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.11.04.02.03.06 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ИЗДЕЛИЯ РАСХОДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ/ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ РУЛОННЫЕ/ШТОРЫ РУЛОННЫЕ ИЗ ТКАНИ.

1.3. Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1.

1.5. Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.6. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2. – «Форма заявки».
- Приложение 3. – «Акт замера оконных проемов».

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку следующих товаров (далее – товар): рулонные шторы в соответствии с требованиями Технического задания и Контракта.

2.2. Поставщик обязан провести замеры оконных проемов в помещениях Заказчика перед поставкой товара в сроки и по адресам, указанным Заказчиком в заявке, сформированной по форме согласно Приложению 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. В течение 3 (трех) дней с даты проведения замеров, указанной в заявке, Поставщик предоставляет Заказчику Акт замера оконных проемов по форме, установленной Приложением 3 «Акт замера оконных проемов» к настоящему Техническому заданию. Размер поставляемого товара должен соответствовать Акту замера оконных проемов, подписанному Заказчиком.

2.3. Поставщик обязан разработать эскиз поставляемого товара, согласовать с Заказчиком разработанный эскиз, включая варианты цветовых решений, рисунков, фактур материала, цветовые решения карнизов и комплектующих элементов, наличие декоративных элементов, механизм

управления, тип крепления и комплектацию товара. Цветовая гамма товара должна сочетаться с дизайном каждого помещения. Срок разработки эскиза и изготовления поставляемого товара Поставщиком согласовывается с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.

2.4. Поставщик обязан выполнить сборку и монтаж товара. Срок сборки и монтажа товара Поставщиком согласовывается с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. В случае необходимости в месте монтажа товара Поставщиком производится демонтаж ранее установленных элементов крепежа, устраняются локальные разрушения, являющиеся следствием монтажных/демонтажных работ.

2.5. Поставляемый товар должен соответствовать конструктивным особенностям оконных проемов и не влиять на возможность открытия или закрытия окон.

2.6. Товар должен быть изготовлен из материала, устойчивого к горению, выцветанию, деформации, множественной влажной и сухой чистке, в том числе с использованием дезинфицирующих средств.

2.7. Поставляемый товар должен соответствовать:

- требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в пунктах 6.1, 6.8, 6.10, 6.11 , 6.4 настоящего Технического задания;
- функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию и определенным производителями товаров.

2.8. Рулонные шторы представляют собой сплошное полотно, наматываемое на вал, закрепленный в верхней части окна. Фиксация тканевого полотна должна обеспечиваться на любом заданном уровне. В нижний край должна быть вставлена утяжелительная пластина.

2.9. Товар должен обеспечивать закрытие окна от просмотра помещения снаружи, а также достигать необходимой концентрации светового потока в помещениях Заказчика.

2.10. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.11. Товар должен быть поставлен Заказчику в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика, сформированным по форме, установленной Приложением 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки товара, указанной в заявке. Поставщик в день получения заявки подтверждает с использованием электронной почты факт ее получения . Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве, ассортименте, в сроки и по адресам, указанным Заказчиком в заявке.

2.12. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами,

установленными по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки товара.

2.13. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений, полученные при нарушении условий хранения и транспортировки. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

2.14. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления сборки, монтажа и применения товара по назначению.

2.15. Поставщик обязан обеспечить комплектацию товара в соответствии с заявкой Заказчика, требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации.

2.16. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

2.17. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с условиями Контракта, при оказании сопутствующих услуг в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания оказания услуг по сборке и монтажу товара.

2.18. Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 2.13, 2.14, 2.15 настоящего Технического задания и актов, указанных в пунктах 6.5, 6.6 настоящего Технического задания.

2.19. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.20. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

2.21. Сопутствующие услуги по проведению замеров оконных проемов,разработке эскиза и изготовлению поставляемого товара,по сборке и монтажу поставляемого товара,по разработке эскиза и изготовлению, сборке и монтажу поставляемого товара оказываются силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика по месту эксплуатации поставляемого товара и в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.22. Поставщик обязан обеспечить соблюдение специалистами правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих услуг не должно создавать угрозу жизни и здоровью человека.

2.23. Поставщик до начала оказания сопутствующих услуг назначает ответственных лиц за оказание всего перечня услуг на объекте(-ах) Заказчика, а также по требованию Заказчика представляет список специалистов, привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и места регистрации (в случае привлечения иностранных граждан) каждого специалиста и номера транспортных средств, перевозящих материалы и оборудование для оказания услуг, с целью оформления временных пропусков. Поставщик должен предоставить Заказчику документ о назначении представителя Поставщика, ответственного за оказание сопутствующих услуг на объекте (-ах) Заказчика.

2.24. Перед оказанием сопутствующих услуг по монтажу товара Поставщик обязан изучить техническую документацию на подлежащий монтажу товар (инструкции по монтажу, описания и др.). Монтаж товара осуществляется с учетом требований и рекомендаций предприятия-изготовителя товара.

2.25. Сборка и монтаж товара должны проводиться Поставщиком без нарушения его работоспособности и товарного вида.

2.26. Сборка и монтаж товара осуществляются Поставщиком только в отведенной Заказчиком зоне с использованием минимально необходимого количества приспособлений и механизмов, соответствующих требованиям к уровню шума, с целью сокращения количества пыли и загрязнения воздуха.

2.27. Поставщик обязан организовать безопасное оказание услуг по монтажу товара специалистами, допущенными к участию в производственных процессах в соответствии с актом, указанным в пункте 6.9 настоящего Технического задания.

2.28. Сборка и монтаж товара должны производиться Поставщиком в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.7, 6.9, 6.11 настоящего Технического задания.

2.29. Поставщик обязан принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества сопутствующих услуг, не допускать причинение ущерба внутренней отделке помещений Заказчика, произошедшего вследствие нарушений технологических процессов в ходе их оказания.

2.30. Ежедневно после окончания услуг по монтажу товара Поставщик обязан производить уборку отведенной зоны оказания услуг.

2.31. Поставщик должен обеспечить на объекте(-ах) Заказчика присутствие необходимого количества специалистов для оказания всех видов и объемов сопутствующих услуг. Все сопутствующие услуги оказываются специалистами соответствующих специальностей.

2.32. По письменному требованию Заказчика Поставщик обязан отстранить от работы специалиста, в случае нарушения им трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектового режимов объекта(-ов), а также в случае выявления Заказчиком фактов несоответствия оказываемых услуг специалистами Поставщика условиям настоящего Технического задания. О каждом таком случае Заказчик уведомляет Поставщика по телефону и направляет в адрес Поставщика Акт о нарушении по электронной почте (в электронной форме) или почтовым отправлением в письменной форме в соответствии с требованиями Контракта.

2.33. Нарушенные Поставщиком в результате монтажа товара покрытия (окраска, облицовка) и существующие конструктивные элементы оконных блоков и/или оконных проемов должны быть восстановлены в соответствии с исходным состоянием силами и за счет Поставщика в срок, согласованный с Заказчиком.

2.34. Поставщик своими силами или за свой счет обязан:

- обеспечить прибытие на объект специалистов, необходимых для оказания сопутствующих услуг;

- предоставить на объект(-ы) материалы, оборудование, автотранспорт, приспособления и инструменты, а также прочие изделия временного и постоянного характера, необходимые для оказания сопутствующих услуг сотрудниками Поставщика или соисполнителями (в случае их

привлечения), а также производить их разгрузку и перемещение.

2.35. Поставщик обязан за свой счет провести для Заказчика вводный инструктаж по работе с поставляемым товаром.

2.36. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке.

Комплект отчетной документации должен включать:

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и (или) производителя товара;
- иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с гарантийным талоном производителя. В случае, если производитель не установил срок гарантии качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон электронного структурированного Документа о приемке.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации товара.

3.2. На результаты сопутствующих услуг по монтажу товара устанавливается гарантийный срок не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи товара.

3.3. Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи гарантийного талона (сертификата) поставленного товара.

3.4. Гарантийное обслуживание обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика.

3.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям производителей поставляемого товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.10, 6.4 настоящего Технического задания.

3.6. Поставщик приступает к ремонту и устранению недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации товара, в течение 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке,

установленном настоящим Техническим заданием и Контрактом.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено копиями следующих документов:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- протоколами испытаний и техническим описанием товара (при наличии);
- сертификатом пожарной безопасности (при наличии).

4.2. Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.8, 6.10, 6.11, 6.4 настоящего Технического задания.

4.3. Упаковка товара должна соответствовать требованиям безопасности в соответствии с актами, указанным в пунктах 6.2, 6.12 настоящего Технического задания.

4.4. Транспортирование и хранение товара должно осуществляться Поставщиком с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией.

4.5. Услуги по сборке и монтажу товара должны быть оказаны Поставщиком в соответствии с требованиями обеспечения охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, санитарными правилами и нормами в соответствии с актами, указанным в пунктах 6.7, 6.9 настоящего Технического задания.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 6.12 настоящего Технического задания.

5.2. К каждой упаковке с товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке товара.

5.3. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

5.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки, в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.2, 6.12 настоящего Технического задания.

5.5. Для обеспечения надлежащего качества оказания сопутствующих услуг, Поставщик обязан обеспечить при их оказании применение материалов, изделий, конструкций и оборудования безопасных для жизни, здоровья человека, окружающей среды, исключающих причинение вреда

имуществу Заказчика. Все материалы, применяемые для оказания сопутствующих услуг, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.3. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

6.5. "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6).

6.6. "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

6.7. "ГОСТ 23887-79. Государственный стандарт Союза ССР. Сборка. Термины и определения" (введен Постановлением Госстандарта СССР от 14.11.1979 N 4339).

6.8. "ГОСТ Р 50810-95. Государственный стандарт Российской Федерации. Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 29.08.1995 N 454).

6.9. "ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст).

6.10. "ГОСТ Р 54863-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Жалюзи и ставни. Определение дополнительного термического сопротивления" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.12.2011 N 1568-ст).

6.11. "ГОСТ IEC 60335-2-97-2013. Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-97. Частные требования к приводам для открывания рольставней, тентов и жалюзи и аналогичного оборудования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.09.2013 N 1088-ст).

6.12. "ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 120 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 175 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
2. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	Единица	Адрес	Срок

	измерения		
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 235 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 175 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

3. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 235 СМ. Количество каналов пульта управления дистанционного: Больше или равно 15 ШТ.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 175 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Тип пульта управления дистанционного: Переносной; Беспроводной. Требования к исполнению пульта управления дистанционного: Дисплей; Программируемый. Цвет шторы: Светло-серый.			

4. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 120 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
5. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
6. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Количество каналов пульта управления дистанционного: Больше или равно 15 ШТ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Тип пульта управления дистанционного: Переносной; Беспроводной. Требования к исполнению пульта управления дистанционного: Дисплей; Программируемый. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

7. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 110 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

8. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 230 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			

9. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 230 СМ. Количество каналов пульта управления дистанционного: Больше или равно 15 ШТ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Тип пульта управления дистанционного: Переносной; Беспроводной. Требования к исполнению пульта управления дистанционного: Дисплей; Программируемый. Цвет шторы: Светло-серый.			
10. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 490 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 120 СМ.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
11. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 370 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 120 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

12. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 120 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 120 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

13. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 240 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			

14. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 490 СМ. Количество каналов пульта управления дистанционного: Больше или равно 15 ШТ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 240 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Тип пульта управления дистанционного: Переносной; Беспроводной. Требования к исполнению пульта управления дистанционного: Дисплей; Программируемый. Цвет шторы: Светло-серый.			
15. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 150 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 110 СМ.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид сопутствующих услуг: Замер оконных проемов; Монтаж изделия; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
16. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 150 СМ. Количество каналов пульта управления дистанционного: Больше или равно 15 ШТ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 110 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип пульта управления дистанционного: Переносной; Беспроводной. Требования к исполнению пульта управления дистанционного: Дисплей; Программируемый. Цвет шторы: Светло-серый.			
17. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 330 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 350 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
18. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 330 СМ. Количество каналов пульта управления дистанционного: Больше или равно 15 ШТ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 350 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Тип пульта управления дистанционного: Переносной; Беспроводной. Требования к исполнению пульта управления дистанционного: Дисплей; Программируемый. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
19. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные.	Штука	Город Москва;	с 20.05.2026 по

Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 290 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 130 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.		Московская область	01.11.2026

20. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 290 СМ. Количество каналов пульта управления дистанционного: Больше или равно 15 ШТ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 130 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Тип пульта управления дистанционного: Переносной; Беспроводной. Требования к исполнению пульта управления дистанционного: Дисплей; Программируемый. Цвет шторы: Светло-серый.			
21. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 270 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Ширина изделия: Больше или равно 140 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
22. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 400 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 140 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Цвет шторы: Светло-серый.			
23. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 400 СМ. Количество каналов пульта управления дистанционного: Больше или равно 15 ШТ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 140 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Тип пульта управления дистанционного: Переносной; Беспроводной. Требования к исполнению пульта управления дистанционного: Дисплей; Программируемый. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
24. Шторы рулонные			

Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 150 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

25. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид механизма электроприводного управления: Пульт управления дистанционный. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Количество каналов пульта управления дистанционного: Больше или равно 15 ШТ. Плотность ткани шторы 1 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 380. Плотность ткани шторы 2 в двойном карнизе, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Двойной. Тип управления: Электроприводное. Уровень светозащиты шторы 1 в двойном карнизе: ≥ 45 ≤ 55 %. Уровень светозащиты шторы 2 в двойном карнизе: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 150 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Тип пульта управления дистанционного: Переносной; Беспроводной. Требования к исполнению пульта управления дистанционного: Дисплей; Программируемый. Цвет шторы: Светло-серый.			

26. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 100 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			

27. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 80 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Ширина изделия: Больше или равно 100 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
28. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 180 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 110 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая;	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
29. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 110 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
30. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 370 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 110 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

31. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 180 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 120 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

32. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок

Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 120 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

33. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 190 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 130 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
34. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 130 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
35. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 170 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 140 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			

36. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 230 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 140 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
37. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 140 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
38. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 150 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
39. Шторы рулонные			

Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 90 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 150 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
40. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**

Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 230 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

41. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
42. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 170 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
43. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 180 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			

44. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 180 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 190 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
45. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 190 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
46. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 190 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
47. Шторы рулонные			

Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 200 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
48. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**

Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 230 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 210 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

49. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 210 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
50. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 140 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 220 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
51. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 230 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 220 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			

52. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 220 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
53. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 180 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 230 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
54. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 140 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 240 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
55. Шторы рулонные			

Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 270 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 240 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
56. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**

Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 250 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

57. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 260 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 250 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
58. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 300 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 270 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
59. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 270 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 280 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			

60. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 280 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 280 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
61. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 90 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 280 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
62. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 300 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 290 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
63. Шторы рулонные			

Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 330 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
64. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**

Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 340 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

65. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 390 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
66. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 410 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			

67. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 440 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
68. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 580 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
69. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 90 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Светозащитная категория ткани: Затеняющая.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
70. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 120 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
71. Шторы рулонные			

Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 120 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
72. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**

Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 130 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 130 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

73. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 130 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 130 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
74. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 180 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 150 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
75. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 180 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 150 СМ.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
76. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 150 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
77. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 150 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
78. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 150 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
79. Шторы рулонные			

Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 150 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
80. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**

Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 230 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

81. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 230 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
82. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			

83. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
84. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
85. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 160 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
86. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 170 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
87. Шторы рулонные			

Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 170 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
88. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**

Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 190 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

89. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 190 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
90. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 190 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			

91. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 190 СМ.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
92. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 200 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
93. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 200 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
94. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 230 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 210 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
95. Шторы рулонные			

Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 230 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 210 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
96. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**

Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 210 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

97. Шторы рулонные

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 240 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 210 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
98. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 210 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
99. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 210 СМ.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
100. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 250 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
101. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 250 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 250 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.			
102. Шторы рулонные			
Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 270 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 380. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 45 ≤ 55 %. Ширина изделия: Больше или равно 280 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026
103. Шторы рулонные			

Обоснование дополнительных характеристик-			
Характеристики	**Единица измерения**	**Адрес**	**Срок**
Вид изделия: Шторы рулонные. Кассетного типа: Нет. Вид материала карниза: Металл. Вид материала механизма ручного управления: Металл. Вид механизма ручного управления: Цепочка. Высота изделия: Больше или равно 270 СМ. Диаметр внутреннего валика: Больше или равно 45 ММ. Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 540. Тип карниза: Одинарный. Тип управления: Ручное. Уровень светозащиты: ≥ 95 ≤ 99 %. Ширина изделия: Больше или равно 280 СМ. Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия; Замер оконных проемов; Разработка эскиза и изготовление изделия. Конструктивные особенности: Грязеотталкивающая пропитка; Ткань огнестойкая; Антибактериальная пропитка; Утяжелитель по нижнему краю; Светоотражающее покрытие. Конструктивные особенности механизма управления: Вал с ребрами жесткости; Редукторный механизм. Передаточное отношение редукторного механизма вала: 1:1.5. Сырьевой состав ткани: Синтетический. Цвет шторы: Светло-серый.	Штука	Город Москва; Московская область	с 20.05.2026 по 01.11.2026

Приложение 2 к Техническому заданию

Форма заявки

Кому: _____

_____

Заявка № ___

на поставку товара

На основании Контракта № _____ от «___»____20_ г просим Вас осуществить поставку следующего товара:

№ п/п	Наименование товара в соответствии с Контрактом	Характеристики товара в соответствии с Контрактом	Объем	Единица измерения	Адрес поставки товара	Наименование адресата	Вид оказываемых сопутствующих услуг	Срок (Дата поставки)

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон

_____ Дата/ время

_____ подпись

_____ инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика

_____ Дата/ время

Приложение 3 к Техническому заданию

Акт замера оконных проемов

Кому: _____

_____

Данные о проведении замеров оконных проемов

Просим Вас ознакомиться с результатом замеров следующего товара:

№ п/п	Вид товара	Размеры	Адрес, где произведен замер	Номер или наименование помещения, где произведен замер

_____		_____		_____
подпись		инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон		Дата/ время

_____		_____		_____
подпись		инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика		Дата/ время