Mofort 摩垒

1410×1060 重型纸箱系列标准产品规格书

Heavy-Duty Box · 连续缠绕 · 替代木箱与金属围板箱

一、产品矩阵

项目	BOX-1410S（标准）	BOX-1410P（旗舰）	BOX-1410MAX（极限）
内尺寸	1410×1060 mm	1410×1060 mm	1410×1060 mm
缠绕层数	6 层	6 层	8 层
纸板单边厚度	28.5±0.5 mm	28.9±0.5 mm	35.0±0.5 mm
复合内纸	1 层 180# 湿压纸 (90#+90#)	1 层 180# 湿压纸 (90#+90#)	1 层 180# 湿压纸 (90#+90#)
推荐载重	按工况核定	按工况核定	按工况核定
静载顶压 BCT	详见选型计算书	详见选型计算书	详见选型计算书
边压强度 ECT	详见选型计算书	详见选型计算书	详见选型计算书
长边外鼓量	详见样箱测试记录	详见样箱测试记录	详见样箱测试记录
推荐堆码	1+2 层	1+3 层	1+4 层

注：纸板单边厚度为设计值；BCT、ECT、长边外鼓量为按型号与堆放条件核定的设计参数，具体数值以《选型计算书》与样箱测试记录为准。单箱原纸净重与用胶量：BOX-1410S 约 24.5 kg / 6.94 kg，其余型号待工程确认。

二、结构与优势

项目	说明
结构	连续缠绕一体成型，无纵向搭接缝，消除剪切剥离点，提升抗胀箱能力
集装箱优化	1410×1060 黄金装载尺寸，40 尺高柜可装 32 单元，提升单柜装载量
复合内纸	1 层 180# 湿压纸（90#+90#），湿压成型后与瓦楞芯层复合；180° 折叠处内纸层连续不断开
适用场景	铸锻件、树脂粒料、化工粉体、重型散货；替代木箱与金属围板箱
环保	100% 可回收纸基、免熏蒸；运输测试数据以正式检测报告为准

三、选型与订购说明

项目	说明
载荷核定	BCT、ECT 与推荐载重按内装物重量、堆放层数、运输方式与储存周期核定；询价时请提供单箱净重、堆放层数、运输方式、储存周期
内衬选配	标准 PE 内衬 / 高阻隔内衬可选，食品级或耐化学
托盘	适配 1410×1060 mm 及标准托盘规格（可定制）
附件	拉紧片 + 上盖 + 折叠角护件（价格另询）
价格	按需询价，价格随订单量与配置浮动

使用提示：本系列为工业散货重型纸箱，不适用于盛装液体。液体介质请选用 1000L 液体系列（IBC-7P / 8P / 9P）。