摩垒（MoFort）折叠缠绕式纸吨箱产品规格书

Paper IBC · Product Specification

项目（Item）	内容（Description）
产品型号（Item #）	MF-750-5S-S220
产品描述（Item Description）	折叠缠绕式纸吨箱（Paper IBC），750 L，5 层 A 楞连续缠绕，220 / 160 / 90#，无缝结构，含顶盖，用于固体产品转运
文件编号	MF-SPC-5S220-750

一、设计细节（Design Detail）

设计项	规格 / 说明
Style 成型方式	连续缠绕成型（Continuous Wrap）
Joint 接缝	无缝连续缠绕，无四角搭接缝
Flute 楞型	A 楞（楞高 5.0 mm）
Number of Plies 层数	5 层
Liner 外层面纸	防潮金太阳牛卡，220 g/m²
Medium 瓦楞芯纸	仁丰 AAA 级瓦楞芯纸，160 g/m²
Inside Liner 内衬内纸	90# GP 高强牛卡，439 g/m²
Box Weight 箱体皮重	≈ 14.5 kg（含箱体围板、顶盖）

二、规格参数（Specification Detail）

参数项	数值 / 规格	备注
箱体标称容积	750 L	可定制 1000 L
Inside Dimensions 内尺寸（L × W × H）	1003 mm × 1003 mm × 750 mm	±3 mm
Outside Dimensions 外尺寸（L × W × H）	1053 mm × 1053 mm × 750 mm	含壁厚
单壁物理厚度（t）	25 mm	5 层 A 楞结构
压扁折叠厚度（双壁）	50 mm	发货打包含盖约 60 mm
Top End-Closure 顶盖	高强牛卡顶盖	随箱套件发货
排料口（Dispense Hole）	无（标准款）	可按需定制
Internal Load Limit 额定载重	1,200 kg	—
Strapping 捆扎	压扁横排捆扎，PET 塑钢带	规格 / 道数可按需定制
Pallet 托盘	1000 mm × 1000 mm × 120	双面 / 四向进叉

	mm	
Stacking Height 堆码	静态 1 + 2 层；动态 1 + 1 层	静态堆码总重 ≤ 3.6 吨

三、材质说明（Material Description）

结构层级	材质 / 纸种	定量（克重）	物理 / 性能指标
外层面纸	防潮金太阳牛卡	220 g/m²	经抗水施胶处理，Cobb 值小，撕裂度与印刷适应性高
瓦楞芯纸	仁丰 AAA 级瓦楞芯纸	160 g/m²	A 楞型（楞高 5.0 mm），5 层缠绕复合
内衬内纸	90# GP 高强牛卡	439 g/m²	环压强度 RCT ≥ 4.40 kN/m
整体结构	5 层 A 楞无缝连续缠绕	—	无缝角结构，避免应力集中与四角爆角

四、推荐用途（Recommended Usage）

本箱用于固体产品的转运包装，适用于铸锻件、五金件、机械零件、塑料颗粒、粉体、颗粒料等固体物料。

应用领域	典型物料
固体零件	铸锻件、五金件、机械零件、冲压件等
散装物料	塑料颗粒、粉体、颗粒料等