Mofort 摩垒

# 1000L 液体系列标准产品规格书

Mofort 摩垒 Paper IBC · 连续无缝缠绕 · 梯度湿压防爆角

## 一、产品矩阵

| 项目 | IBC-6S（标载） | IBC-6P（旗舰） | IBC-7S（中重载） | IBC-8MAX（极限） |
|---|---|---|---|---|
| **产品定位** | 国内干线 / 轻质液体 | 海运出口 / 高比重介质 | 重载过渡 / 非液散货 | 极限特重 / 替代木箱铁桶 |
| **额定载重** | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,350 kg | 1,500 kg |
| **推荐充装比重** | ≤1.1 g/cm³ | 1.2 ~ 1.4 g/cm³ | ≤1.45 g/cm³ | ≥1.5 g/cm³ |
| **内部有效尺寸** | 1003×1003×1000 mm | 同左 | 同左 | 同左 |
| **缠绕层数** | 6 层 | 6 层 | 7 层 | 8 层 |
| **单边壁厚** | 31.0 mm | 31.0 mm | 36.0 mm | 40.0 mm |
| **空箱折叠总厚度** | ≤74 mm | ≤74 mm | ≤84 mm | ≤92 mm |
| **外部套筒尺寸** | 1060×1060 mm | 1060×1060 mm | 1070×1070 mm | 1080×1080 mm |
| **静载顶压 BCT** | ≥17.2 t | ≥20.2 t | ≥23.5 t | ≥26.5 t |
| **边压强度 ECT** | ≥81.5 kN/m | ≥93.8 kN/m | ≥107.0 kN/m（推算） | ≥120.0 kN/m |
| **满水腰部侧胀** | ≤32 mm | ≤18 mm | ≤12 mm | ≤10 mm |
| **动态运输堆码** | 1+1 层（双层） | 1+1 层（双层） | 1+1 层（双层） | 1+1 层（双层） |
| **排料口** | 底置 φ85mm（距底 105mm） | 同左 | 同左 | 同左 |
| **外面纸** | 69# 高强牛卡 337g/m² | 69# 高强牛卡 337g/m² | 69# 高强牛卡 337g/m² | 90# 优质美卡 440g/m² |
| **瓦楞芯纸** | 33# 高强芯 160g/m² | 同左 | 同左 | 同左 |
| **复合内纸** | 180# 双层 90# | 90#+90#+69# 梯度 | 90#+90#+69# 梯度 | 90#+90#+69# 梯度 |
| **单箱原纸净重** | ≈21.6 kg | ≈23.3 kg | ≈27.4 kg（推算） | ≈31.5 kg |
| **单箱用胶量** | ≈6.24 kg | ≈6.72 kg | ≈7.68 kg（推算） | ≈8.64 kg |

注：壁厚公式 = 层数 × 5.0mm + 1.0mm 内纸；折叠总厚度 = 单边壁厚 × 2 + 12mm 附件补偿；IBC-7S 的 ECT、单箱净重与用胶量按 IBC-6P/8MAX 同类结构推算，正式数值以检测报告为准。

## 二、结构与材料

| | |
|---|---|
| **结构** | 连续无缝缠绕一体成型，无接缝、无钉合、无金属框架；八角截面（4 主面 + 4 斜角面） |
| **折叠原理** | 双平行压痕线 + 斜角避空腔体，180° 平折不爆角、零回弹 |
| **内衬** | 标准 PE / 高阻隔 PPP 内衬可选，食品级或耐化学 |
| **托盘** | 适配 1100×1100mm 托盘（可定制） |
| **附件** | 拉紧片 4 组 + 上盖 + 三角盒（60 元/套） |

## 三、认证与检测

| | |
|---|---|
| **认证** | ISTA 3E-2026 全套测试（8 层主力型号），ISTA 认证实验室 + CNAS L21623 |
| **报告** | 中英文检测报告齐全（委托编号 2026-Y009-211） |
| **环保** | 100% 可回收纸基，空箱折叠节省 80% 仓储空间，免熏蒸出口 |

---

青岛腾琥包装有限公司 · 山东省青岛市即墨区通济街道王家院村淮涉河一路497号
联系人：王总 15866807268 / 15963287268 · tengchengibc@gmail.com
说明：规格参数以正式检测报告与客户验证为准；空箱折叠厚度含 12mm 附件补偿。