Mofort 摩垒

1410×1060 重型纸箱系列标准产品规格书

Mofort 摩垒 Heavy-Duty Box · 连续缠绕 · 替代木箱与金属围板箱

一、产品矩阵

项目	BOX-1410S（标准）	BOX-1410P（旗舰）	BOX-1410MAX（极限）
推荐载重	≤800 kg	1,000～1,500 kg	≥2,000 kg
内尺寸	1410×1060 mm	1410×1060 mm	1410×1060 mm
缠绕层数	6 层	6 层	8 层
纸板单边厚度	28.5±0.5 mm	28.9±0.5 mm	35.0±0.5 mm
静载顶压 BCT	≥19.5 t	≥23.0 t	≥30.5 t
边压强度 ECT	≥81.5 kN/m	≥93.8 kN/m	≥120.0 kN/m
长边外鼓量	≤12 mm	≤8 mm	≤4 mm
推荐堆码	1+2 层	1+3 层	1+4 层
复合内纸	180# 湿压纸（90#+90#）	90#+90#+69# 梯度	90#+90#+69# 梯度
单箱原纸净重	≈24.5 kg	≈26.5 kg	≈35.8 kg
单箱用胶量	≈6.94 kg	≈7.47 kg	≈9.60 kg
适用场景	铸锻件、树脂粒料、化工粉体、重型散货；替代木箱与金属围板箱		

二、结构与优势

结构	连续缠绕一体成型，无纵向搭接缝，消除剪切剥离点，抗胀箱能力提升 40%
集装箱优化	1410×1060 黄金装载尺寸，40 尺高柜可装 32 单元，单柜装载量提升 15%～30%
认证与环保	100% 可回收纸基、免熏蒸；相关运输测试数据以正式检测报告为准

青岛腾琥包装有限公司 · 山东省青岛市即墨区通济街道王家院村淮涉河一路497号
联系人：王总 15866807268 / 15963287268 · tengchengibc@gmail.com
说明：规格参数以正式检测报告与客户验证为准；空箱折叠厚度含 12mm 附件补偿；价格按需询价。