

Installer clusterwatch

Guide pas à pas pour Windows — débutant

Ce guide part de zéro. Suis les étapes **dans l'ordre**, sans en sauter. Compte environ **45 minutes** de manipulations, plus le temps du premier passage (qui tourne tout seul).

Deux mots de vocabulaire

- **Terminal** (ou « Invite de commandes ») : une fenêtre noire où l'on tape des commandes. On tape la commande, puis on appuie sur **Entrée**.
- **Dossier du projet** : le dossier clusterwatch que tu vas créer à l'étape 2. Toutes les commandes se tapent depuis ce dossier.

Astuce

Pour coller une commande dans l'Invite de commandes : **clic droit** dans la fenêtre (ou Ctrl+V). Copie les commandes de ce guide exactement, caractère par caractère.

Les étapes

#	Étape	Durée
1	Installer Python	~10 min
2	Télécharger le code	~3 min
3	Ouvrir un terminal dans le dossier du projet	1 min
4	Installer l'outil	~3 min
5	Obtenir ta clé Taostats	~5 min
6	Créer ton fichier secret .env	~3 min
7	Premier test (résultat à envoyer à Claude)	~2 min
8	Premier passage complet	30 min à 1 h+
9	Créer ton bot Telegram	~5 min
10	Trouver ton identifiant Telegram	~2 min
11	Lancer le bot	1 min

1

Étape 1 — Installer Python

Une seule fois · environ 10 minutes

Python est le langage dans lequel l'outil est écrit. Il faut l'installer pour pouvoir le lancer.

1. Va sur **<https://www.python.org/downloads/>** et clique sur le gros bouton jaune « **Download Python 3.x** ».
2. Ouvre le fichier téléchargé (dans ton dossier Téléchargements).
3. Dans la première fenêtre, **coche la case « Add python.exe to PATH »** tout en bas, puis clique sur « **Install Now** ». Attends la fin et clique sur « Close ».

Important

Ne saute pas la case « Add python.exe to PATH ». Sans elle, les commandes suivantes ne fonctionneront pas. Si tu l'as oubliée, relance l'installateur, choisis « Modify » ou désinstalle puis réinstalle en la cochant.

Vérifier que Python est installé

1. Appuie sur la **touche Windows**, tape cmd et ouvre **Invite de commandes**.
2. Tape la commande suivante puis Entrée :

```
python --version
```

Tu dois voir s'afficher Python 3.12.x (ou une version 3.10 ou plus récente). Tu peux fermer cette fenêtre.

2

Étape 2 — Télécharger le code

Une seule fois · environ 3 minutes

1. Va sur **<https://github.com/tennismandu22/claude>** et connecte-toi à ton compte GitHub.
2. Clique sur le bouton vert « **Code** », puis sur « **Download ZIP** ».
3. Ouvre ton dossier **Téléchargements**, fais un **clic droit** sur le fichier ZIP → « **Extraire tout...** » → « Extraire ».
4. Un dossier au nom compliqué apparaît (par exemple claude-claude-great-franklin-5v6w2v). Si, en l'ouvrant, tu trouves un seul sous-dossier du même nom, c'est **ce sous-dossier** qui contient les fichiers.
5. **Renomme** le dossier qui contient les fichiers (README.md, GUIDE_DEBUTANT.md, le dossier clusterwatch...) en clusterwatch, puis **déplace-le** dans ton dossier **Documents**.

3

Étape 3 — Ouvrir un terminal dans le dossier du projet

À refaire à chaque fois que tu veux utiliser l'outil · 1 minute

La méthode la plus simple :

1. Ouvre l'**Explorateur de fichiers** et va dans **Documents** → **clusterwatch**.
2. Clique dans la **barre d'adresse** en haut de la fenêtre (là où est écrit le chemin du dossier).
3. Efface ce qui est écrit, tape cmd puis appuie sur **Entrée**.

Une Invite de commandes s'ouvre **directement dans le dossier du projet**. La ligne doit se terminer par `\Documents\clusterwatch>` (avec parfois OneDrive dans le chemin, c'est normal).

4

Étape 4 — Installer l'outil

Une seule fois · environ 3 minutes

Dans le terminal ouvert à l'étape 3, tape ces trois commandes **une par une**, chacune suivie d'Entrée. Attends que chacune soit terminée avant de taper la suivante.

1. Créer l'environnement de l'outil (aucun message affiché, c'est normal)

```
python -m venv .env
```

2. L'activer

```
.env\Scripts\activate
```

Le début de la ligne affiche maintenant (`.env`) : l'environnement est activé.

3. Installer l'outil et ce dont il a besoin (beaucoup de texte défile, c'est normal)

```
pip install -e "[dev]"
```

Vérification (facultative) :

```
pytest
```

Tu dois voir à la fin une ligne verte du type `72 passed`.

Important

Chaque fois que tu rouvres un terminal pour utiliser l'outil, il faut refaire l'**étape 3**, puis seulement la commande **2** :

```
.env\Scripts\activate
```

Les commandes 1 et 3 ne se font qu'une seule fois.

5

Étape 5 — Obtenir ta clé Taostats

Une seule fois · environ 5 minutes

1. Va sur **<https://taostats.io/pro>** et crée un compte (ou connecte-toi). L'offre gratuite suffit.
2. Ouvre la rubrique **API Keys** : <https://taostats.io/pro/api-keys>
3. Crée une nouvelle clé et **copie-la**. Garde la page ouverte pour l'étape suivante.

Important

Cette clé est secrète. Ne la partage avec personne et ne la colle jamais dans une conversation, même avec Claude.

6

Étape 6 — Créer ton fichier secret .env

Une seule fois · environ 3 minutes

Ce fichier contient tes clés. Il reste sur ton ordinateur et n'est jamais envoyé sur GitHub. Dans le terminal (avec (.venv) affiché), tape :

```
copy .env.example .env
notepad .env
```

Le Bloc-notes s'ouvre avec le fichier. Sur la ligne :

```
TAOSTATS_API_KEY=colle_ta_cle_ici
```

remplace `colle_ta_cle_ici` par ta clé Taostats (sans espace ni guillemet). Ne touche pas aux autres lignes pour l'instant.

Enregistre avec **Ctrl+S**, puis ferme le Bloc-notes.

Astuce

Ouvre toujours ce fichier avec la commande `notepad .env` depuis le terminal. Si tu passes par l'Explorateur, Windows risque de l'enregistrer sous le nom `.env.txt`, et l'outil ne le trouvera pas.

7

Étape 7 — Premier test : vérifier la connexion à Taostats

Environ 2 minutes

```
python -m clusterwatch probe
```

L'outil interroge Taostats et affiche des exemples de données. Il attend 12 secondes entre deux appels : c'est normal avec l'offre gratuite. Attends que la ligne (.venv) réapparaisse.

À faire

Sélectionne tout ce qui s'est affiché (clic gauche maintenu, puis Entrée ou Ctrl+C pour copier) et **envoie-le à Claude** dans la conversation. Ce texte ne contient aucune clé secrète.

Claude vérifie que l'outil lit correctement les données de Taostats et corrige le code si besoin. S'il y a une correction, il t'expliquera comment récupérer la nouvelle version.

8

Étape 8 — Premier passage complet

30 minutes à plus d'une heure (tourne tout seul)

Une fois le test validé par Claude :

```
python -m clusterwatch run
```

- Le premier passage récupère tout l'historique des 11 wallets suivis. Avec l'offre gratuite, c'est long : **laisse la fenêtre ouverte et l'ordinateur allumé.**
- À la fin, un résumé s'affiche dans le terminal.
- Le rapport complet est enregistré dans Documents\clusterwatch\reports\principal\ . Tu peux l'ouvrir avec le Bloc-notes.
- Les passages suivants sont beaucoup plus rapides : ils ne lisent que les nouveautés.

9

Étape 9 — Créer ton bot Telegram

Une seule fois · environ 5 minutes

1. Dans Telegram, cherche **@BotFather** (celui avec le badge bleu officiel) et ouvre la conversation.
2. Envoie /newbot.
3. Choisis un **nom** (par exemple Mon clusterwatch), puis un **identifiant** qui finit par bot (par exemple moncw_perso_bot).
4. BotFather te répond avec un **token** qui ressemble à 7123456789:AAH... Copie-le.
5. Dans le terminal, tape notepad .env, remplace colle_ton_token_ici par ce token, enregistre (Ctrl+S) et ferme.

Important

Le token donne le contrôle de ton bot : ne le partage avec personne.

10

Étape 10 — Trouver ton identifiant Telegram (chat_id)

Une seule fois · environ 2 minutes

1. Dans le terminal, tape :

```
python -m clusterwatch bot --show-chat-id
```

2. Dans Telegram, cherche ton bot par son identifiant (par exemple @moncw_perso_bot), appuie sur **Démarrer**, puis envoie-lui bonjour.
3. Le bot te répond « Ton chat_id est 123456789 ». Le même numéro s'affiche dans le terminal.
4. Dans le terminal, arrête la commande avec **Ctrl+C**.
5. Tape notepad .env, remplace colle_ton_chat_id_ici par ce numéro, enregistre (Ctrl+S) et ferme.

Ton fichier `.env` doit maintenant ressembler à ceci (avec tes vraies valeurs) :

```
TAOSTATS_API_KEY=tao-abc123...
TELEGRAM_BOT_TOKEN=7123456789:AAH...
TELEGRAM_CHAT_ID=123456789
```

Astuce

Le bot ne répondra qu'à ce `chat_id`. Personne d'autre ne peut l'utiliser.

11

Étape 11 — Lancer le bot

1 minute

```
python -m clusterwatch bot
```

Puis, **depuis ton téléphone**, dans la conversation avec ton bot :

Tu envoies...	Le bot répond...
/aide	la liste des commandes
une adresse seule (5...)	ses infos : valeur, positions, trades récents, empreinte
/liens 5...	les adresses actives liées à cette adresse, avec preuves et niveau de certitude
/add 5... mongroupe	il suit cette adresse (crée le groupe si besoin) et envoie le rapport
/groupes	ce qui est suivi
/run	lance un passage tout de suite

Le bot fait aussi un passage **toutes les heures** et ne t'écrit que s'il y a du nouveau. Avec l'offre gratuite, certaines réponses prennent plusieurs minutes : le bot te prévient.

Important

Le bot ne fonctionne que tant que la fenêtre du terminal reste ouverte et que l'ordinateur est allumé.

Pour éviter la mise en veille : **Paramètres → Système → Alimentation** → mettre l'écran et la mise en veille sur « **Jamais** » quand l'ordinateur est branché.

Après un redémarrage de l'ordinateur, pour relancer le bot :

1. Étape 3 : Explorateur → Documents → clusterwatch → taper cmd dans la barre d'adresse.
2. Activer l'environnement : `.venv\Scripts\activate`
3. Lancer le bot : `python -m clusterwatch bot`

Plus tard, si tu veux que le bot tourne 24 h/24 sans ton ordinateur (Raspberry Pi ou petit serveur loué), demande à Claude de te guider.

Sécurité

- Ne partage **jamais** ton fichier .env, ta clé Taostats ou ton token Telegram.
- En cas de fuite : régénère la clé sur taostats.io, régénère le token avec /revoke auprès de @BotFather, puis mets les nouvelles valeurs dans .env.

Mémo : commandes utiles

Toujours dans le terminal ouvert dans le dossier du projet, avec (.venv) affiché.

Je veux...	Commande
Activer l'environnement (à chaque nouveau terminal)	.venv\Scripts\activate
Lancer le bot Telegram	python -m clusterwatch bot
Faire un passage sans le bot	python -m clusterwatch run
Infos sur une adresse	python -m clusterwatch info 5...
Adresses liées à une adresse	python -m clusterwatch links 5...
Suivre une adresse	python -m clusterwatch add 5... --group mongroupe
Ne plus suivre une adresse	python -m clusterwatch remove 5... --group mongroupe
Voir ce qui est suivi	python -m clusterwatch groups
Modifier mes clés	notepad .env
Arrêter une commande en cours	Ctrl+C

En cas de problème

Message affiché	Solution
'python' n'est pas reconnu en tant que commande interne...	Python n'a pas été ajouté au PATH. Réinstalle-le en cochant « Add python.exe to PATH » (étape 1), ou remplace python par py dans les commandes.
No module named clusterwatch	L'environnement n'est pas activé (pas de (.venv) au début de la ligne) ou tu n'es pas dans le bon dossier. Refais l'étape 3 puis .venv\Scripts\activate.
TAOSTATS_API_KEY non définie	Le fichier .env est absent, mal nommé (.env.txt) ou pas dans le dossier clusterwatch. Refais l'étape 6 en utilisant notepad .env.
accès refusé (HTTP 401)	La clé Taostats est incorrecte. Recopie-la dans .env, sans espace ni guillemet en trop.
Le bot ne répond pas	Vérifie que python -m clusterwatch bot tourne toujours dans une fenêtre, et que TELEGRAM_CHAT_ID dans .env est bien le numéro de l'étape 10.
C'est très lent	C'est normal avec l'offre gratuite (12 s entre deux appels). Laisse tourner.
Autre message d'erreur	Copie-le en entier et envoie-le à Claude, en masquant toute clé ou tout token.