CLAIRSENSE

YERLİ VE MİLLİ

STRATEJİK TESİSİNİZİN DAİMİ NÖBETÇİSİ

01 HAVA KALİTESİ TAKİBİ + *02* ERKEN YANGIN TESPİTİ + *03* ENFEKSİYON RİSKİ ANALİZİ

Hepsi tek cihazda.

— SENSÖR FÜZYONU

Üç tehdidi tek cihazda görür.

Hava Kalitesi — CO_2 · PM2.5 · PM10 · VOC · Sıcaklık · Nem

Yangın Riski — yanma öncesi sensör füzyonu: PM + VOC + ΔT anomalisi

Enfeksiyon Riski — yapay zeka destekli skor: nem + sıcaklık + VOC

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ANALİZ

TEK CİHAZ, ÇOKLU TEHDİT

VERİ TÜRKİYE'DE KALIR

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

*Müdahale için **size gereken zamanı** kazandırır.*

CLAİRSENSE.NET

01 NE YAPAR?

Hava kalitesi, yangın ve enfeksiyon riskini tek cihazda izler.

Önce **hava kalitesini** gerçek zamanlı ölçer; CO_2·PM·VOC·sıcaklık·nem füzyonu ile yangın **başlamadan önce** riski hesaplar — böylece erken yangın alarmı **çok daha büyük zararları** engellemiş olur. Aynı verileri **yapay zekâ destekli** algoritmaya taşıyarak **aerosol bulaş riskini** gerçek zamanlı skorlar; böylelikle **enfeksiyon riski analizini** vermiş olur.

ÖN.
Erken uyarı — gerekli zamanı sağlayarak erken müdahale

3×
Üç tehdit tek cihaz: hava, yangın, enfeksiyon

TR.
Veri **Türkiye'de** kalır — on-prem / bölgesel

02 KULLANIM SENARYOLARI

01 / 04
Mühimmat ve Patlayıcı Depoları
Sıcaklık-nem eşik aşımı, hava basıncı anomalileri, erken yangın işaretleri. Kapalı depo ortamında kesintisiz izleme.

02 / 04
Üretim ve Montaj Hatları
Kaynak dumanı, ince partikül (PM2.5 / PM10) maruziyeti ve yoğun vardiyalarda **aerosol bulaş riski**. Personel sağlığı ve İSG uyumu.

03 / 04
Savunma Sanayi Ofisleri ve Çalışma Alanları
Mühendis ve personelin yoğun çalıştığı kapalı ofislerde **hava kalitesi**, CO_2, VOC ve **aerosol bulaş riski** izleme — verimlilik ve sağlık için.

04 / 04
Komuta Merkezleri ve Kritik Altyapı
Veri merkezi kabin-içi erken yangın tespiti, ekipman aşırı ısınma uyarısı; uzak / insansız enerji-telekom tesislerinde merkezi izleme ve SOC entegrasyonu.

03 SİSTEM MİMARİSİ



Her cihaz benzersiz **mTLS** sertifikasıyla kimliklenir. Veri akışı **MQTT over TLS** ile şifrelidir; broker ve backend **kendi sunucunuzda** çalışabilir. Backend'de çalışan **yapay zekâ motoru** CO_2·PM·VOC·sıcaklık·nem verilerini birleştirerek **enfeksiyon risk skorunu** gerçek zamanlı üretir. Bulut zorunluluğu yok; bağlantı koparsa cihaz yerel buffer'a yazar, geri geldiğinde sıfır kayıpla senkronize olur.

04 TEKNİK ÖZET

SENSÖRLER	CO_2 · PM2.5 · PM10 · VOC · Sıcaklık · Nem · Hava Basıncı
ERKEN YANGIN RİSKİ	Yanma öncesi sensör füzyonu — **PM + VOC + ΔT** anomalisi ile saniyeler içinde alarm
ENFEKSİYON BULAŞ RİSKİ	**Yapay zekâ destekli** skor — nem + sıcaklık + VOC üzerinden aerosol risk göstergesi
BOYUT · AĞIRLIK	**150 × 130 × 27 mm** · **250 g** (kablo ve güç ünitesi hariç)
GÜÇ	**5 VDC** · **500 mA** akım tüketimi
KORUMA SINIFI	**IP20** — iç mekân kurulumu
BAĞLANTI	Wi-Fi 802.11 b/g/n · **WPA2-Enterprise** · MQTT over TLS (mTLS)
YAZILIM	Mobil (iOS + Android, 14 dil) · Web · Süperuser admin paneli
VERİ YERLEŞİMİ	**On-prem veya bölgesel** — Türkiye'de kalır · KVKK uyumlu audit log

CLAIRSENSE © 2026

TÜRKİYE'DE TASARLANDI VE ÜRETİLDİ

Dijitalpark Teknokent · Çekmeköy / İstanbul

clairsense.net
info@clairsense.net
0850 303 5275
linkedin.com/company/clairsense

TARA VE DEMO TALEP ET
clairsense.net/demo