タスクAPI

更新日	更新内容
2018/4/25	新規作成
2019/7/31	フォーマット修正
2019/9/27	フォーマット修正 シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加
2019/12/26	フォーマット修正
2020/8/1	フォーマット修正
2020/8/1	シート「参照」 ・POSTパラメータを新規追加 search[business_activity_name]：インサイドセールス名 ・レスポンスを新規追加 tasks[][business_activity_name]：インサイドセールス名
2020/8/31	フォーマット修正
2020/8/31	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>]
2020/12/24	フォーマット修正
2021/4/22	フォーマット修正
2021/4/22	シート「登録」 ・リクエストパラメータを新規追加 notification_permit_flg：通知許可フラグ シート「更新」 ・リクエストパラメータを新規追加 notification_permit_flg：通知許可フラグ
2021/12/18	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>]（ファイル添付）
2022/7/8	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを修正 パラメータ名：note 修正前：タスク詳細は3000文字以内で入力してください。 修正後：タスク詳細は5000文字以内で入力してください。 パラメータ名：items[<item_id>]（テキストエリア） 修正前：{項目名}は3000文字以内で入力してください。 修正後：{項目名}は5000文字以内で入力してください。
2023/3/24	シート「参照」 ・POSTパラメータのフォーマット欄を修正 パラメータ名：search[items][<item_id>] 修正前：カスタム項目設定された値の配列 修正後：カスタム項目設定された値の配列 該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」、かつ該当項目の「小数点以下の桁数」が設定されていた場合、小数部の後方ゼロを除去して扱う。 （ex 15.2300 →　15.23として扱う） ・レスポンスの説明欄を修正 パラメータ名：tasks[][items][value] 修正前：カスタム項目の値 修正後：カスタム項目の値 該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」かつ「小数点以下の桁数」が設定されていて、かつ 内容の小数部の桁が、その桁数に満たない場合、ゼロ埋めする。 例）小数点以下の桁数：5の場合、内容が「0.12」であれば「0.12000」を表示
2023/3/24	シート「登録」 ・リクエストパラメータの制限欄を修正 パラメータ名：items[<item_id>] 修正前：「-」を含めて13桁 修正後：「-」を含めて整数部は13桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の後方０は除去して登録する （0.10300 →0.103で登録）
2023/3/24	シート「更新」 ・リクエストパラメータの制限欄を修正 パラメータ名：items[<item_id>] 修正前：「-」を含めて13桁 修正後：「-」を含めて整数部は13桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の後方０は除去して登録する （0.10300 →0.103で登録）
2023/3/24	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>]（数値）
2024/2/23	シート「参照」 ・レスポンスパラメータを新規追加 tasks[][client_histories][]：会社変更履歴 tasks[][client_histories][][client_id]：会社ID tasks[][client_histories][][current_client_name]：最新の会社名 tasks[][client_histories][][current_client_id]：最新の会社ID tasks[][client_histories][][histories][]：変更履歴グループ tasks[][client_histories][][histories][][client_name]：変更履歴グループの会社の会社名 tasks[][client_histories][][histories][][client_id]：変更履歴グループの会社の会社ID tasks[][lead_histories][]：変更履歴リード tasks[][lead_histories][][lead_id]：リードID tasks[][lead_histories][][current_client_id]：リードに紐づく会社の最新会社ID tasks[][lead_histories][][current_client_name]：リードに紐づく会社の最新会社名 tasks[][lead_histories][][histories][]：変更履歴 tasks[][lead_histories][][histories][][lead_id]：新旧リードのリードID tasks[][lead_histories][][histories][][client_id]：新旧リードの会社ID

POST /v1/ticketing/ticketing/get_entry_list

エンドポイント	/api_app/v1/ticketing/get_entry_list
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
リクエストの種類	URLエンコード（application/x-www-form-urlencoded）
レスポンス	JSON

■説明

説明情報の種類	説明テキスト内容
説明名称	リクエスト説明
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
説明内容	何の説明のためにリクエストされたか。
機能	ログ分類
目的	説明

■リクエストボディ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須	検索	例
api_key	APIキー	string	文字	○		0dbc04c6-f2e2-4e46-8360-4667ba46aee4

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須	検索	例
page[number]	ページ番号	int（>=1）	自然数（>=1）		-	2（デフォルト：1）
page[display_number]	ページごとの表示件数	int（1～100）	自然数（1～100）		-	50（デフォルト：20 ,最小値：1,最大値：100）
page[date_format_option]	日付情報のフォーマットを指定する。	int	フォーマット		-	1:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssxxx(ISO8601) 2:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssxxx-09:00 （デフォルト：0、利用されない場合はフォーマットなし）
order[sex]	ソートする項目	string	～		-	sex （デフォルト：id ASC） ※複数で並べ替えを可能に変更
order[order]	ソート方法	string	asc or desc		-	asc （デフォルト：desc）複数
search[private_flg]	自分のみ(アクセスユーザーに紐づくユーザー)		-			1:アクセスユーザーが紐づくID（1）のみ絞り込んで、それ以外のものを出力。
search[id]	検索値（ID）完全	string	～		部分一致	ID:ID*ID:*ID
search[user_id]	検索値:登録担当者	string	登録担当者ユーザーのID(数値)をカンマ区切りで複数		一致	5966,6666
search[ticket_status_id]	検索値:ステータス	配列(int)	ステータスID(数値)		一致	1,2,4
search[priority_bbs_id]	検索値:優先度	配列(int)	優先度ID(数値)		一致	1,2,4
search[title]	ID:タイトル	string	～		部分一致	2:タイトル*ID:*タイトル
search[ticket_category_id]	ID:カテゴリ	配列(int)	ID:カテゴリ(数値)		一致	1,2,4
search[client_name]	検索値:会社名	string	～		部分一致	株式会社ハンモック
search[client_id]	検索値:会社ID	int	会社IDまで		一致	12345
search[client_mail]	会社	string	ハーフ以外のメールで完全で複数		一致	test1,test2
search[client_tel]	会社:TEL	string	数値のみハイフン抜きで完全で複数		一致	12,13
search[delay_report_date]	遅延:報告日	string	数値のみハイフン抜きで完全で複数		一致	20191,20192
search[campaign_id]	キャンペーン	配列(int)	キャンペーンID(数値)		一致	1,2,4
search[work_form_id]	作業フォーム	配列(int)	作業フォームID(数値)		一致	1,2,4
search[update_user_id]	更新者	string	更新者ユーザーのID(数値)をカンマ区切りで複数		一致	5966,6666
search[create_user_id]	登録者	string	登録者ユーザーのID(数値)をカンマ区切りで複数		一致	5966,6666
search[update_notice_user_id]	ログ:通知対象ID	string	ログ:通知対象ユーザーのID(数値)をカンマ区切りで複数		一致	5966,6666
search[complete_alert_user_id]	対応了ログ:対象ID	string	対応了ログ:対象ユーザーのID(数値)をカンマ区切りで複数		一致	5966,6666
search[from_expiration_sec]	期限(TS)(>=)	datetime	yyyy/MM/dd		-	2019/10/23 期限 >= 検索値(時分秒)(2019-10-23 00:00:00+09:00)
search[to_expiration_sec]	期限(TS)	datetime	yyyy/MM/dd		-	20/10/23 期限 <= 検索値(時分秒)(2020-10-23 23:59:59+09:00)
search[from_created_sec]	検索値:登録日(TS)(>=)	datetime	yyyy/MM/dd		-	2019/10/23 入力日 >= 検索値(時分秒)(2019-10-23 00:00:00+09:00)
search[to_created_sec]	検索値:登録日(TS)	datetime	yyyy/MM/dd		-	20/10/23 入力日 <= 検索値(時分秒)(2020-10-23 23:59:59+09:00)
search[from_updated_sec]	検索値:更新日(TS)(>=)	datetime	yyyy/MM/dd		-	2019/10/23 更新日 >= 検索値(時分秒)(2019-10-23 00:00:00+09:00)
search[to_updated_sec]	検索値:更新日(TS)	datetime	yyyy/MM/dd		-	20/10/23 更新日 <= 検索値(時分秒)(2020-10-23 23:59:59+09:00)
search[from_datetime_updated_sec]	検索値:更新日時(TS)(>=)	datetime	yyyy/MM/dd HH:mm:ss		-	2019/10/23 15:23:59 更新日 >= 検索値
search[to_datetime_updated_sec]	検索値:更新日時(TS)	datetime	yyyy/MM/dd HH:mm:ss		-	20/10/23 16:23:59 更新日 <= 検索値
search[business_activity_name]	インポイントルール名	string	～		部分一致	クイズ
search[items][0].item_id=]	ID,文字,数値	string	ID,文字,数値の場合 [ID,文字,数値]の場合 [ID*文字*数値] ID*文字*数値 ID*文字*数値*,ID*文字*数値 ID*文字*数値*,ID*文字*数値*,ID*文字*数値 ID,文字,数値,文字,数値,文字,数値,文字,数値		以	ID,文字,数値の場合 [ID,文字,数値]の場合 ID*文字*数値 ID*文字*数値*,ID*文字*数値 ID*文字*数値*,ID*文字*数値*,ID*文字*数値 ID,文字,数値,文字,数値,文字,数値,文字,数値 複合フリーワード検索。ID・文字・数値、それぞれ複数カンマ区切り。
search[items][0].item_id=[]	ID,文字,数値	配列(int)	ID,文字,数値(数値)		一致	1,2,3 （ID,文字,数値）、チェックボックス、ラジオボタン、セレクトボックスの検索。 複合フリーワード検索。ID・文字・数値、それぞれ複数カンマ区切り。
pattern_match[items][0].item_id=[]&exact[]	ID,文字,数値の検索方式	配列(int)	「false」:部分検索（初期値） 「true」:完全検索（選択肢・数値検索） 「false」:部分検索（初期値） 「true」:完全検索（選択肢・数値検索）			true

order[sort] ソートの検索方法 説明値	
title	ID,文字,数
expiration_sec	期限日
status	ステータス
priority_bbs_id	優先度
show_id	表示名
updated_at	更新日時
created_at	入力日時
sex	ID,文字,数値

(1)(2)：検索時に複数検索を指定する場合、ひとつ目を指定する。

例）タイトルが「会社」で登録者を2名指定する

search[campaign_id]=1 AND

search[campaign_id]=2 AND

(3)(4)：pattern_match[items][0].item_id=[]&exact[]に紐づ

■レスポンス

【検索ログから処理日時指定による検索機能】

キー名	型	フォーマット	例	説明	検索結果情報	絞り込み可能	絞り込み一覧
total[]	数値	-		ログ上の検索結果一覧	対象数	対象数	対象数
total[id]	int（>=1）	-	123456	ログID	対象数	対象数	対象数
total[title]	string	-	ログのタイトル	ログのタイトル	対象数	対象数	対象数
total[user_name]	string	-	ユーザーのネーム	登録担当者	対象数	対象数	対象数
total[user_id]	int（>=1）	-	user0c	登録担当者ユーザーID	対象数	対象数	対象数
total[expiration_sec]	date	yyyy/MM/dd yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ssxxx(ISO8601) yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssxx-09:00	2019/10/23 2019/10/23'T'00:00:00+09:00 2019-10-23'T'00:00:00+09:00	期限	対象数	対象数	対象数
total[]['priority_bbs_name']	string	-	高優先	ステータス	対象数	対象数	対象数
total[]['priority_bbs_value']	string	-	高	優先度	対象数	対象数	対象数
total[]['title']	string	-	ログの題名	ログの題名	対象数	対象数	対象数
total[]['field_settingtitle']	配列(string)	ログのフィールド設定名	"title","フィールド1", "title","フィールド2"	ログのフィールド	対象数	対象数	対象数
total[]['update_notice_flg_value']	string	-	1	ログの現在の通知:更新通知値フラグ	対象数	対象数	対象数
total[]['update_notice_user_names']	配列(string)	ログの現在の通知ユーザー名の配列	"ユーザー1", "ユーザー2"	ログの現在の通知ユーザー名	対象数	対象数	対象数
total[]['complete_alert_flg_value']	string	-	1	対応了ログの現在:更新通知値フラグ	対象数	対象数	対象数
total[]['complete_alert_user_names']	配列(string)	対応了ログの現在のユーザー名の配列	"ユーザー1", "ユーザー2"	対応了ログの現在ユーザー名	対象数	対象数	対象数
total[]['client_name']	string	-	株式会社ハンモック	会社名	対象数	対象数	対象数
total[]['client_id']	int（>=1）	-	12,76,83	会社ID	対象数	対象数	対象数
total[]['client_tmatrixes'][]	配列	-		会社関係者ID(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['client_tmatrixes'][]['client_id]	int（>=1）	-	12,76,83	会社ID(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['client_tmatrixes'][]['client_short_name']	string	-	株式会社ハンモック	関係者会社名(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['client_tmatrixes'][]['client_short_id']	int（>=1）	-	12,76,83	関係者会社ID(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['client_tmatrixes'][]['client_name']	string	-	株式会社ハンモック	関係者グループ:子会社名(会社名)(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['client_tmatrixes'][]['client_id']	int（>=1）	-	12,76,83	関係者グループ:子会社ID(会社ID)(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['text_names']	配列(string)	会社情報とユーザ作成名情報(カンマ区切り)	"ハンモック山田 太郎", "ハンモック 鈴木 次郎"	作成	名、または、 名+会社名	部分一致	"山田太郎"の場合、"ハンモック山田太郎" "山田太郎" "山田太郎"の場合、"ハンモック山田太郎" "山田太郎" "山田太郎"の場合、"ハンモック山田太郎" "山田太郎" "山田太郎"の場合、"ハンモック山田太郎" "山田太郎" すべての文字の場合、"ハンモック山田太郎" "山田太郎"
total[]['text_id0']	数値	-		作成一覧	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1']	int	-	2,6,12,14	作成ハンマ名	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1][text_name]	string	-	ハンモック	作成ハンマ名	表示名	部分一致	"田中太郎"と入力する。
total[]['text_id1][family_name]	string	-	山田	作成ハンマ姓	姓	部分一致	"田中太郎"と入力する。
total[]['text_id1][first_name]	string	-	太郎	作成ハンマ名	名	部分一致	"田中太郎"と入力する。
total[]['text_id1][private_items][]	配列	-	items,2	作成ハンマ設定	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1][private_items][][name]]	配列	-	client_name	作成ハンマ設定のリスト	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1][text_id]	配列	-		関係ログ一覧(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1][text_id1][text_id]	int（>=1）	-	2,6,12,14	ログ一覧(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1][text_id1][text_client_id]	int（>=1）	-	12,76,83	ログ一覧ごとの会社関係者情報(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1][text_id1][text_client_name]	string	-	株式会社ハンモック	ログ一覧ごとの会社関係者名(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1][text_id1][tmatrixes][]	配列	-		関係ログ、ログ別の関係者(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1][text_id1][tmatrixes][][text_id]]	int（>=1）	-	2,6,12,14	関係ログ一ログID(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1][text_id1][tmatrixes][][client_id]]	int（>=1）	-	12,76,83	関係ログ一ログの会社ID(1:N)	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1][text_id1]	数値	-	関係ログ一ID	関係ログ一覧	対象数	対象数	対象数
total[]['text_id1][text_id]	int	-	2,7,8,14	関係ログ関係の情報ID	対象数	対象数	対象数
total[]['delay_report_name']	string	-	遅延ログ名	遅延ログ関係	対象数	対象数	対象数
total[]['delay_report_id]	int	-	12,14,15	遅延ログ関係の情報ID	対象数	対象数	対象数
total[]['campaign']	string	-	キャンペーン	キャンペーン	対象数	対象数	対象数
total[]['update_at]	datetime	yyyy/MM/dd HH:mm:ss yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ssxxx(ISO8601) yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssxx-09:00 yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ss+09:00	yyyy/MM/dd HH:mm:ss yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ssxxx(ISO8601) yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssxx-09:00 yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ss+09:00	更新日 1:yyyy/MM/dd 2:yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ssxxx(ISO8601) 3:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssxx-09:00 4:yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ss+09:00	対象数	対象数	対象数
total[]['update_user']	string	-	user0c	更新者	対象数	対象数	対象数
total[]['create_at']	datetime	yyyy/MM/dd HH:mm:ss yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ssxxx(ISO8601) yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssxx-09:00 yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ss+09:00	yyyy/MM/dd HH:mm:ss yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ssxxx(ISO8601) yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssxx-09:00 yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ss+09:00	入力日	対象数	対象数	対象数
total[]['create_user']	string	-	user0c	作成者	対象数	対象数	対象数
total[]['business_activity_name']	string	-	インポイントルール名	インポイントルール名	対象数	対象数	対象数
total[]['items']	配列	-		ログ入力項目一覧	対象数	対象数	対象数
total[]['items'][]['data']	string	-	ログ入力項目,テキストフィールド	ログ入力項目のデータ	対象数	対象数	対象数
total[]['items'][]['value']	string	文字 yyyy/MM/dd yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ssxxx(ISO8601) yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssxx-09:00 チェックボックス: ・複数開始文字を区切ってJSONで保存する ファイル保存: ・ファイルのURLのみ	文字,数値,日付,選択肢,チェックボックス,ファイル yyyy/MM/dd yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ssxxx(ISO8601) yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssxx-09:00 選択肢の場合は、「ID*文字」で「,」区切り。ex) 「1:選択肢1*中の字,2:選択肢2*中の字」 ex) 中の字の中は選択肢の時、その中文字に戻りない場合、ID文字のまま。 例）1:選択肢1*中の字 - 1の中選択 中選択 1,2,3 - 1,2,3の中文字 1,2,3選択、中選択	選択肢の値 チェックボックス: ・複数開始文字を区切ってJSONで保存する ファイル保存: ・ファイルのURLのみ attachment.png	対象数	対象数	対象数
page[total_count]	int（>=1）	17	検索結果の件数	対象数	対象数	対象数
page[total_number]	int（>=1）	3	ページ総数	対象数	対象数	対象数
page[current_number]	int（>=1）	1	現在のページ数	対象数	対象数	対象数
page[display_number]	int（>=100）	20	ページごとの表示数	対象数	対象数	対象数

※3：データ0のログのみしか入力されていない場合、表示しない

■レスポンスのJSONサンプル


```
{
  "total":[
    {
      "id":2,2,6,14,
      "title":"テストタイトル",
      "user_name":"ユーザー名",
      "user_id":"user0c",
      "expiration_sec":"2021/01/08",
      "status":"対応中",
      "priority_bbs_value":"高",
      "title":"ログの題名",
      "field_settingtitle":[
        "title","フィールド1",
        "title","フィールド2"
      ],
      "update_notice_flg":"1",
      "update_notice_user_names":[
        "ユーザー1",
        "ユーザー2"
      ],
      "complete_alert_flg":"1",
      "complete_alert_user_names":[
        "ユーザー1",
        "ユーザー2"
      ],
      "client_name":"株式会社ハンモック",
      "client_id":12,76,83,
      "client_tmatrixes":[
        {
          "client_id":12,76,83,
          "client_short_name":"株式会社ハンモック",
          "client_short_id":12,76,83,
          "tmatrixes":[
            {
              "client_name":"株式会社ハンモック",
              "client_id":12,76,83
            },
            {
              "client_name":"株式会社ハンモック",
              "client_id":12,76,83
            }
          ]
        }
      ],
      "text_names":[
        "ハンモック山田太郎",
        "ハンモック佐藤次郎"
      ],
      "text_id0":[
        {
          "id":12,
          "client_name":"ハンモック",
          "family_name":"山田",
          "first_name":"太郎",
          "private_items":[
            {
              "name":[
                "client_name"
              ]
            }
          ],
          "text_tmatrixes":[
            {
              "text_id":12,
              "client_id":12,76,83,
              "client_short_name":"株式会社ハンモック",
              "tmatrixes":[
                {
                  "text_id":12,
                  "client_id":12,76,83
                }
                ,
                {
                  "text_id":14,
                  "client_id":12,76,83
                }
                ,
                ...
                ,
                {
                  "text_id":[illegible],
                  "client_id":[illegible]
```

タスクAPI 登録系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/tasks/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼権内容定

操作種別の説明	登録するタスク内容
操作対象	リクエストID等
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	タスク登録のためリクエストが行ました。
機能	タスク管理
対象	登録

▼リクエストに利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○
notification_parent_flg	通知親フラグ	数値型	「true」通知親可 「false」通知親を許可しない ※親登録なし、親が未入力のかは、予定分類の場合は通知親を許可しない ・ 親親する通知 ・ タスク登録通知	

パラメータ	説明	型	制限	必須
client_id	会社ID	半一般	登録されている会社のID/Uk	
title	タスク名	文字列	255文字以内	○
user_id	担当者/依頼ユーザーID	半一般	登録されているユーザーのID/Uk	
expiration_on	期限	時刻	文字列を指定した場合は、「年」で登録	
status	ステータス	半一般	登録されているステータスUk	○
priority_kbn_id	優先度ID	半一般	登録されている優先度のID/Uk	
note	タスク詳細	文字列	50000文字以内	
task_category_id[]	タスクカテゴリID	半一般(複数可)	登録されているタスクカテゴリのID/Uk	
lead_id[]	名刺ID	半一般(複数可)	登録されているリードのID/Uk	
deal_id	案件/ 会商品ID	半一般	登録されている商品のID/Uk	
daily_report_id	訪問/ 会報告ID	半一般	登録されている報告のID/Uk	
campaign_id	訪問/ 会キャンペーンID	半一般	登録されているキャンペーンのID/Uk	
update_notice_flg	タスク担当者通知（活動担当者）	数値型		
set_task_notice_user_id[]	タスク担当者通知（対象のユーザーID）	半一般(複数可)	登録されているユーザーのID/Uk	
incomplete_alert_flg	未完了タスク通知（活動担当者）	数値型		
incomplete_alert_user_id[]	未完了タスク通知（対象のユーザーID）	半一般(複数可)	登録されているユーザーのID/Uk	
item[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
item[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
item[<item_id>]	カスタム項目(行 行)	文字列	文字列として登録	
item[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	半一般	カスタム項目管理で登録されている選択肢のID/Uk 選択肢に存在する選択のみ登録される	
item[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	半一般	カスタム項目管理で登録されている選択肢のID/Uk 選択肢に存在する選択のみ登録される	
item[<item_id>[]]	カスタム項目(チェックボックス)	半一般(複数可)	カスタム項目管理で登録されている選択肢のID/Uk 選択肢に存在する選択のみ登録される	
item[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「.」を含めて整数桁12桁 小数点以下桁数 2桁 ※数値以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている「小数点以下の桁数」より多くの数値を指定されている時、エラーにする また、小数桁の場合は四捨五入して登録する （1.12345→1.123で登録）	

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		生成したタスクのID
errors	パラメータ		パラメーターエンコード後の値。キーはエラーの説明

▼レスポンスサンプル(全文)

```
id: 12345
```

タスクの作成・更新者エンドポイント・インポートフォーム

エンドポイント	/rest_api/v1/tasks/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
リクエストの型	URLエンコード（application/x-www-form-urlencoded）
レスポンス	JSON

■権限情報

権限種別の説明	権限不足の内容
操作対象	いつでにエントリ作成
ユーザー名	いつでにエントリ上のユーザーの名前
メールアドレス	いつでにエントリ上のユーザーのメールアドレス
操作内容	タスク管理のAPIがリクエストされました。
理由	タスク管理
対象	無効

■ いつでにエントリ作成・更新のパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	任意英数記号	○	2d6d24db-15e3-4a49-8556-8667b4bbcaa4
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	true：通知許可する false：通知を許可しない ※通知許可は、通知先エントリが、不正な場合や通知は編集権が不可しない。 • 有効可 自動 タスク自動通知 （実現度に連動後で置換自動は時が同じ場合は、通知先に置換自動は時が置換されてタスク自動は当時に置換自動に置換しない。）		true

■ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	作成したタスクのID
errors	オブジェクト			バリデーションエラーが発生した場合、フィールド名をキーとするエラーメッセージ

■ JSONレスポンス（フィールド説明）

```
{ id: 123 }
```

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
id	タスクID	数値	既存のタスクのID	○	1
client_id	会社ID	数値	既存のクライアント会社のID		1234
title	タスク名	文字列	255文字以内		
user_id	担当者ユーザーID	数値	既存のクライアントユーザーのID		
expiration_on	期限	日付	文字列を指定した場合は、「日」で登録		
status	ステータス	数値	既存のクライアントステータスID		
priority_item_id	優先度	数値	既存のクライアント優先度のID		
note	タスク内容	文字列	10000文字以内		
task_category_id[]	タスクカテゴリ	数値配列	既存のクライアントタスクカテゴリのID		
tag[id]	名前	数値配列	既存のクライアントタグのID		
deal_id	案件管理番号	数値	既存のクライアント案件のID		
daily_report_id	業務日報番号	数値	既存のクライアント業務日報のID		
update_notice_flg	タスク更新通知可 （更新時通知）	真偽値			
set_task_notice_user_id[]	タスク更新通知先 （担当者ユーザーID）	数値配列	既存のクライアントユーザーのID		
incomplete_alert_flg	未完了タスク通知可 （期限前通知）	真偽値			
incomplete_alert_user_id[]	未完了タスク通知先 （担当者ユーザーID）	数値配列	既存のクライアントユーザーのID		
items[item_id]	タスクに関連するテキストフィールド	文字列			ACTUALテキスト
items[item_id]	タスクに関連するチェックエリア	文字列			ACTUALパスワード
items[item_id]	タスクに関連する時刻	文字列	文字列として登録		2006/05/04
items[item_id]	タスクに関連するリストボックス	数値	ACTUALの設定管理で関連するリストに設定されているID 選択肢に対応する項目のID番号のみ		1
items[item_id]	タスクに関連するリストボックス	数値	ACTUALの設定管理で関連するリストに設定されているID 選択肢に対応する項目のID番号のみ		2
items[item_id][]	タスクに関連するチェックボックス	数値配列	ACTUALの設定管理で関連するリストに設定されているID 選択肢に対応する項目のID番号のみ		3
items[item_id]	タスクに関連する数値	数値	「1」を含めて整数値のみ許容 小数点は不可 小数点以下を指定されている場合は、タスクに関連する数値としてACTUALに保存する際に、タスクに対する数値が指定されていない場合、エラーとする。 また、小数部が無視されて保存されてしまうため （0～2147483647の範囲）		456

タスクAPI 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/tasks/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	タスク削除APIがリクエストされました。
機能	タスク管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877ed64ecd

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
id	タスクのID	数値	登録されているタスクのIDのみ	○	1

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	削除したタスクのID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1234 }
説明
```

タスクAPI エラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	登録	更新	削除		
id		○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id		○	○	存在しないIDが指定されているとき	タスクは存在しません。
title	○	○		値が空白のとき	タスク名を入力してください。
title	○	○		長さが255超えの場合	タスク名は255文字以内で入力してください。
user_id	○	○		項目以外の値のとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です
status	○	○		値が空白のとき	ステータスを入力してください。
status	○	○		項目以外の値のとき	ステータスは不正な値です。
priority_kbn_id	○	○		項目以外の値のとき	優先度IDは不正な値です。
note	○	○		長さが5000超えの場合	タスク詳細は5000文字以内で入力してください。
task_category_ids[]	○	○		存在しない値の場合はエラー	タスクカテゴリIDは不正な値です。
client_id	○	○		存在しない値の場合はエラー	会社IDは不正な値です。
campaign_ids[]	○	○		存在しない値の場合はエラー	キャンペーンIDは不正な値です。
lead_ids[]	○	○		存在しない値の場合はエラー	氏名IDは不正な値です。
daily_report_id	○	○		存在しない値の場合はエラー	該当する報告IDは不正な値です。
deal_id	○	○		存在しない値の場合はエラー	該当する商談IDは不正な値です。
update_notice_flg	○	○		項目以外の値のとき	タスク割当通知先（営業担当者）は不正な値です。
set_task_notice_user_ids[]	○	○		項目以外の値のとき	タスク割当通知先（任意のユーザーID）は不正な値です。
incomplete_alert_flg	○	○		項目以外の値のとき	未完了タスク通知先（営業担当者）は不正な値です。
incomplete_alert_user_ids[]	○	○		項目以外の値のとき	未完了タスク通知先（任意のユーザーID）は不正な値です。
items[<item_id>]（テキスト）	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキストエリア）	○	○		5001文字以上入力	{項目名}は5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（日付）	○	○		存在しない日付の場合	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（ラジオボタン）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（リストボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>][]（チェックボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値が整数以外のとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（数値）	○	○		小数部が指定されていた場合、設定されている「小数点以下の桁数」を超える桁の値が指定されていたとき	{項目名}は設定されている小数点以下の桁数を超えない小数部の値を入力してください。
items[<item_id>]	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：{不正なID　カンマ区切り}）
items[<item_id>]（ファイル添付）	○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。