ユーザ一覧

更新日	ユーザ（管理）
2018/12/12	新設作成
2019/7/24	フォーマット修正
2019/9/27	フォーマット修正
2019/12/06	フォーマット修正
2019/12/06	ユーザ（管理） ・ユニポン二次設計新規追加 users[default_tag]:[] users[default_tag]:[] users[default_tag]:[name] users[default_tag]:[tag_name] users[default_tag]:[user_name] ・name(text)：ユーザ表示用（全角漢字・英数字・記号） department：部署 ・全角半角可 最初値：データ登録時のデフォルトログ 最正値：データ登録時のログ更新値
2019/12/06	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 default_tag:[ac] ・全角半角可 最初値：データ登録時のデフォルトログ 最正値：データ登録時のログ更新値
2019/12/06	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 default_tag:[ac] ・ユーザ（ドエンドライバー）に属性を追加 default_tag:[ac]：データ登録時のログ更新値からログ記 ・全角半角可 最初値：データ登録時のデフォルトログ 最正値：データ登録時のログ更新値
2019/12/06	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 default_tag:[ac] ・全角半角可 最初値：データ登録時のデフォルトログ 最正値：データ登録時のログ更新値
2020/6/1	フォーマット修正
2020/8/1	ユーザ（管理） ・ユニポン二次設計新規追加 users[jmy_line_lead_notification_flg]:[]：ライン対応時の通知設定 users[jmy_line_lead_notification_send_time]：ライン対応時の通知時間 users[jmy_line_lead_notification_page_group]:[]：ライン対応時のページグループ名 users[jmy_line_lead_notification_additional_page]:[]：ライン対応時の追加ページ users[jmy_line_lead_notification_additional_urls]:[]：ライン対応時の追加URL一覧 users[jmy_line_lead_notification_additional_urls]:[]match_condition:[]：ライン対応時の追加URLのマッチ条件 users[jmy_line_lead_notification_additional_urls]:[]description:[]：ライン対応時の追加URL一覧説明 users[jmy_line_lead_notification_sent_lead_flg]:[]：ライン対応時の送信通知ーライン分 users[jmy_line_lead_notification_sent_lead_flg]:[]：ライン対応時の送信通知ーページ分 users[jmy_line_lead_notification_dual_lead_flg]:[]：ライン対応時の複数通知ーライン分 users[jmy_line_lead_notification_min_access_count]:[]：ライン対応時の複数通知 users[jmy_line_lead_notification_exclude_chara]:[]：ライン対応時の通知除外文字列
2020/8/1	ユーザ（管理） ・ユニポン二次設計新規追加 users[jmsmartphone_auto_lead_flg]:[]：スマホ自動コンタ users[jmsms_mail_read_template_id]:[]：メンバ宛メールテンプレートID users[jmsms_mail_read_template_id_2]:[]：顧客宛メールテンプレートID users[jmark_read_flg]:[]：既読ルール users[jjob_lead_mail_flg]:[]：お知らせメール users[jsenrior_flg]:[]：セラー管理 ・最新情報設定 最正値：users[jmail_flg]:[]：メール送信 最正値：users[jmail_flg]:[]：ページ ルール（ルール名称）
2020/8/1	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 my_line_lead_notification_flg：ライン対応時の通知設定 my_line_lead_notification_send_time：ライン対応時の通知時間 my_line_lead_notification_page_group_id：ライン対応時のページグループID my_line_lead_notification_additional_urls：ライン対応時の追加ページ my_line_lead_notification_sent_lead_flg：ライン対応時の送信通知ーライン分 my_line_lead_notification_sent_lead_flg：ライン対応時の送信通知ーページ分 my_line_lead_notification_dual_lead_flg：ライン対応時の複数通知ーライン分 my_line_lead_notification_min_access_count：ライン対応時の複数通知 my_line_lead_notification_exclude_chara_id：ライン対応時の通知除外文字列ID
2020/8/1	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 smartphone_auto_lead_flg：スマホ自動コンタ mail_read_flg：既読ルール all_lead_mail_flg：お知らせメール senrior_flg：セラー管理 ・最新情報設定 最正値：mail_flg：メール送信 最正値：mail_flg：ページ ルール
2020/8/1	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 my_line_lead_notification_flg：ライン対応時の通知設定 my_line_lead_notification_send_time：ライン対応時の通知時間 my_line_lead_notification_page_group_id：ライン対応時のページグループID my_line_lead_notification_additional_urls：ライン対応時の追加ページ my_line_lead_notification_sent_lead_flg：ライン対応時の送信通知ーライン分 my_line_lead_notification_sent_lead_flg：ライン対応時の送信通知ーページ分 my_line_lead_notification_dual_lead_flg：ライン対応時の複数通知ーライン分 my_line_lead_notification_min_access_count：ライン対応時の複数通知 my_line_lead_notification_exclude_chara_id：ライン対応時の通知除外文字列ID
2020/8/1	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 smartphone_auto_lead_flg：スマホ自動コンタ thanks_mail_read_template_id：サンクスメールテンプレート reacting_expert_mail_read_template_id：顧客宛メールテンプレート mark_read_flg：既読ルール all_lead_mail_flg：お知らせメール senrior_flg：セラー管理 ・最新情報設定 最正値：mail_flg：メール送信 最正値：read_flg：一覧ページ
2020/8/1	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 my_line_lead_notification_flg：ライン対応時 my_line_lead_notification_send_time：ライン対応時の通知時間 my_line_lead_notification_page_group_id：ライン対応時のページグループ my_line_lead_notification_additional_urls：ライン対応時の追加ページ my_line_lead_notification_sent_lead_flg：ライン対応時の送信通知ーライン分 my_line_lead_notification_sent_lead_flg：ライン対応時の送信通知ーページ分 my_line_lead_notification_dual_lead_flg：ライン対応時の複数通知ーライン分 my_line_lead_notification_min_access_count：ライン対応時の複数通知 my_line_lead_notification_exclude_chara_id：ライン対応時の通知除外文字列ID
2020/8/1	ユーザ（エンドユーザ） ・ユニポンドライバー今林環境追加 smartphone_auto_lead_flg：スマホ自動コンタ thanks_mail_read_template_id：サンクスメールテンプレート reacting_expert_mail_read_template_id：顧客宛メールテンプレート mark_read_flg：既読ルール all_lead_mail_flg：お知らせメール senrior_flg：セラー管理 ・最新情報設定 最正値：mail_flg：メール送信 最正値：read_flg：一覧ページ
2020/12/04	フォーマット修正
2020/12/04	ユーザ（管理） ・ユニポン二次設計新規追加 users[jsenrior_tag_group]:[]：お知らせグループ users[jsenrior_tag_group]:[ac]：お知らせグループID users[jsenrior_tag_group]:[]name]：お知らせグループ名称
2020/12/04	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 senrior_tag_group_id：お知らせグループID
2020/12/04	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 senrior_tag_group_id：お知らせグループID
2020/12/04	ユーザ（エンドユーザ） ・ユニポンドライバー今林環境追加 senrior_tag_group_id：お知らせグループID
2021/4/7	ユーザ（管理） ・最新情報設定 enable_flg：ステータス
2021/12/16	ユーザ（エンドユーザ） ・ユニポンドライバー今林環境追加 password：パスワード
2022/2/24	ユーザ（管理） ・ユニポン二次設計新規追加 users[default_dash_snap_id]：デフォルト表示ステータスグループID users[workflow_flg]：ワークフロー users[dash_display_template_flg]：表示用テンプレート設定 users[jmail_step_notification_mail_flg]：ユーザワークフロー通知通知
2022/2/24	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 default_dash_snap_id：デフォルト表示ステータスグループID workflow_flg：ワークフロー dash_display_template_flg：表示用テンプレート設定 mail_step_notification_mail_flg：ユーザワークフロー通知通知
2022/2/24	ユーザ（管理） ・ユニポンドライバー今林環境追加 default_dash_snap_id：デフォルト表示ステータスグループID workflow_flg：ワークフロー dash_display_template_flg：表示用テンプレート設定 mail_step_notification_mail_flg：ユーザワークフロー通知通知
2022/2/24	ユーザ（エンドユーザ） ・ユニポンドライバー今林環境追加 default_dash_snap_id：デフォルト表示ステータスグループID workflow_flg：ワークフロー dash_display_template_flg：表示用テンプレート設定 mail_step_notification_mail_flg：ユーザワークフロー通知通知
＊＊＊	＊＊＊　以下に続く　＊＊＊

修正日	レート（単価）
2023/9/5	レート（単価） └ルールに沿ったお知らせ機能追加 users[]pick_amount_notification_flg：毎日パス機能追加済 レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 exit_amount_notification_flg：毎日パス機能追加済
2023/9/5	レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 exit_amount_notification_flg：毎日パス機能追加済 レート（エントゥーロー） └エントゥーロー注意事項追加 exit_amount_notification_flg：毎日パス機能追加済
2023/7/8	レート（単価） └ルールに沿ったお知らせ機能追加 users[]purchase_usage_setting_flg：全事項自分購入 form_ads_flg：フォーム広告 users[]form_mail_flg：問い合わせメール レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 purchase_usage_setting_flg：全事項自分購入 form_ads_flg：フォーム広告 form_mail_flg：問い合わせメール レート（エントゥーロー） └エントゥーロー注意事項追加 purchase_usage_setting_flg：全事項自分購入 form_ads_flg：フォーム広告 form_mail_flg：問い合わせメール （ユアハイフォーロー）「登録」時に「はい」をお出 users：ユーザー名・表示ユーザー名に登録できる仕様
2023/6/19	レート（単価） └ルールに沿ったお知らせ機能追加 users[]front_news_target_time2：注意ニュース表示対象 レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 front_news_target_time：注意ニュース表示対象
2023/6/19	レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 client_news_target_time：注意ニュース表示対象 レート（エントゥーロー） └エントゥーロー注意事項追加 client_news_target_time：注意ニュース表示対象
2023/4/5	レート（単価） └ルールに沿ったお知らせ機能追加 users[]bank_comment_notification_flg：残高コメント通知 レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 bank_comment_notification_flg：残高コメント通知
2023/4/5	レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 bank_comment_notification_flg：残高コメント通知 レート（エントゥーロー） └エントゥーロー注意事項追加 bank_comment_notification_flg：残高コメント通知
2023/3/24	レート（単価） └ルールに沿ったお知らせ機能追加 users[]display_templates_flg：表示テンプレート管理出来 users[]admin_product_manager_flg：商品マスタ管理権 レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 display_templates_flg：表示テンプレート管理出来 admin_product_manager_flg：商品マスタ管理権
2023/3/24	レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 display_templates_flg：表示テンプレート管理出来 admin_product_manager_flg：商品マスタ管理権 レート（エントゥーロー） └エントゥーロー注意事項追加 display_templates_flg：表示テンプレート管理出来 admin_product_manager_flg：商品マスタ管理権
2023/3/22	レート（単価） └ルールに沿ったお知らせ機能追加 users[]lotteries_id2：Kintone連携項目 レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 lotteries_id：Kintone連携項目 レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 lotteries_id：Kintone連携項目 レート（エントゥーロー） └エントゥーロー注意事項追加 lotteries_id：Kintone連携項目
2023/3/3	レート（単価） └ルールに沿ったお知らせ機能追加 users[]front_branch_editable_flg：残高編集 users[]front_branch_deletable_flg：残高削除 レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 client_branch_editable_flg：残高編集 client_branch_deletable_flg：残高削除 レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 client_branch_editable_flg：残高編集 client_branch_deletable_flg：残高削除 レート（エントゥーロー） └エントゥーロー注意事項追加 client_branch_editable_flg：残高編集 client_branch_deletable_flg：残高削除
2023/2/24	レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能修正 修正前：ハッピーランド連動の管理権の場合は再生 修正後：ハッピーランド連動の管理権の場合、パラメータ名（c_run）の場合、新規登録の場合は再生 対象パラメータ：client_mangaeditor_flg、front_editable_flg、front_deletable_flg、client_branch_editable_flg、client_branch_deletable_flg、client_mangaeditor_flg、client_editable_flg、client_deletable_flg
2023/12/23	レート（単価） └ルールに沿ったお知らせ機能追加 users[]new_farmer_auth_flg：二重認証対応 レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 new_farmer_auth_flg：二重認証対応
2023/12/23	レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 new_farmer_auth_flg：二重認証対応 レート（エントゥーロー） └エントゥーロー注意事項追加 new_farmer_auth_flg：二重認証対応 new_farmer_auth_flg:sport_authentication_flg：二重認証対応 new_farmer_auth_flg：二重認証対応 sport_authentication_flg：二重認証対応
2024/4/27	レート（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 search[mobile_email]：携帯メールアドレス pattern_mail[name]:[normal,text]：名前の検索方式（完全一致or部分検索） pattern_mail[mobile_email]:[normal,text]：携帯メールアドレスの検索方式（完全一致or部分検索） pattern_mail[mobile_email]:[normal,text]：携帯メールアドレスの検索方式（完全一致or部分検索） └クロスエントリーマーケット機能追加 users[]bank_display_templates_flg：残高表示テンプレート設定 説明：残高表示のテンプレ。
2024/4/27	レート（単価）（単価） └クロスエントリーマーケット機能修正 users[]bank_display_templates_flg：残高表示テンプレート設定 修正前：なし ログインしたときにエントゥーロー画面遷移が発生する場合、チェックをはずす（ON）（残高一覧ページのみ）が発生する 修正後：（このパラメータ）を追加する。 レート（エントゥーロー） └エントゥーロー注意事項 current_state_display_templates_flg：残高表示テンプレート設定
2025/3/15	レート（単価） └ルールに沿ったお知らせ機能追加 users[]department_manager_user_flg：部門管理者ユーザー設定フラグ users[]department_manager_form_flg：部門管理者のフォム設定権フラグ users[]department_manager_config_flg：部門管理者設定権限フラグ users[]department_manager_mail_flg：部門管理者のメール配信・メール情報権限設定フラグ users[]department_manager_story_template_flg：部門管理者ストーリーテンプレート設定フラグ users[]department_manager_bbs_classification_flg：部門管理者掲示板カテゴリー設定フラグ users[]department_manager_department_classification_flg：部門管理者部署カテゴリー設定フラグ users[]department_manager_csv_import_flg：部門管理者新規登録インポートフラグ users[]department_manager_csv_update_flg：部門管理者更新登録インポートフラグ users[]department_manager_custom_import_flg：部門管理者カスタムインポート設定フラグ users[]department_manager_page_group_flg：部門管理者ページグループ設定フラグ users[]department_manager_departments2：部門管理者閲覧部署設定
2025/3/15	レート（単価）（単価） └クロスエントリーマーケット機能追加 department_manager_user_flg：部門管理者ユーザー設定フラグ department_manager_form_flg：部門管理者のフォム設定権フラグ department_manager_config_flg：部門管理者設定権限フラグ department_manager_mail_flg：部門管理者のメール配信・メール情報権限設定フラグ department_manager_story_template_flg：部門管理者ストーリーテンプレート設定フラグ department_manager_bbs_classification_flg：部門管理者掲示板カテゴリー設定フラグ department_manager_department_classification_flg：部門管理者部署カテゴリー設定フラグ department_manager_csv_import_flg：部門管理者新規登録インポートフラグ department_manager_csv_update_flg：部門管理者更新登録インポートフラグ department_manager_custom_import_flg：部門管理者カスタムインポート設定フラグ department_manager_page_group_flg：部門管理者ページグループ設定フラグ department_manager_departments1：部門管理者閲覧部署設定
2025/3/15	レート（単価）（単価） └ユアハイフエントリーマーケット機能追加 authority_view：システム権限 department_manager：ユーザー権限設定 export_flg：一括エクスポート
2025/3/15	レート（単価） └ユアハイフエントリーマーケット機能追加 authority_view：システム権限 department_manager：ユーザー権限設定 export_flg：一括エクスポート
2025/3/15	レート（単価） └ユアハイフエントリーマーケット機能追加 authority_view：システム権限 id：ユーザーID
2025/3/15	レート（エントゥーロー） └エントゥーロー注意事項追加 id name：ユーザー名 authority_view：システム権限 department_manager：ユーザー権限設定 export_flg：一括エクスポート department_manager_user_flg：部門管理者ユーザー設定フラグ department_manager_form_flg：部門管理者のフォム設定権フラグ department_manager_config_flg：部門管理者設定権限フラグ department_manager_corporate_address_flg：部門管理者の法人や現場住所設定フラグ department_manager_story_template_flg：部門管理者ストーリーテンプレート設定フラグ department_manager_bbs_classification_flg：部門管理者掲示板カテゴリー設定フラグ department_manager_department_classification_flg：部門管理者部署カテゴリー設定フラグ department_manager_csv_import_flg：部門管理者新規登録インポートフラグ department_manager_csv_update_flg：部門管理者更新登録インポートフラグ department_manager_custom_import_flg：部門管理者カスタムインポート設定フラグ department_manager_page_group_flg：部門管理者ページグループ設定フラグ department_manager_department_ids2：部門管理者閲覧部署設定

ユーザー向 閲覧専用エンドポイント インポジション

エンドポイント	/read_api/v1/users/get_array_list
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
リクエストの種類	通いエンコード（urlエ）を行う
レスポンス	JSON

■利用概要

利用情報の概要	提供するJSONの内容
提供対象	いろエコ小売
ユーザー名	いろエコ＋ユーザーの名前
メールアドレス	いろエコ＋ユーザーのメールアドレス
提供内容	ユーザー情報のみがいろエコ小売のみ通りた。
権限	ユーザー管理
対象	本番

▼リクエスト時に検索可能なパラメータ（必須）

パラメータ	説明	型	制限	複数	必須
list_key	必ずkey=	STRING	小文字英数字 + 数字	-	○

▼リクエスト時に検索可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	複数	必須
page[number]	ページ番号	整数	0 未満不可（1～）	-	
page[display_number]	1ページの取得件数	整数	0 未満不可（1～1000）	-	
page[date_format_option]	日付項目フォーマット指定オプション	整数	0 or 1	-	
search[code]	コード	STRING		-	
search[name]	名前	STRING		部分一致	
search[email]	メールアドレス	STRING		部分一致	
search[mobile_email]	携帯メールアドレス	STRING		部分一致	
search[enable_flg]	有効フラグ	真偽値		-	
search[search_name][normalized]	名前の検索用（正規化済み＋部分検索）	真偽値	「true」指定時：正規化検索 「false」以外指定時：通常検索 パラメータ省略時：通常検索		
search[search_email][normalized]	メールアドレスの検索用（正規化済み＋部分検索）	真偽値	「true」指定時：正規化検索 「false」以外指定時：通常検索 パラメータ省略時：通常検索		
search[search_mobile_email][normalized]	携帯メールアドレスの検索用（正規化済み＋部分検索）	真偽値	「true」指定時：正規化検索 「false」以外指定時：通常検索 パラメータ省略時：通常検索		

order[sec] ※ソートに使用可能な項目	説明
name	名前
code	ユーザーID
post	役職
email	メールアドレス
tel	電話番号
enable_flg	ステータス
department	部署

▼レスポンス

キー名	型	説明
users[]	配列	ユーザーの情報配列一覧
users[].id	int	ユーザーID
users[].authority_item	int	システム権限
users[].chat_flg	真偽値	チャット
users[].role_users	配列(文字列)	権限グループ
users[].role_user_ids	配列(数一覧)	権限グループID
users[].code	string	ユーザーID
users[].enable_flg	真偽値	ステータス
users[].project_flg	真偽値	一括エクスポート
users[].csv_flg	真偽値	次元エクスポート
users[].project_authority_types	string	次元エクスポート権限
users[].chat_add_lists	string	必用連携
users[].campaign_flg	string	キャンペーン管理
users[].partner_flg	string	セミナー管理
users[].from_flg	真偽値	一覧ホーム（ユーハ画面）
users[].post_read_flg	真偽値	掲示ページ
users[].job_news_read_flg	真偽値	人材ニュースページ
users[].parent_authentication_flg	string	SSO連携
users[].parent_authentication_name	string	SSO連携 連携名称
users[].mixos_id	string	kintone連携時ID
users[].password_authentication_flg	string	mixPortalログインID
users[].password_changed_at	datetime	パスワード変更時刻
users[].password_indefinite_flg	真偽値	パスワード無期限
users[].name	string	名前
users[].name_kana	string	名前カナ
users[].department	配列(文字列)	部署
users[].post	string	役職
users[].tel	string	電話番号
users[].extension_tel	string	内線番号
users[].mobile_tel	string	携帯電話番号
users[].other_tel	string	その他電話番号
users[].email	string	メールアドレス
users[].sub_email	string	サブメールアドレス
users[].mobile_email	string	携帯メールアドレス
users[].password	string	新しいパスコード
users[].password_confirmation	string	確認用パスコード
users[].created_at	datetime	入社日
users[].updated_at	datetime	更新日
users[].daily_reports_default_display_template	string	表示テンプレート（日報）
users[].tasks_default_display_template	string	表示テンプレート（課題）
users[].business_partner_news_read_flg	string	取引先ニュース閲覧
users[].sales_activity_news_read_flg	string	営業活動ニュース閲覧
users[].personnel_changes_news_notification_flg	string	人事異動ニュース通知
users[].business_card_scanned_read_flg	string	名刺読込閲覧
users[].business_card_tracked_read_flg	string	他人の名刺交換閲覧
users[].task_task_read_flg	string	タスク課題閲覧
users[].memo&tasks_task_read_flg	string	対応下書き閲覧
users[].client_news_delivery_flg	string	顧客ニュース通知
users[].point_news_delivery_flg	string	ポイント通知
users[].logging_operation_flag	string	ログ記録
users[].read_manageable_flg	string	ページ管理グループ
users[].read_editable_flg	string	ページ編集
users[].read_deletable_flg	string	ページ削除
users[].client_branch_editable_flg	string	拠点編集
users[].client_branch_deletable_flg	string	拠点削除
users[].client_manageable_flg	string	会社管理グループ
users[].client_editable_flg	string	会社編集
users[].client_deletable_flg	string	会社削除
users[].display_language_types[]	string	表示言語設定
users[].default_display_dashboard[]	string	表示ダッシュボード
users[].business_card_private_flg	真偽値	名刺非公開
users[].departments_hierarchy_names	配列(文字列)	部署（上長含む）
users[].favorite_user_dead_status_dev_notification_flg	真偽値	お気にいりユーザー一覧はステータス変更通知
users[].favorite_user_sales_dead_notification_flg	真偽値	お気にいりユーザー一覧は商談通知
users[].favorite_user_large_dead_notification_flg	真偽値	お気にいりユーザー一覧は案件受注通知
users[].mobile_sales_deadline_read_flg	真偽値	対応期限閲覧
users[].mobile_sales_to_approach_read_flg	真偽値	他プロジェクト提案（インポイントルール）閲覧
users[].inappropriate_deal_read_flg	真偽値	他プロジェクト提案（非適正案）閲覧
users[].list_profile_id[]	int	プレファイルの電話番号
users[].list_profile_name[]	string	プレファイルの電話名
users[].list_profile_user[]	string	プレファイルの番号
users[].default_charts_stage_id[]	int	デフォルト表示ステージのレーブル
users[].smartphone_auto_lock_flg[]	真偽値	スマホ自動ロック
users[].default_tags[]	配列	データ分析機能からの可視設定機能 自身のデータ（所有権限）に対応 ID と タイトルの対応機能。 対応がない場合は空の配列。 カスタム機能の場合のみ。
users[].default_tags[][id]	int	データ分析機能からの可視設定機能のタイトル
users[].default_tags[][name]	string	データ分析機能からの可視設定機能のタイトル名
users[].default_tags[][tag_code]	int	データ分析機能からの可視設定機能のコード （ユーザ毎ではなくタイプ（公開）、ユーザ（マイ）、ロール（共有））
users[].default_tags[][user_name]	string	データ分析機能からの可視設定機能のタイトル作成者名。
users[].common_tag_groups[]	配列	共有タイプ 対応がない場合は空の配列。 共有タイプグループの場合は対応する。
users[].common_tag_groups[][id]	int	共有タイプグループID
users[].common_tag_groups[][name]	string	共有タイプグループの名称
users[].kiy_kot_load_notification_flg[]	真偽値	ウィッズ通知の通知設定
users[].kiy_kot_load_notification_send_time[]	string	ウィッズ通知の通知時刻
users[].kiy_kot_load_notification_page_groups[]	配列(文字列)	ウィッズ通知のページグループ名
users[].kiy_kot_load_notification_additional_urls[]	配列	ウィッズ通知の追加対象ページ
users[].kiy_kot_load_notification_additional_urls[][url]	int	ウィッズ通知の追加対象ページURL
users[].kiy_kot_load_notification_additional_urls[][match_condition]	int	ウィッズ通知の追加対象ページ一致条件
users[].kiy_kot_load_notification_additional_urls[][description]	string	ウィッズ通知の追加対象ページ説明
users[].kiy_kot_load_notification_card_lead_flg[]	真偽値	ウィッズ通知の名刺関連ページ対象性
users[].kiy_kot_load_notification_report_lead_flg[]	真偽値	ウィッズ通知の報告関連ページ対象性
users[].kiy_kot_load_notification_deal_lead_flg[]	真偽値	ウィッズ通知の商談関連ページ対象性
users[].kiy_kot_load_notification_min_access_count[]	int	ウィッズ通知の閲覧回数
users[].kiy_kot_load_notification_exclude_criteria[]	配列(文字列)	ウィッズ通知の通知時刻を基点
users[].common_notification_flg[]	string	コメント通知
users[].coordination_notification_flg[]	真偽値	報告書連絡通知
users[].daily_reports_private_flg[]	真偽値	報告非公開
users[].thanks_mail_mail_template_id[]	int	サンクスメール・メールテンプレート ID
users[].reading_report_mail_mail_template_id[]	int	通知用メール・メールテンプレート ID
users[].workflow_flg[]	真偽値	ワークフロー
users[].display_template_flg[]	真偽値	表示テンプレート管理対象 ※管理者の場合は常に有効
users[].tasks_display_template_flg[]	真偽値	課題表示テンプレート設定 常に有効のみ の ある。
users[].next_step_notification_mail_flg[]	真偽値	ネーチャークロウ一覧通知
users[].bank_account_notification_flg[]	string	対象システム機能通知
users[].purchase_usage_setting_flg[]	真偽値	活動情報の編集
users[].tasks_comment_notification_flg[]	string	課題コメントの通知
users[].form_use[]	真偽値	フォーム設定
users[].form_read_flg[]	真偽値	問い合わせページ
users[].client_news_target_kind	int(1 or 2)	企業ニュース通知対象
users[].admin_product_master_flg[]	真偽値	商品マスタ管理権
users[].kiss_faster_auth_flg[]	真偽値	一覧表示設定設定
users[].department_manager_user_flg[]	真偽値	部門管理者ユーザー管理フラグ
users[].department_manager_item_flg[]	真偽値	部門管理者カスタム項目管理フラグ
users[].department_manager_config_flg[]	真偽値	部門管理者設定管理フラグ
users[].department_manager_corporate_analyse_flg[]	真偽値	部門管理者の法人分析権限の設定フラグ
users[].department_manager_story_template_flg[]	真偽値	部門管理者ストーリーテンプレート管理フラグ
users[].department_manager_title_classification_flg[]	真偽値	部門管理者肩書カテゴリー管理フラグ
users[].department_manager_department_classifications_flg[]	真偽値	部門管理者部署カテゴリー管理フラグ
users[].department_manager_csv_import_flg[]	真偽値	部門管理者権限設定インポートフラグ
users[].department_manager_csv_update_flg[]	真偽値	部門管理者権限設定インポートフラグ
users[].department_manager_creators_report_flg[]	真偽値	部門管理者ユーザーレポート管理フラグ
users[].department_manager_page_group_flg[]	真偽値	部門管理者ページグループ設定フラグ
users[].department_manager_departments[]	配列(文字列)	部門管理者の管理可能部署 ※管理者の場合は空配列。 ※部門ユーザーの場合は、対象の部署のみ のみ のみ である。 users[].department と同期。
page[total_count]	int（1～）	検索結果の件数
page[total_number]	int（1～）	ページ総数
page[current_number]	int（1～）	現在のページ位置
page[display_number]	int（1～1000）	1ページ分の件数

▼レスポンスサンプル


```
{
  "users": [
    {
      "id": 10,
      "authority_item": 1,
      "chat_flg": false,
      "role_users": "ファットッチ,ナ",
      "role_user_ids": "1,1002",
      "code": "yuuo0202",
      "enable_flg": true,
      "import_flg": false,
      "name": "ゆう",
      "import_authority_type": "normal_data",
      "test_api_key": "有効",
      "remarks_flg": "有効",
      "sentinel_flg": "有効",
      "mail_flg": false,
      "sent_authentication_flg": "有効",
      "password_change_flg": "true",
      "personal_authentication_flg": "有効",
      "personal_change_date": "2026/06/30 00:00:00",
      "personal_restriction_flg": false,
      "name2": "ふゆ太郎",
      "name_kana": "ふゆたろう",
      "kana2nd": "ふゆ太郎全角",
      "post": "営業",
      "tel": "0123456789",
      "extension_tel": "0123456789",
      "mobile_tel": "08012345678",
      "other_tel": "08012345678",
      "mail": "user-1@localhost.localdomain",
      "sub_email": "user-1@localhost.localdomain",
      "mobile_email": "user-1@localhost.localdomain",
      "permission": 45,
      "personal_notification": 45,
      "created_at": "2026/06/30 00:00:00",
      "updated_at": "2026/06/30 00:00:00",
      "tasks_default_display_template": "表示テンプレート（課題）",
      "daily_default_display_template": "表示テンプレート（日報）",
      "business_partner_news_read_flg": "有効",
      "sales_activity_news_read_flg": "有効",
      "personnel_change_news_notification_flg": "有効",
      "business_card_scanned_read_flg": "有効",
      "business_card_tracked_read_flg": "有効",
      "set_task_read_flg": "有効",
      "memo&tasks_task_read_flg": "有効",
      "accrement_notification_flg": "有効",
      "coordination_notification_flg": "有効",
      "client_news_delivery_flg": "有効",
      "point_news_delivery_flg": "有効",
      "head_manageable_flg": "有効",
      "head_editable_flg": "有効",
      "head_deletable_flg": "有効",
      "client_manageable_flg": "有効",
      "client_editable_flg": "有効",
      "client_deletable_flg": "有効",
      "display_language_types": "ja",
      "default_display_dashboard": "ダッシュボード",
      "business_card_private_flg": false,
      "departments_hierarchy_names": "営業1,営業部,営業部門",
      "favorite_user_dead_status_dev_notification_flg": false,
      "favorite_user_sales_dead_notification_flg": false,
      "favorite_user_large_dead_notification_flg": false,
      "mobile_sales_deadline_read_flg": true,
      "mobile_sales_to_approach_read_flg": false,
      "inappropriate_deal_read_flg": false,
      "list_profile_id": 1,
      "list_profile_name": "電話番号プレファイル名",
      "list_profile_user": "番号",
      "default_charts_stage_id": 1,
      "smartphone_auto_lock_flg": true,
      "default_tags": [
        {
          "id": 21,
          "name": "ｔｅｓｔ",
          "tag_code": 1,
          "user_name": "ルイ太郎"
        },
        {
          "id": 22,
          "name": "ｔｅｓｔ",
          "tag_code": 2,
          "user_name": "ルイ太郎"
        },
        {
          "id": 23,
          "name": "ｔｅｓｔ",
          "tag_code": 3,
          "user_name": "ルイ太郎"
        }
      ],
      "common_tag_groups": [
        {
          "id": 1,
          "name": "2025回ゆ（ｔｅｓｔ"
        },
        {
          "id": 2,
          "name": "2025年度目標"
        }
      ],
      "accrement_notification_flg": "有効",
      "coordination_notification_flg": "有効",
      "daily_report_private_flg": false,
      "workflow_flg": "有効",
      "tasks_display_template_flg": "有効",
      "tasks_step_notification_mail_flg": "有効",
    }
  ],
  "page": {
    "total_count": 1,
    "total_number": 1,
    "current_number": 1,
    "display_number": 20
  }
}
```

ユーザー&管理権限テーブルデファイン・ドキュメント

ベースURL	https://api.kyoto-kaiseki.net/v1
認証方式	Bearer
共通ヘッダー	Authorization: Bearer <access_token>, Content-Type: application/json
タイムゾーン	日本時間(JST) — 保存はUTC、表示はJST
主キー方式	原則 uuid v7（ソート可能な時系列順）
論理削除	原則 deleted_at（NULL=有効）

権限設定

権限識別子(code)	説明(ja.ui.yaml の label)
権限管理	ロール・ポリシー管理
ユーザー一覧	社内ユーザーの閲覧・検索
ユーザー作成	社内ユーザーの新規作成・招待
ユーザー編集	社内ユーザーの属性・所属・ロール変更
ユーザー無効化	社内ユーザーの無効化・復帰
顧客閲覧	顧客(テナント)の一覧・詳細の閲覧
顧客編集	顧客(テナント)の属性・ステータス変更
監査閲覧	監査ログの閲覧・検索

■ ベーステーブル（共通カラム含む）

テーブル名	説明	主	補足	必要
app_data	汎用KV。	文字列	汎用設定値・一時情報	△

■ ユーザー&ロール

テーブル名	説明	主	補足	必要
authority_info	ユーザの属性	ユーザ名	ジャンプ先の権限管理情報の種別コード。ログイン、ログインログ、アクセス管理などで利用される。 値の例は第1コード、第2コードで定義される値。ジャンプ先の種別・第2の値は自分で決め 1 : 管理者 2 : 一般 3 : 外部専門家等	
BIzUPFFCnCC_jsc2	ユーザ名_変更時	数値(ユーザ名_変更時)	変更したユーザの日時。 値の例は第1コード、第2コードで定義される値。(変更日時の降順でjsonのkeyの昇順)	
facility_check_ids2	対象ジャンプ先選択	数値(ユーザ名_変)	変更したユーザの日時のjson。	
facility_user_ids2	対象ジャンプ先ユーザ名_ids	数値(ユーザ名_変)	変更したユーザのid。jsonのkeyの	
role_ids2	権限ロール名_ids	数値(ユーザ名_変)	変更したユーザの権限ロールのid。jsonのkeyの	
code	ユーザ名_code	文字列		○
contact_fg	ユーザ名_fg3	数値(0/1)	0 or 1	
expert_fg	専門ヒアリング名_1	数値(0/1)	0 or 1 値の例は第1コード、第2コードで定義される値。 「0」:対象外専門家	
ban_fg	対象外名_1	数値(0/1)	0 or 1	
expert_collecting_type	対象外名_2	数値(0/1)	0 or 1	
ban_ids_fg	対象外名_3	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。	
company_fg	対象外名_4	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。	
survey_fg	対象外名_5	数値(0/1)	0 or 1 (ログインしたのちログ_2が有効の場合)。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。 (有効である) (ban_ids_change(expert_fg)が「1」の場合)。チェックされたものが「1」(有効)。「0」 (有効である)	
trial_fg	一般ユーザ名	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。 (有効である)	
cert_trial_fg	専門ヒアリング名	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。 (有効である)	
ch_hdd_trial_fg	専門ヒアリング名_1	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。 ・ログ_1:ヒアリング_1の有効 ・ログ_2:ヒアリング_2(ヒアリング_1)の有効。 ログ1 ・ログ_3:ヒアリング_3の有効 ・hdd(expert_fg)が「0」ログ1 ・ch(trial_fg)が「0」で専門ヒアリング_1と同じ日の場合	
password_initialflag_fg	ログイン_1_2_3の有効	数値(0/1)	0 or 1	
email	名前	文字列		○
name_kana	名前カナ	文字列		
post	役職	文字列		
tel	電話番号	文字列		
mobile_tel	携帯電話番号	文字列		
upload	ユーザ_アップ_2	文字列		○
last_upload	ログイン_1_2_アップ_2	文字列		
mobile_upload	携帯ユーザ_アップ_2	文字列		
password	パスワード	文字列		○
auth_mobile_default_display_template_id	初期携帯表示用テンプレート_1の設定	ユーザ名	初期ユーザ名の携帯表示用テンプレートのid。	
auth_default_display_template_id	初期表示用テンプレート_1の設定	ユーザ名	初期ユーザ名の表示用テンプレートのid。	
business_partner_users_limit_fg	事業者ユーザ_1の設定	数値(0/1)	0 or 1	
sales_activity_lookup_limit_fg	営業活動ログ_1の閲覧	数値(0/1)	0 or 1	
permission_change_notice_notification_fg	権限変更ログ_1の閲覧	数値(0/1)	0 or 1	
business_card_scanned_limit_fg	名刺閲覧制限	数値(0/1)	0 or 1	
business_card_linked_limit_fg	個人名刺閲覧制限	数値(0/1)	0 or 1	
cert_hdd_trial_fg	ログ内容の閲覧	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。 (有効である)	
monitoring_type_trial_fg	手動アンケート閲覧	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。 (有効である)	
monitoring_notification_trial_fg	自動アンケート閲覧	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。 (有効である)	
confirmation_notification_fg	確認閲覧制限	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされ、閲覧制限されない。	
check_news_delivery_fg	記事ニュース閲覧	数値(0/1)	0 or 1 システムからの記事ニュースの閲覧の制限の結果。チェックされたものが「1」。 (有効)。デフォルトは「0」(無効)です。	
tagging_expansion_fee	分類閲覧	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。(有効である)	
back_log(points_fg)	ログ一覧閲覧ログ	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。閲覧可能な場合。(ログ_1:ログ_2:ログ_3)の場合。 閲覧制限の場合は0固定	
back_log(alerts_fg)	ログ_1閲覧	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。閲覧可能な場合。(ログ_1:ログ_2:ログ_3)の場合。 閲覧制限の場合は0固定	
back_log(notes_fg)	ログ_2閲覧	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。閲覧可能な場合。(ログ_1:ログ_2:ログ_3)の場合。 閲覧制限の場合は0固定	
check_branch_collection_fg	取引閲覧	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。閲覧可能な場合。(ログ_1:ログ_2:ログ_3)の場合。 閲覧制限の場合は0固定	
check_branch_limitations_fg	個人取引閲覧	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。閲覧可能な場合。(ログ_1:ログ_2:ログ_3)の場合。 閲覧制限の場合は0固定	
check_company_fg	会社閲覧ログ_1	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。閲覧可能な場合。(ログ_1:ログ_2:ログ_3)の場合。 閲覧制限の場合は0固定	
check_profile_fg	会員閲覧	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。閲覧可能な場合。(ログ_1:ログ_2:ログ_3)の場合。 閲覧制限の場合は0固定	
check_activities_fg	会員閲覧	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。閲覧可能な場合。(ログ_1:ログ_2:ログ_3)の場合。 閲覧制限の場合は0固定	
password_authorization_fg	Kyoto-Kaiseki専門ヒアリング	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。(ログ内容)の場合の閲覧可能な場合。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。	
cert_authorization_fg	会員閲覧	数値(0/1)	0 or 1 (ログ内容)。(ログ内容)の場合の閲覧可能な場合。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。	
cert_authorization_curse	会員閲覧制限閲覧時間	文字列		
facility_check_notification_fg	対象ジャンプ先閲覧制限	数値(0/1)	0 or 1	
facility_check_notification_time	対象ジャンプ先閲覧制限時間	ユーザ名	「YYYY-MM-DD」(例:2026-01-01)	
facility_user_notification_fg	対象ジャンプ先ユーザ名_閲覧制	数値(0/1)	0 or 1	
facility_user_notification_time	対象ジャンプ先ユーザ名_閲覧時間	ユーザ名	「YYYY-MM-DD」(例:2026-01-01)	
display_language_type	表示言語種別	ユーザ名	「日本語」「英語」「中国語」のどれか (ログ内容)。(ログ内容)の場合。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。 (ログ内容)。デフォルトは「0」(有効)です。 (閲覧)の場合。 閲覧の場合は0固定 (ログ内容)のログ_1:ログ_2:ログ_3の場合(閲覧)の場合。	
demo_users	ログ_1のログ	数値(0/1)	0 or 1	
downloaded_at	最初のログ_1のログ_1	ユーザ名	閲覧のログ_1の最初のログ_1のtimestamp。	
mobile_users_deactivate_limit_fg	会員閲覧制限	数値(0/1)	0 or 1	
mobile_users_fb_signin(left_limit_fg)	携帯ログ_1_2_signin(left_limit_fg)	数値(0/1)	0 or 1	
email_fg	携帯ログ_1	数値(0/1)	0 or 1	
tel_profile_id	ログ_1_2_ログ_3の閲覧時	ユーザ名	閲覧のログ_1:ログ_2:ログ_3の閲覧時のid。	
accomplishment_users_limit_fg	ログ_3の閲覧ログ_3	数値(0/1)	0 or 1	
default_mobile_display_id	ログ_1の表示用テンプレート_1の設定。(1件)	int	閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3の場合。(1件)の場合。 ログ_1:ログ_2:ログ_3の場合。(複数)の場合。 ログ_1閲覧時 は 閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3の場合(複数)の場合。 ログ_1閲覧時 は	
default_flag_id(1)	ログ_1のログ_1の表示用テンプレート_1の設定	数値(0/1)_(0)		
common_flag_group_id(1)	対象ジャンプ先ログ_1_1の	数値(0/1)_(0)	閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3の場合。(1件)	
my_role_load_notification_fg	ログ_1_2_3の閲覧ログ_1_2の閲覧時	数値(0/1)	0 or 1	
my_role_load_notification_point_time	ログ_1_2_3の閲覧ログ_1_2の閲覧時	string	「YYYY-MM-DD」(例:2026-01-01)	
my_role_load_notification_page_group_id(1)	ログ_1_2_3の閲覧ログ_1_2のログ_1_2の	数値(0/1)_(0)	閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3の場合。(1件)	
my_role_load_notification_additional_urls	ログ_1_2_3の閲覧ログ_1_2の閲覧時のログ_1_2	string	[{"id":"0x0001_20251001-0","label":"[]"}] 閲覧 閲覧制限 ログ_1閲覧のログ_1の閲覧ログ。 https://yoshiyuki-ito-ヨシユキ-ヒロ.net/?page=0x0001-0&ref=ログ_1ログ_1_1の日時閲覧。 https://yoshiyuki-ito-ヨシユキ-ヒロ.net/?page	
my_role_load_notification_load_level_fg	ログ_1_2_3の閲覧ログ_1_2の閲覧時のログ_1_2の閲覧	数値(0/1)	0 or 1	
my_role_load_notification_report_level_fg	ログ_1_2_3の閲覧ログ_1_2の閲覧時のログ_1_2の閲覧	数値(0/1)	0 or 1	
my_role_load_notification_alert_level_fg	ログ_1_2_3の閲覧ログ_1_2の閲覧時のログ_1_2の閲覧	数値(0/1)	0 or 1	
my_role_load_notification_info_update_count	ログ_1_2_3の閲覧ログ_1_2の閲覧時の閲覧	int		
my_role_load_notification_contents_check_date1	ログ_1_2_3の閲覧ログ_1_2の閲覧時のログ_1_2の閲覧	数値(0/1)_(0)	閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3の場合。	
Monthly_level_load_level_type(type_id	ログ_1_2_3のログ_1_2のログ_1_2の	ユーザ名	閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3のログ_1_2の場合。 ログ_1閲覧の場合は0固定。 ログ_1:ログ_2:ログ_3のログ_1_2の「閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3」で閲覧 ログ_1:ログ_2:ログ_3の場合。 ログ_1:ログ_2:ログ_3のログ_1_2の「閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3」で閲覧	
Consulting_report_level_level_fg(type_id	閲覧制限ログ_1_2のログ_1_2の	ユーザ名	閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3のログ_1_2の場合。 ログ_1閲覧の場合は0固定。 ログ_1:ログ_2:ログ_3のログ_1_2の「閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3」で閲覧 ログ_1:ログ_2:ログ_3の場合。 ログ_1:ログ_2:ログ_3のログ_1_2の「閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3」で閲覧	
cookiebot_fg	ログ_1のログ_1	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。	
display_tutorials_fg	表示ログ_1_2_3閲覧制限	数値(0/1)	0 or 1 (閲覧)閲覧制限の場合は「0」(無効)。(閲覧)	
check_display_tutorials_fg	閲覧表示ログ_1_2_3の	数値(0/1)	(ログ_1:ログ_2:ログ_3)の場合。	
local_days_notification_level_fg	ローカルログ_1_2_3の閲覧制限	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。	
calc_amount_notification_fg	対象ジャンプ先閲覧制限	数値(0/1)	0 or 1 (ログ_1:ログ_2:ログ_3)ログ_1の閲覧の場合。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。	
confirmed_usage_setting_fg	公開閲覧ログ閲覧	数値(0/1)	0 or 1 (ログ_1:ログ_2:ログ_3)ログ_1_2の閲覧の場合。チェックされたものが 「1」(有効)。デフォルトは「0」(有効)です。	
form_save_fg	ログ_1_2の閲覧	数値(0/1)	0 or 1 (ログ_1:ログ_2:ログ_3)ログ_1_2の閲覧の場合。チェックされたものが 「1」(有効)。デフォルトは「0」(有効)です。	
check_mail_fg	閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3	数値(0/1)	0 or 1 (ログ_1:ログ_2:ログ_3)ログ_1_2の閲覧の場合。チェックされたものが 「1」(有効)。デフォルトは「0」(有効)です。	
check_news_target_date	記事ニュース閲覧制限	int	0 or 1	
deals_contract_notification_fg	閲覧ログ_1_2の閲覧	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。	
admin_product_limited_fg	閲覧ログ_1_2の閲覧	数値(0/1)	0 or 1	
actions_id	Actions閲覧制限	文字列		
tool_feature_code_fg	工具閲覧制限	数値(0/1)	0 or 1	
department_manager_start_fg	部門閲覧制限ログ_1_2閲覧ログ_1_2	数値(0/1)	0 or 1	
department_manager_term_fg	部門閲覧制限ログ_1_2の閲覧閲覧ログ_1_2	数値(0/1)	0 or 1 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。	
department_manager_closing_fg	部門閲覧制限閲覧閲覧ログ_1_2	数値(0/1)		
department_manager_corporate_website_fg	部門閲覧制限閲覧ログ_1_2の閲覧閲覧閲覧ログ_1_2	数値(0/1)		
department_manager_desc_template_fg	部門閲覧制限ログ_1_2_テンプレート_1_2閲覧ログ_1_2	数値(0/1)		
department_manager_title_capabilities_fg	部門閲覧制限閲覧ログ_1_2_閲覧ログ_1_2	数値(0/1)		
department_manager_department_descriptions_fg	部門閲覧制限閲覧ログ_1_2_閲覧ログ_1_2	数値(0/1)		
department_manager_inc_count_fg	部門閲覧制限閲覧閲覧ログ_1_2_ログ_1_2	数値(0/1)		
department_manager_inc_column_fg	部門閲覧制限閲覧閲覧ログ_1_2_ログ_1_2	数値(0/1)		
department_manager_business_card_fg	部門閲覧制限閲覧ログ_1_2_閲覧ログ_1_2	数値(0/1)		
department_manager_group_fg	部門閲覧制限ログ_1_2_ログ_1_2閲覧ログ_1_2	数値(0/1)		
department_manager_department_id(1)	部門閲覧制限閲覧閲覧閲覧閲覧閲覧	数値(0/1)_(0)	閲覧ログ_1:ログ_2:ログ_3の場合。(1件)の場合。 システムからの自動対象外判定の結果。チェックされたものが「1」(有効)。デフォルトは「0」(無効)です。	

■ ユーザ&ロール

ロール名	説明	補足
管理者	全権限。システム管理。	
一般	日常業務。閲覧・編集。	
外部専門家等	ヒアリング。ジョブ・ログ・ポイント閲覧。アンケート、ノート閲覧。	

■ ユーザ&ロール

ユーザー APIエンドポイント・インターフェース

ベースエンドポイント	/root_api/v1/users/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
リクエストBODY	id=1&name=テスト&email=test@example.com
レスポンス	JSON

■ステータス

HTTPステータス	説明
200	リクエストに成功
400	リクエストパラメータ（ID）が不正
401	認証されていません（セッションが無効）
403	ユーザー権限がありません（管理者のみ）
500	サーバー内部エラー（DB接続失敗等）

▼ リクエストBODY（application/x-www-form-urlencoded）

パラメータ	説明	型	必須
id_list	対象ID一覧	文字列	○

パラメータ	説明	型	必須
id	ユーザーID	int	○

authority_data	ユーザ名等情報
	{
	"id": 1,
	"name": "管理者",
	"email": "admin@example.com",
	"role": "admin",
	"is_active": true,
	"last_login": "2026-04-15 09:30:00",
	"created_at": "2026-01-10 10:00:00"
	}
	id：ユーザID
	name：ユーザ名
	email：メールアドレス
	role：ロール（admin / editor / viewer）
	is_active：有効フラグ（true / false）
	last_login：最終ログイン日時（null 可）
	created_at：作成日時
		array	

department_id[]	ユーザ所属部署	配列(int 型)	
business_client_id[]	対象ビジネス顧客ID	配列(int 型)	
business_user_id[]	対象ビジネスユーザID	配列(int 型)	
city_id[]	対象市町村ID	配列(int 型)	
role	ユーザ一覧	文字列	○
enable_flg	ステータス	数値型	
expiration_flg	一時ログイン期限	数値型	
authority_type	ユーザ権限タイプ	数値型	
del_date_flg	削除日時	数値型	
language_flg	ユーザ言語設定	数値型	
partner_flg	ユーザ所属	数値型	
mail_flg	メール配信フラグ	数値型	
mail_read_flg	既読メール	数値型	
alt_bar_read_flg	通知バー既読	数値型	
password_expiration_flg	パスワード有効期限	数値型	
name	名前	文字列	
name_kana	名前カナ	文字列	
user	会員	文字列	
tel	電話番号	文字列	
mobile_tel	携帯電話番号	文字列	
email	メールアドレス	文字列	
sub_email	サブメールアドレス	文字列	
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列	
password	パスワード	文字列	
daily_notify_default_display_templates_id	通知表示用テンプレート初期値	int 型	
daily_notify_default_display_templates_id	初期表示用通知テンプレート初期値	int 型	
business_partner_name_mail_flg	取引先ビジネス名通知	数値型	
daily_activity_mass_mail_flg	個別活動ビジネス名通知	数値型	
periodical_change_mass_notification_flg	人事異動ビジネス名通知	数値型	
business_card_electronic_mail_flg	名刺電子通知	数値型	
business_card_business_mail_flg	名刺ビジネス用電子通知	数値型	
del_task_mail_flg	タスク削除通知	数値型	
mail_update_task_mail_flg	本文アドレス変更通知	数値型	
comment_notification_flg	コメント通知	数値型	
confirmation_notification_flg	確認要請通知	数値型	
client_mass_delivery_flg	顧客ビジネス名通知	数値型	
logging_operation_flag	ログ記録	数値型	
mail_thumgnails_flg	リンク情報サムネイル	数値型	
mail_attachs_flg	リンク情報	数値型	
mail_detailsfs_flg	リンク情報	数値型	
client_branch_attachs_flg	顧客編集	数値型	
client_branch_detailsfs_flg	顧客閲覧	数値型	
client_mailgroups_flg	会社情報ドメイン	数値型	
client_attachs_flg	会社編集	数値型	
client_detailsfs_flg	会社閲覧	数値型	
password_authentication_flg	mailto:メルアドパスワード	数値型	
sms_authentication_flg	tel:SMS認証	数値型	
sms_authentication_name	tel:SMS認証表示名	文字列	
business_client_notification_flg	対象ビジネス顧客通知	数値型	
business_client_notification_email	対象ビジネス顧客通知先	int 型	「カテゴリ」選択」 tel:TEL 「顧客選択」 tel:fax
business_user_notification_flg	対象ビジネス user 通知	数値型	
business_user_notification_email	対象ビジネス user 通知先	int 型	「カテゴリ」選択」 tel:TEL 「顧客選択」 tel:fax
display_language_type	表示言語設定	int 型	「日本語」 tel:TEL 「英語」 tel:fax ＝ テーブル:共通設定マスタの有効かの場合、チェック、関連先:Cmaxx。
phone_name	フォン・ニックネーム	数値型	int 型
dashboard_id	表示ダッシュボードID	int 型	関連先:cmaxx_ダッシュボード.id。
mobile_mail_deadline_mail_flg	有効期限通知	数値型	int 型
mobile_mail_no_approvers_mail_flg	承認ワークフロー通知（ユーザ・ロール・ドメイン・ルール設定）	数値型	int 型
mail_flg	サンプル	数値型	int 型
exceptions_auth_mail_flg	システム通知メール	数値型	int 型
tel_prefix_id	プレフィックス用国コード	int 型	関連先:cmaxx_プレフィックス用国コード.id。
default_chatt_stage_id	デフォルト用会社ドーナツ・ステージ	int	会社ごとに使用するドーナツステージ。 2 Notes: ドーナツ・ステージ管理テーブル。 各ユーザの個人（全ユーザ）設定を持つ。 ＝ 共通ユーザ・ドーナツ・ステージ管理の設定が有効の場合、チェック、関連先:Cmaxx。
default_tag_id[]	デフォルト用会社タグ・ドーナツ・ステージ用タグ・ドーナツ・ステージ用タグ・ドーナツ・ステージ用

ユーザーAPI 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/users/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	ユーザー削除APIがリクエストされました。
機能	ユーザー管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ APIの実行ユーザーが部門管理者の場合、編集可能なユーザーのみ	○

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	削除したユーザーのID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1234 }
```

[ユーザー補助] [テーブル一覧]

パラメータ		あり/なのパターン			コンテキスト	メッセージ
		登録	更新	削除		
id		○	○	○	操作対象のIDです。 admin権限ユーザーが管理情報をCSVユーザー定義等編集のとき	権限がありません。 システムがCSVファイルにエラーがあり処理を実行できません。管理者にお問い合わせください。
id				○	操作対象のIDがありません。	対象情報がありません。
id				○	存在しない操作対象のIDです。	ユーザーが存在しません。
id				○	admin権限ユーザーが管理情報(例：機能)又はsys_ユーザーでない場合	管理情報の変更は管理者権限でのみ実行可能です。管理者にお問い合わせください。
id+role	sys_ユーザーID		○		sys_ユーザーのroleが変更されようとしているとき	sys_ユーザーのroleは変更されようとしています。
role	sys_ユーザーID	○			操作対象のroleです	sys_ユーザーroleをあらかじめください。
role	sys_ユーザーID	○			未対応のroleです。	sys_ユーザーroleは対応していません。
role	sys_ユーザーID	○			sys_ユーザーroleが変更されようとしているとき	sys_ユーザーroleは変更されようとしています。管理者権限のみ、sys_ユーザーへのroleは変更できません。
role	sys_ユーザーID		○		admin権限ユーザー、又はsys_sys_ユーザーのroleが変更されようとしているとき	sys_ユーザーroleは変更されません。
role	sys_ユーザーID	○			権限のroleユーザーのroleが変更されようとしているとき	sys_ユーザーroleがすでに存在しています。
role	sys_ユーザーID			○	admin権限ユーザーが管理情報(例：機能)又はsys_ユーザーでない場合	管理情報の変更は管理者権限でのみ実行可能です。管理者にお問い合わせください。
scale_flg	スケールフラグ	○			対象のscaleです。	スケールフラグをあらかじめください。
authority_kbn	システム種別	○			対象のauthorityです。 1：管理者 2：一般 3：参照専用	システム種別をあらかじめください。
authority_kbn	システム種別	○			admin権限ユーザーが管理情報(例：システム)を編集一覧又はその場合のとき	参照専用情報はadmin以外の編集ができません。
authority_kbn	システム種別		○		admin権限ユーザーが管理情報(例：機能)又はsys_ユーザーを編集の場合のとき	参照専用情報はadmin以外は編集を実行できません。
role_seq	権限ロールID	○	○		存在しない権限ロールIDのとき	権限ロールIDがありません。
department_seq	sys_ユーザー部署ID	○	○		存在しないsys_ユーザー部署のとき	sys_ユーザー部署がありません。
department_seq	sys_ユーザー部署ID	○			admin以外のsys_ユーザーの場合	sys_ユーザー部署はadmin以外は変更できません。
department_seq	sys_ユーザー部署ID	○			admin権限ユーザーが管理情報(例：)又はsys_ユーザーでない場合	管理情報の変更は管理者権限でのみ実行可能です。
business_client_seq	お取引先マスタID	○	○		存在しないsys_ユーザーのとき	お取引先マスタがありません。
business_user_seq	お取引先ユーザーID	○	○		存在しないsys_ユーザーのとき	
search_flg	一覧表示条件フラグ	○	○		対象のsearchです。	一覧表示条件フラグをあらかじめください。
search_flg	一覧表示条件フラグ	○	○		admin権限ユーザーが管理情報(例：)以外の場合	管理情報の変更はadmin権限のsys_ユーザーのみ実行可能です。
search_flg	一覧表示条件フラグ		○		admin権限ユーザーが管理情報(例：)の場合	管理情報の変更はadmin以外は変更できません。
no_flg	ナビフラグ	○	○		対象のnoです。	ナビフラグをあらかじめください。
search_authority_type	ナビフラグ+権限	○	○		対象のnoです。	ナビフラグ+権限をあらかじめください。
ad_key_flg	APIキー	○	○		対象のadです。	APIキーをあらかじめください。
language_flg	ユーザーのLang設定	○	○		対象のuserです。	ユーザーのLang設定をあらかじめください。
mail_type_flg	メールタイプ設定	○	○		対象のmailです。	メールタイプ設定をあらかじめください。
mail_flg	送信メール	○	○		対象のmailです。	一覧表示のみです。メールフラグをあらかじめください。
sort_mail_flg	送信ソートメール	○	○		対象のmailです。	送信ソートメールフラグをあらかじめください。
ab_text_mail_flg	APIテキストメール	○	○		対象のmailです。	APIテキストメールフラグをあらかじめください。
password_invalidtime_flg	パスワード有効期間	○	○		対象のuserです。	パスワード有効期間フラグをあらかじめください。
password	パスワード	○	○		対象のuserです。	パスワードがありません。
password	パスワード	○	○		未対応のアルゴリズムです。	パスワードがあらかじめください。
password	パスワード	○	○		未対応のアルゴリズムです。(暗号化キーが設定されていない可能性があります。)	パスワードがあらかじめ対応されていません。
password	パスワード	○	○		未対応のハッシュです。	パスワードがあらかじめ対応されていません。
password	パスワード	○	○		パスワードのフォーカスが正しくありません。	パスワードがあらかじめ対応されていません。
password	パスワード	○	○		パスワードにフォーカスが正しくありません。	パスワードがあらかじめ対応されていません。
password	パスワード	○	○		操作対象情報のパスワードがユーザーまたは第三パスワードの情報と合致しません。	操作対象情報のパスワードがユーザーまたは第三パスワードの情報と合致しません。
business_partner_news_mail_flg	取引先ニュース通知	○	○		対象のbusinessです。	取引先ニュース通知をあらかじめください。
sales_activity_news_mail_flg	営業活動ニュース通知	○	○		対象のsalesです。	営業活動ニュース通知をあらかじめください。
personnel_change_news_notification_flg	人事異動ニュース	○	○		対象のpersonnelです。	人事異動ニュースをあらかじめください。
business_card_scanned_mail_flg	名刺取込通知	○	○		対象のbusinessです。	名刺取込通知をあらかじめください。
business_card_linked_mail_flg	個人名刺紐付け通知	○	○		対象のbusinessです。	個人名刺紐付け通知をあらかじめください。
ab_news_mail_flg	ナビ通知通知	○	○		対象のnoticeです。	ナビ通知通知をあらかじめください。
calendar_task_mail_flg	タスクリマインド通知	○	○		対象のtaskです。	タスクリマインド通知をあらかじめください。
conclusion_notification_flg	コメント通知	○	○		対象のcommentです。	コメント通知をあらかじめください。
confirmation_notification_flg	確認通知	○	○		対象のconfirmationです。	確認通知をあらかじめください。
client_news_delivery_flg	定期ニュース配信	○	○		対象のmailです。	定期ニュース配信をあらかじめください。
sent_authentication_flg(password_authentication_flg	tokenなしtokenなしアカウント	○	○		対象のauthenticationです。	tokenなし、tokenなしアカウントの場合のみ、対象のユーザのみです。
password_authentication_flg	tokenなしアカウント	○	○		対象のauthenticationです。	tokenなしアカウントがありません。
sent_authentication_flg	tokenなし	○	○		対象のauthenticationです。	tokenなしがありません。
sent_authentication_name	tokenなし認証情報名	○	○		対象のauthenticationの認証名です。	tokenなし認証情報名のみ英数字でありません。
sent_authentication_name	tokenなし認証情報名	○	○		未対応のnameです。	tokenなし認証情報名のみ英数字でありません。
sent_authentication_name	tokenなし認証情報名	○	○		同じtokenなし認証情報のnameが存在しています。	tokenなし認証情報名のnameが重複しています。
tokenless_id	tokenなし認証情報ID	○	○		対象のtokenです。	tokenなし認証情報のIDが存在しません。
business_client_notification_flg	お取引先マスタ通知	○	○		対象のbusinessです。	お取引先マスタ通知をあらかじめください。
business_client_notification_local	お取引先マスタ通知用内容	○	○		対象のbusinessです。	お取引先マスタ通知用内容をあらかじめください。
business_user_notification_flg	お取引先ユーザー通知	○	○		対象のbusinessです。	お取引先ユーザー通知をあらかじめください。
business_user_notification_local	お取引先ユーザー通知内容	○	○		対象のbusinessです。	お取引先ユーザー通知内容をあらかじめください。
weight_kbn(item_)flg	単位種別	○	○		対象のitemです。	単位種別をあらかじめください。
text_name(item_)flg	ラベル表示ユーザ	○	○		対象のitemです。	ラベル表示ユーザをあらかじめください。
text_initialize_flg	ラベル初期	○	○		対象のitemです。	ラベル初期をあらかじめください。
text_detailedit_flg	ラベル詳細	○	○		対象のitemです。	ラベル詳細をあらかじめください。
client_branch_initialize_flg	部署初期	○	○		対象のitemです。	部署初期をあらかじめください。
client_branch_detailedit_flg	部署詳細	○	○		対象のitemです。	部署詳細をあらかじめください。
sent(_name(item_)flg	送信情報ラベル	○	○		対象のitemです。	送信情報ラベルをあらかじめください。
sent(_initialize_flg	送信初期	○	○		対象のitemです。	送信初期をあらかじめください。
sent(_detailedit_flg	送信詳細	○	○		対象のitemです。	送信詳細をあらかじめください。
menu_name	メニュータイトル	○	○		対象のmenuです。	メニュータイトルがありません。
name	名前	○	○		対象のtenantです。	名前をあらかじめください。
name	名前	○	○		未対応のnameです。	名前はsysのみ対応されていません。
name_kana	名前カナ	○	○		未対応のnameです。	名前（カナ）はsysのみ対応されていません。
uri	URI	○	○		未対応のuriです。	URIはsysのみ対応されていません。
tel	電話番号	○	○		未対応のtelです。	電話番号はsysのみ対応されていません。
mobile_tel	携帯電話番号	○	○		未対応のtelです。	携帯電話番号はsysのみ対応されていません。
email	メールアドレス	○	○		対象のemailです。	メールアドレスがありません。
email	メールアドレス	○	○		未対応のemailです。	メールアドレスはsysのみ対応されていません。
email	メールアドレス	○	○		メールアドレスのドメインがsysのdomainと異なります。	メールアドレスはsysのみ対応されています。
sub_email	サブメールアドレス	○	○		未対応のsub_emailです。	サブメールアドレスはsysのみ対応されていません。
sub_email	サブメールアドレス	○	○		メールアドレスのドメインがsysのdomainと異なります。	サブメールアドレスはsysのみ対応されています。
mobile_email	携帯メールアドレス	○	○		未対応のmobile_emailです。	携帯メールアドレスはsysのみ対応されていません。
mobile_email	携帯メールアドレス	○	○		メールアドレスのドメインがsysのdomainと異なります。	携帯メールアドレスはsysのみ対応されています。
default_user_flg	デフォルトユーザ	○	○		デフォルトユーザはsys_ユーザ以外の場合は、デフォルトユーザとして設定されていないとき	デフォルトユーザはsys_ユーザ以外の場合は一度は設定されていないとなります。
default_user_flg	デフォルトユーザ			○	デフォルトユーザは、sys_ユーザ以外の場合、はずしていないとき	デフォルトユーザは、sys_ユーザ以外の場合ははずしていなければなりません。
data_capture_default_display_template_id	取込情報の表示テンプレート未設定	○	○		存在しない表示テンプレートのとき	取込情報の表示テンプレートが存在しません。
data_default_display_template_id	取込情報の表示テンプレート未設定	○	○		存在しない表示テンプレートのとき	取込情報の表示テンプレートが存在しません。
display_language_type	表示言語設定	○	○		対象のuserです。	表示言語設定をあらかじめください。
dashboard_id	ダッシュボードID	○	○		存在しないdashboardのとき	ダッシュボードがありません。
notify_sales_deadline_mail_flg	売上期限通知	○	○		対象のnotifyです。	売上期限通知をあらかじめください。
notify_sales_no_approach_mail_flg	ダッシュボード通知（インポートファイル上の設定）	○	○		対象のnotifyです。	ダッシュボードをあらかじめください。
ftp_profile_id	ファイルインポート設定ID	○	○		存在しないファイルインポート用設定のとき	ファイルインポート用の設定が存在しません。 設定しないか、設定を確認してください。
default_check_design_id	デフォルト入力画面デザインテンプレートID	○	○		存在しないデフォルト入力画面デザインのとき	デフォルト入力画面デザインテンプレートが存在しません。
default_check_design_id	デフォルト入力画面デザインテンプレートID	○	○		編集権限はデザインテンプレートのみです。	編集はデザインテンプレートの作成権限のみ実行できません。
anonymizers_auto_term_flg	匿名化期間ルール	○	○		対象のanonymizerです。	匿名化期間ルールをあらかじめください。
default_map_id(1)	ナビ一覧初期表示マップ初期値(sys-map-1)ID	○	○		ナビ一覧初期表示マップ初期値(sys-map-1)が存在しません。	ナビ一覧初期表示マップ初期値(sys-map-1)が存在しません。
default_map_id(2)	ナビ一覧初期表示マップ初期値(sys-map-2)ID	○	○		「対象のナビ設定は(sys_ナビ)ユーザ(ナビID_ナビ)」のナビID(sys-map-2)です。	ナビ一覧初期表示マップ初期値(sys-map-2)が存在しません。 「対象のナビ設定は(sys_ナビ)ユーザ(ナビID_ナビ)」
conclusion_tag_group_id(1)	対象ナビのtag_グループID	○	○		存在しないtag_グループのIDが対象情報のconclusion_ナビのtag_グループID(1)のとき	対象ナビのtag_グループID(1)がありません。
my_task_text_notification_flg	タイトル通知	○	○		対象のtaskです。	タイトル通知をあらかじめください。
my_task_text_notification_send_time	タイトル通知送信時刻	○	○		対象のtaskです。	タイトル通知送信時刻をあらかじめください。
my_task_text_notification_page_groups_id(1)	タイトル通知ページ・ユーザグループID	○	○		page_groupsに存在しないIDのとき	タイトル通知ページ・ユーザ対象のpage_groupsが存在しません。
my_task_text_notification_additional_uri(1)	タイトル通知対象ページ	○	○		uriが空のとき	タイトル通知対象ページ対象のuriが空白になっています。
my_task_text_notification_additional_uri(2)	タイトル通知対象ページ	○	○		uriが正しくないとき	タイトル通知対象ページ対象のuriが正しくありません。
my_task_text_notification_additional_uri(3)	タイトル通知対象ページ	○	○		uriの末尾が文字列で開始していると思	タイトル通知対象ページ対象のuriの末尾がsys_begin_with文字列ではありません。
my_task_text_notification_additional_uri(4)	タイトル通知対象ページ	○	○		uriの長さが長いとき	タイトル通知対象ページ対象のuriの長さが長すぎます。
my_task_text_notification_additional_uri(5)	タイトル通知対象ページ	○	○		uriの末尾が文字列で開始していると思	タイトル通知対象ページ対象のuriの末尾がsys_begin_with文字列ではありません。
my_task_text_notification_start_level_flg	タイトル通知対象開始レベル	○	○		対象のnoticeです。	タイトル通知対象開始レベルをあらかじめください。
my_task_text_notification_target_level_flg	タイトル通知対象終了レベル	○	○		対象のnoticeです。	タイトル通知対象終了レベルをあらかじめください。
my_task_text_notification_deal_level_flg	タイトル通知対象処理レベル	○	○		対象のnoticeです。	タイトル通知対象処理レベルをあらかじめください。
my_task_text_notification_non_access_count	タイトル通知閲覧回数	○	○		0以下のときです。	閲覧回数は0以上の数にしてください。
my_task_text_notification_non_access_count	タイトル通知閲覧回数	○	○		2,000以上のときです。	閲覧回数は2,000以下の数にしてください。
my_task_text_notification_exclude_clients_id(1)	タイトル通知対象企業	○	○		対象企業と正しくないときです。	タイトル通知対象企業対象企業(id)が正しくありません。
my_task_text_notification_page_groups_id(1)	タイトル通知ページ・ユーザグループ	○	○		閲覧対象が正しくないときです。	タイトル通知ページ・ユーザ対象の閲覧対象が正しくありません。
my_task_text_notification_page_groups_id(2)	タイトル通知ページ・ユーザグループ	○	○		存在しないページ・ユーザグループのIDのとき	存在しないページ・ユーザ対象のページ・ユーザグループがありません。
my_task_text_notification_non_access_count	タイトル通知閲覧回数	○	○		閲覧回数が0のとき	閲覧回数は0以上にしてください。
my_task_text_notification_exclude_clients_id(1)	タイトル通知対象企業	○	○		閲覧対象が正しくないときです。	タイトル通知対象閲覧対象企業(id)が正しくありません。
my_task_text_notification_exclude_clients_id(2)	タイトル通知対象企業	○	○		存在しないページ・ユーザグループのIDのとき	存在しないページ・ユーザ対象の閲覧対象企業(id)が存在しません。
meeting_mail_mail_template_id	ミーティングメールテンプレート	○	○		存在しないメールテンプレートのIDのとき	ミーティングメールテンプレートが存在しません。
meeting_mail_mail_template_id	ミーティングメールテンプレート	○	○		選択されたメールテンプレートがミーティングメールテンプレートでないとき	ミーティングメールテンプレートが選択されていません。
meeting_report_mail_mail_template_id	議事録メールテンプレート	○	○		存在しないメールテンプレートのIDのとき	議事録メールテンプレートが存在しません。
meeting_report_mail_mail_template_id	議事録メールテンプレート	○	○		ミーティングメールのメールテンプレートとの中で選択されたとき	議事録メールテンプレートが選択されていません。
conclusion_flg	コメントのon	○	○		対象のnoticeです。	コメントのonをあらかじめください。
display_template_flg	表示テンプレート初期設定	○	○		対象のnoticeです。	表示テンプレート初期のフラグをあらかじめください。
mail_data_notification_mail_flg	ファイルインポート通知	○	○		対象のnoticeです。	通知をあらかじめください。
ab_account_notification_flg	お知らせ情報通知	○	○		対象のnoticeです。	お知らせ情報通知をあらかじめください。
purchase_usage_warning_flg	金額情報の閲覧	○	○		対象のnoticeです。	金額情報の閲覧をあらかじめください。
form_auto_flg	フォーム連携	○	○		対象のformです。	フォーム連携をあらかじめください。
client_mail_flg	問い合わせ・メール	○	○		対象のnoticeです。	問い合わせ・メールをあらかじめください。
client_news_target_kbn	定期ニュース対象情報	○	○		対象のnoticeです。	定期ニュース対象情報をあらかじめください。
sales_approval_notification_flg	売上承認ルート通知	○	○		対象のnoticeです。	売上承認ルート通知をあらかじめください。
sales_product_master_flg	売上ルート管理情報	○	○		対象のnoticeです。	売上ルート管理情報をあらかじめください。
two_factor_auth_flg	二要素認証設定	○	○		対象のuserです。	二要素認証設定をあらかじめください。
two_factor_auth_flg(sent_authentication_flg)	二要素認証設定	○	○		対象の取引先情報とsent情	tokenなしの場合は二要素認証は利用しないでください。
two_factor_auth_flg	二要素認証設定	○	○		sent_authentication_flgが有効のとき、有効な認証しかない	tokenなしの場合、二要素認証は利用できません。
sent_authentication_flg	二要素認証設定	○	○		two_factor_auth_flgが有効のとき、有効な認証しかない	tokenなしの場合、二要素認証は利用しません。
department_manager_user_flg	部門管理権限ユーザ・管理ユーザ	○	○		対象のuserです。	sys_ユーザ・部門管理権限ユーザのみです。
department_manager_user_flg	部門管理権限ユーザ・管理ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザのみ変更できません。
department_manager_dept_flg	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ	○	○		対象のroleです。	ロールsys部門管理ユーザのみです。
department_manager_dept_flg	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザのみ変更できません。
department_manager_config_flg	部門管理権限部門設定ユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限部門設定ユーザのみです。
department_manager_config_flg	部門管理権限部門設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザのみ変更できません。
department_manager_corporate_analysis_flg	部門管理権限企業分析ユーザ閲覧部門設定ユーザ	○	○		対象のroleです。	企業分析ユーザ閲覧部門設定ユーザのみです。
department_manager_corporate_analysis_flg	部門管理権限企業分析ユーザ閲覧部門設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ閲覧部門設定ユーザのみ変更できません。
department_manager_menu_template_flg	部門管理権限メニュー・テンプレートユーザ設定ユーザ	○	○		対象のroleです。	メニュー・テンプレートユーザ設定部門管理ユーザのみです。
department_manager_menu_template_flg	部門管理権限メニュー・テンプレートユーザ設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ設定ユーザのみ変更できません。
department_manager_data_classification_flg	部門管理権限データ分類・閲覧ユーザ	○	○		対象のroleです。	部門データ分類・閲覧部門管理ユーザのみです。
department_manager_data_classification_flg	部門管理権限データ分類・閲覧ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ閲覧部門データ分類のみ変更できません。
department_manager_department_classification_flg	部門管理権限部門データ分類・閲覧ユーザ	○	○		対象のroleです。	部門データ分類・閲覧部門管理ユーザのみです。
department_manager_department_classification_flg	部門管理権限部門データ分類・閲覧ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ閲覧部門データ分類のみ変更できません。
department_manager_sp_import_flg	部門管理権限機能開放インポートユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限機能開放インポートユーザのみです。
department_manager_sp_import_flg	部門管理権限機能開放インポートユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ機能開放インポートユーザのみ変更できません。
department_manager_sp_custom_flg	部門管理権限機能開放カスタムユーザ	○	○		対象のroleです。	部門カスタムユーザ部門管理ユーザのみです。
department_manager_sp_custom_flg	部門管理権限機能開放カスタムユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ機能開放カスタムユーザのみ変更できません。
department_manager_custom_report_flg	部門管理権限カスタムレポート・閲覧ユーザ	○	○		対象のroleです。	カスタムレポート・閲覧部門管理ユーザのみです。
department_manager_custom_report_flg	部門管理権限カスタムレポート・閲覧ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ閲覧部門カスタムレポートのみ変更できません。
department_manager_page_group_flg	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザのみです。
department_manager_page_group_flg	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザページ・ユーザグループ設定ユーザのみ変更できません。
department_manager_department_flg	部門管理権限部門設定ユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限部門設定ユーザのみです。
department_manager_department_flg	部門管理権限部門設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ部門設定ユーザのみ変更できません。
department_manager_sp_custom_flg	部門管理権限機能開放カスタムユーザ	○	○		対象のroleです。	部門カスタムユーザ部門管理ユーザのみです。
department_manager_sp_custom_flg	部門管理権限機能開放カスタムユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ機能開放カスタムユーザのみ変更できません。
department_manager_sp_custom_flg	部門管理権限カスタムレポート・閲覧ユーザ	○	○		対象のroleです。	カスタムレポート・閲覧部門管理ユーザのみです。
department_manager_sp_custom_flg	部門管理権限カスタムレポート・閲覧ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ閲覧部門カスタムレポートのみ変更できません。
department_manager_page_group_flg	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザのみです。
department_manager_page_group_flg	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザページ・ユーザグループ設定ユーザのみ変更できません。
department_manager_department_flg	部門管理権限部門設定ユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限部門設定ユーザのみです。
department_manager_department_flg	部門管理権限部門設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ部門設定ユーザのみ変更できません。
department_manager_sp_import_flg	部門管理権限機能開放インポートユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限機能開放インポートユーザのみです。
department_manager_sp_import_flg	部門管理権限機能開放インポートユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ機能開放インポートユーザのみ変更できません。
department_manager_sp_custom_flg	部門管理権限機能開放カスタムユーザ	○	○		対象のroleです。	部門カスタムユーザ部門管理ユーザのみです。
department_manager_sp_custom_flg	部門管理権限機能開放カスタムユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ機能開放カスタムユーザのみ変更できません。
department_manager_custom_report_flg	部門管理権限カスタムレポート・閲覧ユーザ	○	○		対象のroleです。	カスタムレポート・閲覧部門管理ユーザのみです。
department_manager_custom_report_flg	部門管理権限カスタムレポート・閲覧ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ閲覧部門カスタムレポートのみ変更できません。
department_manager_page_group_flg	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザのみです。
department_manager_page_group_flg	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザページ・ユーザグループ設定ユーザのみ変更できません。
department_manager_department_flg	部門管理権限部門設定ユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限部門設定ユーザのみです。
department_manager_department_flg	部門管理権限部門設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ部門設定ユーザのみ変更できません。
department_manager_sp_import_flg	部門管理権限機能開放インポートユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限機能開放インポートユーザのみです。
department_manager_sp_import_flg	部門管理権限機能開放インポートユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ機能開放インポートユーザのみ変更できません。
department_manager_sp_custom_flg	部門管理権限機能開放カスタムユーザ	○	○		対象のroleです。	部門カスタムユーザ部門管理ユーザのみです。
department_manager_sp_custom_flg	部門管理権限機能開放カスタムユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ機能開放カスタムユーザのみ変更できません。
department_manager_custom_report_flg	部門管理権限カスタムレポート・閲覧ユーザ	○	○		対象のroleです。	カスタムレポート・閲覧部門管理ユーザのみです。
department_manager_custom_report_flg	部門管理権限カスタムレポート・閲覧ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ閲覧部門カスタムレポートのみ変更できません。
department_manager_page_group_flg	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザのみです。
department_manager_page_group_flg	部門管理権限ページ・ユーザグループ設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザページ・ユーザグループ設定ユーザのみ変更できません。
department_manager_department_flg	部門管理権限部門設定ユーザ	○	○		対象のroleです。	部門管理権限部門設定ユーザのみです。
department_manager_department_flg	部門管理権限部門設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールsys部門管理ユーザ部門設定ユーザのみ変更できません。
department_manager_department_flg(department_flg)	部門管理権限部門設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合 （例）部門管理ロールに設定権限が無かった、権限あり部門管理権限が無かった、部門管理ロールの権限が変更されたなど、の場合は	部門管理権限ロールがありません。 部門管理権限ロールがありません。 部門管理権限ロールが変更されています。
department_manager_department_flg()	部門管理権限部門設定ユーザ			○	admin権限ユーザ・sys部門管理権限ユーザ、部門管理権限、ロール権限権限を変更しようとしている場合	部門管理権限ロールがありません。