リードAPI

更新日	更新内容
2018/2/24	新規作成
2019/7/31	フォーマット修正 「参照」シート
2019/9/27	フォーマット修正 シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加
2019/12/26	フォーマット修正
2020/8/1	フォーマット修正
2020/8/1	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 pattern_match[client_name][normalized]：会社名の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[client][name][normalized]：会社名の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[client][name_kana][normalized]：会社名カナの検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[family_name][normalized]：氏名（姓）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[first_name][normalized]：氏名（名）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[family_name_kana][normalized]：姓（カナ）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[first_name_kana][normalized]：名（カナ）の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[name][normalized]：氏名の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[tel][normalized]：電話番号の検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[fax][normalized]：FAXの検索方式（正規化検索 or 通常検索） pattern_match[mobile_tel][normalized]：携帯電話番号の検索方式（正規化検索 or 通常検索）
2020/8/31	フォーマット修正
2020/8/31	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>]
2020/10/29	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 search[picture_hash_flg]：SFDC（セールスフォースドットコム）連携
2020/12/24	フォーマット修正
2021/4/22	フォーマット修正
2021/4/22	シート「参照」 ・正規化検索についての説明を追加
2021/12/18	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>]（ファイル添付）
2022/2/4	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを修正 パラメータ名：id：リードキー重複の場合 修正前：リードキーが重複するため更新できません。 修正後：リードの名寄せキーが重複するため更新できません。重複マージをご検討ください。
2022/7/8	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを修正 パラメータ名：note 修正前：メモは3000文字以内で入力してください。 修正後：メモは5000文字以内で入力してください。 パラメータ名：items[<item_id>]（テキストエリア） 修正前：(項目名)は3000文字以内で入力してください。 修正後：(項目名)は5000文字以内で入力してください。
2023/3/24	シート「参照」 ・リクエストパラメータの制限を追加 パラメータ名：search[items][][<item_id>] 修正前：※数値、日付も文字列部分一致となる ※値にブランクを指定した場合、条件は無視される 修正後：※数値、日付も文字列部分一致となる ※値にブランクを指定した場合、条件は無視される 該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」，かつ該当項目の「小数点以下の桁数」が設定されていた場合、小数部の後方ゼロを除去して扱う。(ex 15.2300 →　15.23として扱う） ・レスポンスパラメータの説明を追加 パラメータ名：leads[][items][value] 修正前：カスタム項目の値 ※1 修正後：カスタム項目の値 ※1 該当のカスタム項目の 「データタイプ」が「数値」かつ「小数点以下の桁数」が設定されていて、かつ 内容の小数部の桁が、その桁数に満たない場合、ゼロ埋めする。 例）小数点以下の桁数：5の場合、内容が「0.12」であれば「0.12000」を表示
2023/3/24	シート「登録」 ・リクエストパラメータの制限を追加 パラメータ名：items[<item_id>] 修正前：「-」を含めて13桁 （カンマは含めない） 修正後：「-」を含めて整数部は13桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の後方０は除去して登録する （0.10300 →0.103で登録）
2023/3/24	シート「更新」 ・リクエストパラメータの制限を追加 パラメータ名：items[<item_id>] 修正前：「-」を含めて13桁 （カンマは含めない） 修正後：「-」を含めて整数部は13桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の後方０は除去して登録する （0.10300 →0.103で登録）
2023/3/24	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>]（数値）
2023/6/2	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 search[client_branch_id]：拠点ID search[client_branch_name]：拠点名 pattern_match[client_branch_name][normalized]：会社名の検索方式（正規化検索 or 通常検索） ・レスポンスパラメータを新規追加 leads[][client_branch_id]：拠点ID leads[][client_branch_name]：拠点名
2023/6/2	シート「登録」 ・リクエストパラメータを新規追加 client_branch_id：拠点ID シート「更新」 ・リクエストパラメータを新規追加 client_branch_id：拠点ID シート「エラーメッセージ」 ・リクエストパラメータを新規追加 client_branch_id：拠点ID
2023/7/21	シート「登録」「更新」 ・リクエストパラメータの備考を追加 client_branch_id：拠点ID
2024/2/23	シート「参照」 ・レスポンスパラメータを新規追加 leads[][lead_histories][]：変更履歴リード leads[][lead_histories][][lead_id]：リードのリードID leads[][lead_histories][][current_client_id]：リードに紐づく会社の最新会社ID leads[][lead_histories][][current_client_name]：リードに紐づく会社の最新会社名 leads[][lead_histories][][histories[]]：変更履歴 leads[][lead_histories][][histories[]][lead_id]：新旧リードのリードID leads[][lead_histories][][histories[]][client_id]：新旧リードの会社ID

マーケティング情報管理システム（インクワイニー）

システム名称	inquiry_data_management_system_MP
管理対象システム	顧客DB
対応ドメイン	営業系(Sales), 顧客接点系(Customer Touch), 分析系(Analytics)
対応ユーザ層	営業担当者, マーケティング担当者, 管理者
実装ステータス	稼働中

外部連携

連携先システム名	連携するエンドポイント
Web問い合わせフォーム	公開Webフォームからの問い合わせ受信
名刺管理サービス	名刺スキャンサービスからの取込データの受け入れ
展示会リード管理システム	展示会来場者リストの一括取込
営業支援（SFA）システム	営業担当者への顧客情報の提供
メール配信システム	配信対象リストの抽出・配信結果の受け入れ

■ マーケティング情報の管理対象データ一覧

データセット名	説明	主な内容	保管期間	必須項目
inquiry_form_log	問い合わせフォームの入力内容を、1件1行で保存するログ。氏名・会社名・メールアドレス・電話番号・問い合わせ内容・流入元URL・UTMパラメータ・送信日時を含む。スパム判定の結果も保存する。	氏名、会社名、メールアドレス、電話番号、問い合わせ内容、流入元URL、UTMパラメータ、送信日時、スパム判定結果	3年間	○
business_card_log	展示会で取得した名刺の内容を、1枚1行で保存するログ。OCR読み取り結果と、担当者が手入力で補正した内容を両方保存する。	氏名、会社名、部署、役職、メールアドレス、電話番号、郵送先住所、OCR読み取り結果、手入力補正後の値、展示会ID、取得日時、取得担当者ID	3年間	○
exhibition_list	当社が出展した展示会の基本情報を1件1行で保存するマスタ。開催期間、会場、テーマ、来場者数の実績値を含む。	展示会ID、展示会名、開催開始日、開催終了日、会場、テーマ、来場者数実績	5年間	○
lead_scoring_rule	見込み客スコアリングの評価ルールを1件1行で保存するマスタ。属性ルールと行動ルールの両方を含む。ルールの有効・無効を切り替えられる。	ルールID、ルール名、評価対象、条件、加点ポイント、有効フラグ、更新日時	無期限	○
lead_scoring_log	見込み客スコアの算出結果を、1回の実行1件1行で保存するログ。どのルールが何点加点されたかを含む。分析・検証用。	実行日時、見込み客ID、ルールID、加点ポイント、合計スコア	1年間	○
campaign_master	マーケティングキャンペーンの基本情報を1件1行で保存するマスタ。目的・対象・期間・予算を含む。	キャンペーンID、キャンペーン名、目的、対象、開始日、終了日、予算	5年間	○
campaign_result	キャンペーンごとの実績値を、1キャンペーン1行で保存するログ。配信数・開封数・クリック数・問い合わせ数・商談数・受注数を含む。	キャンペーンID、配信数、開封数、クリック数、問い合わせ数、商談数、受注数、集計日時	5年間	○
lead_source_master	見込み客の流入元（広告・SEO・紹介・展示会・SNS・メール・直接入力）を1件1行で保存するマスタ。流入元の種別と、表示用の名称を保存する。	流入元ID、流入元名、種別、有効フラグ	無期限	○
lead_status_log	見込み客のステータス（新規・育成中・商談中・受注・失注・保留）の変遷を、1回の変更1行で保存するログ。誰が・いつ・何から何へ変えたかを保存する。	見込み客ID、変更前ステータス、変更後ステータス、変更日時、変更担当者ID、理由	3年間	○
lead_attribution_log	1件の問い合わせに対して、どのキャンペーンが何%の貢献をしたかを保存するログ。ラストタッチ・ファーストタッチ・線形・減衰・U字型・W字型の6モデルを保存する。	問い合わせID、キャンペーンID、モデル名、貢献度（%）、計算日時	5年間	○
lead_attribution_rule	貢献度を計算するルールを1件1行で保存するマスタ。どのモデルを使うか、ルックバック期間、対象チャネルを含む。ルールの有効・無効を切り替えられる。	ルールID、ルール名、モデル名、ルックバック期間（日）、対象チャネル、有効フラグ、更新日時	無期限	○
lead_assignment_log	見込み客を営業担当に割り当てた結果を、1回の割当1行で保存するログ。誰に・誰から・何のルールで・いつ割り当てたかを保存する。	見込み客ID、担当者ID、前担当者ID、割当ルール、割当日時	3年間	○
lead_assignment_rule	見込み客を営業担当に割り当てるルールを1件1行で保存するマスタ。地域・業種・スコア・ラウンドロビンなどの条件を保存する。	ルールID、ルール名、条件、割当先、有効フラグ、更新日時	無期限	○
lead_nurturing_log	育成中の見込み客に対して行った接触を、1回1行で保存するログ。メール配信・電話・訪問・資料送付の内容を保存する。	見込み客ID、接触日時、接触種別、内容、担当者ID	3年間	○
lead_nurturing_rule	育成中の見込み客に自動で送るメールを1件1行で保存するマスタ。どのステータスの見込み客に、何日目に、どのテンプレートを送るかを保存する。	ルールID、対象ステータス、経過日数、テンプレートID、有効フラグ、更新日時	無期限	○
lead_score_log	見込み客のスコアが変動した結果を、1回の変動1行で保存するログ。何点から何点になったかと、直近の主な加点理由を保存する。	見込み客ID、変動前スコア、変動後スコア、主な理由、変動日時	3年間	○
lead_master	見込み客（リード）の基本情報を1件1行で保存するマスタ。氏名・会社名・メールアドレス・電話番号・流入元・現在のステータスを保存する。	見込み客ID、氏名、会社名、メールアドレス、電話番号、流入元ID、現在ステータス、登録日時	5年間	○
lead_activity_log	見込み客に対して営業が行った活動（メール送信・電話・訪問・資料送付・商談）を、1回1行で保存するログ。誰が・いつ・何をしたかを保存する。	見込み客ID、活動種別、内容、担当者ID、活動日時	3年間	○
lead_stage_log	見込み客のステージ（ステージ1〜ステージ5）の変遷を、1回の変更1行で保存するログ。誰が・いつ・何から何へ変えたかを保存する。	見込み客ID、変更前ステージ、変更後ステージ、変更日時、変更担当者ID、理由	3年間	○
lead_stage_rule	見込み客のステージ（ステージ1〜ステージ5）の定義を1ステージ1行で保存するマスタ。ステージの名称・順序・説明を保存する。	ステージID、ステージ名、順序、説明	無期限	○
lead_tag_master	見込み客に付ける属性タグを1件1行で保存するマスタ。業種・地域・関心テーマなどのタグを保存する。	タグID、タグ名、カテゴリ、説明	無期限	○
lead_tag_log	見込み客に付けたタグの履歴を、1回の付与・解除1行で保存するログ。誰が・いつ・何を付けたか／外したかを保存する。	見込み客ID、タグID、操作種別（付与／解除）、操作日時、担当者ID	3年間	○
lead_tag_rule	特定の条件を満たした見込み客に自動でタグを付ける／外すルールを1件1行で保存するマスタ。条件とタグの対応を保存する。	ルールID、ルール名、条件、付与するタグID、有効フラグ、更新日時	無期限	○
lead_merge_log	重複していた見込み客を1件にまとめた結果を、1回の統合1行で保存するログ。どの2件を・どちらを残して・何を引き継いだかを保存する。	残した見込み客ID、統合された見込み客ID、統合日時、実行者ID、引き継いだ項目	5年間	○
lead_merge_candidate	重複の疑いがある見込み客の組を、1組1行で保存するログ。どの2件が・何の理由で・どのくらいの確度で重複しているかを保存する。	見込み客ID（A）、見込み客ID（B）、一致した項目、確度（%）、検出日時、対応ステータス	3年間	○
lead_import_log	外部から見込み客を取り込んだ1回の処理を、1件1行で保存するログ。何件取り込み・何件スキップ・何件エラーかを保存する。	取込日時、取込元、取込件数、スキップ件数、エラー件数、実行者ID	3年間	○
lead_import_error_log	取り込みで弾かれた1件のレコードを、1件1行で保存するログ。どの取込・何行目・どのエラーかを保存する。	取込日時、行番号、エラーコード、エラーメッセージ、元データ	3年間	○
lead_consent_log	見込み客の同意・撤回・拒否の記録を、1件1行で保存するログ。どの目的・どの経路・いつ・誰が記録したかを保存する。	見込み客ID、同意種別、ステータス、取得経路、記録日時、担当者ID	5年間	○
lead_dedup_rule	重複を判定するルールを1件1行で保存するマスタ。どの項目を・どの一致度で・どの扱いにするかを保存する。	ルールID、ルール名、対象項目、一致度、扱い、有効フラグ、更新日時	無期限	○
lead_segment_log	見込み客をセグメントに分けた結果を、1回の実行1件1行で保存するログ。どのセグメントに・何人・何%入ったかを保存する。	実行日時、セグメントID、対象人数、対象比率、実行者ID	1年間	○
lead_segment_rule	見込み客をセグメントに分けるルールを1件1行で保存するマスタ。条件・対象ステータス・有効期間を保存する。	ルールID、ルール名、条件、対象ステータス、有効期間開始、有効期間終了、有効フラグ、更新日時	無期限	○
lead_score_rule	見込み客のスコアを加点・減点する評価ルールを1件1行で保存するマスタ。属性ルールと行動ルールの両方を含む。ルールの有効・無効を切り替えられる。	ルールID、ルール名、評価対象、条件、加点ポイント、有効フラグ、更新日時	無期限	○
lead_segment_log	見込み客をセグメントに分けた結果を、1回の実行1件1行で保存するログ。どのセグメントに・何人・何%入ったかを保存する。	実行日時、セグメントID、対象人数、対象比率、実行者ID	1年間	○
lead_segment_rule	セグメントを定義するルールを1件1行で保存するマスタ。条件・対象ステータス・有効期間を保存する。	ルールID、ルール名、条件、対象ステータス、有効期間開始、有効期間終了、有効フラグ、更新日時	無期限	○

■ ER図

リードAPI 登録系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/leads/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）をする
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するユニク内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	リード登録APIがリクエストされました。
機能	リード管理
処理	登録

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制限	必須
client_id	会社ID	半一般	登録されている会社のIDのみ	○
client_branch_id	拠点ID	半一般	登録されている拠点のIDのみ ※拠点IDが指定されている場合、会社IDの値に関わらず、会社には拠点に 紐づく会社を設定する	
organization_id	組織ID	半一般	登録されている会社のIDのみ	
post	役職	文字列	255文字以内	
family_name	姓	文字列	100文字以内	○
first_name	名	文字列	100文字以内	
family_name_kana	姓(カナ)	文字列	100文字以内	
first_name_kana	名(カナ)	文字列	100文字以内	
tel	電話番号	文字列	100文字以内	
extension	内線番号	数値	整数のみ 8文字以内	
fax	FAX	文字列	100文字以内	
email	メールアドレス	文字列	200文字以内	
mobile_tel	携帯電話番号	文字列	100文字以内	
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列	100文字以内	
zip	郵便番号	文字列	50文字以内	
pref_id	都道府県コード	半一般	「都道府県」の選択肢に存在するIDのみ	
address	住所	文字列	255文字以内	
url	URL	文字列	255文字以内	
lead_status	リードステータス	半一般	「リードステータス」の選択肢に存在するIDのみ	
tag_ids[]	タグID	半一般(配列)	「タグ」の選択肢に存在するIDのみ ※「タグ1」というタグがある場合、タグそのものの名称ではなく、 ID を指定	
latitude	緯度	浮動小数点	整数3桁、小数14桁以内	
longitude	経度	浮動小数点	整数3桁、小数14桁以内	
lead_source_kbn_id	リードソース2ID	半一般	選択肢管理の「リード管理-リードソース」に登録しているIDのみ	
lead_source	リードソース2詳細	文字列	3000文字以内	
note	メモ	文字列	5000文字以内	
interest_product_type_ids[]	関心商品	半一般(配列)	選択肢管理の「リード管理-関心商品」に登録しているIDのみ	
error_mail_flg	メールエラー	真偽値	0 or 1	
error_tel_flg	電話番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_fax_flg	FAX番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_address_flg	住所エラー	真偽値	0 or 1	
not_mail_flg	メール拒否	真偽値	0 or 1	
not_tel_flg	架電拒否	真偽値	0 or 1	
not_fax_flg	FAX送信拒否	真偽値	0 or 1	
not_dm_flg	DM送信拒否	真偽値	0 or 1	
competitor_flg	競合企業	真偽値	0 or 1	
important_customer_flg	重要顧客	真偽値	0 or 1	
end_user_flg	エンドユーザー	真偽値	0 or 1	
store_flg	販売店	真偽値	0 or 1	
customer_id	顧客ID	文字列	255文字以内	
owner_user_id	営業担当者ユーザーID	文字列	登録しているユーザーのIDのみ	
user_ids[]	共有担当者ユーザーID	半一般	登録されているユーザーのIDのみ	
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	半一般	カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する選択のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	半一般	カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する選択のみ登録される	
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	配列	カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する選択のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「.」を含めて整数部は13桁 (カンマは含めない) 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている 「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている場、エラーにする また、小数部の場合 0は除かして登録する (0.10100 →0.101で登録)	
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	半一般	存在するユーザーIDの値で指定 例) 1221262	

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		作成したリードのID
errors	ハッシュ		バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1234 }
```

リードAPI 更新系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/leads/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8） を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するコンテンツ
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	リード更新APIリクエストがありました。
機能	リード管理
処理	更新

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	リードID	キー値	登録されているリードのID/uk	○
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社のID/uk	○
client_branch_id	拠点ID	キー値	登録されている拠点のID/uk ※拠点ID が指定されている場合、会社ID の値に関わらず、会社 ID は拠点に 紐づく会社を設定する	
organization_id	部署ID	キー値	登録されている会社のID/uk	
post	役職	文字列	255文字以内	
family_name	姓	文字列	100文字以内	
first_name	名	文字列	100文字以内	
family_name_kana	姓(カナ)	文字列	100文字以内	
first_name_kana	名(カナ)	文字列	100文字以内	
tel	電話番号	文字列	100文字以内	
extension	内線番号	数値	整数のみ 4文字以内	
fax	FAX	文字列	100文字以内	
email	メールアドレス	文字列	200文字以内	
mobile_tel	携帯電話番号	文字列	100文字以内	
mobile_email	携帯メールアドレス	文字列	100文字以内	
zip	郵便番号	文字列	50文字以内	
pref_id	都道府県コード	キー値	「都道府県」の選択肢に存在するID/uk	
address	住所	文字列	255文字以内	
url	URL	文字列	255文字以内	
lead_status	リードステータス	キー値	「リードステータス」の選択肢に存在するID/uk	
tag_id[]	タグID	キー値(配列)	「タグ」の選択肢に存在するID/uk ※「タグ1」というタグがあった場合、タグそのものの名称ではなく、 ID を指定	
latitude	緯度	浮動小数点	整数16桁、小数14桁以内	
longitude	経度	浮動小数点	整数16桁、小数14桁以内	
lead_source_kbn_id	リードソースID	キー値	選択肢管理の「リード管理-リードソース」に登録しているID/uk	
lead_source	リードソース詳細	文字列	300文字以内	
note	メモ	文字列	5000文字以内	
interest_product_type_id[]	興味商品	キー値(配列)	選択肢管理の「リード管理-興味商品」に登録しているID/uk	
error_mail_flg	メールエラー	真偽値	0 or 1	
error_tel_flg	電話番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_fax_flg	FAX番号エラー	真偽値	0 or 1	
error_address_flg	住所エラー	真偽値	0 or 1	
out_mail_flg	メール拒否	真偽値	0 or 1	
out_tel_flg	郵電拒否	真偽値	0 or 1	
out_fax_flg	FAX配信拒否	真偽値	0 or 1	
out_dm_flg	DM配信拒否	真偽値	0 or 1	
competitor_flg	競合企業	真偽値	0 or 1	
important_customer_flg	重要顧客	真偽値	0 or 1	
end_user_flg	エンドユーザー	真偽値	0 or 1	
store_flg	販売店	真偽値	0 or 1	
customer_id	顧客ID	文字列	255文字以内	
owner_user_id	営業担当者ユーザーID	文字列	登録しているユーザーのID/uk	
user_id[]	共同作業者ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのID/uk	
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢ID/uk 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢ID/uk 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	配列	カスタム項目管理で登録されている選択肢ID/uk 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	（.）を含めて整数部11桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で指定されている 「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている場合、エラーにする また、小数部の最方 0 は除去して登録する (0.10300 →0.103で登録)	
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	キー値	存在するユーザーID/uk で指定 例) 123262	

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		更新したリードのID
errors	ハッシュ		バリデーションエラーがある場合、そのエラー内容

▼レスポンス(サンプル(正常))

```
※登録ID
{ id: 1234 }
```

リードAPI 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/leads/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	リード削除APIがリクエストされました。
機能	リード管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	リードID	キー値	登録されているリードのIDのみ	○

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	説明
id	数値		削除したリードのID
errors	ハッシュ		バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

※登録と同じ

{ id: 1234 }

リードAPIエラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	登録	更新	削除		
id		○	○	操作権限がないとき	権限がありません。 ※エンドポイントに応じて操作の意図(更新・削除など)が変わる
id	○			キー（※「姓」「名」「会社（会社ID）」「メールアドレス」）がすべて一致するリードが存在する場合 ※「名寄/リード名寄せ設定」によって変動	同じ名寄せキーを持つリードが存在します。
id		○		リードキー重複の場合。 ロードIDをキーに更新インポートまたはメールアドレスをキーに新規/更新インポートをした場合、更新によってリードのキー（※「姓」「名」「会社（会社ID）」「メールアドレス」）がすべて一致するリードが存在する場合 ※「名寄/リード名寄せ設定」によって変動 例：メールアドレス/会社が同一で、姓/名が異なるリードが複数存在している時に、そのメールアドレスをキーに姓/名を更新しようとした場合	リードの名寄せキーが重複するため更新できません。重複マージをご検討ください。
id		○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id		○	○	存在しないIDが指定されているとき	リードは存在しません。
client_id	○	○		値が設定されていないとき	会社IDを指定してください。
client_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	会社IDは不正な値です。
client_branch_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	拠点IDは不正な値です。
organization_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	部署IDは不正な値です。
organization_id		○		リードに「部署」が設定されている状態で、 「部署」が所属しない会社に変更しようとしたとき	部署IDは不正な値です。
post	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	役職は255文字以内で入力してください。
family_name	○	○		値が設定されていないとき	姓を入力してください。
family_name	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	姓は100文字以内で入力してください。
first_name	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	名は100文字以内で入力してください。
family_name_kana	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	姓(カナ)は100文字以内で入力してください。
first_name_kana	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	名(カナ)は100文字以内で入力してください。
tel	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	電話番号は100文字以内で入力してください。
extension	○	○		値が整数以外のとき	電話番号(内線番号)は数値で入力してください。
extension	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	電話番号(内線番号)は8文字以内で入力してください。
fax	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	FAXは100文字以内で入力してください。
email	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	メールアドレスは200文字以内で入力してください。
mobile_tel	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	携帯電話番号は100文字以内で入力してください。
mobile_email	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	携帯メールアドレスは100文字以内で入力してください。
zip	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	郵便番号は50文字以内で入力してください。
pref_id	○	○		国番以外の値のとき	都道府県コードは不正な値です。
address	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	住所は255文字以内で入力してください。
url	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	URLは255文字以内で入力してください。
lead_status	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	リードステータスは不正なIDです。
tag_ids[]	○	○		国番以外の値のとき	タグIDは不正な値です。
latitude	○	○		値が次の桁数をこえたとき 整数3桁、小数14桁	緯度は不正な値です。
longitude	○	○		値が次の桁数をこえたとき 整数3桁、小数14桁	経度は不正な値です。
lead_source_kbn_id	○	○		国番以外の値のとき	リードソースIDは不正な値です。
lead_source	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	リードソース詳細は3000文字以内で入力してください。
note	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	メモは5000文字以内で入力してください。
interest_product_type_ids[]	○	○		国番以外の値のとき	興味商品は不正な値です。
error_mail_flg	○	○		国番以外の値のとき	メールエラーは不正な値です。
error_mail_flg	○	○		値が設定されていないとき	メールエラーを選択してください。
error_tel_flg	○	○		国番以外の値のとき	電話番号エラーは不正な値です。
error_tel_flg	○	○		値が設定されていないとき	電話番号エラーを選択してください。
error_fax_flg	○	○		国番以外の値のとき	FAX番号エラーは不正な値です。
error_fax_flg	○	○		値が設定されていないとき	FAX番号エラーを選択してください。
error_address_flg	○	○		国番以外の値のとき	住所エラーは不正な値です。
error_address_flg	○	○		値が設定されていないとき	住所エラーを選択してください。
not_mail_flg	○	○		国番以外の値のとき	メール拒否は不正な値です。
not_mail_flg	○	○		値が設定されていないとき	メール拒否を選択してください。
not_tel_flg	○	○		国番以外の値のとき	架電拒否は不正な値です。
not_tel_flg	○	○		値が設定されていないとき	架電拒否を選択してください。
not_fax_flg	○	○		国番以外の値のとき	FAX配信拒否は不正な値です。
not_fax_flg	○	○		値が設定されていないとき	FAX配信拒否を選択してください。
not_dm_flg	○	○		国番以外の値のとき	DM配信拒否は不正な値です。
not_dm_flg	○	○		値が設定されていないとき	DM配信拒否を選択してください。
competitor_flg	○	○		国番以外の値のとき	競合企業は不正な値です。
competitor_flg	○	○		値が設定されていないとき	競合企業を選択してください。
important_customer_flg	○	○		国番以外の値のとき	重要顧客は不正な値です。
important_customer_flg	○	○		値が設定されていないとき	重要顧客を選択してください。
end_user_flg	○	○		国番以外の値のとき	エンドユーザーは不正な値です。
end_user_flg	○	○		値が設定されていないとき	エンドユーザーを選択してください。
store_flg	○	○		国番以外の値のとき	販売店は不正な値です。
store_flg	○	○		値が設定されていないとき	販売店を選択してください。
customer_id	○	○		入力可能な最大文字数を超過しているとき	顧客IDは255文字以内で入力してください。
owner_user_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です。
user_ids[]	○	○		存在しないユーザーIDのとき	名刺所有者IDは不正な値です。
items[<item_id>]（テキスト）	○	○		3001文字以上入力	(項目名)は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキストエリア）	○	○		5001文字以上入力	(項目名)は5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（日付）	○	○		存在しない日付の場合	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>]（ラジオボタン）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>]（リストボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>][]（チェックボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値が整数以外のとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	(項目名)は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（数値）	○	○		小数部が指定されていた場合、設定されている「小数点以下の桁数」を超える桁の値が指定されていたとき	(項目名)は設定されている小数点以下の桁数を超えない小数部の値を入力してください。
items[<item_id>]（ユーザー選択）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>]	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID*	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：(不正なID　カンマ区切り)）
items[<item_id>]（ファイル添付）	○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。

※カスタム項目で配列型のものは選択肢の数がそのまま上限値になる