商品マスターAPI

更新日	更新内容
2023/3/24	新規作成

商品マスター情報参照API

エンドポイント	/rest_api/v1/detail_masters/get_entry_list
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード (utf-8) を行う
レスポンス	JSON

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ	説明	型	制限	検索	例
api_key	API キー	文字列	半角英数字 + 記号	-	

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	商品マスター情報API がリクエストされました。
機能	商品マスター管理
処理	参照

▼リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	検索	例
page[number]	ページ番号	数値	半角数字（1～）	-	
page[display_number]	1ページの取得件数	数値	半角数字（1～1000）	-	
page[date_format_option]	日付項目フォーマット指定オプション	数値	0 or 1	-	
order[key]	ソートする項目	文字列	…	-	
order[type]	ソート向き	文字列	asc or desc	-	
search[from_id]	商品ID	int	id >= from_id fromのみ指定可	-	
search[to_id]	商品ID	int	id <= to_id toのみ指定可	-	
search[item_code]	商品コード	文字列	…	-	
search[configs_deals_details_product_name]	商品名	文字列		部分一致	
search[configs_deals_details_product_type]	商品区分	文字列		一致	
search[from_amount]	金額	int	amount >= from_amount	-	
search[to_amount]	金額	int	amount <= to_amount	-	
search[from_gross_profit]	粗利金額	int	gross_profit >= from_gross_profit	-	
search[to_gross_profit]	粗利金額	int	gross_profit <= to_gross_profit	-	
search[from_cost_price]	原価	int	cost_price >= from_cost_price	-	
search[to_cost_price]	原価	int	cost_price <= to_cost_price	-	
search[from_volume]	数量	int	volume >= from_volume	-	
search[to_volume]	数量	int	volume <= to_volume	-	
search[from_created_on]	入力日	文字列		-	
search[to_created_on]	入力日	文字列		-	
search[from_updated_on]	更新日	文字列		-	
search[to_updated_on]	更新日	文字列		-	
search[from_datetime_updated_on]	更新日時	文字列	updated_at >= from_datetime_updated_on fromのみ指定可 date型でもエラーにせず00:00:00として扱う	-	
search[to_datetime_updated_on]	更新日時	文字列	updated_at <= to_datetime_updated_on fromのみ指定可 date型でもエラーにせず00:00:00として扱う	-	
search[user_ids]	登録者	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	-	
search[display_flg]	表示設定	数値	0 無効 1 有効	-	
search[items][][<item_id>]	カスタム項目	文字列	カスタム項目設定された値 他にブランクを指定した場合、条件は無視される	※2	
search[items][][<item_id>]	カスタム項目	文字列	カスタム項目設定された値の配列 他にブランクを指定した場合、条件は無視される	※2	
search[items][][<item_id>]	カスタム項目 ・ユーザー選択	配列(int)	存在するユーザーID(テーブルID)の値で指定 複数指定可能(OR検索) 他にブランクを指定した場合、条件は無視される 例) 123282,123283 「123282」 または 「123283」を含むデータ	一致	
search[items][][<item_id>][from]	カスタム項目(FROM)	decimal	qqq		5000000.001234
search[items][][<item_id>][to]	カスタム項目(TO)	decimal	カスタム項目設定された値 他にブランクを指定した場合、条件は無視される 該当のカスタム項目のデータタイプが「数値」「計算項目」のみ有効。以外のデータタイプの場合は条件は無視される 数値の上限（to値）の条件指定 半角数字および全角数字、小数点		9000000.001234
pattern_match[items][<item_id>][exact]	カスタム項目の検索方式	真偽値	「true」指定時：完全一致検索 「true」以外指定時：部分一致検索 パフォーマンス問題：部分一致検索	-	
search[from_sales_on]	売上予定日	文字列		-	
search[to_sales_on]	売上予定日	文字列		-	

※2　pattern_match[items][<item_id>][exact]に従う

order[key]　ソートに使用できる項目	
display_flg	表示設定
id	商品ID
configs_deals_details_product_name_id	商品名
item_code	商品コード
configs_deals_details_product_type_id	商品区分
sales_on	売上予定日
amount	金額（税抜）
gross_profit	粗利金額（税抜）
volume	数量
cost_price	原価
update_user_id	更新者
updated_at	更新日時
create_user_id	登録者
created_at	登録日時

▼レスポンス

キー名	型	説明
detail_masters[]	配列	商品マスタ配列
detail_masters[][id]	int	商品マスタID
detail_masters[][configs_deals_details_product_name]	string	商品名
detail_masters[][configs_deals_details_product_type]	string	商品区分
detail_masters[][sales_on]	datetime	売上予定日
detail_masters[][amount]	int	金額
detail_masters[][gross_profit]	int	粗利金額
detail_masters[][cost_price]	int	原価
detail_masters[][volume]	int	数量
detail_masters[][item_code]	string	商品コード
detail_masters[][created_at]	datetime	登録日
detail_masters[][updated_at]	datetime	更新日
detail_masters[][items][]	配列	商品情報カスタム項目配列
detail_masters[][items][][label]	string	商品情報カスタム項目名
detail_masters[][items][][value]	string	商品情報カスタム項目値 該当のカスタム項目の「データタイプ」が「計算項目」の場合、自動計算した結果を出力する。 該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」または「計算項目」の場合、小数部は項目に小数点以下の桁数で指定した桁数をゼロサプレスせずに表示する。 例）小数点以下の桁数：5の場合、内容が「0.12」であれば「0.12000」を表示
detail_masters[][display_flg]	int	0：商品管理画面上にマスタデータとして表示しない。 1：商品管理画面上にマスタデータとして表示する。
page[total_count]	int（1～）	検索結果の件数
page[total_number]	int（1～）	ページ総数
page[current_number]	int（1～）	現在のページ数
page[display_number]	int（1～100）	1ページの取得数

▼レスポンスサンプル


```
{
  "products": [
    {
      "id": 2556,
      "product_code": "A10005",
      "product_name": "ペンセット",
      "product_type": "ライセンス",
      "price": "199000",
      "unit_price": "360",
      "quantity": 15,
      "tax_rate": 8,
      "created_at": "2015/02/06 19:49:44",
      "updated_at": "2017/06/02 13:09:28",
      "items": [
        {
          "label": "カスタム項目_テキストフィールド",
          "value": "テキストフィールド値"
        },
        {
          "label": "カスタム項目_テキストエリア",
          "value": "テキストエリア値"
        },
        {
          "label": "カスタム項目_ラジオボタン",
          "value": "選択肢3"
        },
        {
          "label": "カスタム項目_日付",
          "value": "2017/09/07"
        },
        {
          "label": "カスタム項目_リストボックス",
          "value": "100万人以上"
        },
        {
          "label": "カスタム項目_チェックボックス",
          "value": "選択肢1 選択肢2 "
        },
        {
          "label": "カスタム項目_数値",
          "value": "222,222,222"
        },
        {
          "label": "カスタム項目_ファイル添付",
          "value": "attachment.png"
        },
        {
          "label": "カスタム項目_ユーザー選択",
          "value": "ユーザーA ユーザーB"
        }

      ],
    ],
  "pages": {
    "total_count": 20,
    "total_number": 1,
    "current_number": 1,
    "display_number": 20
  }}
```

商品マスター情報登録API　エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/detail_masters/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ		型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	生成した商品のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1234 }
```

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	商品マスター登録APIがリクエストされました。
機能	商品マスター管理
処理	登録

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ		型	制限	必須	例
item_code	商品コード	文字列			
configs_deals_details_product_name	商品名	文字列			
configs_deals_details_product_type	商品区分	文字列			
amount	金額	int			
gross_profit	粗利金額	int			
cost_price	原価	int			
volume	数量	int			
sales_on	売上予定日	文字列	「YYYY/MM/DD」または「YYYY-MM-DD」以外の場合はエラー		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列			
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて整数部は13桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の後方０は除去して登録する （0.10300 →0.103で登録）		
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	キー値	存在するユーザーIDの値で指定 例) 123282		
display_flg	表示設定	数値	0 非表示 1 表示		

商品マスター情報更新API

エンドポイント	/rest_api/v1/detail_masters/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	商品マスター更新APIがリクエストされました。
機能	商品マスター管理
処理	更新

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ		型	制限	必須	例
api_key	API キー	文字列	半角英数字 + 記号	○	

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ		型	制限	必須	例
id	商品マスターID	キー値	登録されている商品マスターのIDのみ	○	
item_code	商品コード	文字列			
configs_deals_details_product_name	商品名	文字列			
configs_deals_details_product_type	商品区分	文字列			
amount	金額	int			
gross_profit	粗利金額	int			
cost_price	原価	int			
volume	数量	int			
sales_on	売上予定日	文字列	「YYYY/MM/DD」または「YYYY-MM-DD」以外の場合はエラー		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列			
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される		
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて整数部は13桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の後方０は除去して登録する （0.10300 →0.103で登録）		
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	キー値	存在するユーザーIDの値で指定 例) 123282		
display_flg	表示設定	数値	0 非表示 1 表示		

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	更新した商品のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1234 }
```

商談マスター削除API

エンドポイント	/rest_api/v1/detail_masters/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ		型	フォーマット	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ		型	制限	必須	例
id	商品マスターID	キー値	登録されている商品マスターのIDのみ	○	

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	削除した商品のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル（正常）

```
{ id: 1234 }
```

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	商品マスター削除APIがリクエストされました。
機能	商品マスター管理
処理	削除

商談マスターAPI エラーメッセージ

パラメータ		エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
		登録	更新	削除		
id	ID		○	○	操作権限がないとき	権限がありません。 ※エンドポイントに応じて操作の表記(更新・削除など)が変わる
id	ID	○	○	○	商品マスタ管理者の権限がないとき	権限がありません。 ※エンドポイントに応じて操作の表記(更新・削除など)が変わる
id	ID	○			顧客管理の項目[商品マスタ数の上限]を超える登録をしようとしたとき	商品マスタ数の上限を超えたため、登録できません。
id	ID		○	○	値が空白のとき	IDを指定してください。
id	ID		○	○	存在しないIDのとき	商品は存在しません。
item_code	商品コード	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	商品コードは150文字以内で入力してください。
configs_detail_masters_product_name	商品名	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	商品名は255文字以内で入力してください。
configs_detail_masters_product_type	商品区分	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	商品区分は255文字以内で入力してください。
amount	金額	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	金額(明細)は13桁以下で入力してください。
amount	金額	○	○		値が数字でない場合	金額は数字で入力してください。
gross_profit	粗利金額	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	粗利金額(明細)は13桁以下で入力してください。
gross_profit	粗利金額	○	○		値が数字でない場合	粗利金額は数字で入力してください。
cost_price	原価	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	原価は13桁以下で入力してください。
cost_price	原価	○	○		値が数字でない場合	原価は数字で入力してください。
volume	数量	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	数量は13桁以下で入力してください。
volume	数量	○	○		値が数字でない場合	数量は数字で入力してください。
sales_on	売上予定日	○	○		フォーマットが間違う場合	売上予定日は不正な値です。
items[<item_id>]（テキスト）	カスタム項目(テキストフィールド)	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキストエリア）	カスタム項目(テキストエリア)	○	○		5001文字以上入力	{項目名}は5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（日付）	カスタム項目(日付)	○	○		存在しない日付の場合	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（ラジオボタン）	カスタム項目(ラジオボタン)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（リストボックス）	カスタム項目(リストボックス)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>][]（チェックボックス）	カスタム項目(チェックボックス)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	カスタム項目(数値)	○	○		値が整数以外のとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	カスタム項目(数値)	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（数値）	カスタム項目(数値)	○	○		小数点以下桁数が制限をこえたとき	{項目名}は設定されている小数点以下の桁数を超えない小数部の値を入力してください。
items[<item_id>]（ユーザー選択）	カスタム項目(ユーザー選択)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]	カスタム項目	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：{不正なID　カンマ区切り}）
items[<item_id>]（ファイル添付）		○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。

※カスタム項目で配列型のものは選択肢の数がそのまま上限数になる