相手先担当者役割API

更新日	更新内容
2018/8/6	新規作成
2019/7/31	フォーマット修正
2019/12/26	フォーマット修正
2020/8/1	フォーマット修正
2020/12/24	フォーマット修正
2024/2/23	シート「参照」 レスポンスパラメータを新規追加 deal_leads[][lead_histories][]：変更履歴リード deal_leads[][lead_histories][][lead_id]：リードID deal_leads[][lead_histories][][current_client_id]：リードに紐づく会社の最新会社ID deal_leads[][lead_histories][][current_client_name]：リードに紐づく会社の最新会社名 deal_leads[][lead_histories][][histories][]：変更履歴 deal_leads[][lead_histories][][histories][][lead_id]：新旧リードのリードID deal_leads[][lead_histories][][histories][][client_id]：新旧リードの会社ID

指手先認知機能版API2 参照系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/deals_leads_role/get_entry_list
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（UTF-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作権限

操作権限の種別	登録するDB内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	指紋照手先認知機能版APIがリクエストされました。
機能	指紋管理
処理	参照

▼ リクエストBIに利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
app_key	APIキー	文字列	半角英数字＋記号	○	0ffe12f8b-f2e3-4c20-8330-4ab37ed8e4ecd
id	参照する指紋DID	数値	テナントと関連している指紋DID	○	123

▼ レスポンス

【項目ごとの公開/非公開設定による制御機能】

データ名	型	フォーマット	例	説明	無権限時項目	許可する場合	許可しない場合
deal_leads[]	ハッシュ			商談に紐づくリード情報。リードの設定情報を参照	0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][deal_id]	数値			商談のID	0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][name]	文字列			商談のタイトル	0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][lead_id]	数値		1	リードの内部ID	0:対象外	表示される。	0:対象外
deal_leads[][leads][][name]	文字列		name はリードの「姓」＋「名」	姓、または 以為	表示される。	表示されず、「×不用の"－"」に大部" 表示されず、「×不用の"－"」に大部" 現在分析は開示機能。「×不用の"－"」に"	0:対象外
deal_leads[][leads][][family_name]	文字列		"ユーザー"	姓	表示される。	表示されず、「×不用の"－"」に大部"	0:対象外
deal_leads[][leads][][first_name]	文字列		"A"	名	表示される。	表示されず、「×不用の"－"」に大部"	0:対象外
deal_leads[][leads][][role_id]	文字列				0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][leads][][role_name]	文字列				0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][leads][][private_items]	リスト配列				0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][leads][][private_items][][item]	リスト配列		["last_name","fulmy_name"]	リード検索設定値	0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][lead_histories[]]	配列	-		都度リード[n:1]	0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][lead_histories[]][lead_id]	int（1～）	-	2913,211	リード[1:n]	0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][lead_histories[]][current_client_id]	int（1～）	-	1176,263	リードに紐づく 自社の顧客担当[1:n]	0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][lead_histories[]][current_client_name]	string	-	株式会社ハンキック	リードに紐づく 自社の顧客担当[1:n]	0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][lead_histories[]][histories[]]	配列	-		都度リード　リードIDの履歴[n:1]	0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][lead_histories[]][histories[]][lead_id]	int（1～）	-	2913,211	都度リードのリード[n:1]	0:対象外	0:対象外	0:対象外
deal_leads[][lead_histories[]][histories[]][client_id]	int（1～）	-	1176,263	都度リードの自社[1:n]	0:対象外	0:対象外	0:対象外
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラー内容	0:対象外	0:対象外	0:対象外

※1　テナントのデータクレンジングプラグ(data_cleansing_fg)が有効でない場合、反応しない

▼レスポンスサンプル(headにホストのFQDNからの表示は表示はカレット箇所「相手先認知機（リード）」機の近に時を区別)


```
{
  "deal_leads":[
    {
      "deal_id":1,
      "name":"相手先商談",
      "leads":
      [
        {
          "id":10,
          "name":"ユーザー-A",
          "family_name":"ユーザー-",
          "first_name":"A",
          "role_id":1,
          "role_name":"大決者",
          "private_items":[
            "items":["last_name","fulmy_name"],
            "custom_items":[1,2,3]
          ]
        },
        {
          "id":20,
          "name":"ユーザー-B",
          "family_name":"ユーザー-",
          "first_name":"B",
          "role_id":3,
          "role_name":"関係者",
          "private_items":[
            "items":["last_name","fulmy_name"],
            "custom_items":[1,2,3]
          ]
        },
        {
          "id":30,
          "name":"ユーザー-C",
          "family_name":"ユーザー-",
          "first_name":"C",
          "role_id":null,
          "role_name":null,
          "private_items":[
            "items":["last_name","fulmy_name"],
            "custom_items":[1,2,3]
          ]
        }
      ],
      "lead_histories":[
        {
          "lead_id":10,
          "current_client_id":1176,263,
          "current_client_name":"株式会社ハンキック",
          "histories":[
            {
              "lead_id":113,
              "client_id":1176,263
            },
            {
              "lead_id":15,
              "client_id":1176,262
            }
          ]
        },
        {
          "lead_id":20,
          "current_client_id":1176,263,
          "current_client_name":"株式会社ハンキック",
          "histories":[
            {
              "lead_id":20,
              "client_id":1176,263
            }
          ]
        },
        {
          "lead_id":30,
          "current_client_id":1176,263,
          "current_client_name":"株式会社ハンキック",
          "histories":[
            {
              "lead_id":30,
              "client_id":1176,263
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

相手先担当者役割API エラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	参照				
id	○			存在しないIDが指定されているとき	商談は存在しません。
id	○			値が設定されていないとき	商談IDを指定してください。