2026.2.2

更新日	更新内容
2026/02/02	初版作成
2026/02/03	・ドキュメント整理 ・ドキュメント整理 ・ユーザ向けドキュメント作成
2026/02/04	・ドキュメント修正 ・ドキュメント整理 ・実機動作テスト、バグ修正開始
2026/02/05	・ドキュメント修正 ・ドキュメント整理 ・実機動作テスト、バグ修正開始
2026/02/06	・ドキュメント修正 ・ドキュメント整理 ・ユーザ向けドキュメント、作成開始
2026/02/09	・ドキュメント修正 ・ドキュメント整理 ・ユーザ向けドキュメント、作成開始
2026/02/10	・ドキュメント修正 ・ドキュメント整理 ・ユーザ向けドキュメント、作成開始 ・ユーザ向けドキュメント、作成開始 ・ドキュメント作成開始 ・ドキュメント作成開始 ・ドキュメント

開発仕様 管理者ユーザインターフェース

ルートURL	/admin/api/v1/manager_users/{id}
認証方式	JWT
必要ロール	system.hq.admin または system.hq.auditor
対応 HTTP メソッド	GET（一覧・詳細）、PATCH（更新）、DELETE（削除）
レートリミット	300

利用可能

組織管理者	自組織のみ（system）
閲覧可能	自分自身を除く
一覧・詳細	対象ユーザのみ（system）、全件（admin）
一覧フィルタ	対象ユーザのみ（system）、自組織のみ（admin）
編集可能	権限変更禁止（対象ユーザ自身を除く）
削除	無効化禁止
監査	全操作

リクエストヘッダ

ヘッダ名	必須	例
Authorization	Bearer {access_token}	Bearer eyJhbGciOiJSUzI256IiwiY2tpZCI6Ii...
Accept-Language	ja	ja
X-Request-Id	推奨	9f2c4e7a-3b1d-4c8e-a5f6-0d2b9e1c7a4f

パスパラメータ

パラメータ	型	説明
id	uuid	対象ユーザの id

クエリパラメータ

パラメータ	必須	型	説明
page[number]		正整数	ページ番号（1 ベース）
page[size]		正整数	1 ページの件数（max 100）
page[sort]		カンマ区切り文字列	例 -created_at,name（-created_at 降順、name 昇順）。許可: name, email, role, status, created_at, last_login_at
page[cursor]		文字列	カーソルページング。指定時は offset 系を無視
filter[q]		文字列	name / email の部分一致（ILIKE）
filter[role]		カンマ区切り enum	例 system,admin
filter[status]		カンマ区切り enum	例 active,suspended
filter[tenant_id]		uuid	所属テナント
filter[created_at]		ISO 8601 date-time	例 2026-04-01T00:00:00Z,2026-05-01T00:00:00Z
filter[last_login_at]		ISO 8601 date-time	例 2026-04-01T00:00:00Z,2026-05-01T00:00:00Z
filter[mfa_enabled]		boolean	true / false
filter[deleted]		boolean	true で論理削除済みを含む（admin のみ）
fields[manager_users]		文字列	例 id,name,email,role,status,last_login_at
fields[tenants]		文字列	例 id,name,slug
fields[roles]		文字列	例 id,name,scope
include		文字列	例 tenant,roles,last_login_ip,mfa_devices

レスポンスヘッダ

ヘッダ名	説明
Content-Type	application/vnd.api+json; charset=utf-8
X-Request-Id	受信値をエコーバック
X-Total-Count	総件数（offset 系のみ）
Cache-Control	no-store
ETag	単体取得のみ。W/"{updated_at}"
Retry-After	429 / 503 時

ステータスコード

コード	説明
200	成功
304	ETag 一致
400	不正なクエリ
401	未認証
403	権限不足
404	対象なし
429	レートリミット超過
503	一時障害

data.attributes

パラメータ	必須	型	説明
name		文字列	表示名
email		メール形式	ログイン ID
role		enum	system / admin / auditor
status		enum	active / suspended
mfa_enabled		boolean	2FA 有効
last_login_at		ISO 8601 date-time	最終ログイン日時
last_login_ip		inet	最終ログイン IP
failed_login_count		整数	連続失敗回数
locked_until		ISO 8601 date-time	ロック解除予定
password_changed_at		ISO 8601 date-time	パスワード変更日時
password_expiry_days		整数	パスワード有効期限（日）
password_expiry_warn_days		整数	期限警告開始日数
password_expiry_grace_days		整数	猶予日数
password_expiry_policy		enum	inherit / custom
password_expiry_at		ISO 8601 date-time	期限切れ予定日時
deleted_at		ISO 8601 date-time	論理削除日時

「有効期限」は、パスワード変更日時 + 有効期限（日）。猶予期間中は期限切れ後も一時的にログインできる。

data.relationships

パラメータ	必須	型	説明
tenant		単体	所属テナント
roles		配列	割当ロール
last_login_ip		単体	最終ログイン IP
mfa_devices		配列	登録 2FA デバイス

data.meta

パラメータ	必須	型	説明
total_count		整数	総件数（offset 系のみ）
cursor_next		文字列	次ページのカーソル
cursor_prev		文字列	前ページのカーソル
server_time		ISO 8601 date-time	サーバ時刻

data.links

パラメータ	必須	型	説明
self		URL	自身
first		URL	先頭ページ
last		URL	末尾ページ
next		URL	次ページ
prev		URL	前ページ

included

パラメータ	必須	型	説明
tenant		単体	所属テナント
roles		配列	割当ロール
last_login_ip		単体	最終ログイン IP
mfa_devices		配列	登録 2FA デバイス

data.meta.errors

パラメータ	必須	型	説明
code		文字列	例 validation_failed
detail		文字列	例 email: 形式が不正です
pointer		文字列	例 /data/attributes/email
field		文字列	例 email

data.meta.rate_limit

パラメータ	必須	型	説明
limit		整数	上限
remaining		整数	残り
reset_at		ISO 8601 date-time	リセット時刻
retry_after_sec		整数	再試行秒

data.meta.trace

パラメータ	必須	型	説明
trace_id		文字列	例 4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736
span_id		文字列	例 00f067aa0ba902b7
sampled		boolean	true / false

data.meta.deprecation

パラメータ	必須	型	説明
deprecated_at		ISO 8601 date-time	廃止予定日時
sunset_at		ISO 8601 date-time	完全廃止予定日時
replacement		文字列	例 /admin/api/v2/manager_users/{id}
doc_ref		URL	例 https://docs.example.com/deprecations/manager-users-v1

data.meta.errors[].meta

パラメータ	必須	型	説明
expected		文字列	例 uuid
actual		文字列	例 abc
allowed_values		配列	例 system,admin,auditor
max_length		整数	例 255
min_length		整数	例 8
pattern		文字列	例 ^[a-z0-9_]+$
conflicting_with		配列	例 email,phone
retry_after_sec		整数	例 30
deprecated_at		ISO 8601 date-time	例 2026-04-01T00:00:00Z
sunset_at		ISO 8601 date-time	例 2026-07-01T00:00:00Z
replacement		文字列	例 /admin/api/v2/manager_users/{id}
doc_ref		URL	例 https://docs.example.com/deprecations/manager-users-v1

data.meta.rate_limit

パラメータ	必須	型	説明
limit		整数	例 300
remaining		整数	例 299
reset_at		ISO 8601 date-time	例 2026-05-01T00:00:00Z
retry_after_sec		整数	例 30

data.meta.trace

パラメータ	必須	型	説明
trace_id		文字列	例 4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736
span_id		文字列	例 00f067aa0ba902b7
sampled		boolean	例 true

data.meta.deprecation

パラメータ	必須	型	説明
deprecated_at		ISO 8601 date-time	例 2026-04-01T00:00:00Z
sunset_at		ISO 8601 date-time	例 2026-07-01T00:00:00Z
replacement		文字列	例 /admin/api/v2/manager_users/{id}
doc_ref		URL	例 https://docs.example.com/deprecations/manager-users-v1

data.relationships.tenant

パラメータ	必須	型	説明
data		単体	
data.type		文字列	例 tenant
data.id		uuid	例 3f2a1b9c-7e4d-4a6f-8c2e-5b0d1a9f3c7e

data.relationships.roles

パラメータ	必須	型	説明
data		配列	
data[].type		文字列	例 role
data[].id		uuid	例 8a4c2e6f-1b3d-4e5a-9c7f-2d0b6e8a1c4f

data.relationships.last_login_ip

パラメータ	必須	型	説明
data		単体	
data.type		文字列	例 ip_address
data.id		inet	例 203.0.113.42

data.relationships.mfa_devices

パラメータ	必須	型	説明
data		配列	
data[].type		文字列	例 mfa_device
data[].id		uuid	例 1d9e3a7c-5b2f-4e8d-a6c0-9f4b2e7d1a3c

data.relationships.tenant.data[]

パラメータ	必須	型	説明
type		文字列	例 tenant
id		uuid	例 3f2a1b9c-7e4d-4a6f-8c2e-5b0d1a9f3c7e

data.relationships.roles.data[]

パラメータ	必須	型	説明
type		文字列	例 role
id		uuid	例 8a4c2e6f-1b3d-4e5a-9c7f-2d0b6e8a1c4f

data.relationships.last_login_ip.data

パラメータ	必須	型	説明
type		文字列	例 ip_address
id		inet	例 203.0.113.42

data.relationships.mfa_devices.data[]

パラメータ	必須	型	説明
type		文字列	例 mfa_device
id		uuid	例 1d9e3a7c-5b2f-4e8d-a6c0-9f4b2e7d1a3c

data.links

パラメータ	必須	型	説明
self		URL	自身
first		URL	先頭ページ
last		URL	末尾ページ
next		URL	次ページ
prev		URL	前ページ

included

パラメータ	必須	型	説明
tenant		単体	所属テナント
roles		配列	割当ロール
last_login_ip		単体	最終ログイン IP
mfa_devices		配列	登録 2FA デバイス

data.meta.errors

パラメータ	必須	型	説明
code		文字列	例 validation_failed
detail		文字列	例 email: 形式が不正です
pointer		文字列	例 /data/attributes/email
field		文字列	例 email

data.meta.rate_limit

パラメータ	必須	型	説明
limit		整数	例 300
remaining		整数	例 299
reset_at		ISO 8601 date-time	例 2026-05-01T00:00:00Z
retry_after_sec		整数	例 30

data.meta.trace

パラメータ	必須	型	説明
trace_id		文字列	例 4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736
span_id		文字列	例 00f067aa0ba902b7
sampled		boolean	例 true

data.meta.deprecation

パラメータ	必須	型	説明
deprecated_at		ISO 8601 date-time	例 2026-04-01T00:00:00Z
sunset_at		ISO 8601 date-time	例 2026-07-01T00:00:00Z
replacement		文字列	例 /admin/api/v2/manager_users/{id}
doc_ref		URL	例 https://docs.example.com/deprecations/manager-users-v1

開発API 登録注文ドキュメント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/deals/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード（application）
レスポンス	JSON

▼操作種別

操作種別の説明	登録するものの内容
操作説明	リクエストの説明
ユーザー名	リクエストしたユーザーのID
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	何の登録のためのリクエストであったか。
時刻	時刻管理
対象	登録

▼リクエストの際に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	全角英数字 + 記号	○	0dba2d3b-12e3-4a42-9302-b6677ce83ced
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	「true」通知許可 「false」通知を許可しない ※通知許可とは、通知を入力者以外、予定な場合場合は通知を許可しない ●通知する通知 ・一覧画面用 ・メ送信許可時の通知		true

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
client_id	会社名	文一般	登録されている会社のID/Int	○	1234
user_id	担当者社員ユーザーID	文一般	登録されているユーザーのID/Int		
lead_id[]	見込客管理の案件（リード）	文一般(複数)	登録されているリードのID/Int		232
mail_user_id[]	メール送信先ユーザーID	文一般(複数)	登録されているユーザーのID/Int		
send_email_on_update_flg	案件編集時にメールを送信する。	真偽値	true or false ※上記以外の場合は「false」で登録する		true
title	案件名	文字列		○	案件説明に関する簡潔
product_type_id	商品種別ID	文一般	登録されている商品のID/Int		1
amount	金額	数値	「-」を含めて13桁（「.」は含めない）		-10000 10000 100,000
gross_profit	粗利金額	数値	「-」を含めて13桁（「.」は含めない）		-10000 10000 100,000
cost_price	原価	数値	「-」を含めて13桁（「.」は含めない）		-10000 10000 100,000
gross_profit_margin	粗利率	数値			100
chance_bin_id	検索種別ID	数値	登録されている検索のID/Int		1
status_bin_id	検索ステータスID	数値	登録されている検索のID/Int ※ステータス設定に関係のないケース 全台帳を参照 ※ステータス設定に関係のあるケース 全台帳を参照する	○ (※)	4
display_template_id	表示テンプレートID	文一般	登録されている表示テンプレートのID/Int		
orders_date_on	発注予定日	日付	文字列を指定した場合は、「日」で登録		2014/01/01
start_contract_at	契約開始	日付	文字列を指定した場合は、「日」で登録		2014/01/01
end_contract_at	契約終了	日付	文字列を指定した場合は、「日」で登録		2020/12/31
next_action_bin_id[]	次回対応ID	文一般(複数)	登録されている対応のID/Int		232
note1	メモ1	文字列	-		メモ本文01
note2	メモ2	文字列			メモ本文02
result_factor_id[]	検索成果ID	文一般(複数)	登録されている検索成果のID/Int		1,2
result_factor_detail	検索成果詳細	文字列			検索成果メモ
reapproach_user_id[]	再アプローチ担当者	文一般(複数)	登録されているユーザーのID/Int		1,2
reapproach_date_on	再アプローチ予定日	日付	YYYY/MM/DD		2/2/99
business_activities[][id]	営業プロセスID	文一般	登録されている営業プロセスリストのID/Int		16
business_activities[][lead_user_id]	検索担当者ID	文一般	登録されているユーザーのID/Int		36
business_activities[][user_ids[]]	担当者ID	文一般(複数)	登録されているユーザーのID/Int		136
business_activities[][deadline]	対応期限	日付	YYYY/MM/DD		2021/01/01
business_activity_memo	営業プロセスリストメモ	文字列			メモ
items[+item_id+]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列			カスタムテキスト
items[+item_id+]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			カスタムパラグラフ
items[+item_id+]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として指定		2014/01/01
items[+item_id+]	カスタム項目(ラジオボタン)	文一般	カスタム項目管理で登録されている値の番号の整 値管理に存在する項目のみ登録される		1
items[+item_id+]	カスタム項目(リストボックス)	文一般	カスタム項目管理で登録されている値の番号の整 値管理に存在する項目のみ登録される		2
items[+item_id+][]	カスタム項目(チェックボックス)	文一般(複数)	カスタム項目管理で登録されている値の番号の整 値管理に存在する項目のみ登録される		4
items[+item_id+]	カスタム項目(期間)	数値	「-」を含めて整数値13桁 （カレンダは含めない） 小数値以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている小数値以下の数値、より多く小数部を指定されている場合、エラーとする また、小数部の桁が小数桁と不一致で指定する （0.1/100）→0.1は不整数）		-986
items[+item_id+]	カスタム項目(リード選択)	文一般(複数)	登録されているリードのID/Int ・複数のリードの設定等して登録可能 ・複数のリードの設定時のみ使用可能 ・複数リードに設定した場合のリード情報へ連携時）		1,2,3,4,5

▼レスポンス

コード	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	登録した情報のID
errors	オブジェク			バリデーションエラーが発生場合、その エラーの詳細

▼レスポンス(サンプルJSON)

```
{id: 123,}
```

商談API 更新系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/deals/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの型	URLエンコード（UTF-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作概要

操作概要の説明	登録するコアの値
操作対象	リクエストの例
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	商談情報のPOSTリクエストがされました。
機能	商談管理
対象	更新

▼ リクエストに利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須	例
api_key	APIキー	文字列	非英数禁止 + 必須	○	00bc434c-12e3-4cd0-8203-4d07ed8b6ec4
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	「true」通知許可 「false」通知を許可しない ※複数または、値が未入力または、半角以外の場合は通知を許可しない ●複数で 合成可 ・登録通知 ・入金確率変更通知		true

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
id	商談ID	半一般	登録されている商談のID のみ	○	1
client_id	会社ID	半一般	登録されている会社のID のみ	○	1234
user_id	営業担当者ユーザーID	半一般	登録されているユーザーのID のみ		
lead_id[]	案件見込顧客(リード)	半一般(配列)	登録されているリードのID のみ		222
mail_user_id[]	メール通知先ユーザーID	半一般(配列)	登録されているユーザーのID のみ		
send_email_on_update_flg	商談編集時にメールを送信する。	真偽値	true or false ※上記以外の場合は「false」で登録する		true
title	商談名	文字列		○	株式会社に関する商談
product_type_id	商品種別	半一般	選択肢として存在する ID のみ		1
amount	金額	数値	「.」を含めて13桁（「.」は含めない）		-10000 10000 100,000
gross_profit	粗利金額	数値	「.」を含めて13桁（「.」は含めない）		-10000 10000 100,000
real_price	原価	数値	「.」を含めて13桁（「.」は含めない）		-10000 10000 100,000
gross_profit_margin	粗利率	数値			100
chance_kbn_id	確度種類	数値	選択肢として存在する ID のみ		1
status_kbn_id	商談ステータス	数値	選択肢として存在する ID のみ ※ 受注確度が商談ステータス ※ 必須は確度が商談ステータス ※ 受注確度が商談ステータス ※必須は確度が商談ステータス ※必須は確度を参照する	○ (※)	4
orders_date_on	受注予定日	日付	文字列を指定した場合は、「年」で登録		2016/10/01
start_contract_at	契約開始	日付	文字列を指定した場合は、「年」で登録		2015/01/01
end_contract_at	契約終了	日付	文字列を指定した場合は、「年」で登録		2020/12/31
next_action_kbn_id[]	次回対応	半一般(配列)	選択肢として存在する ID のみ		222
display_template_id	表示テンプレートID	半一般	登録されている表示テンプレートのID のみ		
note1	メモ1	文字列			メモ中の1
note2	メモ2	文字列			メモ中の2
default_factor_id[]	受注注意項目	半一般(配列)	登録されている受注注意項目のID のみ		1,2
result_factor_detail	受注意見詳細	文字列			受注とメモ
responsech_user_id[]	担当ブローチ責任者	半一般(配列)	登録されているユーザーのID のみ		1,2
responsech_date_on	担当ブローチ予定日	日付	YYYY/MM/DD		41240
business_activities[][id]	営業アプローチリスト-ID	半一般	営業アプローチリスト-管理で登録されている ID の値 登録されている営業アプローチリスト-ID の場合、更新される。 登録されている営業アプローチリスト-ID がない場合、新規作成される 例）ID=1,2,3が登録されている場合に ID=1,2で更新をおりうと ・ID=1,2はデータ中の更新は行われない ・ID=3は新規作成される deadline以前の期日を更新したい場合は、一度期限しを後、編集し直す		10
business_activities[][lead_user_id]	案件見込顧客ID	半一般	登録されている案件見込顧客のID のみ		36
business_activities[][user_id][]	担当者ID	半一般(配列)	登録されているユーザーのID のみ		126
business_activities[][deadline]	対応期限	日付	YYYY/MM/DD		2021/04/01
business_activity_memos	営業アプローチリスト-メモ	文字列			メモ
items[+item_id+]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列			カスタムテキスト
items[+item_id+]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			カスタムパラグラフ
items[+item_id+]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		2016/10/01
items[+item_id+]	カスタム項目(SELECTボタン)	半一般	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する選択のみ登録される		1
items[+item_id+]	カスタム項目(リストボックス)	半一般	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する選択のみ登録される		2
items[+item_id+][]	カスタム項目(チェックボックス)	半一般(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する選択のみ登録される		3
items[+item_id+]	カスタム項目(数値)	数値	「.」を含めて整数桁13桁 「カンマは含めない」 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている 「小数点以下の桁数」より多く小数桁を指定されている場合、エラーとする また、小数桁の後ろを0で埋める。登録する (0.10300 → 0.103で登録)		-666
items[+item_id+]	カスタム項目(コード選択)	半一般(配列)	登録されているリストのID のみ ・数字データ以外は場合は無視される		1,2,3,4,5

▼レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	更新した商談のID
errors	パーセント			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(JSON)

```
{ id: 123 }
```

商談API 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/deals/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877ed64ecd

パラメータ	説明	型	制限	必須	例
id	商談ID	数値	テナントと関連している商談のID	○	1

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	削除した商談のID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1234 }
```

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	商談削除APIがリクエストされました。
機能	商談管理
処理	削除

商談API エラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	登録	更新	削除		
id		○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id		○	○	存在しないIDが指定されているとき	商談は存在しません。
id		○	○	システム権限による操作権限が無い場合	権限がありません。
client_id	○	○		値が設定されていないとき	会社IDを指定してください。
client_id	○	○		存在しないIDのとき	会社IDは不正な値です。
lead_ids[]	○	○		存在しないリードIDのとき	相手先担当者ID(リード)は不正な値です。
title	○	○		値が指定されていないとき	商談名を入力してください。
title	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	商談名は255文字以内で入力してください。
product_type_id	○	○		指定以外の文字列のとき	商品種別IDは不正な値です。
amount	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	金額は13桁以下で入力してください。
amount	○	○		パース後の値が数値でないとき	金額は数値で入力してください。
gross_profit	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	粗利金額は13桁以下で入力してください。
gross_profit	○	○		パース後の値が数値でないとき	粗利金額は数値で入力してください。
cost_price	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	原価は13桁以下で入力してください。
cost_price	○	○		パース後の値が数値でないとき	原価は数値で入力してください。
gross_profit_margin	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	粗利率は13桁以下で入力してください。
gross_profit_margin	○	○		パース後の値が数値でないとき	粗利率は数値で入力してください。
chance_kbn_id	○	○		指定以外の文字列のとき	受注種度IDは不正な値です。
status_kbn_id	○			パラメータが設定されていないとき(※) ※ v9.1.0以前に作成のテナント 本仕様は適用外 ※ v9.2.0以降に作成のテナント 本仕様を適用する	商談ステージIDを指定してください。
status_kbn_id	○	○		(パラメータが設定されているが) 値が設定されていないとき(※) ※ v9.1.0以前に作成のテナント 本仕様は適用外 ※ v9.2.0以降に作成のテナント 本仕様を適用する	商談ステージIDを指定してください。
status_kbn_id	○	○		指定以外の文字列のとき	商談ステージIDは不正な値です。
orders_date_on	○	○		日付範囲外のとき	システムエラーが発生しました。
display_template_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	表示テンプレートIDは不正な値です。
mail_user_ids[]	○	○		存在しないIDが指定されているとき	メール通知先ユーザーIDは不正な値です。
next_action_kbn_ids[]	○	○		指定以外の文字列のとき	次回対応IDは不正な値です。
user_id	○	○		存在しないユーザIDのとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です。
note1	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	メモ1は5000文字以内で入力してください。
note2	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	メモ2は5000文字以内で入力してください。
relsult_factor_ids[]	○	○		存在しないIDが指定されているとき	受失注要因のIDは不正な値です。
result_factor_detail	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	受失注要因詳細は5000文字以内で入力してください。
reapproach_user_ids[]	○	○		存在しないユーザIDのとき	再アプローチ通知先ユーザーIDは不正な値です。
reapproach_date_on	○	○		日付範囲外のとき	システムエラーが発生しました。
business_activities[][id]	○	○		存在しない営業アプローチリストIDのとき	営業アプローチリストIDは不正な値です。
business_activities[][lead_user_id]	○	○		存在しないリードIDのとき	相手先担当者ID(リード)は不正な値です。
business_activities[][user_ids][]	○	○		存在しないユーザIDのとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です。
business_activities[][deadline]	○	○		日付範囲外のとき	システムエラーが発生しました。
business_activity_memo	○	○		5001文字以上入力	営業アプローチリストメモは5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキスト）	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキストエリア）	○	○		5001文字以上入力	{項目名}は5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（日付）	○	○		存在しない日付の場合	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（ラジオボタン）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（リストボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>][]（チェックボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値が整数以外のとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（数値）	○	○		小数部が指定されていた場合、設定されている「小数点以下の桁数」を超える桁の値が指定されていたとき	{項目名}は設定されている小数点以下の桁数を超えない小数部の値を入力してください。
items[<item_id>]	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID"	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：{不正なID　カンマ区切り}）
items[<item_id>]（ファイル添付）	○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。
items[<item_id>]（リード選択）	○	○		リードが存在しない場合	{項目名}は不正な値です。