API拡張 報告

更新日	更新内容
2018/2/24	新規作成
2018/7/31	フォーマット修正 「参照」シート レスポンス追加
2018/8/27	フォーマット修正
2018/12/26	フォーマット修正
2019/12/26	シート「参照」 ・以下のレスポンスの型を修正 daily_reports[][accompany_user_names] : 他内部関者 修正前：string 修正後：配列(string)
2020/8/1	フォーマット修正
2020/8/1	シート「参照」 ・以下のリクエストパラメータの名称を修正 page(display_number) : 1ページ目の取得件数 修正前：30 (デフォルト：20 ,最大値：100) 修正後：30 (デフォルト：20 ,最大値：1000)
2020/8/31	フォーマット修正
2020/8/31	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>] ・以下のエラーメッセージの文言を修正 next_support_kbn_id=2 修正前：次回対応区分は不正な値です。 修正後：次回対応は不正な値です。
2020/12/24	フォーマット修正
2021/4/22	フォーマット修正
2021/4/22	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 activity_content_id : 作業内容（アクション）ID ・レスポンスを新規追加 daily_reports[][activity_content_id] : 作業内容（アクション） ・order[key] : シートに参照できる項目を新規追加 activity_content_id : 作業内容（アクション）
2021/4/22	シート「登録」 ・リクエストパラメータを新規追加 notification_permit_flg : 通知許可フラグ activity_content_id : 作業内容（アクション）ID シート「更新」 ・リクエストパラメータを新規追加 notification_permit_flg : 通知許可フラグ activity_content_id : 作業内容（アクション）ID
2021/4/22	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを新規追加 パラメータ名：activity_content_id
2021/12/18	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>] [ファイル添付] パラメータ名：open_status：電話中
2022/2/4	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを修正 budget：個の文字数が制限をこえたとき 修正前：予算金額は9文字以内で入力してください。 修正後：予算金額は10文字以内で入力してください。
2022/4/1	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを修正 role_id[] : 存在しないグループを指定したとき 修正前：公開範囲グループは不正な値です。 修正後：権限グループは不正な値です。 role_id[] : 公開ステータスの範囲外の権限グループを指定したとき 修正前：公開範囲グループは不正な値です。 修正後：権限グループは不正な値です。
2022/7/8	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを修正 description：個の文字数が制限をこえたとき 修正前：対応内容は30000文字以内で入力してください。 修正後：対応内容は50000文字以内で入力してください。 superior_comment：個の文字数が制限をこえたとき 修正前：上長コメントは30000文字以内で入力してください。 修正後：上長コメントは50000文字以内で入力してください。
2022/7/8	シート「エラーメッセージ」 ・以下のエラーメッセージを修正 notes：個の文字数が制限をこえたとき 修正前：コメントは30000文字以内で入力してください。 修正後：コメントは50000文字以内で入力してください。 items[<item_id>] (テキストエリア) : 5001文字以上入力 修正前：(項目名)は30000文字以内で入力してください。 修正後：(項目名)は50000文字以内で入力してください。
2023/3/24	シート「参照」 ・リクエストパラメータのフォーマットを追加 パラメータ名：search[items][<item_id>] 追加内容：販売のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」，かつ固有項目の「小数点以下の桁数」が設定されていた場合、小数部の端末がゼロ埋めして送う。 (ex 15.2300 → 15.23と して送う) 販売のカスタム項目の「データタイプ」が「計算項目」の場合、条件は無視される ・リクエストパラメータを新規追加 search[items][<item_id>][from] : カスタム項目(FROM) search[items][<item_id>][to] : カスタム項目(TO)
2023/3/24	シート「参照」 ・レスポンスパラメータの説明を追加 パラメータ名：daily_reports[][items][value] 追加内容：販売のカスタム項目の「データタイプ」が「計算項目」の場合、自動計算した結果を出力する。 販売のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」または「計算項目」の場合、小数部は項目(小数点以下の桁数)で指定した桁数をゼロサプレスせずに表示する。 例）小数点以下の桁数：5の場合、内部が 10.12）であれば 10.12000）を表示
2023/3/24	シート「登録」 ・リクエストパラメータの制限を修正 パラメータ名：items[<item_id>] 修正前：「：」を含めて1,3桁 （カンマは含めない） 修正後：「：」を含めて整数部11,3桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の端末は切捨ないで登録する （0.10300 →0.103で登録）
2023/3/24	シート「更新」 ・リクエストパラメータの制限を修正 パラメータ名：items[<item_id>] 修正前：「：」を含めて1,3桁 （カンマは含めない） 修正後：「：」を含めて整数部11,3桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の端末は切捨ないで登録する （0.10300 →0.103で登録）
2023/3/24	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>]（参照）
2023/4/22	シート「参照」 ・リクエストパラメータの型を修正 パラメータ名：search[lead_kbn] 修正前：string 修正後：配列(int)
2023/4/22	シート「参照」 ・レスポンスパラメータのフォーマットを追加 パラメータ名：daily_reports[][items][value] 追加事項：(リード)時
2023/4/22	シート「登録」 ・リクエストパラメータを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>](リード選択) シート「更新」 ・リクエストパラメータを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>](リード選択) シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージを新規追加 パラメータ名：items[<item_id>] (リード選択)
2023/6/2	シート「参照」 ・リクエストパラメータのフォーマットを追加 パラメータ名：search[items][<item_id>] 追加事項：(リード)をセンマ区切りで複数 ・レスポンスパラメータの説明を追加 パラメータ名：daily_reports[][items][value] 追加事項：#(カスタム項目名)(リードID)
2024/2/23	シート「参照」 ・レスポンスパラメータを新規追加 daily_reports[][client_histories][] : 変更履歴会社 daily_reports[][client_histories][][client_id] : 会社ID daily_reports[][client_histories][][current_client_name] : 最新の会社名 daily_reports[][client_histories][][current_client_id] : 最新の会社ID daily_reports[][client_histories][][histories][] : 変更履歴 daily_reports[][client_histories][][histories][][client_name] : 変更履歴グループの会社の会社名 daily_reports[][client_histories][][histories][][client_id] : 変更履歴グループの会社の会社ID daily_reports[][lead_histories][] : 変更履歴リード daily_reports[][lead_histories][][lead_id] : 相手先担当者（リード）のリードID daily_reports[][lead_histories][][current_client_id] : 相手先担当者（リード）に紐づく会社の最新会社ID daily_reports[][lead_histories][][current_client_name] : 相手先担当者（リード）に紐づく会社の最新会社名 daily_reports[][lead_histories][][histories][] : 変更履歴 daily_reports[][lead_histories][][histories][][lead_id] : 相手先担当者（リード）の変更リードID daily_reports[][lead_histories][][histories][][client_id] : 相手先担当者（リード）の変更リードの会社ID
2024/4/27	シート「参照」 ・リクエストパラメータを新規追加 search[client_daily_report] : 検索語（会社名、相手先担当者(会社名)、カスタム項目(リード選択)(会社名)をOR検索する

請求書 受領データレイアウト（ヘッダ）

ファイル名	invoiceh_yyyymmddhh_xxxxxxxxxxxxxx_nnn.txt
文字コード	UTF8N
文字列フォーマット	Unicode Type = Uppercase Hexadecimal
ファイル内容	請求書ヘッダ（1件分）固定長
ファイル拡張子	txt
改行コード	CRLF

文字列型

文字列型名称	対応文字コード型
数字型	ASCII コード
カナ型	ASCII コード＋半角カナ
日本語型	ASCII コード＋半角カナ＋JIS X 0208 コード
Unicode 型	ASCII コード＋JIS X 0208 コード＋JIS X 0212 コード
数字型	数値型を除くASCII コードの文字
日付型	数値型を除くASCII コードの文字
時刻	数値型を除く
日時	数値型を除く

項目名称	説明	桁	文字コード	必須	初期	例
ファイル識別子	固定	4	数字型	○		0100
文字コード	0:ASCII	1	数字型	○		0:ASCII, 1:JIS X 0208, 2:JIS X 0212, 3:Unicode UTF-8, 4:Unicode UTF-16
文字列フォーマット	0:Uppercase Hexadecimal, 1:Lowercase Hexadecimal	1	数字型	○		0:Uppercase Hexadecimal, 1:Lowercase Hexadecimal
文書番号	請求書番号	10	数字型	○		1000000000
発行日	請求書の発行日	8	数字型	○		20250101
期日	支払期日	8	数字型	○		20250131
通貨コード	通貨コード	3	数字型	○		392
発注者コード	発注者コード	10	数字型	○		1000000000
発注者名称	発注者名称	40	日本語型	○		株式会社ABC
発注者部門コード	発注者部門コード	10	数字型	○		1000000000
発注者部門名称	発注者部門名称	40	日本語型	○		第一営業部
発注者担当者コード	発注者担当者コード	10	数字型	○		1000000000
発注者担当者名称	発注者担当者名称	40	日本語型	○		山田太郎
発注者郵便番号	発注者郵便番号	10	数字型	○		1000000000
発注者住所	発注者住所	80	日本語型	○		東京都千代田区丸の内1-1-1
発注者電話番号	発注者電話番号	20	数字型	○		1000000000
発注者FAX番号	発注者FAX番号	20	数字型	○		1000000000
発注者メールアドレス	発注者メールアドレス	80	ASCII コード	○		1000000000
発注者URL	発注者URL	80	ASCII コード	○		1000000000
発注者法人番号	発注者法人番号	13	数字型	○		1000000000
発注者インボイス登録番号	発注者インボイス登録番号	14	ASCII コード	○		1000000000
発注者インボイス登録日	発注者インボイス登録日	8	数字型	○		1000000000
発注者インボイス登録取消日	発注者インボイス登録取消日	8	数字型	○		1000000000
発注者インボイス登録区分	発注者インボイス登録区分	1	数字型	○		1000000000
発注者インボイス登録名称	発注者インボイス登録名称	40	日本語

商売API 登録系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/daily_reports/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（UTF-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録する日の内容
操作日時	リクエストの時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	商売登録APIがリクエストされました。
機能	商売管理
処理	登録

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ		型	説明	必須	例
api_key	APIキー	文字列	利用開始キー＆認可	○	0462d34b-f2e3-4c20-8000-6dd07ede4ec2
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	「true」通知許可 「false」通知を許可しない ※期限あるは、値が未入力あるは、不正な場合場合は通知を許可しない ・ 期限ある通知 ・登録通知 ・確認通知		true

パラメータ		型	説明	必須	例
name	商名	文字列		○	商品名に関する商名
client_id	会社ID	半一般	登録されている会社のIDのみ		1234
lead_ids[]	商予先候補数(リード)	半一般(配列)	登録されている会社のIDのみ		222
visit_on_date	対応日時 開始	日付	文字列を指定した場合は「年」で登録		2019/02/01
end_visit_on_date	対応日時 終了	日付	文字列を指定した場合は「年」で登録		2019/02/01
main_product_type_id	主な商材ID	半一般	「主な商材」の選択肢に存在するIDのみ		3
order4_date_on	商品の受注予定日	日付	文字列を指定した場合は「年」で登録		2019/02/01
superior_confirmation_flg	上長確認	真偽値	0 or 1		1
user_id	営業担当者ユーザーID	半一般	登録されているユーザーのIDのみ	○	456
campaign_id	キャンペーンID	半一般	登録されているキャンペーンのIDのみ		
display_template_id	表示テンプレートID	半一般	登録されている表示テンプレートのIDのみ		
accompany_user_ids[]	同行同席者ユーザーID	半一般(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		222
open_status	公開範囲ID	半一般	以下のいずれかのグループのIDのみ 自身に公開 営業担当者が所属している組織グループに公開 営業担当者＋機関グループを指定して公開 営業担当者のみ		2
role_ids[]	公開範囲グループ	半一般(配列)			
deal_ids[]	商談中 商商談ID	半一般(配列)	登録されている商商のIDのみ		222
budget	予算金額	数値	「-」を含めて11桁（「,」は含めない）		-10000 10000 100,000
chance_idm_id	受注確度ID	数値	選択肢として存在するIDのみ		2
next_appointment_on	次回対応日	日付	文字列を指定した場合は「年」で登録		2019/02/01
next_accompany_flg	次回上長同行	真偽値	0 or 1		0
next_support_idm_ids[]	次回対応ID	配列	選択肢として存在するIDのみ		1
description	対応内容	文字列			新規顧客認証を全ていただした
superior_comment	上長コメント	文字列			次回2~3weeks先をつけよう
note1	コメント	文字列			お疲れ様でした
mail_user_ids[]	メール通知先ユーザーID	半一般(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		123
confirmation_user_ids[]	確認者ユーザーID	半一般(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		246
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列			カスタムテキスト
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			カスタムパラグラフ
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		2019/02/01
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	半一般	カスタム選択肢で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される		1
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	半一般	カスタム選択肢で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される		2
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	半一般(配列)	カスタム選択肢で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される		3
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて整数値は16桁 (カンマは含めない) 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている 「小数点以下の桁数」より多く小数桁を指定されている場合、エラーにする また、小数桁の端数は切捨てして登録する 例.10.000 →0.10で登録)		-666
items[<item_id>]	カスタム項目(リード連携)	半一般(配列)	登録されているリードのIDのみ ・登録済のデータは重複して登録不可 ・登録済のデータは登録APIで更新不可 ・存在データに対応した場合のリード種類（＝対応種）		1,2,3,4,5
activity_content_id	作業内容（アクション）ID	数値	登録されている作業内容（アクション）IDのみ		1

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	生成した商商のID
errors	パラレコ			バリデーションエラーがある場合、そのエラー詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{id: 1234 }
```

報告APIエンドポイント インターフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/daily_reports/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（UTF-8）をする
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作種類の項目	登録するログの内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	報告更新APIがリクエストされました。
機能	報告管理
結果	更新

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ		型	フォーマット	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	04b124bc-f2e3-4c23-8330-4687fa3b4ecd
notification_permit_flg	通知許可フラグ	真偽値	「true」:通知許可 「false」:通知を許可しない ※省略または、値が未入力あるいは、不正な値の場合は通知を許可しない ●解除する通知 ・・・承認通知 ・・・確認報告知		true

パラメータ		型	制限	必須	例
id	報告のID	キー値		○	1
name	報告	文字列			展示会に関する報告
client_id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ		1234
lead_ids[]	紹介先担当者ID(リード)	キー値(配列)	登録されている会社のIDのみ		222
visit_on_date	対応日時 開始	日付	yyyy/MM/dd		2018/03/01
end_visit_on_date	対応日時 終了	日付	yyyy/MM/dd		2018/03/31
main_product_type_id	主な商材	キー値	「主な商材」の選択肢に存在するIDのみ		2
orders_date_on	商品の受注予定日	日付	yyyy/MM/dd		2018/03/01
superior_confirmation_flg	上長確認	真偽値	0 or 1		1
campaign_id	キャンペーンID	キー値	登録されているキャンペーンのIDのみ		
display_template_id	表示テンプレートID	キー値	登録されている表示テンプレートのIDのみ		
user_id	営業担当者ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ		456
accompany_user_ids[]	同行営業者ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		123
open_status	公開範囲	キー値	以下のいずれかのグループのID 全体に公開 営業担当者が所属している相談グループに公開 営業担当者+相談グループを指定して公開 営業担当者のみ		2
role_ids[]	公開範囲グループ	キー値(配列)			
deal_ids[]	取引する商品ID	キー値(配列)	登録されている商品のIDのみ		222
budget	予算金額	数値	「.」を含めて13桁（「,」は含めない）		-10000 10000 100,000
chance_kbn_id	受注確度	数値	選択肢として存在するIDのみ		2
next_appointment_on	次回対応日	日付	yyyy/MM/dd		2018/03/01
next_accompany_flg	次回上長同行	真偽値	0 or 1		0
next_support_kbn_ids[]	次回対応	配列	選択肢として存在するIDのみ		1
description	対応内容	文字列			新規開拓営業を さっていました
superior_comment	上長コメント	文字列			次回ヒaaaを見せてほしい
note1	コメント	文字列			お疲れ様でした
mail_user_ids[]	メール通知先ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		135
confirmation_user_ids[]	確認者ユーザーID	キー値(配列)	登録されているユーザーのIDのみ		246
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列			カスタムテキスト
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列			カスタムパラグラフ
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録		2018/03/01
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される		1
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される		2
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢のIDのみ 選択肢に存在する項目のみ登録される		3
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「.」を含めて整数部13桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている 「小数点以下の桁数」より多くの小数部を指定されている場合、エラーにする また、小数部の端ゼロは無視して登録する （0.10000→0.101で登録）		-666
items[<item_id>]	カスタム項目(リード選択)	キー値(配列)	登録されているリードのIDのみ ・紐付データがない場合は新規作成		1,2,3,4,5
activity_contact_id	作業内容（アクション）ID	数値	登録されている作業内容（アクション）IDのみ		2

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	更新した報告のID
errors | パラメータ | | | バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル（正常）

```
{ id: 1234 }
```

```
{
errors: {
「操作先担当者ID リードIDまたは指示で、」
}
}
```

報告API 削除系エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/daily_reports/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	報告削除APIがリクエストされました。
機能	報告管理
処理	削除

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ		型	制限	必須	例
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○	046d248c-f2e3-4cd0-8300-66877ed64ecd

パラメータ		型	制限	必須	例
id	報告ID	キー値	登録されている報告のIDのみ	○	1234

▼ レスポンス

キー名	型	フォーマット	例	説明
id	数値		123	削除した報告のID
errors	ハッシュ			バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル

```
{ id: 1234 }
```

報告API エラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	登録	更新	削除		
id		○	○	値が設定されていないとき	IDを指定してください。
id		○	○	指定されたIDが存在しないとき	報告は存在しません。
id		○	○	システム権限による操作権限が無い場合	権限がありません。
name	○	○		値が設定されていないとき	題名を入力してください。
name	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	題名は255文字以内で入力してください。
client_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	会社IDは不正な値です。
lead_ids[]	○	○		存在しないIDが指定されているとき	相手先担当者ID(リード)は不正な値です。
visit_on_date	○	○		「対応日時 開始」が未入力、かつ「対応日時 終了」が入力されている場合	対応日時 開始を入力してください。
end_visit_on_date	○	○		「対応日時 開始」と「対応日時 終了」を比較し、同一または「対応日時 終了」の方が前の時刻の場合	対応日時 終了には対応日時 開始よりも後の日時を入力してください。
main_product_type_id	○	○		存在しない商品IDのとき	主な商材IDは不正な値です。
user_id	○	○		値が設定されていないとき	営業担当者ユーザーIDを選択してください。
user_id	○	○		存在しないユーザIDのとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です。
accompany_user_ids[]	○	○		存在しないユーザIDのとき	社内同席者ユーザーIDは不正な値です。
accompany_user_ids[]	○	○		100件より多くユーザーIDが指定されているとき	社内同席者ユーザーIDは100件以内で入力してください。
open_status	○	○		指定以外の文字列のとき	公開範囲IDは不正な値です。
role_ids[]	○	○		存在しないグループを指定したとき	権限グループは不正な値です。
role_ids[]	○	○		公開ステータスの範囲外の権限グループを指定したとき	権限グループは不正な値です。
role_ids[]	○	○		公開範囲が「営業担当者+権限グループを指定して公開」以外の場合に、公開範囲IDを指定したとき	公開範囲IDが「営業担当者+権限グループを指定して公開」以外の時は権限グループを登録出来ません。
deal_ids[]	○	○		存在しないIDが指定されているとき	該当する商談IDは不正な値です。
budget	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	予算金額は13文字以内で入力してください。
budget	○	○		パース後の値が数値変換できないとき	予算金額は数値で入力してください。
budget	○	○		値に小数点以下の数値があるとき	予算金額は整数で入力してください。
chance_kbn_id	○	○		指定以外の文字列のとき	受注確度IDは不正な値です。
display_template_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	表示テンプレートIDは不正な値です。
campaign_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	キャンペーンIDは不正な値です。
next_support_kbn_ids[]	○	○		指定以外の文字列のとき	次回対応は不正な値です。
description	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	対応内容は5000文字以内で入力してください。
superior_comment	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	上長コメントは5000文字以内で入力してください。
note1	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	コメントは5000文字以内で入力してください。
mail_user_ids[]	○	○		存在しないユーザIDのとき	メール通知先ユーザーIDは不正な値です。
confirmation_user_ids[]	○	○		存在しないユーザIDのとき	確認者ユーザーIDは不正な値です。
items[<item_id>]（テキスト）	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキストエリア）	○	○		5001文字以上入力	{項目名}は5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（日付）	○	○		存在しない日付の場合	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（ラジオボタン）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（リストボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>][]（チェックボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値が整数以外のとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（数値）	○	○		小数部が指定されていた場合、設定されている「小数点以下の桁数」を超える桁の値が指定されていたとき	{項目名}は設定されている小数点以下の桁数を超えない小数部の値を入力してください。
items[<item_id>]	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID"	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：{不正なID　カンマ区切り}）
items[<item_id>]（ファイル添付）	○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。
activity_content_id	○	○		存在しないIDが指定されているとき	作業内容（アクション）は不正な値です。
open_status	○	○		ログインユーザーの「報告非公開」が無効かつ「営業担当者のみ」の場合	公開ステータスを「営業担当者のみ」に設定する権限がありません。
items[<item_id>]（リード選択）	○	○		リードが存在しない場合 リードの閲覧権限がない場合	{項目名}は不正な値です。