拠点API

更新日	更新内容
2023/6/2	新規作成
2023/7/21	シート「参照」 ・レスポンスパラメータ名を修正 修正前：client_branches[][addless1] 修正後：client_branches[][address1] 修正前：client_branches[][addless2] 修正後：client_branches[][address2] 修正前：client_branches[][addless3] 修正後：client_branches[][address3]
2024/2/23	シート「参照」 ・レスポンスパラメータを新規追加 client_branches[][client_histories][]：変更履歴会社 client_branches[][client_histories][][client_id]：拠点に紐づく会社の会社ID client_branches[][client_histories][][current_client_name]：拠点に紐づく会社の最新の会社名 client_branches[][client_histories][][current_client_id]：拠点に紐づく会社の最新の会社ID client_branches[][client_histories][][histories][]：変更履歴 client_branches[][client_histories][][histories][][client_name]：拠点に紐づく会社の変更履歴グループの会社の会社名 client_branches[][client_histories][][histories][][client_id]：拠点に紐づく会社の変更履歴グループの会社の会社ID

拠点情報参照API　エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/client_branches/get_entry_list
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するコク内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	拠点検索APIリクエストされました。
機能	拠点管理
処理	参照

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ	説明	型	制限	検索
api_key	API キー	文字列	半角英数字 + 記号	-

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	検索
page[number]	ページ番号	数値	半角数字（1~）	-
page[display_number]	レベージの取得件数	数値	半角数字（1~1000）	-
page[date_format_option]	日付項目フォーマット指定オプション	数値	0 or 1	-
order[key]	ソートする項目	文字列	--	-
order[type]	ソート向き	文字列	asc or desc	-
search[from_id]	拠点ID	int	id >= from_id fromのみ指定可	-
search[to_id]	拠点ID	int	id <= to_id toのみ指定可	-
search[private_flg]	閲覧の拠点のみ	--	--	-
search[client_name]	会社名	文字列		部分一致
search[name]	拠点名	文字列		部分一致
search[name_kana]	拠点名カナ	文字列		部分一致
search[zip]	郵便番号	文字列		部分一致
search[pref_ids][]	都道府県	半一致(配列)	登録されている都道府県コードのみ	-
search[address]	住所	文字列		部分一致
search[main_tel]	代表電話番号	文字列		部分一致
search[url]	URL	文字列		部分一致
search[note]	メモ	文字列		部分一致
search[user_ids]	営業担当者	半一致	登録されているユーザーのIDのみ	-
search[from_created_on]	入力日	文字列		-
search[to_created_on]	入力日	文字列		-
search[from_updated_on]	更新日	文字列		-
search[to_updated_on]	更新日	文字列		-
search[from_datetime_updated_on]	更新日時	文字列	updated_at >= from_datetime_updated_on fromのみ指定可 date型でもエラーにせずT00:00:00として扱う	-
search[to_datetime_updated_on]	更新日時	文字列	updated_at <= to_datetime_updated_on fromのみ指定可 date型でもエラーにせずT00:00:00として扱う	-
search[items][][<item_id>]	カスタム項目	文字列	カスタム項目設定された値 複にプランクを指定した場合、条件は無視される 該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」、かつ小数点項目の 「小数点以下の桁数」が設定されていた場合、小数部の後方ゼロを除去して扱う。 (ex 15.2300 →　15.23として扱う)	※2
search[items][][<item_id>]	カスタム項目	文字列	カスタム項目設定された値の配列 複にプランクを指定した場合、条件は無視される 該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」、かつ小数点項目の 「小数点以下の桁数」が設定されていた場合、小数部の後方ゼロを除去して扱う。 (ex 15.2300 →　15.23として扱う)	※2
search[items][][<item_id>]	カスタム項目 ・ユーザー選択	配列(int)	存在するユーザーID(テーブルID)の値で指定 複数指定可能(OR検索) 複にプランクを指定した場合、条件は無視される 例）123282,123283 「123282」 または 「123283」 を含むデータ	一致
pattern_match[items][<item_id>][exact]	カスタム項目の検索方式	真偽値	「true」 指定時：完全一致検索 「true」 以外指定時：部分一致検索 パラメータ省略時：部分一致検索	-
pattern_match[name][normalized]	拠点名の検索方式（正規化検索 or 通常検索）	真偽値	「true」 指定時：正規化検索(※3) 「true」 以外指定時：通常検索 パラメータ省略時：通常検索	-
pattern_match[name_kana][normalized]	拠点名 カナの検索方式（正規化検索 or 通常検索）	真偽値	「true」 指定時：正規化検索(※3) 「true」 以外指定時：通常検索 パラメータ省略時：通常検索	-
pattern_match[main_tel][normalized]	代表電話番号の検索方式（正規化検索 or 通常検索）	真偽値	「true」 指定時：正規化検索(※3) 「true」 以外指定時：通常検索 パラメータ省略時：通常検索	-

※2　pattern_match[items][<item_id>][exact]に従う

※3　全角・半角や文字種の違いを無視して検索。詳細仕様は下記設計書を参照。

order[key]　ソートに使用できる項目	
id	拠点ID
name	拠点名
name_kana	拠点名 カナ
name_disp	拠点名 略称
zip	郵便番号
pref_id	都道府県
address	住所
main_tel	代表電話番号
url	URL
note	メモ
user_id	営業担当者
created_at	入力日
updated_at	更新日

▼ レスポンス

キー名	型	説明
client_branches[]	配列	拠点の検索結果一覧
client_branches[][id]	int（1~）	拠点ID
client_branches[][name]	string	拠点名
client_branches[][name_kana]	string	拠点名カナ
client_branches[][zip]	string	郵便番号
client_branches[][pref]	string	都道府県
client_branches[][address]	string	住所(市区町村番地ビル名)
client_branches[][address1]	string	市区町村　例)新宿区
client_branches[][address2]	string	町域番地　例)大久保1-2-3
client_branches[][address3]	string	ビル名　例)TXビル2階
client_branches[][client_id]	int（1~）	会社ID
client_branches[][client_name]	string	会社名
client_branches[][main_tel]	string	代表電話番号
client_branches[][url]	string	URL
client_branches[][note]	int	メモ
client_branches[][user_name]	string	営業担当者
client_branches[][user_code]	int	営業担当者ID
client_branches[][corporate_number]	int	会社の法人番号
client_branches[][created_at]	datetime	入力日
client_branches[][updated_at]	datetime	更新日
client_branches[][items]	配列	カスタム項目一覧
client_branches[][items][label]	string	カスタム項目ラベル
client_branches[][items][value]	string	カスタム項目の値 該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」 かつ「小数点以下の桁数」が設定されていて、 かつ 内部の小数部の桁が、その桁数に満たない場合、ゼロ埋めする。 例）小数点以下の桁数：5の場合、内部が 「0.12」 であれば 「0.12000」 を表示
client_branches[][client_histories][]	配列	変更履歴会社(※1)
client_branches[][client_histories][][client_id]	int（1~）	拠点に紐づく会社の会社ID(※1)
client_branches[][client_histories][][current_client_name]	string	拠点に紐づく会社の最新の会社名(※1)
client_branches[][client_histories][][current_client_id]	int（1~）	拠点に紐づく会社の最新の会社ID(※1)
client_branches[][client_histories][][histories][][client_name]	配列	変更履歴(継承元、継承先含む)(※1)
client_branches[][client_histories][][histories][][client_name]	string	拠点に紐づく会社の変更履歴グループの会社の会社名(※1)
client_branches[][client_histories][][histories][][client_id]	int（1~）	拠点に紐づく会社の変更履歴グループの会社の会社ID(※1)
pages[total_count]	int（1~）	検索結果の件数
pages[total_number]	int（1~）	ページ総数
pages[current_number]	int（1~）	現在のページ数
pages[display_number]	int（1~100）	レベージの取得数

※1　テナントのデータクレンジングが有効でない場合、出力しない

▼レスポンスサンプル


```
{
    "client_branches": [
        {
            "id": 2556,
            "name": "即留支店",
            "name_kana": "ハンモック",
            "name_disp": "ハンモック",
            "zip": "169-0072",
            "pref": "東京都",
            "address": "即留区大久保1-2-21　即留TXビル3F",
            "address1": "即留区",
            "address2": "大久保1-2-21",
            "address3": "即留TXビル3F",
            "lntitude": "35.7155244",
            "longitude": "139.7070309",
            "client_id": "1362",
            "client_name": "株式会社ハンモック",
            "business_category_kbn": "IT　広告・マスコミ",
            "business_category": "",
            "worker_number_kbn": "100-300人未満",
            "capital_kbn": "1000万-3000万未満",
            "tps_kbn": "",
            "sales_last_year": "100000000",
            "main_tel": "03-5251-6121",
            "url": "http://www.hammock.jp",
            "mail_domain": "hammock.co.jp",
            "note": "IT企業　AssetView+MoxProfileという製品を開発販売しているパッケージメーカー。",
            "user_name": "即留省",
            "user_code": "testadmin",
            "corporate_number": "8113301329956",
            "created_at": "2015/02/06 19:49:44",
            "updated_at": "2021/06/02 13:06:28",
            "items": [
                {
                    "label": "カスタム項目_テキストフィールド1",
                    "value": "テキストフィールド値"
                },
                {
                    "label": "カスタム項目_テキストエリア",
                    "value": "テキストエリア値"
                },
                {
                    "label": "カスタム項目_ラジオボタン",
                    "value": "選択肢2"
                },
                {
                    "label": "カスタム項目_日付",
                    "value": "2017/08/07"
                },
                {
                    "label": "カスタム項目_リストボックス",
                    "value": "100万人以上"
                },
                {
                    "label": "カスタム項目_チェックボックス",
                    "value": "選択肢1 選択肢2"
                },
                {
                    "label": "カスタム項目_数値",
                    "value": "222,222,222"
                },
                {
                    "label": "カスタム項目_ファイル添付",
                    "value": "attachment.png"
                },
                {
                    "label": "カスタム項目_ユーザー選択",
                    "value": "ユーザーAユーザーB"
                }

            ]
        }
    ],
    "pages": {
        "total_count": 20,
        "total_number": 1,
        "current_number": 1,
        "display_number": 20
    }
}
```

拠点情報登録API　エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/net_api/v1/client_branches/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ		型	制限	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ		型	制限	必須
client_id	会社ID	文字列		○
name	拠点名	文字列		○
name_kana	拠点名カナ	文字列		
zip	郵便番号	文字列		
pref_id	都道府県	キー値	登録されている都道府県コードのみ	
address	住所	文字列		
main_tel	代表電話番号	文字列		
url	URL	文字列		
user_id	営業担当者ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	
note	メモ	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する選択のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する選択のみ登録される	
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する選択のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「.」を含めて整数部は13桁（カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている 「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されている時、エラーにする また、小数部の場合のは除去して登録する （0.10300 →0.103で登録）	
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	キー値	存在するユーザーIDの値で指定 例) 123262	

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	作成した拠点のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、その エラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1234 }
```

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	拠点登録APIがリクエストされました。
機能	拠点管理
処理	登録

拠点情報更新API　エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/client_branches/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの種	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ		型	制限	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	更新した拠点のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1236 }
```

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログの内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	拠点更新APIがリクエストされました。
機能	拠点管理
処理	更新

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ		型	制限	必須
id	拠点ID	半一般	登録されている拠点のIDのみ	○
client_id	会社ID	文字列		
name	拠点名（ｋｉｊ）	文字列		
name_kana	拠点名カナ	文字列		
zip	郵便番号	文字列		
pref_id	都道府県	半一般		
address	住所	文字列		
main_tel	代表電話番号	文字列		
url	URL	文字列		
user_id	営業担当者ユーザーID	半一般	登録されているユーザーのIDのみ	
note	メモ	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	半一般	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する選択のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	半一般	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する選択のみ登録される	
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	半一般(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する選択のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「.」を含めて整数部10桁 (カンマは含めない) 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている 「小数点以下の桁数」よりも多くの数値を指定されている場合、エラーにする また、小数部の後ろは切捨ゼして登録する 10.10300 →10.103で登録)	
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	半一般	存在するユーザーIDの値で指定 例) 123,982	

拠点情報削除API　エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/client_branches/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ		型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ		型	制限	必須
id	拠点ID	キー値	登録されている拠点のIDのみ	○

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	削除した拠点のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル（正常）

```
{ id: 1234 }
```

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	拠点削除APIがリクエストされました。
機能	拠点管理
処理	削除

拠点API エラーメッセージ

パラメータ	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
	登録	更新	削除		
client_id	○			存在しないIDのとき	会社IDは不正な値です。
client_id	○			値が空白のとき	会社IDを指定してください。
id		○	○	操作権限がないとき	権限がありません。 ※エンドポイントに応じて操作の表記(更新・削除など)が変わる
id		○	○	値が空白のとき	IDを指定してください。
id		○	○	存在しないIDのとき	拠点は存在しません。
id			○	以下情報が紐づいている場合 （名刺、リード、報告、商談）	使用中のため削除できません。
name	○	○		値が空白のとき	拠点名を入力してください。
name	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	拠点名は255文字以内で入力してください。
name_kana	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	拠点名カナは255文字以内で入力してください。
zip	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	郵便番号は100文字以内で入力してください。
pref_id	○	○		項目以外の値のとき	都道府県コードは不正な値です。
address	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	住所は255文字以内で入力してください。
main_tel	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	代表電話番号は100文字以内で入力してください。
url	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	URLは255文字以内で入力してください。
user_id	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です。
keyman	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	相手先担当者(リード)IDは不正な値です。
note	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メモは5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキスト）	○	○		3001文字以上入力	(項目名)は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキストエリア）	○	○		5001文字以上入力	(項目名)は5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（日付）	○	○		存在しない日付の場合	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>]（ラジオボタン）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>]（リストボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>][]（チェックボックス）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値が整数以外のとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	(項目名)は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（数値）	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	(項目名)は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（数値）	○	○		小数部が指定されていた場合、設定されている「小数点以下の桁数」を超える桁の値が指定されていたとき	(項目名)は設定されている小数点以下の桁数を超えない小数部の値を入力してください。
items[<item_id>]（ユーザー選択）	○	○		存在しないIDが指定されているとき	(項目名)は不正な値です。
items[<item_id>]	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：(不正なID　カンマ区切り)）
items[<item_id>]（ファイル添付）	○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。

※カスタム項目で配列型のものは選択肢の数がそのまま上限数になる