Autómatas, Teoría de Lenguajes y Compiladores

Diseño e implementación de un lenguaje

Informe final

Teo Fumagalli

Ingeniería Informática, ITBA
Buenos Aires, Argentina
11 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Modelo Computacional **2**

2.1. Dominio 2

2.2. Lenguaje 2

3. Implementación **2**

3.1. Frontend 3

3.1.1. Scanner y Parser 3

3.1.2. Construcción del AST 4

3.2. Backend 4

3.2.1. Resolución de dependencias 4

3.2.2. Tabla de Símbolos 4

3.2.3. Análisis Estático y Typechecking 5

3.2.4. Evaluación 6

3.2.5. Generación de Código 7

3.3. Adicionales 7

3.3.1. Funciones *builtin* 7

3.3.2. Recursos externos 8

3.3.3. Importación de archivos CSV 8

3.4. Dificultades encontradas 9

3.4.1. Ambigüedad gramática en expresiones 9

3.4.2. Resolución transitiva de símbolos importados 10

3.4.3. Otras dificultades 10

4. Futuras Extensiones **11**

5. Conclusiones **11**

1. Introducción

2. Modelo Computacional

2.1. Dominio

2.2. Lenguaje

3. Implementación

El compilador fue implementado en C, utilizando Flex + Bison para el frontend, y una arquitectura separada en etapas bien definidas diseñada para cumplir los requisitos de la especificación:

- El compilador debe poder trabajar con varios archivos de entrada
- Algunos archivos de entrada producen una salida, otros no
- Permite importar símbolos de otros archivos, si fueron declarados

Para cumplir con estas condiciones, fueron definidas las etapas del compilador:

1. Parsing y construcción del AST
2. Resolución de dependencias
3. Construcción de la tabla de símbolos y verificación de símbolos estáticos
4. Análisis estático y typechecking
5. Evaluación
6. Generación de código

Las etapas se ejecutan en orden, cada una sobre todos los archivos de entrada en un orden determinado (ver Subsubsección 3.2.1). Cada etapa puede reportar ciertos errores. Al terminar la etapa (sobre todos los archivos), se acumulan los errores y/o *warnings*, se muestran por salida estándar (`stderr`) y de haber errores graves se frena la compilación.

Cada etapa tiene su propio módulo en el compilador:

- **Frontend:** Código de Flex, Bison, funciones de soporte y `frontend`
- **Análisis estático**: `backend/static_analysis`

- **Evaluación**: `backend/eval` y `backend/builtins`
- **Generación de código**: `backend/codegen`

Además, ciertos módulos son utilizados por varias etapas del compilador:

- `ast/ast` define las estructuras del AST y sus constructores. Usado por todas las etapas entre parsing y evaluación.
- `ast/symbols` define las estructuras de la tabla de símbolos, usadas por las etapas de análisis estático y evaluación.
- `error` se encarga del manejo de errores, exponiendo funciones para reportar y contar/verificar errores (*error gate*).
- `support/state` define el estado global del compilador, usado en todas las etapas.

Otros módulos en `support` exponen funciones útiles y estructuras de datos (array dinámico, hash map) usados en distintos lugares del compilador.

3.1. Frontend

La etapa de parsing y construcción del AST involucra todo el frontend del compilador. Para cada archivo, produce un AST. Puede generar errores de sintaxis, y algunos otros detectables en esta etapa (por ejemplo, importar un archivo inexistente).

Esta etapa se ejecuta en el orden en el que fueron especificados los archivos de entrada por línea de comandos, ya que es previa a la resolución de dependencias.

3.1.1. Scanner y Parser

El scanner y parser utilizan Flex + Bison en modo *push*. Las acciones de Flex son relativamente mínimas: generan tokens, en algunos casos les asignan metadata relevante, e interpretan literales numéricas y booleanas.

Las acciones de Bison, junto con la definición de la gramática, forman el núcleo de esta etapa: construyen el AST de forma ascendente (correspondiendo al orden del parser LALR de Bison) llamando los constructores del módulo `ast`, y resuelven algunas construcciones puramente sintácticas (por ejemplo, la transformación de un tipo opcional `T?` en la interpretación interna `union{T, nil}`).

3.1.2. Construcción del AST

El parser llama a las funciones del módulo AST que construyen los distintos objetos. De no tener errores, el resultado es un AST válido que siempre tiene como raíz un `Program`.

El AST de cada archivo se almacena en el estado del compilador para ser utilizado por el backend.

3.2. Backend

El backend del compilador incluye todas las otras etapas, desde resolución de dependencias y análisis estático hasta generación de código. A continuación se detalla cada una.

Las etapas del backend son ejecutadas sobre cada archivo en un orden definido por el grafo de dependencias, que se calcula en la primera parte.

3.2.1. Resolución de dependencias

Esta es una pseudo-etapa que se ejecuta entre el frontend y backend del compilador. Una de las funcionalidades del lenguaje es el uso de las directivas `@export` y `@import` para exportar símbolos estáticos (tipos y funciones) de un archivo y utilizarlos en otros. Esto genera dependencias entre estos archivos, y por lo tanto el orden de análisis y evaluación debe seguir el orden de estas dependencias.

El grafo de dependencias (que, para un programa bien formado, es un digrafo acíclico o DAG) es formado en el frontend durante la construcción del AST, que al procesar una directiva `@import` marca al archivo que la contiene como dependiente del archivo de origen.

Inmediatamente seguido a la etapa frontend (y suponiendo que termina sin errores), se analiza este grafo de dependencias para definir el orden en el que deben ser evaluados los archivos, teniendo en cuenta que cada archivo debe ser evaluado luego de los archivos de los que dependa. Este proceso también detecta errores como dependencias circulares, en cuyo caso emite un error y detiene la compilación.

3.2.2. Tabla de Símbolos

Esta etapa cumple cuatro funciones principales:

1. Completa la tabla de símbolos estáticos: definiciones de tipo y función.
2. Detecta errores de redefinición de tipos o funciones, y algunos casos de uso de tipos o funciones no definidos.

3. Calcula el estado del *stack* en cada *scope*, y lo asocia al AST en los lugares relevantes (expressiones *block*, funciones y tipos).

4. Resuelve las directivas `@import`, definiendo en el *scope* local los símbolos importados y validando su existencia, y `@export`, marcando como exportados los símbolos.

Para esto, recorre el AST de cada archivo en orden, armando el *stack* en el camino y resolviendo las definiciones de tipo y función.

3.2.3. Análisis Estático y Typechecking

Esta etapa es la más compleja en el compilador, y se encarga de asegurar la correctitud del programa tanto en cuanto al sistema de tipos, como a otros aspectos detectables estáticamente: validación de referencias, llamadas a función, etc.

La separación entre esta etapa y las siguientes (evaluación y generación de código) es tal que cumpla con las siguientes condiciones:

1. Las etapas posteriores pueden asumir que el programa es correcto; las únicas verificaciones que deben hacer son las que corresponden a su ejecución (por ejemplo, índices a una lista *out of bounds*, en el caso en que el tamaño de la lista no es conocido por su tipo).

2. Una implementación alternativa (por ejemplo, que genere un ejecutable o bytecode para una VM que corra en un servidor para generar páginas a demanda mediante SSR, en lugar de HTML estático) sólo debe reemplazar las etapas posteriores, y no debe realizar ningún análisis estático adicional.

En esta etapa se hace un segundo recorrido por el AST de cada archivo, verificando que todas las expresiones cumplan con las invariantes que define el sistema de tipos del lenguaje y que sean válidas en otros aspectos. A grandes rasgos la implementación se separa en cuatro partes:

Definición y resolución de símbolos Funciones que obtienen símbolos de la tabla, siguiendo las reglas de *scoping* del lenguaje, y definen nuevos símbolos (variables).

Inferencia de tipos Funciones que retornan, para una expresión, el tipo de datos que la representa. Se llaman recursivamente.

Verificación de tipos Verifican que se cumplan invariantes del sistema de tipos en las expresiones. Generalmente implementado dentro de las funciones de inferencia.

Comparación de tipos Funciones que determinan si dos tipos son iguales, o, dado el sistema de tipado estructural del lenguaje, si son compatibles ("A entra en B"). Se encargan de resolver referencias a tipos con el *scope* correcto, incluso a través de distintos archivos. Usadas por la verificación de tipos.

3.2.4. Evaluación

La etapa de evaluación es el *interpreter* integrado en el compilador: se encarga de transformar cada AST en un único valor que luego puede ser interpretado y transformado en HTML por el generador de código. Al ser posterior al análisis estático, esta etapa asume que todo programa que recibe es válido, y no hace verificaciones adicionales excepto aquellas que no pueden resolverse estáticamente (por ejemplo, acceso a índices *out of bounds* en listas, o leer de un mapa un *key* no definido).

Como no debe hacer verificación de tipos, el evaluador hace una forma de *type erasure*: los tipos de valor generados en la evaluación no llevan directamente información de tipo del lenguaje, ya que no es de particular relevancia para la evaluación si se asume que todas las invariantes de tipado se cumplen. Los tipos de valor se corresponden generalmente a uno o más tipos de datos del lenguaje:

Tipo de valor	**Implementación**	**Tipos de datos**
nil	Valor nulo	nil
int	Enteros de 64 bits	int
float	IEEE 754 doble precisión (64 bits)	float
string	Cadenas de texto	string
bool	Valores booleanos	bool
element	Definición de elementos HTML	element
list	Listas ordenadas de valores	list, vector, tuple
map	Hash maps	map, struct
range	Intervalos entre enteros	range

Cuadro 1: Tipos de valor utilizados por el evaluador

En particular, los valores `list` y `map` contienen valores genéricos, sin restricciones sobre su tipo; se asume que, por ejemplo, una lista que estaba tipada como vector de enteros contiene únicamente enteros, ya que este es el caso para todo programa válido.

Si bien esta etapa podría estar integrada con el análisis estático, dado que el compilador interpreta el programa y produce como salida código HTML, la implementación la mantiene separada por dos razones: primero, para mantener el principio de única responsabilidad; segundo y principalmente, para facilitar una conversión a un backend alternativo que produzca, en lugar de un sitio estático, código usable por algun *runtime* para generar páginas a demanda con información de cada pedido HTTP (SSR).

En la etapa de evaluación se recorre nuevamente el AST, esta vez colapsando cada expresión recursivamente en su valor correspondiente. Por ejemplo, operaciones binarias se reemplazan con su resultado, llamadas a función con su valor de retorno, etc. La implementación de esta etapa es relativamente sencilla, y consiste principalmente en manejar todos los casos.

3.2.5. Generación de Código

La etapa de generación de código se encarga de transformar los valores producidos por el evaluador en código HTML y emitirlo a un archivo. La implementación es sencilla, y simplemente recorre un valor entrando de modo recursivo en listas, mapas y descendientes de elementos HTML y transformándolos en una cadena de texto que corresponde a HTML válido.

En el caso de tipos de valor que no corresponden directamente a HTML, se convierten en una representación de texto. La excepción son las listas, que simplemente emiten todos sus elementos en secuencia.

3.3. Adicionales

3.3.1. Funciones *builtin*

El lenguaje cuenta con funciones *builtin*, que hacen de base para muchas de las operaciones que permite. Estas funciones están implementadas directamente en el compilador, de modo que toman como parámetros la lista de argumentos al momento de evaluarse, la referencia a la función, entre otras cosas. Se definen y se registran como símbolos como parte del módulo `backend/builtins`.

Las más notables son la familia de funciones que representan todos los elementos HTML, y son la única forma válida de obtener valores de tipo `element` en el lenguaje. Estas funciones están definidas de modo tal que aceptan como parámetros todos los atributos válidos para su elemento dado (definido en una tabla en `builtins.c`), con tipos apropiados para el atributo:

Atributos	**Tipos de datos**
boolean attributes	`bool?`
`dataset`, `aria`	`attr_type[string]?`
Otros atributos	`attr_type?`

Donde `attr_type` es equivalente a `union{int, float, string, bool, union{int, float, string, bool}[]}`.

Además, todas las funciones que representen elementos no *void* (TODO ref MDN) toman como tipo de composición cualquier tipo primitivo o elemento HTML, o una lista de estos tipos. Todas las funciones HTML retornan un valor de tipo `element`.

3.3.2. Recursos externos

El lenguaje permite incluir recursos externos en el sitio de distintos modos, utilizando la expresión `import`. Esta expresión importa un archivo externo al código y lo interpreta dependiendo del modo:

Modo	Interpretación	Tipo de retorno
`url`	Transforma el path al archivo en una URL relativa, utilizando las opciones del compilador	`string`
`raw`	Lee los contenidos del archivo verbatim como cadena de texto. Asume archivo de texto.	`string`
`csv`	Lee un archivo CSV e interpreta los datos; ver Subsubsección 3.3.3	varía

3.3.3. Importación de archivos CSV

Uno de los recursos externos que se pueden incluir en una página es un CSV como fuente de datos. La expresión `import csv` parsea el CSV, utilizando un buffer secundario en el parser que modifica el contexto de Flex para reconocer tokens de CSV. La gramática de Bison luego incluye como subset, utilizando estos tokens, la gramática de CSV según (TODO CSV RFC ref). Los valores se guardan como metadatos en el nodo que representa la expresión en el AST.

La expresión retorna una tupla `[string[], row_type[]]`, donde el primer componente es una lista de *headers* (los valores en la primera fila del CSV) y el segundo es una lista de cada fila que sigue a la primera, interpretada según el tipo `row_type`.

Esta expresión tiene la particularidad de que puede ser tipada como `import csv of T`, en cuyo caso `row_type is T`. De omitirse el tipo, `row_type` toma su valor por defecto `string[string]`, donde cada fila es un mapa indexado por los valores de *headers*.

Un tipo para esta expresión debe ser *compatible con CSV*, lo cual significa que debe ser uno de:

- Un vector de tamaño igual a la cantidad de columnas, cuyo tipo interno es un tipo de campo CSV válido.
- Una tupla de tamaño igual a la cantidad de columnas, cuyos tipos son todos tipos de campo CSV válidos.
- Una lista cuyo tipo interno es un tipo de campo CSV válido.
- Un mapa con tipo de clave `string` y tipo de valor que corresponde a un tipo de campo CSV válido.

- Un struct, cuyos miembros coinciden exactamente en nombre con los *headers* del CSV, y tienen tipos de campo CSV válidos.
- Una unión en la cual al menos un miembro cumple alguna de las anteriores. En caso de que varios miembros cumplan, se toma el primero por orden de definición.

Un tipo es válido como *tipo de campo CSV* si es:

- Un tipo primitivo `string`, `int`, `float` o `bool`
- Un alias para un tipo de campo CSV válido
- Una unión que contiene al menos un tipo que cumple las anteriores. En caso de haber varios, se prioriza `string` al ser el menos restrictivo.

En momento de evaluación, el evaluador intenta transformar los valores del CSV al tipo de fila dado. En el caso de tipos lista (lista, vector o tupla) se transforma cada campo al tipo correspondiente a su posición y se ubican en orden de columna (izquierda a derecha). En el caso de tipos mapa (mapa o struct), se transforma cada campo al tipo correspondiente y se ubican en la fila indexados por el *header* corresopndiente a su columna. De no poder convertir un valor al tipo solicitado, se produce un error.

3.4. Dificultades encontradas

Se encontraron numerosas dificultades a lo largo de la implementación del lenguaje, algunas que necesitaron cambios a la especificación, otras de menor consecuencia. Se listan a continuación; las más importantes tienen su propia sección y las menores son agrupadas en una sección al final.

3.4.1. Ambigüedad gramática en expresiones

La especificación original del lenguaje ignoraba todos los caracteres *whitespace*, incluyendo saltos de línea, implícitamente permitiendo múltiples expresiones en una línea. Durante el desarrollo del frontend, se encontraron problemas de ambigüedad gramática difíciles de resolver con este funcionamiento, debido a la falta de un delimitador entre expresiones. Por ejemplo, `foo[2]` podía ser interpretado como un acceso a lista por índice (tercer elemento de `foo`), o como una expresión que retorna el valor de `foo` continuada por una literal de lista de un elemento.

Se consideraron varias opciones, y se decidió introducir un separador de expresiones utilizando el salto de línea para esta función. Esto permitió distinguir expresiones explícitamente. En algunos casos particulares se permiten saltos de línea dentro de una expresión (listas, structs, etc.), pero están controlados de modo de evitar la ambigüedad.

3.4.2. Resolución transitiva de símbolos importados

Durante la implementación del sistema de exportación e importación de símbolos entre archivos, se encontraron varias dificultades con las dependencias transitivas, es decir, cuando un símbolo exportado depende de otros que no fueron exportados. Algunos ejemplos son:

- Un archivo exporta una función cuyo tipo de retorno, o el tipo de uno de sus parámetros, es un alias definido en el archivo pero no exportado.
- Un archivo exporta un alias de un tipo compuesto, que contiene un alias a otro tipo que no fue exportado.
- El tipo de retorno o de un parámetro de una función exportada es un tipo compuesto y contiene un alias no exportado.

Estos casos también expusieron problemas con la implementación sencilla de resolución de tipos (utilizando siempre el *scope* local donde fueron referenciados), por ejemplo, la definición de un tipo compuesto que contiene un alias cambiando si se redefine dicho alias en algún *scope* interior (*shadowing*).

Resolverlo llevó a rediseñar múltiples veces el sistema de manejo de scopes y el stack, llevando a la solución actual que involucra una variante limitada de *lexical scoping*, donde cada bloque de código, tipo, y definición de función contiene una referencia a su scope incluyendo el stack completo en el lugar de su definición, y este stack es utilizado para resolver símbolos dentro de su contexto.

Como efecto secundario, esta implementación hace relativamente sencillo agregar captura de scope a las funciones, permitiendo pasar funciones como variables, una funcionalidad que fue dejada fuera de la especificación original justamente por su dificultad de implementación. Si bien no fue implementado por cuestiones de tiempo y por entrar en conflicto con otros aspectos del lenguaje, podría agregarse en una versión a futuro.

3.4.3. Otras dificultades

- Los tipos de enumeración (`enum`) fueron eliminados del lenguaje, ya que son difíciles de hacer funcionar con tipado estructural (efectivamente requieren un tipo con nombre) y no se los consideró esenciales. Opciones de reemplazo a futuro podrían ser uniones de tipos literales, un patrón común en lenguajes como Typescript.
- Al usar uniones como tipo de fila CSV, idealmente se tomaría el tipo menos restrictivo. Se omitió esto del lenguaje, principalmente por la dificultad de definir “menos restrictivo” y falta de tiempo.
- Las operaciones aritméticas vectoriales (por ejemplo, sumar vectores) necesitaron de manejar varios casos borde, en particular en cuanto a la conversión entre `float`

e `int`, y casos como una tupla mixta que contiene ambos tipos (que, si bien no es un vector, es *compatible* con un vector de `float` según las reglas del lenguaje).

- Determinar cuándo y dónde evaluar los argumentos por defecto de una función presentó dificultades relacionadas al *scoping*, y la solución alcanzada no es particularmente ideal ya que los evalúa en cada llamada a la función cuando en realidad son siempre iguales.
- Definir el tipado de la composición de funciones vino con dificultades: la versión original según la especificación infería el tipo de la composición según el retorno de la función, pero esto va en dirección opuesta al funcionamiento normal del typecheck, que primero infiere el tipo de una expresión (en este caso, el cuerpo de una función) para luego compararlo con el tipo de retorno. Se resolvió requerir un tipo de composición explícito en las funciones que aceptan composición.

4. Futuras Extensiones

5. Conclusiones