



C Piscine

C 08

Resumen: Este documento corresponde al enunciado del módulo C 08 de la C Piscine de 42.

Versión: 12.2

Índice general

I.	Instrucciones	2
II.	Preámbulo	4
III.	Ejercicio 00 : ft.h	5
IV.	Ejercicio 01 : ft_boolean.h	6
V.	Ejercicio 02 : ft_abs.h	8
VI.	Ejercicio 03 : ft_point.h	9
VII.	Ejercicio 04 : ft_strs_to_tab	10
VIII.	Ejercicio 05 : ft_show_tab	12
IX.	Entrega y evaluación	13

Capítulo I

Instrucciones

- Esta página será la única referencia: no te fíes de los rumores.
- ¡Ten cuidado! Los enunciados pueden cambiar en cualquier momento.
- Asegúrate de que tus directorios y archivos tienen los permisos adecuados.
- Debes respetar el procedimiento de entrega para todos tus ejercicios.
- Tus compañeros de piscina se encargarán de corregir tus ejercicios.
- Además de por tus compañeros, también serán corregidos por un programa que se llama la Moulinette.
- La Moulinette es muy estricta a la hora de evaluar. Está completamente automatizada. Es imposible discutir con ella sobre tu nota. Por lo tanto, se extremadamente riguroso para evitar cualquier sorpresa.
- La Moulinette no tiene una mente muy abierta. No intenta comprender el código que no respeta la Norma. La Moulinette utiliza el programa **norminette** para comprobar La Norma en sus archivos. Entiende entonces que es estúpido entregar un código que no pase la **norminette**.
- Los ejercicios han sido ordenados con mucha precisión, del más sencillo al más complejo. En ningún caso se tendrá en cuenta un ejercicio complejo si no se ha conseguido realizar perfectamente un ejercicio más sencillo.
- El uso de una función prohibida se considera una trampa. Cualquier trampa será sancionada con la nota -42.
- Solamente hay que entregar una función `main()` si lo que se pide es un programa.
- La Moulinette compila con los flags `-Wall -Wextra -Werror` y utiliza `cc`.
- Si tu programa no compila, tendrán un 0.
- No puedes dejar en tu directorio ningún archivo que no se haya indicado de forma explícita en los enunciados de los ejercicios.
- ¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a tu compañero de la derecha. Si no, prueba con tu compañero de la izquierda.

- Tu manual de referencia se llama `Google / man / Internet /`
- ¡No olvides participar en el slack de tu Piscina!
- Lee detenidamente los ejemplos. Podrían exigir cosas que no se especifican necesariamente en los enunciados...
- Razona. ¡Te lo suplico, por Thor, por Odín! Maldita sea.

Capítulo II

Preámbulo

Esto es lo que nos cuenta la enciclopedia colaborativa *Wikipedia* sobre el ornitorrinco:

El ornitorrinco (*Ornithorhynchus anatinus*) es una especie de pequeño mamífero semiacuático endémico del este de Australia, incluida Tasmania. Es una de las cinco especies del orden de los monotremas, único orden de mamíferos que ponen huevos en lugar de parir crías completamente formadas (las otras cuatro especies son equidnas). Es la única especie superviviente de la familia Ornithorhynchidae y del género Ornithorhynchus, aunque se hayan descubierto una gran cantidad de fragmentos de especies fósiles de esta familia y de este género.


La apariencia extraña de este mamífero ponedor de huevos, dotado de espolones venenosos, con la mandíbula córnea parecida al pico de un pato, una cola que recuerda a un castor, que le sirve tanto de timón en el agua como de reserva de grasa, y patas de nutria sorprendió enormemente a los primeros exploradores que lo descubrieron; buena parte de los naturalistas europeos pensaron que se trataba de una broma. Es uno de pocos mamíferos venenosos: el macho lleva sobre las patas traseras un espolón que puede liberar veneno capaz de provocar un dolor intenso a un humano. Las características singulares del ornitorrinco lo convierten en un sujeto de estudio importante para entender mejor la evolución de las especies animales y se ha convertido en uno de los símbolos de Australia: ha sido utilizado como mascota en acontecimientos nacionales y aparece en el dorso de la moneda australiana de 20 céntimos.

Fue cazado hasta principios del siglo XX por su piel, pero actualmente está protegido. A pesar de que los programas de reproducción en cautividad han tenido un éxito bastante limitado y de que sea un animal vulnerable a los efectos de la contaminación, todavía no se considera que la especie esté en peligro.

Este enunciado no tiene nada que ver con el ornitorrinco.

Capítulo III

Ejercicio 00 : ft.h


	Ejercicio: 00
ft.h	
Directorio de entrega: <i>ex00/</i>	
Archivos a entregar: ft.h	
Funciones autorizadas: Ninguna	

- Crea tu archivo **ft.h**
- Debe contener todos los prototipos de las siguientes funciones:

```
void    ft_putchar(char c);
void    ft_swap(int *a, int *b);
void    ft_putstr(char *str);
int     ft_strlen(char *str);
int     ft_strcmp(char *s1, char *s2);
```

Capítulo IV

Ejercicio 01 : ft_boolean.h

	Ejercicio: 01
	ft_boolean.h
	Directorio de entrega: <i>ex01/</i>
	Archivos a entregar: ft_boolean.h
	Funciones autorizadas: Ninguna

- Escribe un archivo `ft_boolean.h` que haga que compile y funcione correctamente el main siguiente:

```
#include "ft_boolean.h"

void      ft_putstr(char *str)
{
    while (*str)
        write(1, str++, 1);
}

t_bool     ft_is_even(int nbr)
{
    return ((EVEN(nbr)) ? TRUE : FALSE);
}

int        main(int argc, char **argv)
{
    (void)argv;
    if (ft_is_even(argc - 1) == TRUE)
        ft_putstr(EVEN_MSG);
    else
        ft_putstr(ODD_MSG);
    return (SUCCESS);
}
```

- Este programa mostrará:

```
I have an even number of arguments.
```

- O

```
I have an odd number of arguments.
```


- seguido de un salto de línea, en caso necesario.



Para este ejercicio, la Norminette debe ser ejecutada con el flag `-R CheckDefine`. La Moulinette también lo utilizará.

Capítulo V

Ejercicio 02 : ft_abs.h

	Ejercicio: 02
	ft_abs.h
	Directorio de entrega: <i>ex02/</i>
	Archivos a entregar: ft_abs.h
	Funciones autorizadas: Ninguna

- Escriba una macro ABS que sustituya su parámetro por su valor absoluto:


```
#define ABS(Value)
```



Para este ejercicio, la Norminette debe ser ejecutada con el flag *-R CheckDefine*. La Moulinette también lo utilizará.

Capítulo VI

Ejercicio 03 : ft_point.h

	Ejercicio: 03
	ft_point.h
	Directorio de entrega: <i>ex03/</i>
	Archivos a entregar: ft_point.h
	Funciones autorizadas: Ninguna

- Escriba un archivo **ft_point.h** que haga que compile el main siguiente:

```
#include "ft_point.h"


void      set_point(t_point *point)
{
    point->x = 42;
    point->y = 21;
}

int       main(void)
{
    t_point      point;

    set_point(&point);
    return (0);
}
```

Capítulo VII

Ejercicio 04 : ft_strs_to_tab

	Ejercicio: 04
	ft_strs_to_tab
	Directorio de entrega: <i>ex04/</i>
	Archivos a entregar: ft_strs_to_tab.c
	Funciones autorizadas: malloc, free

- Crea una función que reciba como parámetro un array de cadenas de caracteres y su tamaño.
- El prototipo de la función deberá ser el siguiente:

```
struct s_stock_str *ft_strs_to_tab(int ac, char **av);
```

- La función debe transformar cada elemento del array de cadenas de caracteres en estructura.
- La estructura será definida en el archivo **ft_stock_str.h** de la siguiente forma:


```
typedef struct      s_stock_str
{
    int  size;
    char *str;
    char *copy;
}        t_stock_str;
```

- **size** es el tamaño de la cadena de caracteres;
 - **str** es la cadena de caracteres;
 - **copy** es una copia de la cadena de caracteres;
- Debes conservar el orden de los elementos de av.

- Se tendrá que asignar memoria a la tabla de estructuras y el último elemento tendrá 0 como valor de `str`, para indicar el final de la tabla.
- Si surge un error de asignación de memoria la función deberá retornar un puntero NULL.
- Se probará tu función con el `ft_show_tab` (ejercicio siguiente). ¡Haz lo que sea preciso para que funcione!

Capítulo VIII

Ejercicio 05 : ft_show_tab

	Ejercicio: 05
	ft_show_tab
	Directorio de entrega: <i>ex05/</i>
	Archivos a entregar: ft_show_tab.c
	Funciones autorizadas: write

- Crea una función que muestre el contenido del array creado con la función anterior.
- El prototipo de la función deberá ser el siguiente:

```
void ft_show_tab(struct s_stock_str *par);
```

- La estructura es la misma que la del ejercicio anterior y se definirá en el archivo **ft_stock_str.h**.
- Para cada elemento de la tabla se mostrará:
 - la cadena de caracteres irá seguida de un salto de línea
 - el tamaño irá seguido de un salto de línea
 - la copia de la cadena de caracteres (que podrá haber sido modificada) irá seguida de un salto de línea
- Se probará tu función con el **ft_strs_to_tab** (ejercicio anterior). ¡Haz lo que sea preciso para que funcione!

Capítulo IX

Entrega y evaluación

Entrega tu proyecto en tu repositorio `Git` como de costumbre. Solo el trabajo entregado en el repositorio será evaluado durante la defensa. No dudes en comprobar varias veces los nombres de los archivos para verificar que sean correctos.



Sólo necesitas entregar los archivos requeridos por el enunciado de este proyecto.