

Protocolo previo antes de dar acceso a Internet a OpenClaw

Objetivo

Garantizar que OpenClaw pueda acceder a Internet de forma controlada, auditable y reversible, minimizando:

- fugas de información;
- ejecución no deseada;
- consumo excesivo;
- acceso a contenido malicioso;
- automatizaciones peligrosas;
- escalada accidental de permisos.

FASE 0 — Requisitos mínimos previos

No habilitar acceso a Internet hasta cumplir TODOS los puntos:

- Gateway estable durante al menos 7 días.
- Logs diarios funcionando correctamente.
- Dashboard operativo.
- Backups automáticos activos.
- Telegram funcionando correctamente.
- Sistema sin loops ni crashes recurrentes.
- Tokens y costes monitorizados.
- Herramientas no utilizadas deshabilitadas.
- Usuario único autorizado mediante allowlist.
- Snapshot estable documentado.

FASE 1 — Definición de política de Internet

1.1 Acceso permitido inicialmente

Permitir SOLO:

- búsquedas web;
- lectura de páginas;
- documentación técnica;
- APIs explícitamente autorizadas.

Prohibir:

- descargas automáticas;
- ejecución remota;
- instalación de paquetes;
- navegación autónoma;
- formularios;
- autenticación automática;
- subida de archivos.

FASE 2 — Sandboxing obligatorio

Todo acceso web debe ejecutarse:

- dentro de sandbox;
- sin permisos root;
- sin acceso directo al host Windows;
- sin acceso a credenciales del sistema.

Verificar:

- aislamiento de red;
- límites CPU/RAM;
- filesystem restringido.

FASE 3 — Observabilidad obligatoria

Antes de habilitar Internet debe existir logging de:

- URL visitada;
- timestamp;
- agente responsable;
- motivo de acceso;
- tokens consumidos;
- duración;
- tool utilizada;
- resultado;
- errores.

Retención mínima:

- 30 días.

FASE 4 — Control humano obligatorio

Durante la primera etapa:

- toda acción web requiere aprobación explícita;
- ningún acceso automático;
- ningún agente autónomo con browsing continuo.

Modo requerido:

- “human-in-the-loop”.

FASE 5 — Lista blanca inicial

Crear allowlist de dominios.

Ejemplo inicial:

- docs.python.org
- github.com
- openai.com
- platform.openai.com
- ollama.com
- microsoft.com

Bloquear:

- acortadores;
- dominios desconocidos;
- descargas ejecutables;
- redes sociales;
- contenido adulto;
- torrents;
- archivos binarios.

FASE 6 — Rate limiting

Definir límites:

- máximo requests/minuto;
- máximo tokens/hora;
- máximo coste diario;
- máximo tiempo de browsing.

Activar alertas automáticas ante:

- picos de tráfico;
- loops;
- retry storms.

FASE 7 — Modo observación inicial

Primeros días:

- acceso web solo lectura;
- sin automatizaciones;
- sin escritura;
- sin cron jobs externos.

Objetivo:

- estudiar comportamiento real.

Duración recomendada:

- 7 a 14 días.

FASE 8 — Sistema de emergencia

Preparar:

- comando kill-switch;
- desactivación inmediata de web tools;
- snapshot limpio;
- rollback rápido;

- modo offline.

Debe existir:

- procedimiento documentado;
- validado manualmente.

FASE 9 — Auditoría previa final

Checklist antes de activar Internet:

- ☐ Backups verificados
- ☐ Logs correctos
- ☐ Dashboard operativo
- ☐ Telegram estable
- ☐ No loops detectados
- ☐ Costes monitorizados
- ☐ Allowlist configurada
- ☐ Sandbox verificado
- ☐ Kill-switch probado
- ☐ Snapshot guardado

FASE 10 — Activación gradual

Orden recomendado:

1. Web search manual
2. Lectura de páginas
3. APIs concretas
4. Automatizaciones limitadas
5. Navegación supervisada
6. Acciones semiautónomas

Nunca habilitar todo simultáneamente.

Principio rector

“Más capacidades ≠ mejor sistema.”

Priorizar siempre:

- control;
- trazabilidad;
- reversibilidad;
- estabilidad;
- supervisión humana.