WalkFlow

歩きながら、AIでタスクを完了させる

AirPods × OpenClaw × ハンズフリー

課題

- ✕ 移動中にメールやSlackの返信ができない
- ✕ スマホを操作するには立ち止まる必要がある
- ✕ AIに指示しても、最終確認にはスマホ操作が必要
- ✕ 複雑なタスクフローを歩きながら進められない

WalkFlowの解決策

🗣️ 音声でタスク指示 → 🤖 AIがプラン提案 → 😊 うなずいて承認 → ✅ タスク完了

3つのジェスチャーで全操作

うなずき

AIの提案を承認・実行

首振り

却下して音声で修正

シングルタップ

音声入力の開始/確定

システムアーキテクチャ

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│            iOS App (Swift 6 / SwiftUI)       │
│                                              │
│   AirPods ──▶ PodStickKit (Nod/Shake/Tap)   │
│   マイク  ──▶ SpeechRecognizer (日本語)      │
│   スピーカー◀── AVSpeechSynthesizer (TTS)    │
│                    │                         │
│            TaskOrchestrator (状態マシン)       │
│                    │ WebSocket               │
└────────────────────┼────────────────────────┘
                     │
┌────────────────────┼────────────────────────┐
│        OpenClaw Gateway (Zeabur/Hetzner)      │
│   Gmail │ Slack │ Notion │ Web │ Calendar     │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

技術スタック

Swift 6 Strict Concurrency / actor

Speech Framework SFSpeechRecognizer (日本語)

WebSocket URLSessionWebSocketTask

51 Unit Tests テスト駆動開発 / 全パス

PodStickKit AirPodsモーション + タップ検出

OpenClaw AIエージェント (247K GitHub Stars)

Zeabur + Hetzner K3sクラスター / パブリックWSS

XcodeGen YAML定義 / CI対応

タスク実行フロー

```
idle ──[タップ]──▶ listening（録音開始）
           │
listening ──[タップ]──▶ sendingToAgent（確定・送信）
                                │
             ┌──────────────────┘
             ▼
awaitingApproval ──[うなずき]──▶ executing ──▶ taskComplete
       │
       └──[首振り]──▶ listeningModification ──[タップ]──▶ sendingToAgent
```

Phase 2: ソーシャルタスクマップ

◎ タスク完了地点をマップにピン表示

◎ 他ユーザーのタスクフローを閲覧

◎ 気になるタスク実行者にAskボタンでチャット

◎ タスク実行パターンの可視化・共有

◎ バックエンド: Zeabur + TiDB Serverless

WalkFlow

歩きながら、世界を動かす。