

BNC Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
insertion and withdrawal force
others

BNC Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach IEC 60169-8 (a)
Steckzyklen >500 (b)
Steck- und Ziehkraft min.: 6 N ; max.: 15 N

Banana Mechanical characteristics

mating life

Banana Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen >10000 (b)

Components

centre contact BNC
contact parts banana plug
wire strap
other metal parts
housing
insulator

Bauteile

Innenkontakt BNC
Kontaktteile Bananenstecker
Drahtbrücke
sonstige Metallteile
Gehäuse
Isolierung

Materials/Material

CuBe2
CuZn37
Cu
CuZn39Pb3
PBT
PTFE

Finish /Oberfläche

Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ag3
Cu2Ni5

Electrical characteristics

voltage proof
contact resistance

Elektrische Eigenschaften



Prüfspannung 2 kV
Durchgangswiderstand ≤10 mΩ

Environmental

operating temp.

Umgebung

Betriebstemperatur -20°C / +100°C (b)

				2005	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	13.10.	PU	Oberfläche/ finish
				gepr./appr.	13.10.05	BJ	
				Norm/stand.			
b a	19549 17117	10.01.08 18.10.05	MA PU	Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				2:1	BNC-Jack/Banana Plug BNC-Buchse/Bananenstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01008A0620		
Änd./rev. Index	Änderungsmittteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	 Maße/dimensions: mm		
					Original: DIN A4		