部署方式可参考安调手册

现在需要部署的程序为总中心参数服务和客服系统

总中心参数服务param_center

该程序需要部署在192.168.1.100上,部署完成后,该机器上的参数服务有总中心和收费站,总中心和收费站的只能起一个,关闭后可以起另一个,启动方式双击startParam.bat,关闭方式双击shutdown.bat

```
需要再创建一个文件夹,存放参数文件,创建完成后修改配置文件中路径 orgCode: "UU/UUUUUUUUUUU"
 6
    #socket服务配置 socketIP为localhost,一般不变,
 7
 8
    #socketPort(监听端口),参数为60002,一般不变
 9
     socketIP: localhost
    socketPort: 60012
10
11
    #参数存放位置
12
13
     parapath: C:/param/
14
```

客服系统放hwkfxt

放在Tomcat的webapp下,修改配置文件(修改方式同收费站业务管理系统),完成后启动Tomcat即可

数据库连接信息

地址: 192.168.1.100

用户名: sa

密码: hwgsgl123

收费站数据库名: hwtcs 路段中心数据库名: hwtcsroad 总中心 : hwtcscenter

目前两台机器上已部署的程序:

192.168.1.100: 收费站业务管理系统、收费站参数汇总服务、收费站数据传输服务、秘钥服务

192.168.1.101: 路段中心业务管理系统、路段中心参数服务、路段中心数据传输服务