

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Pji</title>
  <style>

    .btn1 {
      margin: 5px;
      color: #FFF;
      background-color: rgb(22, 7, 77);
      padding: 5px;
      height: 200px;
      width: 200px;
      border-radius: 100px;
      margin-bottom: 150px;
    }
    .btn1:hover {
      margin: 5px;
      color: rgb(22, 7, 77);
      background-color: #FFF;
      padding: 5px;
      height: 200px;
      width: 200px;
      border-radius: 100px;
      cursor: pointer;
    }

  </style>
  <style>

    .btn2 {
      margin: 5px;
      color: #FFF;
      background-color: rgb(22, 7, 77);
      padding: 5px;
      height: 200px;
      width: 200px;
      border-radius: 100px;
    }
    .btn2:hover {
      margin: 5px;
      color: rgb(22, 7, 77);
      background-color: #FFF;
      padding: 5px;
      height: 200px;
```

```

        width: 200px;
        border-radius: 100px;
Position: relative;
        cursor: pointer;
    }
</style>
<style>
.btn3 {
    margin: 5px;
    color: #FFF;
    background-color: rgb(22, 7, 77);
    padding: 5px;
    height: 200px;
    width: 200px;
    border-radius: 100px;
}
.btn3:hover {
    margin: 5px;
    color: rgb(22, 7, 77);
    background-color: #FFF;
    padding: 5px;
    height: 200px;
    width: 200px;
    border-radius: 100px;
Position: relative;
        cursor: pointer;
    }
</style>
<style>
.btn4 {
    margin: 5px;
    color: #FFF;
    background-color: rgb(22, 7, 77);
    padding: 5px;
    height: 200px;
    width: 200px;
    border-radius: 100px;
}
.btn4:hover {
    margin: 5px;
    color: rgb(22, 7, 77);
    background-color: #FFF;
    padding: 5px;
    height: 200px;
    width: 200px;
    border-radius: 100px;
Position: relative;
        cursor: pointer;
    }

```

```

    }
</style>
<style>
.btn5 {
    margin: 5px;
    color: #FFF;
    background-color: rgb(22, 7, 77);
    padding: 5px;
    height: 200px;
    width: 200px;
    border-radius: 100px;
}
.btn5:hover {
    margin: 5px;
    color: rgb(22, 7, 77);
    background-color: #FFF;
    padding: 5px;
    height: 200px;
    width: 200px;
    border-radius: 100px;
    position: relative;
    cursor: pointer;
}
</style>
<style>
.btn6 {
    margin: 5px;
    color: #FFF;
    background-color: rgb(22, 7, 77);
    padding: 5px;
    height: 200px;
    width: 200px;
    border-radius: 100px;
}
.btn6:hover {
    margin: 5px;
    color: rgb(22, 7, 77);
    background-color: #FFF;
    padding: 5px;
    height: 200px;
    width: 200px;
    border-radius: 100px;
    Position: relative;
    cursor: pointer;
}
</style>
</head>
<body bgcolor= #8DA1BB>

```

```
<font size="6" face="Arial"> <div style="text-align: center;"> <br> <br> Escolha de qual
matéria deseja fazer a prova</div>
</font> </br> </br> </br> </br>
```

```
<button class= "btn1" type="submit" form action="f_cadastro" >
  <font size="5" face="Arial"> Biologia </font> <br />
</button>
```

```
</body>
```

```
<button class= "btn2" type="button" form action="f_cadastro";>
  <font size="5" face="Arial"> Historia </font> <br />
</button>
```

```
<button class= "btn3" type="button" form action="f_cadastro";>
  <font size="5" face="Arial"> Geografia </font> <br />
</button>
```

```
<button class= "btn4" type="button" form action="f_cadastro";>
  <font size="5" face="Arial"> Português </font> <br />
</button>
```

```
<button class= "btn5" type="button" form action="f_cadastro";>
  <font size="5" face="Arial"> Matemática </font> <br />
</button>
```

```
<button class= "btn6" type="button" form action="f_cadastro";>
  <font size="5" face="Arial"> Filosofia </font> <br />
</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```