Tablice katalogowe producentów – przykłady:

Rury **KAN-therm** PE-RT i PE-Xc					
DN	Średnica zewnętrzna × grubość ścianki	Grubość ścianki	Średnica wewnętrzna	Seria wymiarowa S	Masa jednostkowa
	mm x mm	mm	mm		kg/m
16	16 × 2,0	2,0	12,0	3,50	0,094
20	20 × 2,0	2,0	16,0	4,50	0,172
25	25 × 2,3	2,3	20,4	4,93	0,217

DN	Średnica zewnętrzna × grubość ścianki mm × mm	Średnica wewnętrzna mm × mm	Masa jednostkowa kg/m	Pojemność l/m
10	12×1,2	9,6	0,320	0,072
12	15×1,2	12,6	0,409	0,125
15	18×1,2	15,6	0,498	0,192
20	22×1,5	19,0	0,759	0,284
25	28×1,5	25,0	0,982	0,491
32	35×1,5	32,0	1,241	0,804
40	42×1,5	39,0	1,500	1,194
50	54×1,5	51,0	1,945	2,042
	64×1,5*	61,0	2,312	2,922
	66,7×1,5	63,7	2,412	3,187
65	76,1×2,0	72,1	3,659	4,080
80	88,9×2,0	84,9	4,292	5,660
100	108×2,0	104,0	5,235	8,490

Wymagania dla rur miedzianych
Wymiary rur miedzianych

Cu

Instalacja gazowa lub wodociągowa			Inne zastosowania (np. instalacja grzewcza)	
odcinki proste		kręgi	odcinki proste	kręgi
średnica x grubość ścianki (mm)				
12 x 1	64 x 2	12 x 1	28 x 1	10 x 0,6
15 x 1	76 x 2	15 x 1		12 x 0,7
18 x 1	88,9 x 2	18 x 1		14 x 0,8
22 x 1	108 x 2,5	22 x 1		15 x 0,8
28 x 1,5	133 x 3			18 x 0,8
35 x 1,5	159 x 3			
42 x 1,5	219 x 3			
54 x 2	267 x 3			